

О П И С А Н И Е
типов данных, используемых в электронных сообщениях национальной
практики применения стандарта ISO 20022

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Описание разработано в соответствии со стандартами ISO 20022.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данный документ предназначен

В таблицах, содержащих описания структуры электронных сообщений приведены следующие поля (графы):

«наименование реквизита» – состоит из русского наименования реквизита, а также английского названия реквизита;

«описание реквизита» – текст, поясняющий смысл (семантику) реквизита. В данном поле в том числе указываются особенности использования реквизита в НПС;

«тип данных» - описание типа данных, на котором основан реквизит;

«мн.» – множественность реквизитов: обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита.

Для указания множественности реквизитов используются следующие обозначения:

1 – реквизит обязателен, повторения не допускаются;

n – реквизит обязателен, должен повторяться n раз (n > 1);

1..* – реквизит обязателен, может повторяться без ограничений;

n..* – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз (n > 1);

n..m – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз и не более m раз (n > 1, m > n);

0..1 – реквизит опционален, повторения не допускаются;

0..* – реквизит опционален, может повторяться без ограничений;

0..m – реквизит опционален, может повторяться не более m раз (m > 1).

3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Для целей применения настоящего документа используются следующие понятия и их определения:

...

4. ОПИСАНИЕ АГРЕГИРОВАННЫХ ТИПОВ ДАННЫХ

4.1. Описание типов данных с моделью содержимого «Последовательность»

4.1.1. ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5)

Название: ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5).

Определение: Набор реквизитов для уникальной и однозначной идентификации банка или финансовой организации, обслуживающего расчетный счет .(Set of elements used to uniquely and unambiguously identify a financial institution or a branch of a financial institution.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 1. Реквизитный состав данных «ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификация финансового института(FinancialInstitutionIdentification) <FinInstnId>	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международно признанной или собственной схемой идентификации.(Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.)	ИдентификаторФинансовогоИнститута8(FinancialInstitutionIdentification8) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
2. ИдентификацияФилиала(BranchId)	Идентифицирует конкретный филиал банка (финансового	ДанныеФилиала2(BranchData2) Определяется областями значений	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
ntification) <BrnchId>	института). Использование: Этот компонент должен использоваться в том случае, если идентификационная информация в компоненте банка (финансового института) не обеспечивает идентификацию до уровня филиала.(Identifies a specific branch of a financial institution. Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.)	вложенных элементов.	

4.1.2. (AmountAndCurrencyExchangeDetails4)

Название: (AmountAndCurrencyExchangeDetails4).

Определение: (Set of elements used to provide information on the original amount and currency exchange.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 2. Реквизитный состав данных «(AmountAndCurrencyExchangeDetails4)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Тип(Type) <Tp>	Определяет тип суммы(Specifies the type of amount.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
		length of 35 characters.	
2. Сумма(Amount) <Amt>	Сумма денег, подлежащая обмену на другую сумму денег в контрвалюте.(Amount of money to be exchanged against another amount of money in the counter currency.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	1
3. Обмен валюты(CurrencyExchange) <CcyXchg>	Набор элементов, используемых для предоставления подробной информации об обмене валюты.(Set of elements used to provide details on the currency exchange.)	ОбменВалюты5(CurrencyExchange5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

4.1.3. ОснованиеВозвратаПлатежа3(PaymentReturnReason3)

Название: ОснованиеВозвратаПлатежа3(PaymentReturnReason3).

Определение: Предоставляет дополнительную информацию о причине возврата операции.(Provides further details on the reason of the return of the transaction.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 3. Реквизитный состав данных «ОснованиеВозвратаПлатежа3(PaymentReturnReason3)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Первоначальный код банковской операции(OriginalBankTransactionC	Код банковской транзакции, включенный в первоначальную	СруктураКодаБанковскойТранзакции4(BankTransactionCodeStructure4)	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
ode) <OrgnlBkTxCd>	запись об операции.(Bank transaction code included in the original entry for the transaction.)	Определяется областями значений вложенных элементов.	
2. Отправитель(Originator) <Orgtr>	Сторона, инициирующая возврат.(Party that issues the return.)	ИдентификаторУчастника125(PartyIdentification125) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
3. Основание(Reason) <Rsn>	Определяет основание возврата.(Specifies the reason for the return.)	ВыборОснованиявозврата5(ReturnReason5Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
4. Дополнительная информация(AdditionalInformation) <AddtlInf>	Дополнительные сведения об основании возврата.(Further details on the return reason.)	Max105Text Specifies a character string with a maximum length of 105 characters.	0..*

Правила контроля:

(ReturnReasonRule)

(If Reason/Code is equal to NARR, then AdditionalInformation must be present.)

4.1.4. Лимит2(Limit2)

Название: Лимит2(Limit2).

Определение: Определяет в запросе минимальное количество записей которые будут представлены в отчете(Specifies the minimum value of entries to be reported in the requested message.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 4. Реквизитный состав данных «Лимит2(Limit2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Сумма(Amount) <Amt>	Минимальная сумма операции, которая будет в отчете(Minimum transaction amount to be reported in the requested message.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	1
2. Индикатор дебета кредита(CreditDebitIndicator) <CdtDbtInd>	Определяет, относится ли запрос к дебету или кредиту(Indicates whether the floor limit applies to credit, to debit or to both credit and debit entries.)	FloorLimitType1Code Indicates whether the floor limit applies to credit, to debit or to both credit and debit entries.	1

4.1.5. ВозможностиPOI1(PointOfInteractionCapabilities1)

Название: ВозможностиPOI1(PointOfInteractionCapabilities1).

Определение: Возможности POI-терминала (точки взаимодействия) по осуществлению операции.(Capabilities of the POI performing the transaction.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 5. Реквизитный состав данных «ВозможностиPOI1(PointOfInteractionCapabilities1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Возможности считывания карты(CardReadingCapabilities) <CardRdngCpblties>	Возможности POI-терминала (точки взаимодействия), используемого для	CardDataReading1Code Type of reading of the card data.	0..*

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	осуществления операции, в части считывания карты.(Card reading capabilities of the POI performing the transaction.)		
2. Возможности проверки подлинности держателя карты(CardholderVerificationCapabilities) <CrdhldrVrfctnCpbilities>	Возможности POI-терминала (точки взаимодействия), используемого для осуществления операции, в части проверки подлинности держателя карты.(Cardholder verification capabilities of the POI performing the transaction.)	CardholderVerificationCapability1Code Cardholder verification capabilities of the POI (Personal Identification Number) performing the transaction.	0..*
3. Возможности в режиме онлайн(OnLineCapabilities) <OnLineCpbilities>	Возможности работы POI-терминала в режимах онлайн и оффлайн.(On-line and off-line capabilities of the POI.)	OnLineCapability1Code On-line and off-line capabilities of the POI (Point Of Interaction).	0..1
4. Возможности дисплея(DisplayCapabilities) <DispCpbilities>	Возможности компонентов дисплея для осуществления операции.(Capabilities of the display components performing the transaction.)	ВозможностиДисплея1(DisplayCapabilities1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*
5. Ширина строки принтера(PrintLineWidth) <PrtLineWidth>	Количество столбцов в принтере.(Number of columns of the printer component.)	Max3NumericText Specifies a numeric string with a maximum length of 3 digits.	0..1

4.1.6. Отчисления2(Garnishment2)

Название: Отчисления2(Garnishment2).

Определение: Обеспечивает представление информации перевода платежа для целей, связанных с отчислениями. (Provides remittance information about a payment for garnishment-related purposes.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 6. Реквизитный состав данных «Отчисления2(Garnishment2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Тип(Type) <Tp>	Определяет тип отчислений. (Specifies the type of garnishment.)	ТипОтчислений1(GarnishmentType1) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
2. Должник(Garnishee) <Grnshee>	Конечная сторона, которая обязана выплатить сумму денежных средств (конечному) бенефициару, в данном случае взыскателю. (Ultimate party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor, in this case, to the garnisher.)	ИдентификаторУчастника125(PartyIdentification125) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
3. Администратор ареста(GarnishmentAdministrator) <GrnshmtAdmstr>	Участник кредитовой стороны транзакции, который осуществляет административные процедуры от имени конечного бенефициара. (Party on the credit side of the transaction who administers the garnishment on behalf of the ultimate beneficiary.)	ИдентификаторУчастника125(PartyIdentification125) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
4. СсылочныйНомер(ReferenceNumber)	Информация ссылочного номера, которая является специфичной для агента, получающего	Max140Text Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
<RefNb>	отчисленные средства.(Reference information that is specific to the agency receiving the garnishment.)		
5. Дата(Date) <Dt>	Дата, на которую средства взыскиваются.(Date of payment which garnishment was taken from.)	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	0..1
6. Переведенная сумма(RemittedAmount) <RmtdAmt>	Сумма денежных средств, переведенная согласно ссылочному документу.(Amount of money remitted for the referred document.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	0..1
7. Индикатор семейного Медстрахования(FamilyMedicalInsuranceIndicator) <FmlyMdcInsrncInd>	Указывает, что физическое лицо, счет которого арестовывается (т.е. конечный плательщик), имеет покрытие семейного медицинского страхования.(Indicates if the person to whom the garnishment applies (that is, the ultimate debtor) has family medical insurance coverage available.)	TrueFalseIndicator A flag indicating a True or False value.	0..1
8. Индикатор завершения трудовых отношений(EmployeeTerminationIndicator)	Указывает, что трудовые отношения с физическим лицом, счет которого арестовывается	TrueFalseIndicator A flag indicating a True or False value.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
<MplyeeTermntnInd>	(т.е. конечный плательщик), завершены.(Indicates if the employment of the person to whom the garnishment applies (that is, the ultimate debtor) has been terminated.)		

4.1.7. (DocumentAdjustment1)

Название: (DocumentAdjustment1).

Определение: Набор элементов, используемых для предоставления информации о количестве и причине корректировки документа.(Set of elements used to provide information on the amount and reason of the document adjustment.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 7. Реквизитный состав данных «(DocumentAdjustment1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Сумма(Amount) <Amt>	Сумма денежных средств в результате корректировки документа.(Amount of money of the document adjustment.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	1
2. ИндикаторКредитаДебета(CreditDebitIndicator) <CdtDbtInd>	Определяет, должна сумма корректировки вычитаться из общей суммы или добавляться к общей сумме.(Specifies whether the adjustment must be subtracted	CreditDebitCode Specifies if an operation is an increase or a decrease.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	or added to the total amount.)		
3. Основание(Reason) <Rsn>	Определяет основание корректировки. (Specifies the reason for the adjustment.)	Max4Text Specifies a character string with a maximum length of 4 characters.	0..1
4. ДополнительнаяИнформация(AdditionalInformation) <AddtlInf>	Обеспечивает представление дополнительной информации корректировки документа. (Provides further details on the document adjustment.)	Max140Text Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.	0..1

4.1.8. ТипОтчислений1(GarnishmentType1)

Название: ТипОтчислений1(GarnishmentType1).

Определение: Определяет тип отчислений.(Specifies the type of garnishment.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 8. Реквизитный состав данных «ТипОтчислений1(GarnishmentType1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код или в собственной форме(CodeOrProprietary) <CdOrPrtry>	Обеспечивает представление информации типа отчислений.(Provides the type details of the garnishment.)	ВыборТипаОтчислений1(GarnishmentType1Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
2. Организация выдавшая(Issuer) <Issr>	Идентификатор субъекта, который присваивает тип отчислений.(Identification of the	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	issuer of the garnishment type.)		

4.1.9. ВыпискаПоСчету8(AccountStatement8)

Название: ВыпискаПоСчету8(AccountStatement8).

Определение: Предоставляет детали выписки по счету.(Provides further details of the account statement.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 9. Реквизитный состав данных «ВыпискаПоСчету8(AccountStatement8)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификатор(Identification) <Id>	Уникальный идентификатор, назначенный обслуживающей счет организацией, однозначно идентифицирующий выписку.(Unique identification, as assigned by the account servicer, to unambiguously identify the account statement.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1
2. Разбиение выписки на страницы(StatementPagination) <StmntPgntn>	Предоставляет детали номера страницы выписки.(Provides details on the page number of the statement. Usage: The pagination of the statement is only allowed when agreed between the parties.)	НумерацияСтраниц1(Pagination1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
3. Последовательный номер(ElectronicSequenceNumber) <ElctrncSeqNb>	Последовательный номер выписки, назначенный - провайдером счета. Использование: последовательный номер увеличивается по возрастанию для каждой выписки , отправленной электронным способом.(Sequential number of the statement, as assigned by the account servicer. Usage: The sequential number is increased incrementally for each statement sent electronically.)	Number Number of objects represented as an integer.	0..1
4. Последовательность отчета(ReportingSequence) <RptgSeq>	Определяет диапазон последовательных идентификационных номеров, как указано в запросе.(Specifies the range of identification sequence numbers, as provided in the request.)	ВыборДиапазонаПоследовательностей1(SequenceRange1Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
5. Правовой порядковый номер выписки(LegalSequenceNumber) <LglSeqNb>	Правовой порядковый номер выписки, назначенный сервис-провайдером счета. Он увеличивается по возрастанию для каждой отправленной выписки.(Legal sequential number of the statement, as assigned by the account servicer. It is increased incrementally for each statement	Number Number of objects represented as an integer.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	sent. Usage: Where a paper statement is a legal requirement, it may have a number different from the electronic sequential number. Paper statements could for instance only be sent if movement on the account has taken place, whereas electronic statements could be sent at the end of each reporting period, regardless of whether movements have taken place or not.)		
6. Дата и время создания(CreationDateTime) <CreDtTm>	Дата и время создания выписки.(Date and time at which the statement was created.)	ISODateTime A particular point in the progression of time defined by a mandatory date and a mandatory time component, expressed in either UTC time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ), local time with UTC offset format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss). These representations are defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601. Note on the time format: 1) beginning / end of calendar day 00:00:00 = the beginning of a calendar day 24:00:00 = the end of a calendar day 2) fractions of second in time format	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
		Decimal fractions of seconds may be included. In this case, the involved parties shall agree on the maximum number of digits that are allowed.	
7. Дата От До(FromDate) <FrToDt>	Диапазон времени между датой начала и датой окончания, на которую выдается отчет/выписка.(Range of time between a start date and an end date for which the account statement is issued.)	ПериодДатаВркмья1(DateTimePeriod1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
8. Идентификатор копии и дубликата(CopyDuplicateIndicator) <CpyDplctInd>	Указывает, является ли документ копией, дубликатом или дубликатом копии.(Indicates whether the document is a copy, a duplicate, or a duplicate of a copy.)	CopyDuplicate1Code Specifies if this document is a copy, a duplicate, or a duplicate of a copy.	0..1
9. Источник отчета(ReportingSource) <RptgSrc>	Задаёт приложение, используемое для создания отчетов.(Specifies the application used to generate the reporting.)	Выбор источника отчета.(ReportingSource1Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
10. Счет(Account) <Acct>	Однозначная идентификация счета плательщика, по которому сделаны кредитовые и дебетовые записи.(Unambiguous identification of the account to which credit and debit entries are made.)	РасчетныйСчет36(CashAccount36) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
11. Связанный счет(RelatedAccount) <RltdAcct>	Определяет исходный счет счета, для которого сформирован отчет.(Identifies the parent account	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	of the account for which the statement has been issued.)		
12. Прибыль(Interest) <Intrst>	Предоставляет общую информацию об прибыли, которая относится к счету в определенный момент времени.(Provides general interest information that applies to the account at a particular moment in time.)	ПрибыльНаСчете4(AccountInterest4) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*
13. Остаток(Balance) <Bal>	Набор элементов, используемых для определения баланса как числового представления чистых увеличений и уменьшений в счете в определенный момент времени.(Set of elements used to define the balance as a numerical representation of the net increases and decreases in an account at a specific point in time.)	ОстатокДенежныхСредств8(CashBalance8) Определяется областями значений вложенных элементов.	1..*
14. Краткое содержание операции(TransactionsSummary) <Txssummry>	Предоставляет сводную информацию о записях.(Provides summary information on entries.)	ИтогоОпераций6(TotalTransactions6) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
15. Запись(Entry) <Ntry>	Набор элементов, используемых для определения записи в выписки.(Specify an entry in the statement. Usage: At least one reference must	ЗаписьОтчета9(ReportEntry9) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	be provided to identify the entry and its underlying transaction(s). Usage Rule: In case of a Payments R-transaction the creditor / debtor referenced of the original payment initiation messages is also used for reporting of the R-transaction. The original debtor/creditor in the reporting of R-Transactions is not inverted. Following elements all defined in the TransactionDetails in RelatedParties or RelatedAgents are impacted by this usage rule: Creditor, UltimateCreditor, CreditorAccount, CreditorAgent, Debtor, UltimateDebtor, DebtorAccount and DebtorAgent.)		
16. Дополнительная информация о выписки(AdditionalStatementInformation) <AddtlStmntInf>	Дополнительные сведения о выписки по счету.(Further details of the account statement.)	Max500Text Specifies a character string with a maximum length of 500 characters.	0..1

4.1.10. ТипОстатка13(BalanceType13)

Название: ТипОстатка13(BalanceType13).

Определение: Набор реквизитов, определяющей тип и подтип остатка.(Set of elements used to define the balance type and sub-type.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 10. Реквизитный состав данных «ТипОстатка13(BalanceType13)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код или собственный идентификатор(CodeOrProprietary) <CdOrPrtry>	Код или собственный идентификатор типа остатка.(Coded or proprietary format balance type.)	ВыборТипвОстатка10(BalanceType10Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
2. Подтип(SubType) <SubTp>	Указывает подтип остатка.(Specifies the balance sub-type.)	ВыборПодтипаОстатка1(BalanceSubType1Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

4.1.11. ВозможностиДисплея1(DisplayCapabilities1)

Название: ВозможностиДисплея1(DisplayCapabilities1).

Определение: Возможности компонентов дисплея для осуществления операции.(The capabilities of the display components performing the transaction.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 11. Реквизитный состав данных «ВозможностиДисплея1(DisplayCapabilities1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Тип дисплея(DisplayType)	Тип дисплея (например, на	UserInterface2Code	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
<DispTp>	стороне торгово-сервисной организации или держателя карты).(Type of display (for example merchant or cardholder).)	Type of interface to display a message.	
2. Количество строк(NumberOfLines) <NbOfLines>	Количество строк на дисплее.(Number of lines of the display component.)	Max3NumericText Specifies a numeric string with a maximum length of 3 digits.	1
3. Ширина строки(LineWidth) <LineWidth>	Количество столбцов на дисплее.(Number of columns of the display component.)	Max3NumericText Specifies a numeric string with a maximum length of 3 digits.	1

4.1.12. ДанныеДорожки1(TrackData1)

Название: ДанныеДорожки1(TrackData1).

Определение: Данные магнитной дорожки платежной карты или их эквивалент.(Magnetic track or equivalent payment card data.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 12. Реквизитный состав данных «ДанныеДорожки1(TrackData1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Номер дорожки(TrackNumber) <TrckNb>	Номер дорожки карты.(Track number of the card.)	Exact1NumericText Specifies a numeric string with an exact length of 1 digit.	0..1
2. Значение дорожки(TrackValue) <TrckVal>	Содержание дорожки карты или его эквивалент.(Card track content	Max140Text Specifies a character string with a maximum	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	or equivalent.)	length of 140 characters.	

4.1.13. ОтдельнаяОперацияПоКарте2(CardIndividualTransaction2)

Название: ОтдельнаяОперацияПоКарте2(CardIndividualTransaction2).

Определение: Детали отдельной операции по карте.(Individual card transaction entry details.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 13. Реквизитный состав данных «ОтдельнаяОперацияПоКарте2(CardIndividualTransaction2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Относящиеся к ICC данные(ICCRelatedData) <ICCRltdData>	Данные относящиеся к встроенным в карту приложениям (Data related to an integrated circuit card application.)	Max1025Text Specifies a character string with a maximum length of 1025 characters.	0..1
2. Контекст платежа(PaymentContext) <PmtCntxt>	Контекст платежной операции по карте.(Context of the card payment transaction.)	КонтекстПлатежа3(PaymentContext3) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
3. Дополнительный сервис(AdditionalService) <AddtlSvc>	Сервис в дополнение к основному сервису.(Service in addition to the main service.)	CardPaymentServiceType2Code Service provided by the card payment transaction, in addition to the main service.	0..1
4. Категория операции(TransactionCategory) <TxCtgy>	Код категории соответствует ISO 18245 и относится к типу услуг или товаров, которые продавец предоставляет для транзакции.(Category code	ExternalCardTransactionCategory1Code Specifies the category of card transaction in the format of character string with a maximum length of 4 characters. The list of valid codes is an external code list	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	conform to ISO 18245, related to the type of services or goods the merchant provides for the transaction. This element is also known as the MerchantCategoryCode.)	published separately. External code sets can be downloaded from www.iso20022.org .	
5. Идентификатор сверки оборотов(SaleReconciliationIdentification) <SaleRcncltnId>	Уникальный идентификатор периода сверки оборотов между акцептантом и эквайером. Данная идентификация может быть привязана к идентификации расчетов для дополнительной проверки со стороны торгово-сервисной организации.(Unique identification of the sales reconciliation period between the acceptor and the acquirer. This identification might be linked to the identification of the settlement for further verification by the merchant.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
6. Ссылочный номер операции продажи(SaleReferenceNumber) <SaleRefNb>	Уникальная ссылка операции продажи, предоставленная торгово-сервисной организацией.(Unique reference of the sales as provided by the merchant.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
7. Причина повторного представления(RePresentmentReason)	Причина повторного представления карточной транзакции.(Reason for	ExternalRePresentmentReason1Code Specifies the external representment reason code in the format of character string with a	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
<RePresntmntRsn>	representment of a card transaction.)	maximum length of 4 characters. The list of valid codes is an external code list published separately.	
8. Порядковый номер(SequenceNumber) <SeqNb>	Порядковый номер транзакции по карте, назначенный POI (точка взаимодействия). Использование: Последовательный номер увеличивается постепенно для каждой транзакции.(Sequential number of the card transaction, as assigned by the POI (Point of Interaction). Usage: The sequential number is increased incrementally for each transaction.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
9. Идентификатор операции(TransactionIdentification) <TxId>	Идентификатор операции, назначенной POI (точка взаимодействия).(Identification of the transaction assigned by the POI (Point Of Interaction).)	ИдентификаторОперации1(TransactionIdentifier1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
10. Товар(Product) <Pdct>	Товар, заказанный по операции.(Product purchased with the transaction.)	Товар(Product2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
11. Дата валидации(ValidationDate) <VldtnDt>	Дата валидации вноса финансовой организацией, принявшей денежные средства.(Date when the deposit	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	was validated by the financial institution that collected the cash.)	Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	
12. Порядковый номер валидации(ValidationSequenceNumber) <VldtnSeqNb>	Порядковый номер валидации денежного вноса.(Sequential number of the validation of the cash deposit. Usage: The sequential number is increased incrementally for each transaction.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

4.1.14. РасчетныйСчет24(CashAccount24)

Название: РасчетныйСчет24(CashAccount24).

Определение: Описывает детали для идентификации счета(Provides the details to identify an account.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 14. Реквизитный состав данных «РасчетныйСчет24(CashAccount24)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификация(Identification) <Id>	Уникальная и однозначная идентификация счета, осуществляемая по соглашению между владельцем счета и обслуживающим счет банком.(Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the	ВыборКодаИдентификации4(AccountIdentification4Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	account servicer.)		
2. Тип(Type) <Tp>	Определяет характер или назначение счета.(Specifies the nature, or use of the account.)	ВыборТипаРасчетногоСчета2(CashAccountType2Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
3. Валюта(Currency) <Ccy>	Идентификация валюты, в которой открыт счет. Использование: Валюта должна использоваться только в случае, если один и тот же номер счета используется для нескольких валют, и иницилирующая сторона должна определить, какую валюту использовать для осуществления расчетов по счету.(Identification of the currency in which the account is held. Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.)	ActiveOrHistoricCurrencyCode A code allocated to a currency by a Maintenance Agency under an international identification scheme, as described in the latest edition of the international standard ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".	0..1
4. Наименование(Name) <Nm>	Наименование счета, установленное обслуживающим счет институтом по соглашению с владельцем счета для	Max70Text Specifies a character string with a maximum length of 70characters.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	обеспечения дополнительных средств идентификации счета. Использование: Наименование счета отличается от наименования владельца счета. Наименование счета используется в конкретных сообществах пользователей для обеспечения средства идентификации счета, в дополнение к идентификационной информации владельца счета и номеру счета.(Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account. Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.)		

4.1.15. ИдентификаторУчастникаПлатежнойСистемы2(ClearingSystemMemberIdentification2)

Название: ИдентификаторУчастникаПлатежнойСистемы2(ClearingSystemMemberIdentification2).

Определение: Уникальный идентификатор, определенный расчетной системой, для однозначной идентификации участника клиринговой системы.(Unique identification, as assigned by a clearing system, to unambiguously identify a member of the clearing system.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 15. Реквизитный состав данных

«ИдентификаторУчастникаПлатежнойСистемы2(ClearingSystemMemberIdentification2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификатор платежной системы(ClearingSystemIdentification) <ClrSysId>	Спецификация заранее согласованной оферты между клиринговыми агентами, или канал, посредством которого осуществляется обработка платежной инструкции.(Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.)	Идентификатор платежной (клиринговой) системы(ClearingSystemIdentification2Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
2. Идентификация участника(MemberIdentification) <Mmbld>	Идентифицирует участника клиринговой системы.(Identification of a member of a clearing system.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

4.1.16. СобственныйуБанк4(ProprietaryAgent3)

Название: СобственныйуБанк4(ProprietaryAgent3).

Определение: Определяет собственный банк.(Identifies a proprietary party.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 16. Реквизитный состав данных «СобственныйуБанк4(ProprietaryAgent3)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Тип(Type) <Tp>	Определяет собственный тип Банка.(Specifies the type of proprietary agent.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1
2. Банк(Agent) <Agt>	Организация создана прежде всего для предоставления финансовых услуг.(Organisation established primarily to provide financial services.)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	1

4.1.17. (OriginalAndCurrentQuantities1)

Название: (OriginalAndCurrentQuantities1).

Определение: (Original and current value of an asset-back instrument.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 17. Реквизитный состав данных «(OriginalAndCurrentQuantities1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Номинальная стоимость(FaceAmount) <FaceAmt>	Количество, выраженное в виде суммы, представляющей номинальную стоимость, т. е. основную сумму, долгового	ImpliedCurrencyAndAmount Number of monetary units specified in a currency where the unit of currency is implied by the context and compliant with ISO 4217. The	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	инструмента.(Quantity expressed as an amount representing the face amount, that is, the principal of a debt instrument.)	decimal separator is a dot. Note: a zero amount is considered a positive amount.	
2. Амортизированная стоимость(AmortisedValue) <AmtsdVal>	Количество, выраженное в виде суммы, представляющей амортизированную стоимость.(Quantity expressed as an amount representing the current amortised face amount of a bond, for example, a periodic reduction/increase of a bond's principal amount.)	ImpliedCurrencyAndAmount Number of monetary units specified in a currency where the unit of currency is implied by the context and compliant with ISO 4217. The decimal separator is a dot. Note: a zero amount is considered a positive amount.	1

4.1.18. ТочкаВзаимодействия1(PointOfInteraction1)

Название: ТочкаВзаимодействия1(PointOfInteraction1).

Определение: Точка взаимодействия, выполняющая транзакцию.(Point of interaction (POI) performing the transaction.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 18. Реквизитный состав данных «ТочкаВзаимодействия1(PointOfInteraction1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификатор(Identification) <Id>	Уникальный и однозначный идентификатор (карты/POI-терминала), присвоенный идентифицирующей организацией.(Identification of the	ОбщаяИдентификация32(GenericIdentification 32) Определяется областями значений вложенных элементов.	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	POI (Point Of Interaction) for the acquirer or its agent.)		
2. Наименование системы(SystemName) <SysNm>	Общее название, присвоенное эквайером POI-системе.(Common name assigned by the acquirer to the POI system.)	Max70Text Specifies a character string with a maximum length of 70characters.	0..1
3. Идентификатор группы(GroupIdentification) <GrpId>	Идентификатор, присвоенный торгово-сервисной организацией, идентифицирующий множество POI-терминалов, выполняющих некоторые категории операций.(Identifier assigned by the merchant identifying a set of POI terminals performing some categories of transactions.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
4. Возможности (Capabilities) <Cpblties>	Возможности POI-терминала (точки взаимодействия), используемого для осуществления операции.(Capabilities of the POI performing the transaction.)	ВозможностиPOI1(PointOfInteractionCapabilities1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
5. Компонент(Component) <Cmpnt>	Данные, относящиеся к компоненту POI, выполняющему операцию.(Data related to a component of the POI performing the transaction.)	POIКомпонент1(PointOfInteractionComponent1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

4.1.19. СуммаИНаправление35(AmountAndDirection35)

Название: СуммаИНаправление35(AmountAndDirection35).

Определение: Результирующая дебетовая или кредитная сумма нефинансовых сумм для всех дебетовых и кредитных записей.(Resulting debit or credit amount of the netted amounts for all debit and credit entries.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 19. Реквизитный состав данных «СуммаИНаправление35(AmountAndDirection35)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Сумма(Amount) <Amt>	Итоговая сумма, полученная в результате зачета сумм всех записей по дебету и кредиту счета.(Resulting amount of the netted amounts for all debit and credit entries.)	NonNegativeDecimalNumber Number of objects represented as a non negative decimal number, eg, 0.75 or 45.6.	1
2. Признак кредита/дебета(CreditDebitIndicator) <CdtDbtInd>	Указывает, является ли сумма по кредиту или дебету.(Indicates whether the amount is a credit or a debit amount.)	CreditDebitCode Specifies if an operation is an increase or a decrease.	1

4.1.20. ДиапазонГраницСуммы1(AmountRangeBoundary1)

Название: ДиапазонГраницСуммы1(AmountRangeBoundary1).

Определение: Ограничения для диапазона суммы.(Limit for an amount range.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 20. Реквизитный состав данных «ДиапазонГраницСуммы1(AmountRangeBoundary1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Границы суммы(BoundaryAmount) <BdryAmt>	Значение суммы границ диапазона.(Amount value of the range limit.)	ImpliedCurrencyAndAmount Number of monetary units specified in a currency where the unit of currency is implied by the context and compliant with ISO 4217. The decimal separator is a dot. Note: a zero amount is considered a positive amount.	1
2. Включена(Included) <Incl>	Указывает, включена ли граничная сумма в диапазон значений суммы.(Indicates whether the boundary amount is included in the range of amount values.)	YesNoIndicator Indicates a "Yes" or "No" type of answer for an element.	1

4.1.21. (TaxAuthorisation1)

Название: (TaxAuthorisation1).

Определение: Детали авторизации плательщика налогов.(Details of the authorised tax paying party.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 21. Реквизитный состав данных «(TaxAuthorisation1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Должность(Title) <Titl>	Титул или должность плательщика или его законного представителя.(Title or position of debtor or the debtor's authorised representative.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
2. Наименование(Name) <Nm>	Наименование (имя) плательщика или его законного представителя.(Name of the debtor or the debtor's authorised representative.)	Max140Text Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.	0..1

4.1.22. В собственной форме(ProprietaryDate3)

Название: В собственной форме(ProprietaryDate3).

Определение: Участник, относящейся к базовой транзакции, определенный в собственной форме.(Set of elements used to identify a proprietary date.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 22. Реквизитный состав данных «В собственной форме(ProprietaryDate3)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Тип(Type) <Tp>	Идентификатор типа даты(Specifies the type of date.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1
2. Дата(Date) <Dt>	Дата в формате ISO(Date in ISO format.)	ВыборДатыИДатаВремя(DateAndDateTime2Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	1

4.1.23. НалоговаяИнформация7(TaxInformation7)

Название: НалоговаяИнформация7(TaxInformation7).

Определение: Обеспечивает представление информации перевода платежа, осуществляемого для целей, связанных с налогообложением. (Details about tax paid, or to be paid, to the government in accordance with the law, including pre-defined parameters such as thresholds and type of account.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 23. Реквизитный состав данных «НалоговаяИнформация7(TaxInformation7)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Бенефициар(Creditor) <Cdtr>	Участник кредитовой стороны транзакции, к которому применяется налогообложение. (Party on the credit side of the transaction to which the tax applies.)	СторонаНалогообложения1(TaxParty1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
2. Плательщик(Debtor) <Dbtr>	Идентифицирует участника дебетовой стороны транзакции, к которому применяется налогообложение. (Identifies the party on the debit side of the transaction to which the tax applies.)	СторонаНалогообложения2(TaxParty2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
3. КонечныйПлательщик(UltimateDebtor) <UltmtDbtr>	Конечная сторона, которая обязана выплатить сумму денежных средств (конечному) бенефициару, в данном случае налоговому органу. (Ultimate party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor, in this case, to the taxing authority.)	СторонаНалогообложения2(TaxParty2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
4. АдминистративнаяЗона(Administrati onZone) <AdmstnZone>	Территориальная часть страны, к которой относится налоговый платеж.(Territorial part of a country to which the tax payment is related.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
5. СсылочныйНомер(ReferenceNumbe r) <RefNb>	Информация ссылочного номера налога, которая является специфичной для налогового органа.(Tax reference information that is specific to a taxing agency.)	Max140Text Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.	0..1
6. Метод(Method) <Mtd>	Метод, используемый для указания сферы деятельности или способа уплаты налога.(Method used to indicate the underlying business or how the tax is paid.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
7. ИтоговаяСуммаНалогооблагаемой Базы(TotalTaxableBaseAmount) <TtlTaxblBaseAmt>	Итоговая сумма денежных средств, на которую начисляется налог.(Total amount of money on which the tax is based.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	0..1
8. ИтоговаяСуммаНалого(TotalTaxAm ount) <TtlTaxAmt>	Итоговая сумма денежных средств, полученная в результате исчисления налога.(Total amount of money as result of the calculation of the tax.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	0..1
9. Дата(Date) <Dt>	Дата, на которую налог должен быть уплачен.(Date by which tax is due.)	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
		format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	
10. ПорядковыйНомер(SequenceNumber) <SeqNb>	Порядковый номер налоговой отчетности.(Sequential number of the tax report.)	Number Number of objects represented as an integer.	0..1
11. УчетныеДанные(Record) <Rcrd>	Учетные данные налога.(Record of tax details.)	НалоговаяУчетнаяЗапись2(TaxRecord2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

4.1.24. СобственнаяЦена2(ProprietaryPrice2)

Название: СобственнаяЦена2(ProprietaryPrice2).

Определение: Набор реквизитов, определяющих цену.(Set of elements used to identify a proprietary price.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 24. Реквизитный состав данных «СобственнаяЦена2(ProprietaryPrice2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Тип(Type) <Tp>	Определяет тип цены.(Specifies the type of price.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1
2. Цена(Price) <Pric>	Собственная спецификация цены, относящаяся к базовой	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	операции.(Proprietary price specification related to the underlying transaction.)	active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	

4.1.25. ЗаписьОперации9(EntryTransaction9)

Название: ЗаписьОперации9(EntryTransaction9).

Определение: Определяет базовую операцию.(Identifies the underlying transaction.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 25. Реквизитный состав данных «ЗаписьОперации9(EntryTransaction9)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Ссылки(References) <Refs>	Предоставляет ссылки базовой операции.(Provides the identification of the underlying transaction.)	(TransactionReferences3) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
2. Сумма(Amount) <Amt>	Сумма транзакции (Amount of money in the cash transaction.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	0..1
3. Индикатор Кредита Дебета(CreditDebitIndicator) <CdtDbtInd>	Указывает, является ли транзакция кредитовой или дебетовой(Indicates whether the transaction is a credit or a debit transaction.)	CreditDebitCode Specifies if an operation is an increase or a decrease.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
4. Детали суммы(AmountDetails) <AmtDtls>	Предоставляет информацию о первоначальной сумме. Использование: Этот компонент (на уровне записи) должен использоваться, когда необходимо предоставить общую первоначальную сумму пакета записей или агрегированную сумму. При необходимости в этот же компонент на уровне реквизитов транзакции могут быть включены первоначальные суммы отдельных записей.(Provides detailed information on the original amount. Usage: This component (on transaction level) should be used in case booking is for a single transaction and the original amount is different from the entry amount. It can also be used in case individual original amounts are provided in case of a batch or aggregate booking.)	СуммаИВалютообмен3(AmountAndCurrencyExchange3) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
5. Доступность(Availability) <Avlbty>	Указывает время, когда зачисленная сумма денежных средств станет доступной, то есть	ДоступностьОстаткаДенежныхСредств1(CashAvailability1) Определяется областями значений	0..*

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	к ней можно будет получить доступ и она начнет приносить проценты.(Indicates when the booked amount of money will become available, that is can be accessed and starts generating interest. Usage: This type of information is used in the US and is linked to particular instruments such as cheques. Example: When a cheque is deposited, it will be booked on the deposit day, but the amount of money will only be accessible as of the indicated availability day (according to national banking regulations).)	вложенных элементов.	
6. Код банковской операции(BankTransactionCode) <BkTxCd>	Множество элементов, используемых для идентификации типа транзакции, результатом которой является запись о дебетовании или кредитовании счета(Set of elements used to fully identify the type of underlying transaction resulting in an entry.)	СруктураКодаБанковскойТранзакции4(BankTransactionCodeStructure4) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
7. Комиссионные сборы(Charges)	Предоставляет информацию о	КоммиссионныеСборы4(Charges4)	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
<Chrgs>	комиссионных, о которых сообщается в предварительном порядке или которые включены в сумму записи. Использование: Этот компонент используется на уровне записи в случае пакетных или агрегированных зачислений. (Provides information on the charges, pre-advised or included in the entry amount. Usage: This component (on transaction level) can be used in case the booking is for a single transaction, and charges are included in the entry amount. It can also be used in case individual charge amounts are applied to individual transactions in case of a batch or aggregate amount booking.)	Определяется областями значений вложенных элементов.	
8. Проценты(Interest) <Intrst>	Предоставляет сведения о сумме процентов, включенных в сумму записи. Использование: Этот компонент используется на уровне записи в случае пакетных или агрегированных зачислений. (Provides details of the	ПроцентыПоТранзакции4(TransactionInterest4) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	interest amount included in the entry amount. Usage: This component (on transaction level) can be used if the booking is for a single transaction, and interest amount is included in the entry amount. It can also be used if individual interest amounts are applied to individual transactions in the case of a batch or aggregate amount booking.)		
9. Связанные участники(RelatedParties) <RltdPties>	Множество элементов, используемых для идентификации участников, связанных с платежом(Set of elements used to identify the parties related to the underlying transaction.)	СтороныОперации4(TransactionParties4) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
10. Связанные банки(RelatedAgents) <RltdAgts>	Набор элементов, используемых для идентификации банков, связанных с основной транзакцией.(Set of elements used to identify the agents related to the underlying transaction.)	(TransactionAgents4) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
11. Локальный инструмент(LocalInstrument) <LclInstrm>	Специфичный для сообщества пользователей инструмент. Набор элементов который в дальнейшем определяет	ВыборЛокальногоИнструмента2(LocalInstrument2Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	локальный инструмент, который был запрошен иницирующей стороной.(User community specific instrument. Usage: This element is used to specify a local instrument, local clearing option and/or further qualify the service or service level.)		
12. Назначение платежа(Purpose) <Pur>	Основная причина платежа. Использование: Назначение используется конечными клиентами, такими как иницирующая сторона, (конечный) плательщик, (конечный) бенефициар, для представления информации характера платежа. Содержимое элемента Назначение не используется для обработки агентами, участвующими в платежной цепочке. (Код назначения платежа - КНП)(Underlying reason for the payment transaction. Usage: Purpose is used by the end-customers, that is initiating party, (ultimate) debtor, (ultimate) creditor to provide information concerning the nature of the payment. Purpose is a content element, which is not	ВыборНазначенияПлатежа2(Purpose2Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	used for processing by any of the agents involved in the payment chain.)		
13. Связанная информация перевода(RelatedRemittanceInformation) <RltdRmtInf>	Обеспечивает представление информации, связанной с обработкой информации перевода любым из агентов в цепочке обработки транзакций.(Provides information related to the handling of the remittance information by any of the agents in the transaction processing chain.)	МестоположениеПеревода4(RemittanceLocation4) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..10
14. Информация перевода(RemittanceInformation) <RmtInf>	Информация, представляемая для сопоставления дебетовой или кредитовой записи с документами, расчеты на основании которых должны быть осуществлены, например, счета к оплате (Structured information that enables the matching, that is reconciliation, of a payment with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an account receivable system.)	ИнформацияПеревода15(RemittanceInformation15) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
15. Даты транзакций(RelatedDates) <RltdDts>	Набор элементов, используемых для идентификации дат основных транзакций.(Set of elements used	ДатыТранзакций3(TransactionDates3) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	to identify the dates related to the underlying transactions.)		
16. Связанная цена(RelatedPrice) <RltdPric>	Набор элементов, используемых для идентификации ценовой информации по основной операции.(Set of elements used to identify the price information related to the underlying transaction.)	ВыборЦеныОперации4(TransactionPrice4Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
17. Связанные количества(RelatedQuantities) <RltdQtyes>	Набор реквизитов, используемых для идентификации количества, например, ценных бумаг, являющихся предметом основной транзакции.(Set of elements used to identify the related quantities, such as securities, in the underlying transaction.)	ВыборКоличествОперации(TransactionQuantities2Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*
18. Идентификатор финансового инструмента(FinancialInstrumentIdentification) <FinInstrmId>	Идентификация ценной бумаги, назначенная по формальной или частной схеме идентификации.(Identification of a security, as assigned under a formal or proprietary identification scheme.)	ИдентификацияЦеннойБумаги9(SecurityIdentification19) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
19. Налог(Tax) <Tax>	Обеспечивает представление информации налога.(Provides details on the tax.)	ИнформацияОНалогах6(TaxInformation6) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
20. Информация о возврате(ReturnInformation) <RtrInf>	Предоставляет информацию о возврате.(Provides the return information.)	ОснованиеВозвратаПлатежа3(PaymentReturnReason3) Определяется областями значений	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
		вложенных элементов.	
21. Корпоративное действие(CorporateAction) <CorpActn>	Набор реквизитов, используемых для идентификации соответствующего корпоративного действия.(Set of elements used to identify the underlying corporate action.)	КорпоративноеДействие9(CorporateAction9) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
22. Счет учета финансовых вложений и ценных бумаг(SafekeepingAccount) <SfkpgAcct>	Счет депо или инвестиционный счет. Счет депо – это счет, на который вносится запись, предназначенная для учета ценных бумаг. Инвестиционный счет – это счет между вкладчиком(ами) и управляющей компанией фонда или фондом. Счет может содержать паи в любом инвестиционном фонде или классе инвестиционного фонда, находящиеся под управлением управляющей компании фонда (или размещаемые управляющей компанией фонда) в рамках одного семейства фондов. (Safekeeping or investment account. A safekeeping account is an account on which a securities entry is made. An investment account is an account between an investor(s)	СчетЦенныхБумар(SecuritiesAccount19) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	and a fund manager or a fund. The account can contain holdings in any investment fund or investment fund class managed (or distributed) by the fund manager, within the same fund family.)		
23. Денежный депозит(CashDeposit) <CshDpst>	Предоставляет сведения о денежном депозите на сумму средств в банкнотах и (или) монетах.(Provides the details of a cash deposit for an amount of money in cash notes and/or coins.)	ДенежныйДепозит1(CashDeposit1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*
24. Операция по карте(CardTransaction) <CardTx>	Предоставляет данные по карте (номер, платежная система), терминалу (номер, идентификатор) и транзакционные данные, используемые для уникальной идентификации операции по карте. (Provides the data related to the card (number, scheme), terminal (number, identification) and transactional data used to uniquely identify a card transaction.)	ОперацияПоКарте16(CardTransaction16) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
25. Дополнительная информация о платеже(AdditionalTransactionInformation) <AddtlTxInf>	Дополнительные сведения о платеже(Further details of the transaction.)	Max500Text Specifies a character string with a maximum length of 500 characters.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
26. Дополнительная информация(SupplementaryData) <SplmtryData>	Дополнительная информация, которая не может быть отражена в структурных данных.(Additional information that cannot be captured in the structured elements and/or any other specific block.)	ДополнительныеДанные1(SupplementaryData 1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

4.1.26. ЗаголовокСообщения76(GroupHeader76)

Название: ЗаголовокСообщения76(GroupHeader76).

Определение: Множество реквизитов, которые относятся ко всем единичным транзакциям, включенным в сообщение.(Provides further details on the message.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 26. Реквизитный состав данных «ЗаголовокСообщения76(GroupHeader76)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификатор сообщения(MessageIdentification) <MsgId>	Референс «один к одному», присвоенный инструктирующей стороной и передаваемый следующей стороне в цепочке для однозначной идентификации сообщения. Использование: Инструктирующая сторона должна удостовериться, что идентификатор сообщения является уникальным для каждой	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	инструктируемой стороны в течение заранее согласованного периода.(Point to point reference, as assigned by the account owner or the party authorised to send the message, and sent to the account servicing institution, to unambiguously identify the message. Usage: The sender has to make sure that 'MessageIdentification' is unique per account servicing institution for a pre-agreed period.)		
2. Дата и время создания(CreationDateTime) <CreDtTm>	Дата и время создания сообщения.(Date and time at which the message was created.)	ISODateTime A particular point in the progression of time defined by a mandatory date and a mandatory time component, expressed in either UTC time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ), local time with UTC offset format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss). These representations are defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601. Note on the time format: 1) beginning / end of calendar day 00:00:00 = the beginning of a calendar day 24:00:00 = the end of a calendar day 2) fractions of second in time format	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
		Decimal fractions of seconds may be included. In this case, the involved parties shall agree on the maximum number of digits that are allowed.	
3. Отправитель сообщения(MessageSender) <MsgSndr>	Определяет участника, который отправляет сообщение, когда он отличен от владельца счета(Identification of the party that is sending the message, when different from the account owner.)	ВыборСтороны35(Party35Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

4.1.27. ДеталиЗаписи8(EntryDetails8)

Название: ДеталиЗаписи8(EntryDetails8).

Определение: Идентифицирует основную транзакцию (и) и / или пакетные записи.(Identifies the underlying transaction(s) and/or batched entries.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 27. Реквизитный состав данных «ДеталиЗаписи8(EntryDetails8)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Пакет(Batch) <Btch>	Предоставляет подробную информацию о пакетных операциях.(Provides details on batched transactions.)	ПакетнаяИнформация2(BatchInformation2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
2. Детали платежа(TransactionDetails)	Обеспечивает представление информации платежа (группы	ЗаписьОперации9(EntryTransaction9) Определяется областями значений	0..*

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
<TxDtIs>	платежей)(Provides information on the underlying transaction(s).)	вложенных элементов.	

4.1.28. ЗапросОтчета4(ReportingRequest4)

Название: ЗапросОтчета4(ReportingRequest4).

Определение: Предоставляет дополнительные реквизиты для запроса отчета(Provides further details on the reporting request.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 28. Реквизитный состав данных «ЗапросОтчета4(ReportingRequest4)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификатор(Identification) <Id>	Уникальный идентификатор, присвоенный владельцем счета для однозначной идентификации запроса отчета(Unique identification, as assigned by the account owner, to unambiguously identify the account reporting request.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
2. Идентификатор наименования сообщения запроса(RequestedMessageNameId entification) <ReqdMsgNmId>	Определяет тип сообщения запроса отчета. Может принимать следующие значения: camt.052.001.07;camt.053.001.07;c amt.054.001.07.(Specifies the type	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	of the requested reporting message.)		
3. Счет(Account) <Acct>	Однозначная идентификация счета, на который ссылается запрос отчета(Unambiguous identification of the account to which the reporting request refers.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
4. Владелец счета(AccountOwner) <AcctOwnr>	Сторона, юридический владелец счета (Party that legally owns the account.)	ВыборСтороны35(Party35Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
5. ОбслуживающийСчетБанк(Account Servicer) <AcctSvcr>	Сторона, которая управляет счетом от имени владельца счета, а именно, осуществляет регистрацию и отражение записей по счету, вычисляет баланс счета и представляет информацию по счету(Party that manages the account on behalf of the account owner, that is manages the registration and booking of entries on the account, calculates balances on the account and provides information about the account.)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
6. Период отчета(ReportingPeriod) <RptgPrd>	Определяет запрашиваемый период отчета(Specifies the requested reporting period.)	ПериодОтчета2(ReportingPeriod2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
7. Диапазона	Определяет диапазон	ВыборДиапазонаПоследовательностей1(Seq	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
последовательностей(ReportingSequence) <RptgSeq>	идентификационных порядковых номеров, которые запрашиваются(Specifies the range of identification sequence numbers which are being requested.)	uenceRange1Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	
8. Тип запрашиваемой операции(RequestedTransactionType) <ReqdTxBtr>	Определяет запрашиваемую операцию(Identifies the transactions to be reported.)	ТипОперации2(TransactionType2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
9. Тип запроса по балансу(RequestedBalanceType) <ReqdBalTr>	Предоставляет детали запрошенной отчетности по балансу.(Provides details on the requested balance reporting.)	ТипОстатка13(BalanceType13) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

4.1.29. КредитнаяЛиния3(CreditLine3)

Название: КредитнаяЛиния3(CreditLine3).

Определение: Набор элементов, используемых для предоставления сведений о кредитной линии.(Set of elements used to provide details of the credit line.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 29. Реквизитный состав данных «КредитнаяЛиния3(CreditLine3)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Включено в остаток(Included)	Указывает, включена ли	TrueFalseIndicator	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
<Incl>	кредитная линия в остаток средств.(Indicates whether or not the credit line is included in the balance.)	A flag indicating a True or False value.	
2. Тип(Type) <Tp>	Тип кредитной линии, предоставляемой при предоставлении нескольких кредитных линий.(Type of the credit line provided when multiple credit lines may be provided.)	ВыборТипаКредитнойЛинии1(CreditLineType1Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
3. Сумма(Amount) <Amt>	Сумма средств остатка на счете денежных средств.(Amount of money of the credit line.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	0..1
4. Дата(Date) <Dt>	Дата предоставления кредитной линии при наличии нескольких кредитных линий.(Date of the credit line provided when multiple credit lines may be provided.)	ВыборДатыИДатаВремя(DateAndDateTime2Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

4.1.30. ИнформацияРеференсаБенефициара2(CreditorReferenceInformation2)

Название: ИнформацияРеференсаБенефициара2(CreditorReferenceInformation2).

Определение: Информация референса, предоставляемая бенефициаром для содействия идентификации документов.(Reference information provided by the creditor to allow the identification of the underlying documents.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 30. Реквизитный состав данных «ИнформацияРеференсБенефициара2(CreditorReferenceInformation2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Тип(Type) <Tp>	Определяет тип референса бенефициара.(Specifies the type of creditor reference.)	(CreditorReferenceType2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
2. Референс(Reference) <Ref>	Уникальный референс, присвоенный бенефициаром, который однозначно относится к платежной транзакции. Использование: Если референс имеется, иницилирующая сторона должна представить его в структурированной информации перевода для обеспечения сверки бенефициаром полученной суммы денежных средств. Если контекст применения требует использовать референс бенефициара или идентификатор перевода платежа, и только один идентификатор может быть передан по сквозной цепочке, в идентификаторе сквозной транзакции должен быть указан либо референс бенефициара, либо идентификатор перевода платежа.(Unique reference, as assigned by the creditor, to unambiguously refer to the payment	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	transaction. Usage: If available, the initiating party should provide this reference in the structured remittance information, to enable reconciliation by the creditor upon receipt of the amount of money. If the business context requires the use of a creditor reference or a payment remit identification, and only one identifier can be passed through the end-to-end chain, the creditor's reference or payment remittance identification should be quoted in the end-to-end transaction identification.)		

4.1.31. ИдентификаторФизическогоЛица13(PersonIdentification13)

Название: ИдентификаторФизическогоЛица13(PersonIdentification13).

Определение: Уникальная и однозначная идентификация физического лица, например на основании данных паспорта(Unique and unambiguous way to identify a person.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 31. Реквизитный состав данных «ИдентификаторФизическогоЛица13(PersonIdentification13)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Дата и место рождения(DateAndPlaceOfBirth) <DtAndPlcOfBirth>	Дата и место рождения физического лица.(Date and place of birth of a person.)	ДатаИМестоРождения1(DateAndPlaceOfBirth1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
2. Прочие данные(Other) <Othr>	Уникальный идентификатор физического лица, назначенный организацией с использованием схемы идентификации.(Unique identification of a person, as assigned by an institution, using an identification scheme.)	(GenericPersonIdentification1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

4.1.32. ИнформацияОНалогax6(TaxInformation6)

Название: ИнформацияОНалогax6(TaxInformation6).

Определение: Подробные сведения об уплаченных государственным органам в соответствии с законодательством налогов, включая предварительно определенные параметры, (Details about tax paid, or to be paid, to the government in accordance with the law, including pre-defined parameters such as thresholds and type of account.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 32. Реквизитный состав данных «ИнформацияОНалогax6(TaxInformation6)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Бенефициар(Creditor) <Cdtr>	Участник кредитовой стороны транзакции, к которому применяется налогообложение.(Party on the	СторонаНалогобложения1(TaxParty1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	credit side of the transaction to which the tax applies.)		
2. Платательщик(Debtor) <Dbtr>	Множество элементов, используемых для идентификации участника дебетовой стороны транзакции, к которому применяется налогообложение(Set of elements used to identify the party on the debit side of the transaction to which the tax applies.)	СторонаНалогообложения2(TaxParty2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
3. Административная зона(AdministrationZone) <AdmstnZn>	Территориальная часть страны, к которой относится налоговый платеж.(Territorial part of a country to which the tax payment is related.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
4. Ссылочный номер(ReferenceNumber) <RefNb>	Информация референса налога, которая является специфичной для налогового органа.(Tax reference information that is specific to a taxing agency.)	Max140Text Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.	0..1
5. Метод(Method) <Mtd>	Метод, используемый для указания сферы деятельности или способа уплаты налога.(Method used to indicate the underlying business or how the tax is paid.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
6. Итоговая сумма налогооблагаемой	Итоговая сумма денежных средств, на которую начисляется	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
базы(TotalTaxableBaseAmount) <TtlTaxblBaseAmt>	налог.(Total amount of money on which the tax is based.)	active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	
7. Итоговая сумма налога(TotalTaxAmount) <TtlTaxAmt>	Итоговая сумма денежных средств, полученная в результате исчисления налога.(Total amount of money as result of the calculation of the tax.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	0..1
8. Дата(Date) <Dt>	Дата, на которую налог должен быть уплачен.(Date by which tax is due.)	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	0..1
9. Порядковый номер(SequenceNumber) <SeqNb>	Порядковый номер налогового отчета.(Sequential number of the tax report.)	Number Number of objects represented as an integer.	0..1
10. Учетные данные(Record) <Rcrd>	Учетные данные налога.(Record of tax details.)	НалоговаяУчетнаяЗапись2(TaxRecord2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

4.1.33. ЗаписьПоКарте3(CardEntry3)

Название: ЗаписьПоКарте3(CardEntry3).

Определение: Запись по карте.(Card transaction entry.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 33. Реквизитный состав данных «ЗаписьПоКарте3(CardEntry3)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Карта(Card) <Card>	Инструмент для совершения операций с электронными денежными средствами, который предоставляет держателю карты специальное портативное устройство, которое, как правило, содержит микропроцессор.(Electronic money product that provides the cardholder with a portable and specialised computer device, which typically contains a microprocessor.)	ПлатежнаяКарта4(PaymentCard4) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
2. Точка взаимодействия(POI) <POI>	Физический или логический карточный платежный терминал, состоящий из программного обеспечения и аппаратной части.(Physical or logical card payment terminal containing software and hardware components.)	ТочкаВзаимодействия1(PointOfInteraction1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
3. Агрегированная запись(AggregatedEntry) <AggtdNtry>	Информация о записи по карте на основании агрегирования данных об операциях по карте, выполненного организацией, обслуживающей счет.(Card entry details, based on card transaction aggregated data performed by the	АгрегированныеДанныеОбОперацияхПоКарт e2(CardAggregated2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	account servicer.)		
4. Предоплаченный счет(PrePaidAccount) <PrePdAcct>	Предоплаченный счет для перевода или загрузки суммы денег.(Prepaid account for the transfer or loading of an amount of money.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

4.1.34. (GenericAccountIdentification1)

Название: (GenericAccountIdentification1).

Определение: Информация, касающаяся собственной идентификации счета.(Information related to a generic account identification.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 34. Реквизитный состав данных «(GenericAccountIdentification1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификация(Identification) <Id>	Идентификация, назначенная банком.(Identification assigned by an institution.)	Max34Text Specifies a character string with a maximum length of 34 characters.	1
2. НаименованиеИдентификационной Схемы(SchemeName) <SchmeNm>	Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.)	(AccountSchemeName1Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
3. ОрганизацияУстанавливающаяИде	Организация, установившая идентификацию.(Entity that assigns	Max35Text Specifies a character string with a maximum	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
Идентификацию(Issuer) <Issr>	the identification.)	length of 35 characters.	

4.1.35. Структурированная Информация Перевода 15 (Structured Remittance Information 15)

Название: Структурированная Информация Перевода 15 (Structured Remittance Information 15).

Определение: Информация, представляемая для сопоставления записи с элементами, расчеты по которым должны быть осуществлены с помощью перевода, например, коммерческие счета к оплате в системе учета дебиторской задолженности в структурированной форме. (Information supplied to enable the matching/reconciliation of an entry with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system, in a structured form.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 35. Реквизитный состав данных «Структурированная Информация Перевода 15 (Structured Remittance Information 15)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Информация ссылочного документа (Referred Document Information) <RfrdDocInf>	Множество элементов, используемых для идентификации документа, указанного в информации перевода. (Provides the identification and the content of the referred document.)	Информация Ссылочного Документа 7 (Referred Document Information 7) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*
2. Сумма ссылочного документа (Referred Document Amount) <RfrdDocAmt>	Обеспечивает представление информации сумм ссылочного документа. (Provides details on the amounts of the referred document.)	Сумма Перевода 2 (Remittance Amount 2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
3. Информация референса Бенефициара(CreditorReferenceInformation) <CdtrRefInf>	Информация референса, представляемая бенефициаром для содействия идентификации документов, являющихся основанием.(Reference information provided by the creditor to allow the identification of the underlying documents.)	ИнформацияРеференсаБенефициара2(CreditorReferenceInformation2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
4. Составитель счета(Invoicer) <Invcr>	Идентификация организации, которая выставляет счет к оплате, если она отличается от бенефициара или конечного бенефициара.(Identification of the organisation issuing the invoice, when it is different from the creditor or ultimate creditor.)	ИдентификаторУчастника125(PartyIdentification125) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
5. Получатель счета(Invoicee) <Invsee>	Идентификация стороны, для которой счет выставляется к оплате, если она отличается от плательщика или конечного плательщика.(Identification of the party to whom an invoice is issued, when it is different from the debtor or ultimate debtor.)	ИдентификаторУчастника125(PartyIdentification125) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
6. Налоговый перевод(TaxRemittance) <TaxRmt>	Обеспечивает представление информации перевода платежа, осуществляемого для целей, связанных с налогообложением.	НалоговаяИнформация7(TaxInformation7) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	(Provides remittance information about a payment made for tax-related purposes.)		
7. Возврат денег(GarnishmentRemittance) <GrnshmtRmt>	Обеспечивает представление информации перевода платежа для целей, связанных с наложением ареста.(Provides remittance information about a payment for garnishment-related purposes.)	Отчисления2(Garnishment2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
8. Дополнительная информация перевода(AdditionalRemittanceInformation) <AddtlRmtInf>	Дополнительная информация к структурированной информации перевода в свободной текстовой форме.(Additional information, in free text form, to complement the structured remittance information.)	Max140Text Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.	0..3

4.1.36. УведомлениеПоСчету15(AccountNotification15)

Название: УведомлениеПоСчету15(AccountNotification15).

Определение: Предоставляет детали извещения по счету(Provides further details of the account notification.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 36. Реквизитный состав данных «УведомлениеПоСчету15(AccountNotification15)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификатор(Identification)	Уникальный идентификатор,	Max35Text	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
<Id>	назначенный обслуживающей счет организацией, однозначно идентифицирующий извещение(Unique identification, as assigned by the account servicer, to unambiguously identify the account notification.)	Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	
2. Разбиение извещения на страницы(NotificationPagination) <NtfctnPgntn>	Предоставляет детали номера страницы извещения(Provides details on the page number of the notification. Usage: The pagination of the notification is only allowed when agreed between the parties.)	НумерацияСтраниц1(Pagination1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
3. Последовательный номер(ElectronicSequenceNumber) <ElctrncSeqNb>	Последовательный номер извещения, назначенный обслуживающим счет банком. Использование: последовательный номер увеличивается по возрастанию для каждого извещения, отправленной электронным способом.(Sequential number of the notification, as assigned by the account servicer. Usage: The sequential number is increased incrementally for each notification sent electronically.)	Number Number of objects represented as an integer.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
4. Последовательность отчета(ReportingSequence) <RptgSeq>	Определяет диапазон последовательных идентификационных номеров, как указано в запросе(Specifies the range of identification sequence numbers, as provided in the request.)	ВыборДиапазонаПоследовательностей1(SequenceRange1Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
5. Правовой порядковый номер(LegalSequenceNumber) <LglSeqNb>	Правовой порядковый номер извещения, назначенный обслуживающим счет банком. Он увеличивается по возрастанию для каждого отправленного извещения(Legal sequential number of the notification, as assigned by the account servicer. It is increased incrementally for each notification sent.)	Number Number of objects represented as an integer.	0..1
6. Дата и время создания(CreationDateTime) <CreDtTm>	Дата и время создания извещения(Date and time at which the notification was created.)	ISODatetime A particular point in the progression of time defined by a mandatory date and a mandatory time component, expressed in either UTC time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ), local time with UTC offset format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss). These representations are defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601. Note on the time format:	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
		1) beginning / end of calendar day 00:00:00 = the beginning of a calendar day 24:00:00 = the end of a calendar day 2) fractions of second in time format Decimal fractions of seconds may be included. In this case, the involved parties shall agree on the maximum number of digits that are allowed.	
7. Дата От До(FromToDate) <FrToDt>	Диапазон времени между датой начала и датой окончания, на которую выдается извещение(Range of time between a start date and an end date for which the account notification is issued.)	ПериодДатаВркмья1(DateTimePeriod1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
8. Идентификатор копии и дубликата(CopyDuplicateIndicator) <CpyDplctInd>	Указывает, является ли документ копией, дубликатом или дубликатом копии.(Indicates whether the document is a copy, a duplicate, or a duplicate of a copy.)	CopyDuplicate1Code Specifies if this document is a copy, a duplicate, or a duplicate of a copy.	0..1
9. Источник отчета(ReportingSource) <RptgSrc>	Задаёт приложение, используемое для создания извещения(Specifies the application used to generate the reporting.)	Выбор источника отчета.(ReportingSource1Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
10. Счет(Account) <Acct>	Однозначная идентификация счета, по которому сделаны кредитовые и дебетовые записи(Unambiguous identification	РасчетныйСчет36(CashAccount36) Определяется областями значений вложенных элементов.	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	of the account to which credit and debit entries are made.)		
11. Связанный счет(RelatedAccount) <RltdAcct>	Определяет исходный счет счета, для которого сформировано уведомление.(Identifies the parent account of the account for which the notification has been issued.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
12. Прибыль(Interest) <Intrst>	Предоставляет общую информацию об прибыли, которая относится к счету в определенный момент времени.(Provides general interest information that applies to the account at a particular moment in time.)	ПрибыльНаСчете4(AccountInterest4) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*
13. Сводная информация о платежах(TransactionsSummary) <TxSummary>	Предоставляет сводную информацию о записях.(Provides summary information on entries.)	ИтогоОпераций6(TotalTransactions6) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
14. Запись(Entry) <Ntry>	Набор элементов, используемых для определения записи в извещении(Specifies an entry in the debit credit notification. Usage: At least one reference must be provided to identify the entry and its underlying transaction(s). Usage Rule: In case of a Payments R-transaction the creditor / debtor referenced of the original payment	ЗаписьОтчета9(ReportEntry9) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	initiation messages is also used for reporting of the R-transaction. The original debtor/creditor in the reporting of R-Transactions is not inverted. Following elements all defined in the TransactionDetails in RelatedParties or RelatedAgents are impacted by this usage rule: Creditor, UltimateCreditor, CreditorAccount, CreditorAgent, Debtor, UltimateDebtor, DebtorAccount and DebtorAgent.)		
15. Дополнительная информация извещения(AdditionalNotificationInformation) <AddtlNtfctnInf>	Дополнительная информация уведомления о движении денег по счету клиента(Further details of the account notification.)	Max500Text Specifies a character string with a maximum length of 500 characters.	0..1

4.1.37. POIКомпонент1(PointOfInteractionComponent1)

Название: POIКомпонент1(PointOfInteractionComponent1).

Определение: Данные, относящиеся к компоненту POI, выполняющему операцию.(Data related to a component of the POI performing the transaction.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 37. Реквизитный состав данных «POIКомпонент1(PointOfInteractionComponent1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Тип компонента POI-терминала(POIComponentType) <POICmpntTp>	Тип компонента, являющегося частью POI-терминала.(Type of component belonging to a POI Terminal.)	POIComponentType1Code Generic component type belonging to a POI (Point of Interaction) Terminal.	1
2. Идентификатор производителя(ManufacturerIdentification) <ManfctrId>	Идентификатор поставщика программного обеспечения, аппаратной части или системы компонента POI-терминала.(Identification of the software, hardware or system provider of the POI component.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
3. Модель(Model) <Mdl>	Идентификатор модели компонента POI-терминала для определенного производителя.(Identification of a model of POI component for a given manufacturer.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
4. Номер версии(VersionNumber) <VrsnNb>	Версия компонента, являющегося частью определенной модели.(Version of component belonging to a given model.)	Max16Text Specifies a character string with a maximum length of 16 characters.	0..1
5. Серийный номер(SerialNumber) <SrlNb>	Серийный номер компонента.(Serial number of a component.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
6. Регистрационный номер(ApprovalNumber) <ApprvlNb>	Уникальный регистрационный номер компонента, предоставленный органом сертификации.(Unique approval	Max70Text Specifies a character string with a maximum length of 70characters.	0..*

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	number for a component, delivered by a certification body. Usage: More than one approval number could be present, when assigned by different bodies. The certification body identification must be provided within the approval number (for example at the beginning of the value).)		

4.1.38. ПериодДат2(DatePeriod2)

Название: ПериодДат2(DatePeriod2).

Определение: Интервал времени между начальной и конечной датами.(Range of time defined by a start date and an end date.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 38. Реквизитный состав данных «ПериодДат2(DatePeriod2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. ДатаОт(FromDate) <FrDt>	Начальная дата интервала.(Start date of the range.)	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
2. ДатаДо(ToDate) <ToDt>	Конечная дата интервала(End date of the range.)	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	1

4.1.39. ОбщийИдентификатор30(GenericIdentification30)

Название: ОбщийИдентификатор30(GenericIdentification30).

Определение: Информация, относящаяся к идентификации, например, идентификация участника или идентификация счета.(Information related to an identification, for example, party identification or account identification.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 39. Реквизитный состав данных «ОбщийИдентификатор30(GenericIdentification30)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификатор(Identification) <Id>	Собственная информация, часто код, использованная эмитентом схемы источника данных.(Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.)	Exact4AlphaNumericText Specifies an alphanumeric string with a length of 4 characters.	1
2. Идентифицирующая организация(Issuer) <Issr>	Организация, установившая идентификацию.(Entity that assigns the identification.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
3. Наименование схемы(SchemeName) <SchmeNm>	Наименование идентификационной схемы.(Short textual description of the scheme.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

4.1.40. Цена7(Price7)

Название: Цена7(Price7).

Определение: Тип и информация о цене.(Type and information about a price.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 40. Реквизитный состав данных «Цена7(Price7)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Тип(Type) <Tp>	Определяет тип цены.(Specification of the price type.)	ВыборТипаДоходностьИлиЗначение1(Yielded OrValueType1Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
2. Значение(Value) <Val>	Определяет цену, например, валюта и значение цены.(Value of the price, for example, as a currency and value.)	ВыборЦеныСуммаПроцентнаяСтавка3(Price RateOrAmount3Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	1

4.1.41. Собственныйучастник4(ProprietaryParty4)

Название: Собственныйучастник4(ProprietaryParty4).

Определение: Определяет собственного участника.(Identifies a proprietary party.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 41. Реквизитный состав данных «Собственный участник4(ProprietaryParty4)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Тип(Type) <Tp>	Определяет собственный тип участника.(Specifies the type of proprietary party.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1
2. Сторона(Party) <Pty>	Определяет собственного участника.(Proprietary party.)	ВыборСтороны35(Party35Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	1

4.1.42. ДополнительныеДанные1(SupplementaryData1)

Название: ДополнительныеДанные1(SupplementaryData1).

Определение: Дополнительная информация, которая не может быть отражена в структурированных элементах или в любом другом конкретном блоке данных.(Additional information that can not be captured in the structured fields and/or any other specific block.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 42. Реквизитный состав данных «ДополнительныеДанные1(SupplementaryData1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Место и наименование(PlaceAndName) <PlcAndNm>	Однозначный референс места, где дополнительные данные должны быть вставлены в экземпляр сообщения.(Unambiguous reference to the location where the	Max350Text Specifies a character string with a maximum length of 350 characters.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	supplementary data must be inserted in the message instance. In the case of XML, this is expressed by a valid XPath.)		
2. Конверт(Envelope) <Envlp>	Технический элемент, который «обертывает» дополнительные данные.(Technical element wrapping the supplementary data.)	SupplementaryDataEnvelope1 Technical component that contains the validated supplementary data information. This technical envelope allows to segregate the supplementary data information from any other information.	1

Правила контроля:

(SupplementaryDataRule)

(This component may not be used without the explicit approval of a SEG and submission to the RA of ISO 20022 compliant structure(s) to be used in the Envelope element.)

4.1.43. ЗащищеннаяИнформацияКарты1(CardSecurityInformation1)

Название: ЗащищеннаяИнформацияКарты1(CardSecurityInformation1).

Определение: Код безопасности карты (КБК), связанный с выполнением операции по карте.(Card security code (CSC) associated with the card performing the transaction.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 43. Реквизитный состав данных «ЗащищеннаяИнформацияКарты1(CardSecurityInformation1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Управление CSC(CSCManagement) <CSCMgmt>	Управление кодом безопасности карты (CSC) в связи с операцией(Card security code (CSC) management associated with the transaction.)	CSCManagement1Code CSC (Card Security Code) management associated with the transaction.	1
2. Значение CSC(CSCValue) <CSCVal>	Код безопасности карты (CSC).(Card security code (CSC).)	Min3Max4NumericText Specifies a numeric string with a minimum length of 3 digits, and a maximum length of 4 digits.	0..1

4.1.44. ПериодОтчета2(ReportingPeriod2)

Название: ПериодОтчета2(ReportingPeriod2).

Определение: Определяет запрашиваемый период отчета(Specifies the requested reporting period.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 44. Реквизитный состав данных «ПериодОтчета2(ReportingPeriod2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Даты От До(FromToDate) <FrToDt>	Определяет интервал дат(Specifies a date range.)	ДеталиПериодаДаты1(DatePeriodDetails1) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
2. Время От До(FromToTime) <FrToTm>	Определяет период во времени(Specifies a time range.)	ДеталиПериодаВремени1(TimePeriodDetails1)) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
3. Тип(Type) <Tp>	Определяет, должны указываться в отчете все соответствующие эле-менты или только те элементы, которые являются новыми или которые изменены с момента прошлого запроса(Specifies whether all matching items need to be reported or only those items that are new or have changed since the last similar request was made.)	QueryType3Code Specifyies the nature of the request, that is whether all information be returned or only information that has changed since the last similar request was returned.	1

4.1.45. РасчетныйСчет36(CashAccount36)

Название: РасчетныйСчет36(CashAccount36).

Определение: Описывает детали для идентификации счета(Provides the details to identify an account.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 45. Реквизитный состав данных «РасчетныйСчет36(CashAccount36)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификация(Identification) <Id>	Уникальная и однозначная идентификация счета, осуществляемая по соглашению между владельцем счета и обслуживающим счет банком(Unique and unambiguous identification for the account	ВыборКодаИдентификации4(AccountIdentification4Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	between the account owner and the account servicer.)		
2. Тип(Type) <Tp>	Определяет характер или назначение счета.(Specifies the nature, or use of the account.)	ВыборТипаРасчетногоСчета2(CashAccountType2Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
3. Валюта(Currency) <Ccy>	Идентификация валюты, в которой открыт счет.(Identification of the currency in which the account is held.)	ActiveOrHistoricCurrencyCode A code allocated to a currency by a Maintenance Agency under an international identification scheme, as described in the latest edition of the international standard ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".	0..1
4. Наименование(Name) <Nm>	Наименование счета, установленное обслуживающим счет институтом по соглашению с владельцем счета для обеспечения дополнительных средств идентификации счета. Использование: Наименование счета отличается от наименования владельца счета. Наименование счета используется в конкретных сообществах пользователей для обеспечения средства идентификации счета, в дополнение к идентификационной информации владельца счета и	Max70Text Specifies a character string with a maximum length of 70characters.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	номеру счета.(Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account. Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.)		
5. Владелец(Owner) <Ownr>	Участник, владелец счета(Party that legally owns the account.)	ИдентификаторУчастника125(PartyIdentification125) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
6. Банк, обслуживающий счет(Servicer) <Svcr>	Участник, который управляет счетом от имени владельца счета, осуществляет операции по счету, рассчитывает остатки и предоставляет информацию по счету.(Party that manages the account on behalf of the account owner, that is manages the registration and booking of entries on the account, calculates balances on the account and provides information about the account.)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

4.1.46. (TransactionAgents4)

Название: (TransactionAgents4).

Определение: (Provides further details on the agents specific to the individual transaction.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 46. Реквизитный состав данных «(TransactionAgents4)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Инструктирующий банк(InstructingAgent) <InstgAgt>	Организация, передающий распоряжение следующему участнику платежной цепочки выполнить (набор) распоряжение(ий).(Agent that instructs the next party in the chain to carry out the (set of) instruction(s).)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
2. Проинструктированный банк(InstructedAgent) <InstdAgt>	Банк, получающий распоряжение от предыдущего участника платежной цепочки выполнить (набор) распоряжение(ий).(Agent that is instructed by the previous party in the chain to carry out the (set of) instruction(s).)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
3. Банк отправителя денег(DebtorAgent) <DbtrAgt>	Банк (финансовый институт), обслуживающий счет отправителя денег(Financial institution servicing an account for the debtor.)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
4. Банк Бенефициара(CreditorAgent) <CdtrAgt>	Банк (финансовый институт), обслуживающий счет бенефициара.(Financial institution servicing an account for the creditor.)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
5. Банк посредник 1(IntermediaryAgent1) <IntrmyAgt1>	Посредник между банком плательщика и банком получателя средств. Использование: Если присутствует более одного банка-посредника, то БанкПосредник1 является посредником между БанкомПлательщика и БанкомПосредником2.(Agent between the debtor's agent and the creditor's agent. Usage: If more than one intermediary agent is present, then IntermediaryAgent1 identifies the agent between the DebtorAgent and the IntermediaryAgent2.)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
6. Банк посредник 2(IntermediaryAgent2) <IntrmyAgt2>	Банк-посредник между банком плательщика и банком получателя средств. Использование: Если присутствует более двух банков-посредников, то БанкПосредник2 является банком-посредником между БанкомПосредником1 и	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	БанкомПосредником3.(Agent between the debtor's agent and the creditor's agent. Usage: If more than two intermediary agents are present, then IntermediaryAgent2 identifies the agent between the IntermediaryAgent1 and the IntermediaryAgent3.)		
7. Банк посредник 3(IntermediaryAgent3) <IntrmyAgt3>	Банк-посредник между банком плательщика и банком получателя средств. Использование: Если присутствует БанкПосредник3, то он является банком-посредником между БанкомПосредником2 и БанкомПлательщика.(Agent between the debtor's agent and the creditor's agent. Usage: If IntermediaryAgent3 is present, then it identifies the agent between the IntermediaryAgent 2 and the CreditorAgent.)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
8. Банк-получатель(ReceivingAgent) <RcvgAgt>	Сторона, получающая ценные бумаги от банка-поставщика в месте расчетов по сделке, например, в центральном депозитарии.	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	Также может использоваться в контексте казначейских операций.(Party that receives securities from the delivering agent at the place of settlement, such as central securities depository. Can also be used in the context of treasury operations.)		
9. Банк-поставщик(DeliveringAgent) <DlvrgAgt>	Сторона, передающая ценные бумаги банку-получателю в месте расчетов по сделке, например, в центральном депозитарии. Также может использоваться в контексте казначейских операций.(Party that delivers securities to the receiving agent at the place of settlement, such as a central securities depository. Can also be used in the context of treasury operations.)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
10. Банк-эмитент(IssuingAgent) <IssgAgt>	Юридическое лицо, которое имеет право эмитировать ценные бумаги.(Legal entity that has the right to issue securities.)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
11. Место расчетов(SettlementPlace) <SttlmPlc>	Место осуществления расчетов по ценным бумагам. Использование: Эти сведения вводятся в строке	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	идентификатора финансовой организации, так как это стандартный способ идентификации банка, осуществляющего расчеты по операциям с ценными бумагами/центральной системы расчетов по операциям с ценными бумагами.(Place where settlement of the securities takes place. Usage: This is typed by a financial institution identification as this is the standard way to identify a securities settlement agent/central system.)		
12. В собственной форме(Proprietary) <Prtry>	Банк, относящейся к базовой транзакции, определенный в собственной форме.(Proprietary agent related to the underlying transaction.)	СобственныйуБанк4(ProprietaryAgent3) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

4.1.47. СтруктураКодаБанковскойТранзакции5(BankTransactionCodeStructure5)

Название: СтруктураКодаБанковскойТранзакции5(BankTransactionCodeStructure5).

Определение: Набор элементов, используемых для определения типа или кода операции в записи транзакции.(Set of elements used to identify the type or operations code of a transaction entry.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 47. Реквизитный состав данных «СтруктураКодаБанковскойТранзакции5(BankTransactionCodeStructure5)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Определяет семейство в домене(Specifies the business area of the underlying transaction.)	ExternalBankTransactionDomain1Code Specifies the bank transaction code domain, as published in an external bank transaction code domain code list. External code sets can be downloaded from www.iso20022.org .	1
2. Семейство(Family) <Fmly>	Описывает семейство и подсемейство кода банковской транзакции в рамках определенной бизнес-области в структурированном или иерархическом формате.(Specifies the family and the sub-family of the bank transaction code, within a specific domain, in a structured and hierarchical format.)	СтруктураКодаБанковскойТранзакции6(BankTransactionCodeStructure6) Определяется областями значений вложенных элементов.	1

4.1.48. (DocumentLineIdentification1)

Название: (DocumentLineIdentification1).*Определение:* Предоставляет идентификацию строки документа.(Identifies the documents referred to in the remittance information.)*Регистрационный статус:* Registered*Дата удаления:*

Таблица 48. Реквизитный состав данных «(DocumentLineIdentification1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Тип(Type) <Tp>	Устанавливает тип идентификации указанного документа строки.(Specifies the type of referred document line identification.)	(DocumentLineType1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
2. Номер(Number) <Nb>	Идентификация типа, определенного для указанного документа строки.(Identification of the type specified for the referred document line.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
3. СвязаннаяДата(RelatedDate) <RltdDt>	Дата, связанная с указанным документом строки.(Date associated with the referred document line.)	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	0..1

4.1.49. ЗаписьОтчета9(ReportEntry9)

Название: ЗаписьОтчета9(ReportEntry9).

Определение: Предоставляет детали записи в отчете.(Provides further details on an entry in the report.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 49. Реквизитный состав данных «ЗаписьОтчета9(ReportEntry9)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Ссылка на запись(EntryReference) <NtryRef>	Уникальная ссылка на запись.(Unique reference for the entry.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
2. Сумма(Amount) <Amt>	Сумма(Amount of money in the cash entry.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	1
3. Признак кредита/дебета(CreditDebitIndicator) <CdtDbtInd>	Указывает, является ли остаток кредитовым или дебетовым.(Indicates whether the entry is a credit or a debit entry.)	CreditDebitCode Specifies if an operation is an increase or a decrease.	1
4. Признак сторнирования(ReversalIndicator) <RvslInd>	Указывает, является ли запись результатом отмены операции.(Indicates whether or not the entry is the result of a reversal. Usage: This element should only be present if the entry is the result of a reversal. If the CreditDebitIndicator is CRDT and ReversalIndicator is Yes, the original operation was a debit entry. If the CreditDebitIndicator is DBIT and ReversalIndicator is Yes, the original operation was a credit entry.)	TrueFalseIndicator A flag indicating a True or False value.	0..1
5. Статус(Status) <Sts>	Статус записи по балансу банка обслуживающего счет	ВыборСтатусаЗаписи1(EntryStatus1Choice) Определяется областями значений	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	(Status of an entry on the books of the account servicer.)	вложенных элементов.	
6. Дата зачисления(BookingDate) <BookgDt>	Дата отражения записи по счету по балансу банка, обслуживающего счет. Использование: Дата зачисления – это ожидаемая дата зачисления средств, если статус не соответствует значению «зачислено». В этом случае это фактическая дата зачисления.(Date and time when an entry is posted to an account on the account servicer's books. Usage: Booking date is the expected booking date, unless the status is booked, in which case it is the actual booking date.)	ВыборДатыИДатаВремя(DateAndDateTime2Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
7. Дата валютирования(ValueDate) <ValDt>	Дата и время, когда активы становятся доступными владельцу счета в случае записи по кредиту счета, или перестают быть доступными владельцу счета в случае записи по дебету счета. Использование: Если статус записи «в ожидании» и при этом указана дата валютирования, то под датой валютирования	ВыборДатыИДатаВремя(DateAndDateTime2Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	подразумевается ожидаемая/запрошенная дата валютирования. Дату валютирования нельзя использовать для записей, которые зависят от доступности/флоута и по которым предоставляется информация о доступности. В этом случае компонент доступности указывает количество дней, когда средства становятся доступными.(Date and time at which assets become available to the account owner in case of a credit entry, or cease to be available to the account owner in case of a debit entry. Usage: If entry status is pending and value date is present, then the value date refers to an expected/requested value date. For entries subject to availability/float and for which availability information is provided, the value date must not be used. In this case the availability component identifies the number of availability days.)		
8. Ссылка организации,	Уникальная ссылка, присвоенная	Max35Text	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
обслуживающей счет(AccountServicerReference) <AcctSvcrRef>	организацией, обслуживающей счет, для однозначной идентификации распоряжения.(Unique reference as assigned by the account servicing institution to unambiguously identify the entry.)	Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	
9. Доступность(Availability) <Avlbtty>	Указывает время, когда зачисленная сумма денежных средств станет доступной, то есть к ней можно будет получить доступ и она начнет приносить проценты.(Indicates when the booked amount of money will become available, that is can be accessed and starts generating interest. Usage: This type of information is used in the US and is linked to particular instruments such as cheques. Example: When a cheque is deposited, it will be booked on the deposit day, but the amount of money will only be accessible as of the indicated availability day (according to national banking regulations).)	ДоступностьОстаткаДенежныхСредств1(Cas hAvailability1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*
10. Код банковской	Используется для идентификации	СруктураКодаБанковскойТранзакции4(BankT	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
транзакции(BankTransactionCode) <BkTxCd>	типа транзакции, результатом которой является кредитовая или дебетовая запись(Set of elements used to fully identify the type of underlying transaction resulting in an entry.)	ransactionCodeStructure4) Определяется областями значений вложенных элементов.	
11. Признак освобождения от комиссионных(CommissionWaiverIndicator) <ComssnWvrInd>	Индикатор, показывающий на освобождение операции от комиссионного сбора или отсутствие такого освобождения.(Indicates whether the transaction is exempt from commission.)	YesNoIndicator Indicates a "Yes" or "No" type of answer for an element.	0..1
12. Признак наличия дополнительной информации(AdditionalInformationIndicator) <AddtlInfInd>	Указывает, предоставляются ли реквизиты основной транзакции в виде отдельного сообщения, как в случае агрегирования операций зачисления.(Indicates whether the underlying transaction details are provided through a separate message, as in the case of aggregate bookings.)	ИдентификаторСообщения2(MessageIdentification2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
13. Детали суммы(AmountDetails) <AmtDtls>	Предоставляет информацию о первоначальной сумме. Использование: Этот компонент (на уровне записи) должен использоваться, когда необходимо предоставить общую	СуммаИВалютообмен3(AmountAndCurrencyExchange3) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	первоначальную сумму пакета записей или агрегированную сумму. При необходимости в этот же компонент на уровне реквизитов транзакции могут быть включены первоначальные суммы отдельных записей.(Provides information on the original amount. Usage: This component (on entry level) should be used when a total original batch or aggregate amount has to be provided. If required, the individual original amounts can be included in the same component on transaction details level.)		
14. Комиссионные сборы(Charges) <Chrgs>	Предоставляет информацию о комиссионных, о которых сообщается в предварительном порядке или которые включены в сумму записи. Использование: Этот компонент используется на уровне записи в случае пакетных или агрегированных зачислений.(Provides information on the charges, pre-advised or included in the entry amount.	КоммиссионныеСборы4(Charges4) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	Usage: This component is used on entry level in case of batch or aggregate bookings.)		
15. Технический канал ввода данных(TechnicalInputChannel) <TechInptChanI>	Канал, используемый для технического ввода распоряжения, связанного с записью.(Channel used to technically input the instruction related to the entry.)	ВыборТехническогоКаналаВвода1(TechnicalInputChannel1Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
16. Проценты(Interest) <Intrst>	Предоставляет сведения о сумме процентов, включенных в сумму записи. Использование: Этот компонент используется на уровне записи в случае пакетных или агрегированных зачислений. (Provides details of the interest amount included in the entry amount. Usage: This component is used on entry level in the case of batch or aggregate bookings.)	ПроцентыПоТранзакции4(TransactionInterest4)) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
17. Операция по карте(CardTransaction) <CardTx>	Предоставляет сведения об операции по карте, включенной в сумму записи, при присвоении организацией, обслуживающей счет, глобального	ЗаписьПоКарте3(CardEntry3) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	идентификатора.(Provides details of the card transaction included in the entry amount, when globalised by the account servicer.)		
18. Детали записи(EntryDetails) <NtryDtls>	предоставляет сведения для записей.(Provides details on the entry.)	ДеталиЗаписи8(EntryDetails8) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*
19. Дополнительная информация о записи.(AdditionalEntryInformation) <AddtlNtryInf>	Дополнительные сведения о записи в отчете(Further details of the entry.)	Max500Text Specifies a character string with a maximum length of 500 characters.	0..1

Правила контроля:

(ReferenceGuideline)

(At least one reference should be present to identify the underlying transaction(s).)

4.1.50. СобственноеКоличество1(ProprietaryQuantity1)

Название: СобственноеКоличество1(ProprietaryQuantity1).

Определение: Набор реквизитов, определяющее собственное количество.(Set of elements to identify a proprietary quantity.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 50. Реквизитный состав данных «СобственноеКоличество1(ProprietaryQuantity1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Тип(Type)	Определяет тип собственного	Max35Text	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
<Tp>	указания количества.(Identifies the type of proprietary quantity reported.)	Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	
2. Количество(Quantity) <Qty>	Определяет количество в свободном формате.(Provides the proprietary quantity in free format.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

4.1.51. ОбщийИдентификатор1(GenericIdentification1)

Название: ОбщийИдентификатор1(GenericIdentification1).

Определение: Информация, связанная с идентификацией, например, идентификация участника или идентификация счета.(Information related to an identification, eg, party identification or account identification.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 51. Реквизитный состав данных «ОбщийИдентификатор1(GenericIdentification1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификатор(Identification) <Id>	Идентификация присваивается учреждением.(Identification assigned by an institution.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1
2. Наименование схемы(SchemeName) <SchmeNm>	Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
3. Идентифицирующая организация(Issuer) <Issr>	Организация, установившая идентификацию.(Entity that assigns the identification.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

4.1.52. СторонаНалогобложения1(TaxParty1)

Название: СторонаНалогобложения1(TaxParty1).

Определение: Детали о сущности, вовлеченной в уплату налогов или получения налоговых платежей.(Details about the entity involved in the tax paid or to be paid.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 52. Реквизитный состав данных «СторонаНалогобложения1(TaxParty1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. НалоговыйИдентификаторБенефициара(TaxIdentification) <TaxId>	Идентификационный номер налогоплательщика – бенефициара (ИИН/БИН).(Tax identification number of the creditor.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
2. ИдентификаторПрисвоенныйОрганизацией(RegistrationIdentification) <RegnId>	Уникальный идентификатор, присвоенный организацией для однозначной идентификации стороны.(Unique identification, as assigned by an organisation, to unambiguously identify a party.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
3. ТипНалогоплательщика(TaxType) <TaxTp>	Тип плательщика налога.(Type of tax payer.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

4.1.53. (DiscountAmountAndType1)

Название: (DiscountAmountAndType1).

Определение: Определяет сумму скидки с определенным типом.(Specifies the amount with a specific type.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 53. Реквизитный состав данных «(DiscountAmountAndType1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Тип(Type) <Tp>	Определяет тип суммы.(Specifies the type of the amount.)	(DiscountAmountType1Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
2. Сумма(Amount) <Amt>	Сумма денежных средств, которая вводится.(Amount of money, which has been typed.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	1

4.1.54. СобствкнныйФинансовыйИидентификатор1(GenericFinancialIdentification1)

Название: СобствкнныйФинансовыйИидентификатор1(GenericFinancialIdentification1).

Определение: (Information related to an identification of a financial institution.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 54. Реквизитный состав данных «СобствкнныйФинансовыйИидентификатор1(GenericFinancialIdentification1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификация(Identification) <Id>	Уникальная и однозначная идентификация. Использование в РК: Указывается код банка, присвоен	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	Национальным банком РК(Unique and unambiguous identification of a person.)		
2. Наименование схемы(SchemeName) <SchmeNm>	Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.)	ВыборСхемыФинансовойИдентификации1(FinancialIdentificationSchemeName1Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
3. ОрганизацияУстанавливающаяИдентификацию(Issuer) <Issr>	Организация, установившая идентификацию.(Entity that assigns the identification.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

4.1.55. УчетнаяЗаписьПроцентов2(InterestRecord2)

Название: УчетнаяЗаписьПроцентов2(InterestRecord2).

Определение: Предоставляет информацию о процентах по транзакции, которая применяется к базовой транзакции.(Provides transaction specific interest information that applies to the underlying transaction.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 55. Реквизитный состав данных «УчетнаяЗаписьПроцентов2(InterestRecord2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Сумма(Amount) <Amt>	Сумма процентов, включенных в сумму записи.(Amount of interest included in the entry amount.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
		4217.	
2. Признак кредита/дебета(CreditDebitIndicator) <CdtDbtInd>	Указывает, является ли сумма процентов, включенных в запись, суммой по кредиту или дебету.(Indicates whether the interest amount included in the entry is credit or debit amount. Usage: A zero amount is considered to be a credit.)	CreditDebitCode Specifies if an operation is an increase or a decrease.	1
3. Тип(Type) <Tp>	Указывает тип процентов.(Specifies the type of interest.)	ВыборТипаДохода1(InterestType1Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
4. Ставка(Rate) <Rate>	Набор элементов, используемая для расчета процентной ставки.(Set of elements used to qualify the interest rate.)	Ставка4(Rate4) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
5. Дата начала и окончания периода(FromToDate) <FrToDt>	Временной интервал между датой начала и датой окончания расчета процентов.(Range of time between a start date and an end date for the calculation of the interest.)	ПериодДатаВркмя1(DateTimePeriod1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
6. Основание(Reason) <Rsn>	Устанавливает основание для начисления процентов.(Specifies the reason for the interest.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
7. Информация о налогах(Tax) <Tax>	Предоставляет подробные сведения о налоге, взимаемом с комиссионных.(Provides details on	НалоговыеСборы2(TaxCharges2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	the tax applied to charges.)		

4.1.56. КоличествоИСуммаТранзакций1(NumberAndSumOfTransactions1)

Название: КоличествоИСуммаТранзакций1(NumberAndSumOfTransactions1).

Определение: Набор реквизитов, предоставляющих итоговую сумму.(Set of elements providing the total sum of entries.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 56. Реквизитный состав данных «КоличествоИСуммаТранзакций1(NumberAndSumOfTransactions1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Количество записей(NumberOfEntries) <NbOfNtries>	Количество записей включенных в отчет.(Number of individual entries included in the report.)	Max15NumericText Specifies a numeric string with a maximum length of 15 digits.	0..1
2. Сумма(Sum) <Sum>	Итоговая сумма всех записей, включенных в отчет.(Total of all individual entries included in the report.)	DecimalNumber Number of objects represented as a decimal number, eg, 0.75 or 45.6.	0..1

4.1.57. СтруктураКодаБанковскойТранзакции4(BankTransactionCodeStructure4)

Название: СтруктураКодаБанковскойТранзакции4(BankTransactionCodeStructure4).

Определение: Набор элементов, используемых для полной идентификации типа основной транзакции, в результате которой формируется запись(Set of elements used to identify the type or operations code of a transaction entry.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 57. Реквизитный состав данных «СруктураКодаБанковскойТранзакции4(BankTransactionCodeStructure4)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Бизнес-область(Domain) <Domn>	Множество элементов, используемых для указания бизнес-области, семейства и подсемейства кода банковской транзакции, в структурированной или иерархической форме(Set of elements used to provide the domain, the family and the sub-family of the bank transaction code, in a structured and hierarchical format. Usage: If a specific family or sub-family code cannot be provided, the generic family code defined for the domain or the generic sub-family code defined for the family should be provided.)	СтруктураКодаБанковскойТранзакции5(BankTransactionCodeStructure5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
2. В собственной форме(Proprietary) <Prtry>	Код банковской транзакции в собственной форме, определенный организацией, выдавшей данный код(Bank transaction code in a proprietary form, as defined by the issuer.)	СтруктураСобственногоКодаБанковскойТранзакции1(ProprietaryBankTransactionCodeStructure1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Правила контроля:

(DomainOrProprietaryRule)

(Either Proprietary or Domain or both must be present.)

(FamilyAndSubFamilyRule)

(If a specific (non-generic) Family code is not present, then a specific (non-generic) SubFamily code is not allowed.)

4.1.58. Адрес6(PostalAddress6)

Название: Адрес6(PostalAddress6).

Определение: Информация, которая позволяет найти определенный адрес в соответствии с данными почтовых служб.(Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 58. Реквизитный состав данных «Адрес6(PostalAddress6)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Тип Адреса(AddressType) <AdrTp>	Тип адреса по справочнику (почтовый, домашний, абонентский ящик и т.д.).(Identifies the nature of the postal address.)	AddressType2Code Specifies the type of address.	0..1
2. Корпус дома(Department) <Dept>	Корпус здания или идентификация подразделения крупной организации.(Identification of a division of a large organisation or building.)	Max70Text Specifies a character string with a maximum length of 70characters.	0..1
3. Строение дома(SubDepartment) <SubDept>	Идентификация строения дома или субподразделения крупной организации.(Identification of a sub-	Max70Text Specifies a character string with a maximum length of 70characters.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	division of a large organisation or building.)		
4. Наименование улицы(StreetName) <StrtNm>	Название улицы или проспекта.(Name of a street or thoroughfare.)	Max70Text Specifies a character string with a maximum length of 70characters.	0..1
5. Номер дома(BuildingNumber) <BldgNb>	Номер здания на улице.(Number that identifies the position of a building on a street.)	Max16Text Specifies a character string with a maximum length of 16 characters.	0..1
6. Почтовый индекс(PostCode) <PstCd>	Почтовый индекс.(Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.)	Max16Text Specifies a character string with a maximum length of 16 characters.	0..1
7. Название населенного пункта(TownName) <TwnNm>	Название населенного пункта.(Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
8. Область край(CountrySubDivision) <CtrySubDvsn>	Идентификатор региона страны (например: область, край, регион и т. д.).(Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
9. Страна(Country) <Ctry>	Название страны.(Nation with its own government.)	CountryCode Code to identify a country, a dependency, or another area of particular geopolitical interest, on the basis of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
10. Неструктурированный Адрес(AddressLine) <AdrLine>	Адрес, указываемый в свободной форме с учетом правил почтовой службы.(Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.)	Max70Text Specifies a character string with a maximum length of 70characters.	0..7

4.1.59. Ставка4(Rate4)

Название: Ставка4(Rate4).

Определение: Набор реквизитов, используемых для определения процентной ставки.(Set of elements used to qualify the interest rate.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 59. Реквизитный состав данных «Ставка4(Rate4)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Тип(Type) <Tp>	(Specifies the type of interest rate.)	ВыборТипаСтавки4(RateType4Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
2. Допустимый диапазон(ValidityRange) <VldtyRg>	Допустимый диапазон значений суммы.(An amount range where the interest rate is applicable.)	АктивнаяИлиРанееИспользованнаяВалютаИДиапазонСумм2(ActiveOrHistoricCurrencyAndAmountRange2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

4.1.60. ИнформацияСтрокиДокументов1(DocumentLineInformation1)

Название: ИнформацияСтрокиДокументов1(DocumentLineInformation1).

Определение: Предоставляет информацию строки документов. (Provides document line information.

)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 60. Реквизитный состав данных «ИнформацияСтрокиДокументов1(DocumentLineInformation1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификация(Identification) <Id>	Предоставляет идентификацию строки документа.(Provides identification of the document line.)	(DocumentLineIdentification1) Определяется областями значений вложенных элементов.	1..*
2. Описание(Description) <Desc>	Описание, связанное с строкой документа.(Description associated with the document line.)	Max2048Text Specifies a character string with a maximum length of 2048 characters.	0..1
3. Сумма(Amount) <Amt>	Предоставляет детали суммы строки документа.(Provides details on the amounts of the document line.)	(RemittanceAmount3) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

4.1.61. ОтДоДиапазонСуммы1(FromToAmountRange1)

Название: ОтДоДиапазонСуммы1(FromToAmountRange1).

Определение: Диапазон значений суммы.(Range of amount values.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 61. Реквизитный состав данных «ОтДоДиапазонСуммы1(FromToAmountRange1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Сумма от(FromAmount) <FrAmt>	Нижняя граница диапазона значений суммы.(Lower boundary of a range of amount values.)	ДиапазонГраницСуммы1(AmountRangeBound ary1) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
2. Сумма До(ToAmount) <ToAmt>	Верхняяграница диапазона значений суммы.(Upper boundary of a range of amount values.)	ДиапазонГраницСуммы1(AmountRangeBound ary1) Определяется областями значений вложенных элементов.	1

4.1.62. ПлатежнаяКарта4(PaymentCard4)

Название: ПлатежнаяКарта4(PaymentCard4).

Определение: Продукт электронных денег, который предоставляет держателю карты портативное и специализированное вычислительное устройство, которое обычно содержит микропроцессор.(Electronic money product that provides the cardholder with a portable and specialised computer device, which typically contains a microprocessor.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 62. Реквизитный состав данных «ПлатежнаяКарта4(PaymentCard4)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Текстовая информация по карте(PlainCardData) <PlainCardData>	Конфиденциальные данные, связанные с выполнением операции по карте.(Sensitive data associated with the card performing the transaction.)	ТекстоваяИнформацияПоКарте1(PlainCardData1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
2. Код страны	Код страны, присвоенный карте	Exact3NumericText	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
карты(CardCountryCode) <CardCtryCd>	эмитентом карты.(Country code assigned to the card by the card issuer.)	Specifies a numeric string with an exact length of 3 digits.	
3. Брендовое наименование карты(CardBrand) <CardBrnd>	Брендовое наименование карты.(Brand name of the card.)	ОбщийИдентификатор1(GenericIdentification1)) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
4. Дополнительные сведения о карте(AdditionalCardData) <AddtlCardData>	Дополнительные сведения, специфичные для эмитента карты(Additional card issuer specific data.)	Max70Text Specifies a character string with a maximum length of 70characters.	0..1

4.1.63. СобственнаяСсылка1(ProprietaryReference1)

Название: СобственнаяСсылка1(ProprietaryReference1).

Определение: Набор элементов для идентификации собственной ссылки.(Set of elements to identify a proprietary reference.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 63. Реквизитный состав данных «СобственнаяСсылка1(ProprietaryReference1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Тип(Type) <Tp>	Определяет тип объявленной ссылки.(Identifies the type of reference reported.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1
2. Ссылка(Reference) <Ref>	Собственная ссылочная спецификация, относящаяся к	Max35Text Specifies a character string with a maximum	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	базовой операции.(Proprietary reference specification related to the underlying transaction.)	length of 35 characters.	

4.1.64. КонтекстПлатежа3(PaymentContext3)

Название: КонтекстПлатежа3(PaymentContext3).

Определение: Контекст платежа, по которому выполняется операция.(Payment context in which the transaction is performed.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 64. Реквизитный состав данных «КонтекстПлатежа3(PaymentContext3)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. ПредоставлениеКарты(CardPresent) <CardPres>	Указывает, была ли транзакция инициирована физически присутствующей картой или нет.(Indicates whether the transaction has been initiated by a card physically present or not.)	TrueFalseIndicator A flag indicating a True or False value.	0..1
2. В присутствии владельца карты(CardholderPresent) <CrhdldrPres>	Указывает, была ли сделка инициирована в присутствии владельца карты или нет.(Indicates whether the transaction has been initiated in presence of the cardholder or not.)	TrueFalseIndicator A flag indicating a True or False value.	0..1
3. Контекст Он-лайн(OnLineContext) <OnLineCntxt>	Он-лайн или автономный контекст операции.(On-line or off-line context	TrueFalseIndicator A flag indicating a True or False value.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	of the transaction.)		
4. Контекст оператора(AttendanceContext) <AttdncCntxt>	Наличие оператора в месте нахождения POI во время транзакции.(Human attendance at the POI location during the transaction.)	AttendanceContext1Code Human attendance at the POI location during the transaction.	0..1
5. Среда операции(TransactionEnvironment) <TxEnvnt>	Указывает на среду транзакции.(Indicates the environment of the transaction.)	TransactionEnvironment1Code Indicates the environment of the transaction.	0..1
6. Канал операции(TransactionChannel) <TxChanl>	Определяет тип каналов связи, используемых держателем карты для системы акцептора.(Identifies the type of the communication channels used by the cardholder to the acceptor system.)	TransactionChannel1Code Identifies the type of the communication channels used by the cardholder to the acceptor system.	0..1
7. Возможность представить сообщение(AttendantMessageCapable) <AttdntMsgCpbl>	Указывает, может ли сообщение быть отправлено или нет на дисплее оператора (дисплей оператора присутствует или нет).(Indicates whether a message can be sent or not on an attendant display (attendant display present or not).)	TrueFalseIndicator A flag indicating a True or False value.	0..1
8. Язык оператора(AttendantLanguage) <AttdntLang>	Язык, используемый для отображения сообщений для оператора.(Language used to display messages to the attendant.)	ISO2ALanguageCode Identification of the language name according to the ISO 639-1 codes. The type is validated by the list of values coded with two alphabetic characters, defined in the standard.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
9. Режим ввода данных карты(CardDataEntryMode) <CardDataNtryMd>	Режим ввода данных карты.(Entry mode of the card data.)	CardDataReading1Code Type of reading of the card data.	1
10. Индикатор возврата(FallbackIndicator) <FllbckInd>	Индикатор возврата карты в режим ввода.(Indicator of a card entry mode fallback.)	TrueFalseIndicator A flag indicating a True or False value.	0..1
11. Метод аутентификации(AuthenticationMethod) <AuthntcnMtd>	Метод, используемый для аутентификации владельца карты.(Method used to authenticate a cardholder.)	АутентификацияВладельцаКарты2(CardholderAuthentication2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

4.1.65. (SequenceRange1)

Название: (SequenceRange1).*Определение:* (Specifies a range of sequences from a start sequence to an end sequence.)*Регистрационный статус:* Registered*Дата удаления:*

Таблица 65. Реквизитный состав данных «(SequenceRange1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. От последовательность(FromSequence) <FrSeq>	Начальная последовательность диапазона.(Start sequence of the range.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1
2. До последовательность(ToSequence)	Конечная последовательность диапазона.(End sequence of the	Max35Text Specifies a character string with a maximum	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
<ToSeq>	range.)	length of 35 characters.	

4.1.66. (CreditorReferenceType2)

Название: (CreditorReferenceType2).

Определение: Определяет тип референса бенефициара.(Specifies the type of creditor reference.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 66. Реквизитный состав данных «(CreditorReferenceType2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. КодИлиВСобственнойФорме(Code OrProprietary) <CdOrPrtry>	Тип референса бенефициара в закодированной форме или в собственном формате.(Coded or proprietary format creditor reference type.)	(CreditorReferenceType1Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
2. ОрганизацияВыдавшаяТипРеференса(Issuer) <Issr>	Субъект, который присваивает тип референса бенефициара.(Entity that assigns the credit reference type.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

4.1.67. (DocumentLineType1)

Название: (DocumentLineType1).

Определение: Устанавливает тип идентификации строки документа.(Specifies the type of the document line identification.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 67. Реквизитный состав данных «(DocumentLineType1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. ВСобственнойФорме(CodeOrProprietary) <CdOrPrtry>	Идентификатор в собственной форме типа линии документа на перевод. (Provides the type details of the referred document line identification.)	(DocumentLineType1Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
2. ОрганизацияВыдавшаяДокумент(Issuer) <Issr>	Идентификатор организации, выдавшей тип идентификации документа строки.(Identification of the issuer of the reference document line identificationtype.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

4.1.68. (TransactionReferences3)

Название: (TransactionReferences3).

Определение: Определяет базовую операцию.(Identifies the underlying transaction.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 68. Реквизитный состав данных «(TransactionReferences3)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификатор сообщения(MessageIdentification) <MsgId>	Двусторонняя ссылка, присвоенная стороной, предоставляющей инструкции, и переданная следующей стороне в цепочке для однозначной	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	идентификации данного сообщения/распоряжения.(Point to point reference, as assigned by the instructing party of the underlying message.)		
2. Референс Обслуживающего Счет Агента(AccountServicerReference) <AcctSvcrRef>	Уникальный референс, присвоенный обслуживающим счет банком для однозначной идентификации инструкции(Unique reference, as assigned by the account servicing institution, to unambiguously identify the instruction.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
3. Идентификатор платежных реквизитов(PaymentInformationIdentification) <PmtInflId>	Уникальный идентификатор, присвоенный отправляющей стороной для однозначной идентификации группы платежных реквизитов в составе сообщения/распоряжения.(Unique identification, as assigned by a sending party, to unambiguously identify the payment information group within the message.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
4. Идентификатор распоряжения(InstructionIdentification) <InstrId>	Уникальный идентификатор, присвоенный стороной, отдающей распоряжение, стороне, получающей распоряжение, для однозначной идентификации распоряжения (в группе).(Unique	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	identification, as assigned by an instructing party for an instructed party, to unambiguously identify the instruction. Usage: The instruction identification is a point to point reference that can be used between the instructing party and the instructed party to refer to the individual instruction. It can be included in several messages related to the instruction.)		
5. Сквозной идентификатор(EndToEndIdentification) <EndToEndId>	Уникальный идентификатор, присвоенный стороной, иницирующей перевод, для однозначной идентификации операции, и передающийся в неизменном виде по всей сквозной цепочке.(Unique identification, as assigned by the initiating party, to unambiguously identify the transaction. This identification is passed on, unchanged, throughout the entire end-to-end chain. Usage: The end-to-end identification can be used for reconciliation or to link tasks relating to the transaction. It can be included in several	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	messages related to the transaction. Usage: In case there are technical limitations to pass on multiple references, the end-to-end identification must be passed on throughout the entire end-to-end chain.)		
6. Идентификатор операции(TransactionIdentification) <TxId>	Уникальный идентификатор, присвоенный первоначально передающей распоряжение/поручение стороной для однозначной идентификации операции и который в неизменном виде передается по всей сквозной цепочке межбанковских расчетов.(Unique identification, as assigned by the first instructing agent, to unambiguously identify the transaction that is passed on, unchanged, throughout the entire interbank chain. Usage: The transaction identification can be used for reconciliation, tracking or to link tasks relating to the transaction on the interbank level. Usage: The instructing agent has to make sure that the transaction	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	identification is unique for a pre-agreed period.)		
7. Идентификатор поручения(MandateIdentification) <MndtId>	Уникальный идентификатор, присвоенный получателем средств, для однозначного определения поручения, заявления-запроса.(Unique identification, as assigned by the creditor, to unambiguously identify the mandate.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
8. Номер чека(ChequeNumber) <ChqNb>	Уникальный идентификатор номера чека, присвоенного банком.(Unique and unambiguous identifier for a cheque as assigned by the agent.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
9. Ссылка платежной (клиринговой) системы(ClearingSystemReference) <ClrSysRef>	Уникальная ссылка, присвоенная платежной системой, для однозначной идентификации сообщения/распоряжения.(Unique reference, as assigned by a clearing system, to unambiguously identify the instruction. Usage: In case there are technical limitations to pass on multiple references, the end-to-end identification must be passed on throughout the entire end-to-end chain.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
10. Идентификатор операции владельца счета(AccountOwnerTransactionIdentification) <AcctOwnrTxId>	Однозначный идентификатор операции с ценными бумагами, известный владельцу счета депо (или отдающей распоряжение стороне, которая осуществляет управление счетом).(Unambiguous identification of the securities transaction as known by the securities account owner (or the instructing party managing the account).)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
11. Идентификатор операции организации, обслуживающей счет(AccountServicerTransactionIdentification) <AcctSvcrTxId>	Однозначный идентификатор операции с ценными бумагами, известный организации, обслуживающей счет депо.(Unambiguous identification of the securities transaction as known by the securities account servicer.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
12. Идентификатор операции, присвоенный инфраструктурной организацией рынка(MarketInfrastructureTransactionIdentification) <MktInfrstrctrTxId>	Однозначный идентификатор операции с ценными бумагами, присвоенный субъектом инфраструктуры рынка, который не является центральным депозитарием, например, системой валовых расчетов в реальном времени для переводов в евро Target2-Securities.(Identification of a securities transaction assigned by a market infrastructure other than a	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	central securities depository, for example, Target2-Securities.)		
13. Идентификатор процессингового центра(ProcessingIdentification) <Prcgld>	Идентификатор операции с ценными бумагами, присвоенный процессинговым центром, который осуществляет обработку распоряжения и который не является владельцем счета депо, организацией, обслуживающей счет депо, и субъектом инфраструктуры рынка.(Identification of the securities transaction assigned by the processor of the instruction other than the securities account owner, the securities account servicer and the market infrastructure.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
14. В собственной форме(Proprietary) <Prtry>	Собственная ссылка, относящаяся к базовой операции.(Proprietary reference related to the underlying transaction.)	СобственнаяСсылка1(ProprietaryReference1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

4.1.69. НумерацияСтраниц1(Pagination1)

Название: НумерацияСтраниц1(Pagination1).

Определение: Номер, используемый для последовательности страниц, когда невозможно передать данные в одном сообщении, и данные должны быть разделены на несколько страниц (сообщений). (Number used to sequence pages when it is not possible for data to be conveyed in a single message and the data has to be split across several pages (messages).)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 69. Реквизитный состав данных «НумерацияСтраниц1(Pagination1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Номер страницы(PageNumber) <PgNb>	Номер страницы(Page number.)	Max5NumericText Specifies a numeric string with a maximum length of 5 digits.	1
2. Индикатор последней страницы(LastPageIndicator) <LastPgInd>	Определяет последнюю страницу.(Indicates the last page.)	YesNoIndicator Indicates a "Yes" or "No" type of answer for an element.	1

4.1.70. ПроцентыПоТранзакции4(TransactionInterest4)

Название: ПроцентыПоТранзакции4(TransactionInterest4).

Определение: Предоставьте дополнительную информацию о процентах к транзакции, которая относится к базовой транзакции. (Provide further details on transaction specific interest information that applies to the underlying transaction.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 70. Реквизитный состав данных «ПроцентыПоТранзакции4(TransactionInterest4)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Итого сумма налогов и	Общая сумма процентов и	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
процентов(TotalInterestAndTaxAmount) <TtlIntrstAndTaxAmt>	налогов, включенных в сумму записи.(Total amount of interests and taxes included in the entry amount.)	A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	
2. Учетная запись(Record) <Rcrd>	Информация об отдельных процентах.(Individual interest record.)	УчетнаяЗаписьПроцентов2(InterestRecord2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

4.1.71. ДеталиСуммыИВалютообмен3(AmountAndCurrencyExchangeDetails3)

Название: ДеталиСуммыИВалютообмен3(AmountAndCurrencyExchangeDetails3).

Определение: Набор реквизитов, предоставляющих информацию о первоначальной сумме и конвертации валюты.(Set of elements used to provide information on the original amount and currency exchange.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 71. Реквизитный состав данных «ДеталиСуммыИВалютообмен3(AmountAndCurrencyExchangeDetails3)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Сумма(Amount) <Amt>	Сумма денег, которая должна быть переведена от отправителя денег бенефициару до вычета комиссий, выраженная в валюте, определенной инициатором платежа(Amount of money to be moved between the debtor and creditor, before deduction of charges, expressed in the currency	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	as ordered by the initiating party.)		
2. Обмен валюты(CurrencyExchange) <CcyXchg>	Множество элементов, используемых для представления информации об обмене валют(Set of elements used to provide details on the currency exchange.)	ОбменВалюты5(CurrencyExchange5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

4.1.72. (GenericPersonIdentification1)

Название: (GenericPersonIdentification1).

Определение: Информация, относящаяся к идентификации физического лица(Information related to an identification of a person.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 72. Реквизитный состав данных «(GenericPersonIdentification1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификация(Identification) <Id>	Идентификационные данные в зависимости от кода идентификации физического лица. Использование в РК: Указывается значение в зависимости от типа идентификации: NIDN - ИИН; ССРТ – номер и дата выдачи	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	документа, удостоверяющего личность; IRS - признак резиденства (1 - резидент РК); SECO - сектор экономики(Unique and unambiguous identification of a person.)		
2. Наименование Идентификационной Схемы(SchemeName) <SchmeNm>	Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.)	(PersonIdentificationSchemeName1Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
3. Организация Устанавливающая Идентификацию(Issuer) <Issr>	Организация устанавливающая идентификацию. Использование в РК: Указывается организация, если это не НБ РК или его дочерняя организация(Entity that assigns the identification.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

4.1.73. КонтактнаяИнформация2(ContactDetails2)

Название: КонтактнаяИнформация2(ContactDetails2).

Определение: Номер устройства связи или электронный адрес, используемый для связи.(Communication device number or electronic address used for communication.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 73. Реквизитный состав данных «КонтактнаяИнформация2(ContactDetails2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Префикс для обращения(NamePrefix) <NmPrfx>	Указывает официальное обращение к физическому лицу.(Specifies the terms used to formally address a person.)	NamePrefix1Code Specifies the terms used to formally address a person.	0..1
2. Имя/Наименование(Name) <Nm>	Имя, под которым известна эта сторона и которое используется для ее определения.(Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.)	Max140Text Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.	0..1
3. Телефонный номер(PhoneNumber) <PhneNb>	Набор данных, который определяет номер телефона в формате, назначаемом телефонной компанией.(Collection of information that identifies a phone number, as defined by telecom services.)	PhoneNumber The collection of information which identifies a specific phone or FAX number as defined by telecom services. It consists of a "+" followed by the country code (from 1 to 3 characters) then a "-" and finally, any combination of numbers, "(", ")", "+ and "-" (up to 30 characters).	0..1
4. Мобильный номер(MobileNumber) <MobNb>	Набор данных, который определяет номер мобильного телефона в формате, назначаемом оператором связи.(Collection of information that identifies a mobile phone number, as defined by telecom services.)	PhoneNumber The collection of information which identifies a specific phone or FAX number as defined by telecom services. It consists of a "+" followed by the country code (from 1 to 3 characters) then a "-" and finally, any combination of numbers, "(", ")", "+ and "-" (up to 30 characters).	0..1
5. Номер Факса(FaxNumber) <FaxNb>	Набор данных, который определяет номер факса в формате, назначаемом	PhoneNumber The collection of information which identifies a specific phone or FAX number as defined by	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	телефонной компанией.(Collection of information that identifies a FAX number, as defined by telecom services.)	telecom services. It consists of a "+" followed by the country code (from 1 to 3 characters) then a "-" and finally, any combination of numbers, "(", ")", "+" and "-" (up to 30 characters).	
6. Адрес электронной почты(EmailAddress) <EmailAdr>	Адрес электронной почты.(Address for electronic mail (e-mail).)	Max2048Text Specifies a character string with a maximum length of 2048 characters.	0..1
7. В Иной Форме(Other) <Othr>	Контактные сведения в другой форме.(Contact details in another form.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

4.1.74. СторонаНалогобложения2(TaxParty2)

Название: СторонаНалогобложения2(TaxParty2).

Определение: Детали о сущности, вовлеченной в уплату налогов или получения налоговых платежей.(Details about the entity involved in the tax paid or to be paid.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 74. Реквизитный состав данных «СторонаНалогобложения2(TaxParty2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. НалоговыйИдентификаторПлательщика(TaxIdentification) <TaxId>	Идентификационный номер налогоплательщика – плательщика. (Tax identification number of the debtor.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
2. ИдентификаторПрисвоенныйОрганизацией(RegistrationIdentification) <RegId>	Уникальный идентификатор, присвоенный организацией для однозначной идентификации стороны.(Unique identification, as assigned by an organisation, to unambiguously identify a party.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
3. ТипНалогоплательщика(TaxType) <TaxTp>	Тип плательщика налога.(Type of tax payer.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
4. Авторизация(Authorisation) <Authstn>	Детали авторизации плательщика налогов.(Details of the authorised tax paying party.)	(TaxAuthorisation1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

4.1.75. АгрегированныеДанныеОбОперацияхПоКарте2(CardAggregated2)

Название: АгрегированныеДанныеОбОперацияхПоКарте2(CardAggregated2).

Определение: Детали записи операции по карте.(Globalised card transaction entry details.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 75. Реквизитный состав данных «АгрегированныеДанныеОбОперацияхПоКарте2(CardAggregated2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Дополнительная услуга(AdditionalService) <AddtlSvc>	Услуга, дополнительная по отношению к основной услуге.(Service in addition to the main service.)	CardPaymentServiceType2Code Service provided by the card payment transaction, in addition to the main service.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
2. Категория операции(TransactionCategory) <TxCtgy>	Код категории в соответствии со стандартом ISO 18245, определяющий вид услуг или товаров, предоставляемых торгово-сервисной организацией в рамках операции.(Category code conform to ISO 18245, related to the type of services or goods the merchant provides for the transaction.)	ExternalCardTransactionCategory1Code Specifies the category of card transaction in the format of character string with a maximum length of 4 characters. The list of valid codes is an external code list published separately. External code sets can be downloaded from www.iso20022.org .	0..1
3. Идентификатор сверки оборотов(SaleReconciliationIdentification) <SaleRcncltnId>	Уникальный идентификатор периода сверки оборотов между акцептантом и эквайером. Данная идентификация может быть привязана к идентификации расчетов для дополнительной проверки со стороны торгово-сервисной организации.(Unique identification of the sales reconciliation period between the acceptor and the acquirer. This identification might be linked to the identification of the settlement for further verification by the merchant.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
4. Диапазон порядковых номеров(SequenceNumberRange) <SeqNbRg>	Диапазон значений порядковых номеров, к которым применимы глобальные идентификаторы.(Range of sequence numbers on which the globalisation applies.)	ДиапазонПорядковыхНомеровДляОперацийПоКарте1(CardSequenceNumberRange1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
5. Интервал дат транзакций(TransactionDateRange) <TxDtRg>	Интервалы дат, к которым применимы глобальные идентификаторы.(Date range on which the globalisation applies.)	ВыборПериодаДатыИлиДатыИВремени1(DateOrDateTimePeriod1Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

4.1.76. ДеталиПериодаВремени1(TimePeriodDetails1)

Название: ДеталиПериодаВремени1(TimePeriodDetails1).

Определение: Определенный промежуток времени, указанный между временем начала и временем окончания. Период времени не может превышать 24 часа.(Particular time span specified between a start time and an end time. The time period cannot exceed 24 hours.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 76. Реквизитный состав данных «ДеталиПериодаВремени1(TimePeriodDetails1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Время От(FromTime) <FrTm>	Время, определяющая начало интервала времени.(Time at which the time span starts.)	ISOTime A particular point in the progression of time in a calendar day expressed in either UTC time format (hh:mm:ss.sssZ), local time with UTC offset format (hh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time format (hh:mm:ss.sss). These representations are defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601. Note on the time format:	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
		1) beginning / end of calendar day 00:00:00 = the beginning of a calendar day 24:00:00 = the end of a calendar day 2) fractions of second in time format Decimal fractions of seconds may be included. In this case, the involved parties shall agree on the maximum number of digits that are allowed.	
2. Время До(ToTime) <ToTm>	Время, определяющая окончание интервала времени.(Time at which the time span ends.)	ISOTime A particular point in the progression of time in a calendar day expressed in either UTC time format (hh:mm:ss.sssZ), local time with UTC offset format (hh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time format (hh:mm:ss.sss). These representations are defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601. Note on the time format: 1) beginning / end of calendar day 00:00:00 = the beginning of a calendar day 24:00:00 = the end of a calendar day 2) fractions of second in time format Decimal fractions of seconds may be included. In this case, the involved parties shall agree on the maximum number of digits that are allowed.	0..1

4.1.77. АктивнаяИлиРанееИспользованнаяВалютаИДиапазонСумм2(ActiveOrHistoricCurrencyAndAmountRange2)

Название: АктивнаяИлиРанееИспользованнаяВалютаИДиапазонСумм2(ActiveOrHistoricCurrencyAndAmountRange2).

Определение: Диапазон значений суммы.(Range of amount values.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 77. Реквизитный состав данных

«АктивнаяИлиРанееИспользованнаяВалютаИДиапазонСумм2(ActiveOrHistoricCurrencyAndAmountRange2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Сумма(Amount) <Amt>	Указанный диапазон сумм или сумма.(Specified amount or amount range.)	ВыборДопустимойСуммыВалюты(ImpliedCurrencyAmountRange1Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
2. Признак кредита/дебета(CreditDebitIndicator) <CdtDbtInd>	Индикатор, показывающий, была ли сумма начислена или вычтена.(Indicates whether the amount is a credited or debited amount.)	CreditDebitCode Specifies if an operation is an increase or a decrease.	0..1
3. Валюта(Currency) <Ccy>	Идентификатор валюты (счета).(Medium of exchange of value, used to qualify an amount.)	ActiveOrHistoricCurrencyCode A code allocated to a currency by a Maintenance Agency under an international identification scheme, as described in the latest edition of the international standard ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".	1

4.1.78. ИтогоОпераций6(TotalTransactions6)

Название: ИтогоОпераций6(TotalTransactions6).

Определение: Набор элементов, используемых для предоставления сводной информации о записях.(Set of elements used to provide summary information on entries.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 78. Реквизитный состав данных «ИтогоОпераций6(TotalTransactions6)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Итого записей(TotalEntries) <TtlNtries>	Определяет общее количество и сумму записей по дебету и кредиту счета.(Specifies the total number and sum of debit and credit entries.)	КоличествоИСуммаТранзакций4 (NumberAndSumOfTransactions4) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
2. Итого записей по кредиту(TotalCreditEntries) <TtlCdtNtries>	Определяет общее число и сумму записей по кредиту счета.(Specifies the total number and sum of credit entries.)	КоличествоИСуммаТранзакций1(NumberAndSumOfTransactions1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
3. Итого записей по дебету(TotalDebitEntries) <TtlDbtNtries>	Определяет общее число и сумму записей по списаниям со счета.(Specifies the total number and sum of debit entries.)	КоличествоИСуммаТранзакций1(NumberAndSumOfTransactions1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
4. Итоговое количество записей на код транзакции(TotalEntriesPerBankTransactionCode) <TtlNtriesPerBkTxCd>	Итоговое количество записей на код транзакции(Specifies the total number and sum of entries per bank transaction code.)	(TotalsPerBankTransactionCode5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

4.1.79. ЗаголовокСообщения73(GroupHeader73)

Название: ЗаголовокСообщения73(GroupHeader73).

Определение: Предоставляет дополнительную информацию о сообщении(Provides further details on the message.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 79. Реквизитный состав данных «ЗаголовокСообщения73(GroupHeader73)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификатор сообщения(MessageIdentification) <MsgId>	Двусторонняя ссылка, назначенная передающим участником, и переданная следующему участнику в цепочке для явного определения сообщения (Point to point reference, as assigned by the account servicing institution, and sent to the account owner or the party authorised to receive the message, to unambiguously identify the message. Usage: The account servicing institution has to make sure that MessageIdentification is unique per account owner for a pre-agreed period.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1
2. Дата создания сообщения(CreationDateTime) <CreDtTm>	Дата и время создания сообщения(Date and time at which the message was created.)	ISODateTime A particular point in the progression of time defined by a mandatory date and a mandatory time component, expressed in either UTC time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ), local time with UTC offset format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss). These representations are defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
		Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601. Note on the time format: 1) beginning / end of calendar day 00:00:00 = the beginning of a calendar day 24:00:00 = the end of a calendar day 2) fractions of second in time format Decimal fractions of seconds may be included. In this case, the involved parties shall agree on the maximum number of digits that are allowed.	
3. Получатель сообщения(MessageRecipient) <MsgRcpt>	Сторона, уполномоченная владельцем счета получать информацию о перемещениях на счете. Использование: Получатель сообщения должен быть идентифицирован только в том случае, если он отличается от владельца счета(Party authorised by the account owner to receive information about movements on the account. Usage: MessageRecipient should only be identified when different from the account owner.)	ИдентификаторУчастника125(PartyIdentification125) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
4. Разбиение на страницы(MessagePagination) <MsgPgntn>	Предоставляет подробную информацию о номере страницы сообщения. Использование: разбиение на страницы сообщения	НумерацияСтраниц1(Pagination1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	разрешается только при согласовании сторон.(Provides details on the page number of the message. Usage: The pagination of the message is only allowed when agreed between the parties.)		
5. Исходный бизнес запрос(OriginalBusinessQuery) <OrgnlBizQry>	Уникальная идентификация, назначенная первоначальным запросчиком, однозначно идентифицирует сообщение бизнес-запроса(Unique identification, as assigned by the original requestor, to unambiguously identify the business query message.)	ИсходныйБизнесЗапрос1(OriginalBusinessQuery1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
6. Дополнительная информация(AdditionalInformation) <AddtlInf>	Дополнительные сведения о сообщении(Further details of the message.)	Max500Text Specifies a character string with a maximum length of 500 characters.	0..1

4.1.80. ДенежныйДепозит1(CashDeposit1)

Название: ДенежныйДепозит1(CashDeposit1).

Определение: Депозит на сумму средств в банкнотах и (или) монетах.(Deposit of an amount of money defined in cash notes and/or coins.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 80. Реквизитный состав данных «ДенежныйДепозит1(CashDeposit1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Достоинство денежного знака(NoteDenomination) <NoteDnmtn>	Указывается достоинство банкноты или монеты, включая валюту, например, банкнота, достоинством 50 евро.(Specifies the note or coin denomination, including the currency, such as a 50 euro note.)	ActiveCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	1
2. Количество денежных знаков(NumberOfNotes) <NbOfNotes>	Указывается количество денежных знаков одного достоинства на депозите.(Specifies the number of notes of the same denomination in the deposit.)	Max15NumericText Specifies a numeric string with a maximum length of 15 digits.	1
3. Сумма(Amount) <Amt>	Указывается общая сумма средств на денежном депозите, т.е. произведение значения достоинства денежного знака на количество денежных знаков.(Specifies the total amount of money in the cash deposit, that is the note denomination times the number of notes.)	ActiveCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	1

4.1.81. СуммаИВалютообмен3(AmountAndCurrencyExchange3)

Название: СуммаИВалютообмен3(AmountAndCurrencyExchange3).

Определение: Набор реквизитов, предоставляющих информацию о первоначальной сумме.(Set of elements used to provide information on the original amount.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 81. Реквизитный состав данных «СуммаИВалютообмен3(AmountAndCurrencyExchange3)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Сумма указания(InstructedAmount) <InstdAmt>	Идентифицирует сумму денег, которая должна быть переведена от отправителя денег бенефициару до вычета комиссий, выраженная в валюте, определенной инициатором, и представляет информацию об обмене валют в случае, если сумма указания и/или валюта отличаются от суммы операции (бухгалтерской записи) и/или валюты(Identifies the amount of money to be moved between the debtor and creditor, before deduction of charges, expressed in the currency as ordered by the initiating party and provides currency exchange information in case the instructed amount and/or currency is/are different from the entry amount and/or currency.)	ДеталиСуммыИВалютообмен3(AmountAndCurrencyExchangeDetails3) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
2. Сумма транзакции(TransactionAmount)	Сумма транзакции.(Amount of the underlying transaction.)	ДеталиСуммыИВалютообмен3(AmountAndCurrencyExchangeDetails3)	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
<TxAmt>		Определяется областями значений вложенных элементов.	
3. Сумма котируемой валюты(CounterValueAmount) <CntrValAmt>	Набор элементов, используемых для описания значения суммы котируемой валюты и информации по обмену валюты. Использование: Это может быть либо сумма котируемой валюты, указанной в валютной сделке, либо значение информации о валюте, примененной к указанной сумме, до вычета комиссий. (Set of elements used to provide the countervalue amount and currency exchange information. Usage: This can be either the counter amount quoted in an FX deal, or the result of the currency information applied to an instructed amount, before deduction of charges.)	ДеталиСуммыИВалютообмен3(AmountAndCurrencyExchangeDetails3) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
4. Объявленная сумма для проведения по счету(AnnouncedPostingAmount) <AnncdPstngAmt>	Сумма денежных средств, причитающихся владельцу счета/с владельца счета в соответствии с условиями корпоративного действия и с учетом остатка ценных бумаг, являющихся базовым активом. В некоторых ситуациях в качестве	ДеталиСуммыИВалютообмен3(AmountAndCurrencyExchangeDetails3) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	альтернативного обозначения этой суммы может использоваться термин «причитающаяся сумма». (Amount of money, based on terms of corporate action event and balance of underlying securities, entitled to/from the account owner. In some situations, this amount may alternatively be called entitled amount.)		
5. Собственный идентификатор суммы (ProprietaryAmount) <PrtryAmt>	Набор реквизитов, используемых для предоставления информации о первоначальной сумме и валютнообмене. (Set of elements used to provide information on the original amount and currency exchange.)	(AmountAndCurrencyExchangeDetails4) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

4.1.82. ТекстоваяИнформацияПоКарте1(PlainCardData1)

Название: ТекстоваяИнформацияПоКарте1(PlainCardData1).

Определение: Конфиденциальные данные, связанные с выполнением операции по карте. (Sensible data associated with the payment card performing the transaction.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 82. Реквизитный состав данных «ТекстоваяИнформацияПоКарте1(PlainCardData1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Основной учетный номер карты(PAN) <PAN>	Основной учетный номер карты (PAN) или номер карты.(Primary Account Number (PAN) of the card, or card number.)	Min8Max28NumericText Specifies a numeric string with a minimum length of 8 digits, and a maximum length of 28 digits.	1
2. Порядковый номер карты(CardSequenceNumber) <CardSeqNb>	Идентификатор карты среди множества карт с одинаковым номером карты (PAN).(Identify a card inside a set of cards with the same card number (PAN).)	Min2Max3NumericText Specifies a numeric string with a minimum length of 2 digits, and a maximum length of 3 digits.	0..1
3. Дата вступления в силу(EffectiveDate) <FctvDt>	Дата, начиная с которой карту можно использовать.(Date as from which the card can be used.)	ISOYearMonth Month within a particular calendar year represented by YYYY-MM (ISO 8601).	0..1
4. Дата истечения срока(ExpiryDate) <XpryDt>	Дата окончания срока действия карты.(Expiry date of the card.)	ISOYearMonth Month within a particular calendar year represented by YYYY-MM (ISO 8601).	1
5. Код обслуживания(ServiceCode) <SvcCd>	Услуги по карте в соответствии с ISO 7813.(Services attached to the card, as defined in ISO 7813.)	Exact3NumericText Specifies a numeric string with an exact length of 3 digits.	0..1
6. Данные дорожки(TrackData) <TrckData>	Данные магнитной дорожки платежной карты или их эквивалент.(Magnetic track or equivalent payment card data.)	ДанныеДорожки1(TrackData1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*
7. Код безопасности карты(CardSecurityCode) <CardSctyCd>	Код безопасности карты (КБК), связанный с выполнением операции по карте.(Card security code (CSC) associated with the card performing the transaction.)	ЗащищеннаяИнформацияКарты1(CardSecurityInformation1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

4.1.83. КоличествоИСуммаТранзакций4 (NumberAndSumOfTransactions4)

Название: КоличествоИСуммаТранзакций4 (NumberAndSumOfTransactions4).

Определение: Набор элементов, используемых для предоставления сводной информации о записях.(Set of elements providing the total sum of entries.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 83. Реквизитный состав данных «КоличествоИСуммаТранзакций4 (NumberAndSumOfTransactions4)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Количество записей(NumberOfEntries) <NbOfNtries>	Количество отдельных записей, включенных в отчет.(Number of individual entries included in the report.)	Max15NumericText Specifies a numeric string with a maximum length of 15 digits.	0..1
2. Сумма.(Sum) <Sum>	Общая сумма всех отдельных записей, включенных в отчет.(Total of all individual entries included in the report.)	DecimalNumber Number of objects represented as a decimal number, eg, 0.75 or 45.6.	0..1
3. Итоговая дебетовая или кредитовая сумма, полученная в результате зачета сумм всех записей по дебету и кредиту счета.(TotalNetEntry) <TtlNetNtry>	Итого чистая запись(Resulting debit or credit amount of the netted amounts for all debit and credit entries.)	СуммаИНаправление35(AmountAndDirection35) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

4.1.84. ИмяИАдрес10(NameAndAddress10)

Название: ИмяИАдрес10(NameAndAddress10).

Определение: Информация, определяющая местоположение стороны.(Information that locates and identifies a party.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 84. Реквизитный состав данных «ИмяИАдрес10(NameAndAddress10)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Наименование(Name) <Nm>	Наименование, под которым сторона известна и которое обычно используется для ее идентификации.(Name by which a party is known and is usually used to identify that party.)	Max140Text Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.	1
2. Адрес(Address) <Adr>	Почтовый адрес стороны.(Postal address of a party.)	Адрес6(PostalAddress6) Определяется областями значений вложенных элементов.	1

4.1.85. ОстатокДенежныхСредств8(CashBalance8)

Название: ОстатокДенежныхСредств8(CashBalance8).

Определение: Набор элементов, используемых для определения деталей остатка денежных средств..(Set of elements used to define the balance details.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 85. Реквизитный состав данных «ОстатокДенежныхСредств8(CashBalance8)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Тип(Type)	Определяет характер	ТипОстатка13(BalanceType13)	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
<Tr>	остатка.(Specifies the nature of a balance.)	Определяется областями значений вложенных элементов.	
2. Кредитная линия(CreditLine) <CdtLine>	Набор элементов, используемых для предоставления сведений о кредитной линии.(Set of elements used to provide details on the credit line.)	КредитнаяЛиния3(CreditLine3) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*
3. Сумма(Amount) <Amt>	Сумма остатка.(Amount of money of the cash balance.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	1
4. Признак кредита/дебета(CreditDebitIndicator) <CdtDbtInd>	Указывает, является ли остаток кредитовым или дебетовым. Использование: нулевой баланс считается кредитовый.(Indicates whether the balance is a credit or a debit balance. Usage: A zero balance is considered to be a credit balance.)	CreditDebitCode Specifies if an operation is an increase or a decrease.	1
5. Дата(Date) <Dt>	Указывает дату(и время) остатка.(Indicates the date (and time) of the balance.)	ВыборДатыИДатаВремя(DateAndDateTime2Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
6. Доступность (Availability) <Avlbtty>	Набор элементов, используемых для указания времени, когда зачисленная сумма денежных средств станет доступной, то есть	ДоступностьОстаткаДенежныхСредств1(CashAvailability1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	к ней можно будет получить доступ и она начнет приносить проценты.(Set of elements used to indicate when the booked amount of money will become available, that is can be accessed and starts generating interest. Usage: This type of information is used in the US and is linked to particular instruments such as cheques. Example: When a cheque is deposited, it will be booked on the deposit day, but the amount of money will only be accessible as of the indicated availability day (according to national banking regulations).)		

Правила контроля:

(ForwardBalanceAndAvailabilityRule)

(If Type is equal to ForwardAvailable, Availability is not allowed.)

4.1.86. КорпоративноеДействие9(CorporateAction9)

Название: КорпоративноеДействие9(CorporateAction9).

Определение:

Событие, определяемое советом директоров корпорации, которое меняет существующую корпоративную структуру капитала или финансовое состояние. (An event determined by a corporation's board of directors, that changes the existing corporate capital structure or financial condition.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 86. Реквизитный состав данных «Корпоративное Действие9(CorporateAction9)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Тип события(EventType) <EvtTp>	Тип события, представляющего собой корпоративное действие, в свободной текстовой форме. (Type of corporate action event, in a free-text format.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1
2. Идентификатор события(EventIdentification) <EvtId>	Идентификатор корпоративного действия, присвоенный официальным центральным органом/учреждением на конкретном рынке. (Identification of a corporate action assigned by an official central body/entity within a given market.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

4.1.87. ОперацияПоКарте16(CardTransaction16)

Название: ОперацияПоКарте16(CardTransaction16).

Определение: Детали операции по карте. (Card transaction details.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 87. Реквизитный состав данных «ОперацияПоКарте16(CardTransaction16)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Карта(Card) <Card>	Инструмент для совершения операций с электронными денежными средствами, который предоставляет держателю карты специальное портативное устройство, которое, как правило, содержит микропроцессор.(Electronic money product that provides the cardholder with a portable and specialised computer device, which typically contains a microprocessor.)	ПлатежнаяКарта4(PaymentCard4) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
2. POI(POI) <POI>	Физический или логический карточный платежный терминал, состоящий из программного обеспечения и аппаратной части.(Physical or logical card payment terminal containing software and hardware components.)	ТочкаВзаимодействия1(PointOfInteraction1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
3. Транзакция(Transaction) <Tx>	Сведения об операции по карте, которым глобальные идентификаторы могут быть присвоены либо эквайером, либо в рамках самой операции.(Card transaction details, which can be either globalised by the acquirer or	ВыборОперацииПоКарте3(CardTransaction3Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	individual transaction.)		
4. Предоплаченный счет(PrePaidAccount) <PrePdAcct>	Предоплаченный счет для перевода или загрузки суммы денег.(Prepaid account for the transfer or loading of an amount of money.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

4.1.88. ДанныеФилиала2(BranchData2)

Название: ДанныеФилиала2(BranchData2).

Определение: Информация, которая локализует и идентифицирует филиал банка (финансового института).(Information that locates and identifies a specific branch of a financial institution.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 88. Реквизитный состав данных «ДанныеФилиала2(BranchData2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификация(Identification) <Id>	Уникальная и однозначная идентификация филиала банка.(Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
2. НаименованиеСтороныДляИдентификации(Name) <Nm>	Наименование, под которым этот банк(финансовый институт) известен и которое используется для его определения.(Name by	Max140Text Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	which an agent is known and which is usually used to identify that agent.)		
3. Адрес(PostalAddress) <PstlAdr>	Информация для определения адреса(Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.)	Адрес6(PostalAddress6) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

4.1.89. ИнформацияПеревода15(RemittanceInformation15)

Название: ИнформацияПеревода15(RemittanceInformation15).

Определение: Информация, представляемая для сопоставления записи с элементами, расчеты по которым должны быть осуществлены с помощью перевода, например, коммерческие счета к оплате в системе учета дебиторской задолженности.
(Information supplied to enable the matching/reconciliation of an entry with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 89. Реквизитный состав данных «ИнформацияПеревода15(RemittanceInformation15)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Неструктурированная(Unstructured) <Ustrd>	Информация, представляемая для сопоставления/ согласования записи с элементами, расчеты по которым должны быть осуществлены с помощью перевода, например,	Max140Text Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.	0..*

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	коммерческие счета к оплате в системе учета дебиторской задолженности, в неструктурированной форме.(Information supplied to enable the matching/reconciliation of an entry with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system, in an unstructured form.)		
2. Структурированная(Structured) <Strd>	Информация, представляемая для сопоставления/ согласования записи с элементами, расчеты по которым должны быть осуществлены с помощью перевода, например, коммерческие счета к оплате в системе учета дебиторской задолженности, в структурированной форме.(Information supplied to enable the matching/reconciliation of an entry with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system, in a structured form.)	СтруктурированнаяИнформацияПеревода15(StructuredRemittanceInformation15) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

Название: АутентификацияВладельцаКарты2(CardholderAuthentication2).

Определение: Данные, связанные с аутентификацией владельца карты.(Data related to the authentication of the cardholder.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 90. Реквизитный состав данных «АутентификацияВладельцаКарты2(CardholderAuthentication2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Метод аутентификации(AuthenticationMethod) <AuthntcnMtd>	Метод, используемый для аутентификации владельца карты.(Method used to authenticate the cardholder.)	AuthenticationMethod1Code Method used to authenticate a cardholder.	1
2. Аутентификационный объект(AuthenticationEntity) <AuthntcnNtty>	Субъект или объект, отвечающий за проверку подлинности владельца карты.(Entity or object in charge of verifying the cardholder authenticity.)	AuthenticationEntity1Code Entity or object in charge of verifying the cardholder authenticity.	1

4.1.91. ДатаИМестоРождения1(DateAndPlaceOfBirth1)

Название: ДатаИМестоРождения1(DateAndPlaceOfBirth1).

Определение: Дата и место рождения физического лица.(Date and place of birth of a person.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 91. Реквизитный состав данных «ДатаИМестоРождения1(DateAndPlaceOfBirth1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Дата рождения(BirthDate)	Дата рождения физического	ISODate	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
<BirthDt>	лица.(Date on which a person is born.)	A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	
2. Область Край Рождения(ProvinceOfBirth) <PrvcOfBirth>	Область или край рождения физического лица.(Province where a person was born.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
3. Населенный Пункт Рождения(CityOfBirth) <CityOfBirth>	Населенный пункт рождения физического лица.(City where a person was born.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1
4. Страна Рождения(CountryOfBirth) <CtryOfBirth>	Страна рождения физического лица.(Country where a person was born.)	CountryCode Code to identify a country, a dependency, or another area of particular geopolitical interest, on the basis of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).	1

4.1.92. СтороныОперации4(TransactionParties4)

Название: СтороныОперации4(TransactionParties4).

Определение: Предоставляет дополнительную информацию о сторонах, специфичных для отдельной операции.(Provides further details on the parties specific to the individual transaction.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 92. Реквизитный состав данных «СтороныОперации4(TransactionParties4)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Сторона, инициирующая платеж(InitiatingParty) <InitgPty>	Сторона, которая инициировала платеж, отраженный в записи.(Party that initiated the payment that is reported in the entry.)	ВыборСтороны35(Party35Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
2. Отправитель денег(Debtor) <Dbtr>	Участник, который обязан выплатить сумму денег (конечному) бенефициару(Party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor.)	ВыборСтороны35(Party35Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
3. Счет Плательщика(DebtorAccount) <DbtrAcct>	Однозначная идентификация счета плательщика, по которому будет сделана дебетовая запись в результате операции.(Unambiguous identification of the account of the debtor.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
4. Конечный отправитель денег(UltimateDebtor) <UltmtDbtr>	Конечная сторона, которая обязана выплатить сумму денежных средств (конечному) бенефициару.(Ultimate party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor.)	ВыборСтороны35(Party35Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
5. Бенефициар(Creditor) <Cdtr>	Участник, которому должна быть выплачена сумма денег(Party to which an amount of money is due.)	ВыборСтороны35(Party35Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
6. Счет Бенефициара(CreditorAccount)	Однозначная идентификация счета бенефициара, по которому	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
<CdtrAcct>	будет осуществлена кредитовая запись в результате платежной транзакции(Unambiguous identification of the account of the creditor to which a credit entry has been posted as a result of the payment transaction.)	вложенных элементов.	
7. Конечный Бенефициар(UltimateCreditor) <UltmtCdtr>	Участник, которому должна быть выплачена сумма денег(Ultimate party to which an amount of money is due.)	ВыборСтороны35(Party35Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
8. Сторона–участник сделки(TradingParty) <TradgPty>	: Сторона, которая играет активную роль в планировании и исполнении транзакций, приводящих к созданию или ликвидации вложений активов инвесторов или к перемещению активов инвестора от одной инвестиции к другой. Стороной–участником сделки являются: лицо, поручающее совершить сделку; лицо, принимающее решения об инвестициях; администратор сервиса на этапе после завершения сделки или трейдер. В контексте казначейских операций это сторона, которая договаривается о казначейской операции и исполняет ее.	ВыборСтороны35(Party35Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	(Party that plays an active role in planning and executing the transactions that create or liquidate investments of the investors assets, or that move the investor's assets from one investment to another. A trading party is a trade instructor, an investment decision-maker, a post trade administrator, or a trader. In the context of treasury, it is the party that negotiates and executes the treasury transaction.)		
9. В собственной форме(Proprietary) <Prtry>	Участник, относящейся к базовой транзакции, определенный в собственной форме.(Proprietary party related to the underlying transaction.)	Собственный участник4(ProprietaryParty4) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

4.1.93. ДатыТранзакций3(TransactionDates3)

Название: ДатыТранзакций3(TransactionDates3).

Определение: Набор элементов, используемых для идентификации дат основных транзакций.(Set of elements used to provide information on the dates related to the underlying individual transaction.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 93. Реквизитный состав данных «ДатыТранзакций3(TransactionDates3)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Дата и время принятия(AcceptanceDateTime) <AcceptncDtTm>	Момент времени, когда обеспечивается соответствие распоряжения/поручения от иницирующей перевод стороны условиям обработки перевода, установленным банком, обслуживающим счет.(Point in time when the payment order from the initiating party meets the processing conditions of the account servicing agent. This means that the account servicing agent has received the payment order and has applied checks such as authorisation, availability of funds.)	ISODatetime A particular point in the progression of time defined by a mandatory date and a mandatory time component, expressed in either UTC time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ), local time with UTC offset format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss). These representations are defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601. Note on the time format: 1) beginning / end of calendar day 00:00:00 = the beginning of a calendar day 24:00:00 = the end of a calendar day 2) fractions of second in time format Decimal fractions of seconds may be included. In this case, the involved parties shall agree on the maximum number of digits that are allowed.	0..1
2. Контрактная дата расчетов по торговой операции(TradeActivityContractualSettlementDate) <TradActvtyCtrctlSttlmDt>	Момент времени, когда сумма денежных средств должна быть по контракту зачислена на счет или списана со счета в противовес фактической дате расчетов (списания/зачисления суммы средств) по денежному счету.(Identifies when an amount of money should have contractually been credited or debited the account	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	versus when the amount of money was actually settled (debited/credited) on the cash account.)		
3. Дата сделки(TradeDate) <TradDt>	Дата исполнения сделки.(Date on which the trade was executed.)	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	0..1
4. Дата межбанковского перевода(InterbankSettlementDate) <IntrBkSttlmDt>	Дата, когда сумма денежных средств перестает быть доступной для стороны, которой она принадлежит, и становится доступной для стороны, которой она причитается.(Date on which the amount of money ceases to be available to the agent that owes it and when the amount of money becomes available to the agent to which it is due.)	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	0..1
5. Начальная дата(StartDate) <StartDt>	Начальная дата (основной операции, например, казначейской операции, инвестиционного плана).(Start date of the underlying transaction, such as a treasury transaction, an investment plan.)	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
6. Конечная дата(EndDate) <EndDt>	Конечная дата (основной операции, например, казначейской операции, инвестиционного плана).(End date of the underlying transaction, such as a treasury transaction, an investment plan.)	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	0..1
7. Дата и время операции(TransactionDateTime) <TxDtTm>	Дата и время основной операции.(Date and time of the underlying transaction.)	ISODatetime A particular point in the progression of time defined by a mandatory date and a mandatory time component, expressed in either UTC time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ), local time with UTC offset format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss). These representations are defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601. Note on the time format: 1) beginning / end of calendar day 00:00:00 = the beginning of a calendar day 24:00:00 = the end of a calendar day 2) fractions of second in time format Decimal fractions of seconds may be included. In this case, the involved parties shall agree on the maximum number of digits that are allowed.	0..1
8. (Proprietary) <Prtry>	(Proprietary date related to the underlying transaction.)	В собственной форме(ProprietaryDate3) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

4.1.94. СтруктураКодаБанковскойТранзакции6(BankTransactionCodeStructure6)

Название: СтруктураКодаБанковскойТранзакции6(BankTransactionCodeStructure6).

Определение: Набор элементов, используемых для определения типа или кода операции в записи транзакции.(Set of elements used to identify the type or operations code of a transaction entry.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 94. Реквизитный состав данных «СтруктураКодаБанковскойТранзакции6(BankTransactionCodeStructure6)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Определяет семейство внутри бизнес-области.(Specifies the family within a domain.)	ExternalBankTransactionFamily1Code Specifies the bank transaction code family, as published in an external bank transaction code family code list. External code sets can be downloaded from www.iso20022.org .	1
2. Код подсемейства(SubFamilyCode) <SubFmlyCd>	Определяет подсемейство в определенном семействе(Specifies the sub-product family within a specific family.)	ExternalBankTransactionSubFamily1Code Specifies the bank transaction code sub-family, as published in an external bank transaction code sub-family code list. External code sets can be downloaded from www.iso20022.org .	1

4.1.95. ИдентификаторОрганизации8(OrganisationIdentification8)

Название: ИдентификаторОрганизации8(OrganisationIdentification8).

Определение: Уникальный и однозначный способ определения организации.(Unique and unambiguous way to identify an organisation.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 95. Реквизитный состав данных «ИдентификаторОрганизации8(OrganisationIdentification8)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(BIC,BEI)(AnyBIC) <AnyBIC>	Код, присвоенный банку или нефинансовой организации органом регистрации ISO 9362 как описано в стандарте ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".(Code allocated to a financial institution or non financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".)	AnyBICIdentifier Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".	0..1
2. Прочие данные(Other) <Othr>	Уникальный идентификатор организации, назначенный организацией с использованием схемы идентификации.(Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme.)	(GenericOrganisationIdentification1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

4.1.96. ДеталиПериода1(DatePeriodDetails1)

Название: ДеталиПериода1(DatePeriodDetails1).

Определение: Интервал времени между начальной и конечной датой(Range of time defined by a start date and an end date.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 96. Реквизитный состав данных «ДеталиПериода1(DatePeriodDetails1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Дата От(FromDate) <FrDt>	Начальная дата периода(Start date of the range.)	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	1
2. Дата До(ToDate) <ToDt>	Конечная дата периода(End date of the range.)	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	0..1

4.1.97. ТипОперации2(TransactionType2)

Название: ТипОперации2(TransactionType2).

Определение: Набор реквизитов, определяющих операцию, по которой будет представлен отчет(Set of elements used to identify the transactions to be reported.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 97. Реквизитный состав данных «ТипОперации2(TransactionType2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Статус(Status) <Sts>	Определяет отражения статуса операции, запрашиваемой в отчете, у обслуживающего банка.(Specifies the status on the books of the account servicer of the transactions to be reported.)	ВыборСтатусаЗаписи1(EntryStatus1Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
2. Индикатор дебета кредита(CreditDebitIndicator) <CdtDbtInd>	Определяет, относится ли запрос к дебету или кредиту(Indicates whether the reporting request refers to credit or debit entries.)	CreditDebitCode Specifies if an operation is an increase or a decrease.	1
3. (FloorLimit) <FlrLmt>	Определяет в запросе минимальное количество записей которые будут представлены в отчете(Specifies the minimum value of entries to be reported in the requested message.)	Лимит2(Limit2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

4.1.98. ИдентификаторСообщения2(MessageIdentification2)

Название: ИдентификаторСообщения2(MessageIdentification2).

Определение: Набор реквизитов, предназначенных для идентификации сообщения.(Set of elements providing the identification of a message.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 98. Реквизитный состав данных «ИдентификаторСообщения2(MessageIdentification2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификатор наименования сообщения(MessageNameIdentification) <MsgNmId>	Идентификатор наименования сообщения/распоряжения, который используется для предоставления дополнительных деталей.(Specifies the message name identifier of the message that will be used to provide additional details.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
2. Идентификатор сообщения(MessageIdentification) <MsgId>	Идентификатор сообщения, который используется для предоставления дополнительных деталей.(Specifies the identification of the message that will be used to provide additional details.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

4.1.99. (RemittanceAmount3)

Название: (RemittanceAmount3).

Определение: Характер суммы и валюты на документе, указанном в разделе денежных переводов, как правило, либо первоначальной суммы, подлежащей уплате, либо сумме, фактически переводимой для ссылочного документа.(Nature of the amount and currency on a document referred to in the remittance section, typically either the original amount due/payable or the amount actually remitted for the referenced document.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 99. Реквизитный состав данных «(RemittanceAmount3)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. СуммаКУплате(DuePayableAmount) <DuePyblAmt>	Предоставляет детали суммы строки документа.(Amount specified is the exact amount due and payable to the creditor.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	0..1
2. СуммаПрименяемойСкидки(DiscountAppliedAmount) <DscntApldAmt>	Сумма скидки, которая должна быть применена к причитающейся и подлежащей оплате кредитору.(Amount of discount to be applied to the amount due and payable to the creditor.)	(DiscountAmountAndType1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*
3. СуммаКредитовогоИзвещения(CreditNoteAmount) <CdtNoteAmt>	Сумма кредитового извещения.(Amount of a credit note.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	0..1
4. СуммаНалого(TaxAmount) <TaxAmt>	Сумма налога.(Amount of the tax.)	(TaxAmountAndType1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*
5. СуммаИОснованиеКорректировкиДокумента(AdjustmentAmountAndReason) <AdjstmntAmtAndRsn>	Задаёт подробную информацию о размере и причине корректировки.(Specifies detailed information on the amount and reason of the adjustment.)	(DocumentAdjustment1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*
6. СуммаПеревода(RemittedAmount)	Сумма переводимых денег.(Amount of money remitted.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
<RmtdAmt>		active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	

4.1.100. МестоположениеПеревода4(RemittanceLocation4)

Название: МестоположениеПеревода4(RemittanceLocation4).

Определение: Представление информации, связанной с обработкой информации перевода.(Set of elements used to provide information on the remittance advice.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 100. Реквизитный состав данных «МестоположениеПеревода4(RemittanceLocation4)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификатор перевода(RemittanceIdentification) <RmtId>	Уникальный идентификатор, присвоенный иницирующей стороной для однозначной идентификации информации перевода, отправляемой отдельно от платежной инструкции, например, авизо перевода.(Unique identification, as assigned by the initiating party, to unambiguously identify the remittance information sent separately from the payment instruction, such as a remittance advice.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
2. Детали места перевода(RemittanceLocationDetails) <RmtLctnDtls>	Множество элементов, используемых для представления информации места расположения и/или доставки информации перевода.(Set of elements used to provide information on the location and/or delivery of the remittance information.)	ДеталиМестаПеревода(RemittanceLocationDetails1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

4.1.101. УчетнаяЗаписьКомиссионныхСборах2(ChargesRecord2)

Название: УчетнаяЗаписьКомиссионныхСборах2(ChargesRecord2).

Определение: Предоставляет дополнительные детали учетной записи отдельных комиссионных сборах, относящихся к платежной транзакции.(Provides further individual record details on the charges related to the payment transaction.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 101. Реквизитный состав данных «УчетнаяЗаписьКомиссионныхСборах2(ChargesRecord2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Сумма(Amount) <Amt>	Комиссионные сборы по транзакции, уплачиваемые стороной, ответственной за уплату комиссионных сборов. (Transaction charges to be paid by the charge bearer.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	1
2. Признак	Указывает, является сумма	CreditDebitCode	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
кредита/дебета(CreditDebitIndicator) <CdtDbtInd>	комиссионных суммой по кредиту или дебету.(Indicates whether the charges amount is a credit or a debit amount. Usage: A zero amount is considered to be a credit.)	Specifies if an operation is an increase or a decrease.	
3. Признак включения комиссии(ChargeIncludedIndicator) <ChrgInclInd>	Указывает, включаются ли комиссионные сборы в сумму или добавляются в качестве предварительного извещения.(Indicates whether the charge should be included in the amount or is added as pre-advice.)	ChargeIncludedIndicator Indicates whether charges have already been included.	0..1
4. Тип(Type) <Tp>	Указывает тип комиссионных сборов.(Specifies the type of charge.)	ВыборТипаКоммиссионныхСборов3(ChargeType3Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
5. Ставка(Rate) <Rate>	Ставка, используемая для расчета суммы комиссионных или сборов(Rate used to calculate the amount of the charge or fee.)	PercentageRate Rate expressed as a percentage, ie, in hundredths, eg, 0.7 is 7/10 of a percent, and 7.0 is 7%.	0..1
6. Сторона или стороны по комиссионным сборам(Bearer) 	Определяет сторону/стороны, которые понесут комиссионные сборы, связанные с обработкой распоряжения.(Specifies which party/parties will bear the charges associated with the processing of the payment transaction.)	ChargeBearerType1Code Specifies which party(ies) will pay charges due for processing of the instruction.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
7. Банк(Agent) <Agt>	Банк, который взимает комиссионные сборы по транзакции или которому уплачиваются комиссионные сборы по транзакции.(Agent that takes the transaction charges or to which the transaction charges are due.)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
8. Информация о налога(Tax) <Tax>	Предоставляет подробные сведения о налоге, взимаемом с комиссионных.(Provides details on the tax applied to charges.)	НалоговыеСборы2(TaxCharges2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

4.1.102. ОбменВалюты5(CurrencyExchange5)

Название: ОбменВалюты5(CurrencyExchange5).

Определение: Набор реквизитов, , используемых для предоставления сведений о конвертации валюты.(Set of elements used to provide details of the currency exchange.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 102. Реквизитный состав данных «ОбменВалюты5(CurrencyExchange5)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Исходная валюта(SourceCurrency) <SrcCcy>	Валюта, из которой сумма денег должна быть конвертирована (Currency from which an amount is to be converted in a currency	ActiveOrHistoricCurrencyCode A code allocated to a currency by a Maintenance Agency under an international identification scheme, as described in the latest	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	conversion.)	edition of the international standard ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".	
2. Целевая валюта(TargetCurrency) <TrgtCcy>	Валюта, в которую сумма должна быть конвертирована (Currency into which an amount is to be converted in a currency conversion.)	ActiveOrHistoricCurrencyCode A code allocated to a currency by a Maintenance Agency under an international identification scheme, as described in the latest edition of the international standard ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".	0..1
3. Валютная единица(UnitCurrency) <UnitCcy>	Валюта, в которой в рамках валютнообмена выражен обменный курс. В примере «1 фунт стерлингов = xxx условных единиц», в качестве валютной единицы выступает фунт стерлингов. (Currency in which the rate of exchange is expressed in a currency exchange. In the example 1GBP = xxxCUR, the unit currency is GBP.)	ActiveOrHistoricCurrencyCode A code allocated to a currency by a Maintenance Agency under an international identification scheme, as described in the latest edition of the international standard ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".	0..1
4. Обменный курс(ExchangeRate) <XchgRate>	Курс, используемый при конвертации суммы из одной валюты в другую. Он отражает цену, по которой одна валюта куплена за другую валюту(Factor used to convert an amount from one currency into another. This reflects	BaseOneRate Rate expressed as a decimal, eg, 0.7 is 7/10 and 70%.	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	the price at which one currency was bought with another currency. Usage: ExchangeRate expresses the ratio between UnitCurrency and QuotedCurrency (ExchangeRate = UnitCurrency/QuotedCurrency.)		
5. Идентификатор договора(ContractIdentification) <CtrctId>	Уникальный идентификатор для однозначной идентификации договора (Unique identification to unambiguously identify the foreign exchange contract.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
6. Дата котировки(QuotationDate) <QtnDt>	Дата и время котировки валютного курса.(Date and time at which an exchange rate is quoted.)	ISODateTime A particular point in the progression of time defined by a mandatory date and a mandatory time component, expressed in either UTC time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ), local time with UTC offset format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss). These representations are defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601. Note on the time format: 1) beginning / end of calendar day 00:00:00 = the beginning of a calendar day 24:00:00 = the end of a calendar day 2) fractions of second in time format Decimal fractions of seconds may be included.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
		In this case, the involved parties shall agree on the maximum number of digits that are allowed.	

4.1.103. (TotalsPerBankTransactionCode5)

Название: (TotalsPerBankTransactionCode5).

Определение: (Set of elements used to provide the total sum of entries per bank transaction code.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 103. Реквизитный состав данных «(TotalsPerBankTransactionCode5)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Количество записей(NumberOfEntries) <NbOfNtries>	Количество записей на код транзакции(Number of individual entries for the bank transaction code.)	Max15NumericText Specifies a numeric string with a maximum length of 15 digits.	0..1
2. Сумма(Sum) <Sum>	Итоговая сумма всех отдельных записей, включенных в отчет(Total of all individual entries included in the report.)	DecimalNumber Number of objects represented as a decimal number, eg, 0.75 or 45.6.	0..1
3. Итого записи(TotalNetEntry) <TtlNetNtry>	Общая сумма дебета или кредита, которая является результатом нетто-сумм для всех записей дебета и кредита по коду банковской транзакции.(Total debit or credit amount that is the result of the netted amounts for all debit and	СуммаИНаправление35(AmountAndDirection35) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	credit entries per bank transaction code.)		
4. Кредитовые записи(CreditEntries) <CdtNtries>	Количество отдельных кредитных записей для кода банковской транзакции.(Number of individual credit entries for the bank transaction code.)	КоличествоИСуммаТранзакций1(NumberAndSumOfTransactions1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
5. Дебетовые записи(DebitEntries) <DbtNtries>	Количество отдельных дебетовых записей для кода банковской транзакции.(Number of individual debit entries for the bank transaction code.)	КоличествоИСуммаТранзакций1(NumberAndSumOfTransactions1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
6. Индикатор прогноза(ForecastIndicator) <FcstInd>	Указывает, относится ли код банковской транзакции к зарегистрированным или прогнозным позициям.(Indicates whether the bank transaction code is related to booked or forecast items.)	TrueFalseIndicator A flag indicating a True or False value.	0..1
7. Код банковской транзакции(BankTransactionCode) <BkTxCd>	Набор элементов, используемых для полной идентификации типа базовой транзакции, приводящей к записи.(Set of elements used to fully identify the type of underlying transaction resulting in an entry.)	СруктураКодаБанковскойТранзакции4(BankTransactionCodeStructure4) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
8. Доступность(Availability) <Avlbty>	Набор элементов, используемых для указания того, когда забронированная сумма денег	ДоступностьОстаткаДенежныхСредств1(CashAvailability1) Определяется областями значений	0..*

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	станет доступной, то есть к ней можно получить доступ и начать генерировать проценты.(Set of elements used to indicate when the booked amount of money will become available, that is can be accessed and starts generating interest.)	вложенных элементов.	
9. Дата(Date) <Dt>	Указывает дату (и время) сводки платежей(Indicates the date (and time) of the transaction summary.)	ВыборДатыИДатаВремя(DateAndDateTime2Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

4.1.104. ДеталиМестаПеревода(RemittanceLocationDetails1)

Название: ДеталиМестаПеревода(RemittanceLocationDetails1).

Определение: Представления информации места расположения и/или доставки информации перевода.(Provides information on the remittance advice.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 104. Реквизитный состав данных «ДеталиМестаПеревода(RemittanceLocationDetails1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Метод(Method) <Mtd>	Метод, используемый для доставки информации авизо перевода.(Method used to deliver the remittance advice information.)	RemittanceLocationMethod2Code Specifies the method used to deliver the remittance advice information.	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
2. Электронный адрес(ElectronicAddress) <ElctrncAdr>	Электронный адрес, на который агент отправляет информацию перевода.(Electronic address to which an agent is to send the remittance information.)	Max2048Text Specifies a character string with a maximum length of 2048 characters.	0..1
3. Почтовый адрес(PostalAddress) <PstlAdr>	Почтовый адрес, на который агент отправляет информацию перевода.(Postal address to which an agent is to send the remittance information.)	ИмяИАдрес10(NameAndAddress10) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

4.1.105. ОбщаяИдентификация32(GenericIdentification32)

Название: ОбщаяИдентификация32(GenericIdentification32).

Определение: Идентификация субъекта.(Identification of an entity.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 105. Реквизитный состав данных «ОбщаяИдентификация32(GenericIdentification32)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификатор(Identification) <Id>	Идентификация субъекта.(Identification of the entity.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1
2. Тип(Type) <Tp>	Тип субъекта.(Type of identified entity.)	PartyType3Code Identification of the type of entity involved in a transaction.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
3. Идентифицирующая организация(Issuer) <Issr>	Организация, присваивающая идентификацию (например, продавец, акцептор, эквайер, или налоговый орган).(Entity assigning the identification (for example merchant, acceptor, acquirer, or tax authority).)	PartyType4Code Entity assigning an identification (for example merchant, acceptor, acquirer, tax authority, etc.).	0..1
4. Краткое наименование(ShortName) <ShrtNm>	Краткое наименование субъекта.(Name of the entity.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

4.1.106. ДеталиНалоговогоУчета2(TaxRecordDetails2)

Название: ДеталиНалоговогоУчета2(TaxRecordDetails2).

Определение: Представление информации налогового периода и суммы.(Provides information on the individual tax amount(s) per period of the tax record.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 106. Реквизитный состав данных «ДеталиНалоговогоУчета2(TaxRecordDetails2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Период(Period) <Prd>	Множество элементов, используемых для представления информации периода времени, связанного с налоговым платежом.(Set of elements used to provide details on the period of time	НалоговыйПериод2(TaxPeriod2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	related to the tax payment.)		
2. Сумма(Amount) <Amt>	Основная сумма налога, относящаяся к определенному периоду.(Underlying tax amount related to the specified period.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	1

4.1.107. ИдентификаторУчастника125(PartyIdentification125)

Название: ИдентификаторУчастника125(PartyIdentification125).

Определение: Набор реквизитов, используемый для идентификации лица или организации(Set of elements used to identify a person or an organisation.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 107. Реквизитный состав данных «ИдентификаторУчастника125(PartyIdentification125)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Имя/Наименование(Name) <Nm>	Имя, под которым известен этот участник и которое используется для его идентификации(Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.)	Max140Text Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.	0..1
2. Адрес(PostalAddress) <PstlAdr>	Информация, которая позволяет найти определенный адрес в соответствии с данными почтовых служб.(Information that locates and	Адрес6(PostalAddress6) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	identifies a specific address, as defined by postal services.)		
3. Идентификация(Identification) <Id>	Уникальная и однозначная идентификация участника(Unique and unambiguous identification of a party.)	(Party34Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
4. Страна проживания(CountryOfResidence) <CtryOfRes>	Страна проживания физического лица (место его регистрации). В случае юридического лица - страна, в которой осуществляется управление компанией.(Country in which a person resides (the place of a person's home). In the case of a company, it is the country from which the affairs of that company are directed.)	CountryCode Code to identify a country, a dependency, or another area of particular geopolitical interest, on the basis of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).	0..1
5. Контактная информация(ContactDetails) <CtctDtls>	Набор информации, с помощью которой можно связаться с участником(Set of elements used to indicate how to contact the party.)	КонтактнаяИнформация2(ContactDetails2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

4.1.108. ИдентификацияЦеннойБумаги9(SecurityIdentification19)

Название: ИдентификацияЦеннойБумаги9(SecurityIdentification19).

Определение: Идентификация ценной бумаги.(Identification of a security.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 108. Реквизитный состав данных «ИдентификацияЦеннойБумаги9(SecurityIdentification19)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. ISIN(ISIN) <ISIN>	Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN-код). Система нумерации, разработанная Международной организацией по стандартизации (ISO) при ООН. ISIN-код состоит из префикса длиной 2 символа, обозначающего страну эмиссии, за которым следует внутренний номер ценной бумаги (при его наличии) и контрольный разряд. В каждой стране есть национальное нумерующее агентство, которое присваивает ISIN-номера ценным бумагам в этой стране.(International Securities Identification Number (ISIN). A numbering system designed by the United Nation's International Organisation for Standardisation (ISO). The ISIN is composed of a 2-character prefix representing the country of issue, followed by the national security number (if one exists), and a check digit. Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country.)	ISINOct2015Identifier International Securities Identification Number (ISIN). A numbering system designed by the United Nation's International Organisation for Standardisation (ISO). The ISIN is composed of a 2-character prefix representing the country of issue, followed by the national security number (if one exists), and a check digit. Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
2. Прочий идентификатор(OtherIdentification) <OthrId>	Идентификатор ценной бумаги в соответствии с собственной или внутренней (национальной) идентификационной схемой.(Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme.)	ДругойИдентификатор1(OtherIdentification1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*
3. Описание(Description) <Desc>	Текстовое описание инструмента ценных бумаг.(Textual description of a security instrument.)	Max140Text Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.	0..1

Правила контроля:

(DescriptionPresenceRule)

(If Description is not present then either ISIN or at least one occurrence of OtherIdentification must be present.)

(OtherIdentificationPresenceRule)

(If OtherIdentification is not present then either ISIN or Description must be present.)

(ISINPresenceRule)

(If ISIN is not present then either Description or at least one occurrence of OtherIdentification must be present.)

(DescriptionUsageRule)

(Description must be used alone as the last resort.)

(ISINGuideline)

(When an ISIN code exists, it is strongly recommended that the ISIN be used.)

4.1.109. ИнформацияСсылочногоДокумента7(ReferredDocumentInformation7)

Название: ИнформацияСсылочногоДокумента7(ReferredDocumentInformation7).

Определение: Множество элементов, используемых для идентификации документа, указанного в информации перевода.(Set of elements used to identify the documents referred to in the remittance information.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 109. Реквизитный состав данных «ИнформацияСсылочногоДокумента7(ReferredDocumentInformation7)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Тип(Type) <Tp>	Определяет тип ссылочного документа. (Specifies the type of referred document.)	КодИлиВСобственнойФорме(ReferredDocumentType4) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
2. Номер(Number) <Nb>	Уникальный и однозначный идентификатор ссылочного документа.(Unique and unambiguous identification of the referred document.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
3. Связанная дата(RelatedDate) <RltdDt>	Дата, связанная со ссылочным документом. (Date associated with the referred document.)	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	0..1
4. Детали строки(LineDetails) <LineDtls>	Множество элементов, используемых для предоставления содержимого указанной строки документов. (Set	ИнформацияСтрокиДокументов1(DocumentLineInformation1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	of elements used to provide the content of the referred document line.)		

4.1.110. (GenericOrganisationIdentification1)

Название: (GenericOrganisationIdentification1).

Определение: Информация, относящаяся к идентификации организации.(Information related to an identification of an organisation.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 110. Реквизитный состав данных «(GenericOrganisationIdentification1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификация(Identification) <Id>	Уникальный и однозначный идентификатор, присвоенный идентифицирующей организацией Использование: Указывается значение в зависимости от типа идентификации: */Othr/SchmeNm/Cd=COID (CountryIdentificationCode -БИН) либо */Othr/SchmeNm/Proprietary= (IRS – признак резиденства SECO – сектор экономики CHIEF – руководитель	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	организации MAINBK – главный бухгалтер)(Identification assigned by an institution.)		
2. Наименование Идентификационной Схемы(SchemeName) <SchmeNm>	Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.)	(OrganisationIdentificationSchemeName1Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
3. Организация устанавливающая идентификацию(Issuer) <Issr>	Организация, установившая идентификацию. Использование а РК: Указывается организация, если это не НБ РК или его дочерняя организация(Entity that assigns the identification.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

4.1.111. ДругойИдентификатор1(OtherIdentification1)

Название: ДругойИдентификатор1(OtherIdentification1).

Определение: Другой принятый финансовый инструмент определяющий данный ISIN.(Other accepted financial instrument's identification than ISIN.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 111. Реквизитный состав данных «ДругойИдентификатор1(OtherIdentification1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификатор(Identification) <Id>	Идентификатор ценной бумаги.(Identification of a security.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1
2. Суффикс(Suffix) <Sfx>	Определяет суффикс идентификатора ценной бумаги.(Identifies the suffix of the security identification.)	Max16Text Specifies a character string with a maximum length of 16 characters.	0..1
3. Тип(Type) <Tp>	Тип идентификации.(Type of the identification.)	ВыборИсточникаИдентификации3(IdentificationSource3Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	1

4.1.112. ПериодДатаВркмя1(DateTimePeriod1)

Название: ПериодДатаВркмя1(DateTimePeriod1).

Определение: Временной интервал, определяемый датой и временем начала, а также датой и временем окончания.(Time span defined by a start date and time, and an end date and time.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 112. Реквизитный состав данных «ПериодДатаВркмя1(DateTimePeriod1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. ДатаВремя ОТ(FromDateTime) <FrDtTm>	Дата и время начала периода.(Date and time at which the period starts.)	ISODateTime A particular point in the progression of time defined by a mandatory date and a mandatory time component, expressed in either UTC time	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
		format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ), local time with UTC offset format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss). These representations are defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601. Note on the time format: 1) beginning / end of calendar day 00:00:00 = the beginning of a calendar day 24:00:00 = the end of a calendar day 2) fractions of second in time format Decimal fractions of seconds may be included. In this case, the involved parties shall agree on the maximum number of digits that are allowed.	
2. ДатаВремя До(ToDateTime) <ToDtTm>	Дата и время окончания периода.(Date and time at which the period ends.)	ISODateTime A particular point in the progression of time defined by a mandatory date and a mandatory time component, expressed in either UTC time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ), local time with UTC offset format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss). These representations are defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601. Note on the time format: 1) beginning / end of calendar day	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
		00:00:00 = the beginning of a calendar day 24:00:00 = the end of a calendar day 2) fractions of second in time format Decimal fractions of seconds may be included. In this case, the involved parties shall agree on the maximum number of digits that are allowed.	

4.1.113. НалоговаяУчетнаяЗапись2(TaxRecord2)

Название: НалоговаяУчетнаяЗапись2(TaxRecord2).

Определение: Набор элементов для описания учетных данных налога.(Set of elements used to define the tax record.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 113. Реквизитный состав данных «НалоговаяУчетнаяЗапись2(TaxRecord2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Тип(Type) <Tp>	Идентификатор типа налогового перевода.(High level code to identify the type of tax details.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
2. Налоговый код(Category) <Ctgy>	Налоговый код, опубликованный налоговым органом.(Specifies the tax code as published by the tax authority.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
3. Информация о налоговом коде(CategoryDetails) <CtgyDtls>	Дополнительные сведения о категории налогового кода.(Provides further details of the category tax code.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
4. Статус Плательщика(DebtorStatus) <DbtrSts>	Код, присвоенный локальным органом власти для идентификации статуса стороны, которая выписывает расчетный документ.(Code provided by local authority to identify the status of the party that has drawn up the settlement document.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
5. Идентификатор налогового отчета(CertificateIdentification) <CertId>	Идентификационный номер налогового отчета, присвоенный налоговым органом.(Identification number of the tax report as assigned by the taxing authority.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
6. Код формы(FormsCode) <FrmsCd>	Код формы представления налоговой декларации.(Identifies, in a coded form, on which template the tax report is to be provided.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
7. Период(Period) <Prd>	Множество элементов, используемых для представления информации периода времени, связанного с налоговым платежом.(Set of elements used to provide details on the period of time related to the tax payment.)	НалоговыйПериод2(TaxPeriod2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
8. Сумма налога(TaxAmount) <TaxAmt>	Множество элементов, используемых для представления информации суммы налога.(Set of elements used to provide	СуммаНалога2(TaxAmount2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	information on the amount of the tax record.)		
9. Дополнительная информация(AdditionalInformation) <AddtlInf>	Дополнительная информация налога.(Further details of the tax record.)	Max140Text Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.	0..1

4.1.114. КодИлиВСобственнойФорме(ReferredDocumentType4)

Название: КодИлиВСобственнойФорме(ReferredDocumentType4).

Определение: Определяет детали типа ссылочного документа.(Specifies the type of the document referred in the remittance information.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 114. Реквизитный состав данных «КодИлиВСобственнойФорме(ReferredDocumentType4)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код или собственная (CodeOrProprietary) <CdOrPrtry>	Предоставляет сведения о типе указанного документа.(Provides the type details of the referred document.)	(ReferredDocumentType3Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
2. ОрганизацияВыдавшаяДокумент(Issuer) <Issr>	Идентификатор организации, выдавшей тип ссылочного документа. (Identification of the issuer of the reference document type.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

4.1.115. СуммаПеревода2(RemittanceAmount2)

Название: СуммаПеревода2(RemittanceAmount2).

Определение: Характер суммы и валюты на документе, указанном в разделе денежных переводов, как правило, либо первоначальной суммы, подлежащей уплате, либо сумме, фактически переводимой для ссылочного документа.(Nature of the amount and currency on a document referred to in the remittance section, typically either the original amount due/payable or the amount actually remitted for the referenced document.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 115. Реквизитный состав данных «СуммаПеревода2(RemittanceAmount2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Причитающаяся сумма выплаты(DuePayableAmount) <DuePyblAmt>	Указанная сумма является точной суммой, причитающейся к уплате бенефициару. (Amount specified is the exact amount due and payable to the creditor.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	0..1
2. Сумма применяемого дисконта(DiscountAppliedAmount) <DscntApldAmt>	Сумма, определенная для ссылочного документа, является суммой дисконта, применяемой к причитающейся к уплате бенефициару сумме.(Amount specified for the referred document is the amount of discount to be applied to the amount due and payable to the creditor.)	(DiscountAmountAndType1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*
3. Сумма кредитового авизо(CreditNoteAmount)	Сумма, определенная для ссылочного документа, является	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
<CdtNoteAmt>	суммой кредитового авизо.(Amount specified for the referred document is the amount of a credit note.)	active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	
4. Сумма налога(TaxAmount) <TaxAmt>	Сумма денежных средств, полученная в результате исчисления налога.(Quantity of cash resulting from the calculation of the tax.)	(TaxAmountAndType1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*
5. Сумма корректировки и причина(AdjustmentAmountAndReason) <AdjstmntAmtAndRsn>	Определяет детальную информацию суммы и причины корректировки документа.(Specifies detailed information on the amount and reason of the document adjustment.)	(DocumentAdjustment1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*
6. Переведенная сумма(RemittedAmount) <RmtdAmt>	Сумма денежных средств, переведенная согласно ссылочному документу. (Amount of money remitted for the referred document.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	0..1

4.1.116. ОтчетПоСчету22(AccountReport22)

Название: ОтчетПоСчету22(AccountReport22).

Определение: Предоставляет детали отчета по расчетному счету.(Provides further details of the account report.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 116. Реквизитный состав данных «ОтчетПоСчету22(AccountReport22)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификатор(Identification) <Id>	Уникальный идентификатор, назначенный обслуживающей счет организацией, однозначно идентифицирующий отчет.(Unique identification, as assigned by the account servicer, to unambiguously identify the account report.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1
2. Разбиение отчета на страницы(ReportPagination) <RptPgntn>	Предоставляет детали номера страницы выписки.(Provides details on the page number of the report. Usage: The pagination of the report is only allowed when agreed between the parties.)	НумерацияСтраниц1(Pagination1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
3. Последовательный номер(ElectronicSequenceNumber) <ElctrncSeqNb>	Последовательный номер отчета, назначенный -провайдером счета. Использование: последовательный номер увеличивается по возрастанию для каждого отчета , отправленной электронным способом.(Sequential number of the report, as assigned by the account servicer. Usage: The sequential number is increased incrementally for each	Number Number of objects represented as an integer.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	report sent electronically.)		
4. Последовательность отчета(ReportingSequence) <RptgSeq>	Определяет диапазон последовательных идентификационных номеров, как указано в запросе.(Specifies the range of identification sequence numbers, as provided in the request.)	ВыборДиапазонаПоследовательностей1(SequenceRange1Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
5. Правовой порядковый номер(LegalSequenceNumber) <LglSeqNb>	Правовой порядковый номер отчета, назначенный сервис-провайдером счета. Он увеличивается по возрастанию для каждого отправленного отчета.(Legal sequential number of the report, as assigned by the account servicer. It is increased incrementally for each report sent.)	Number Number of objects represented as an integer.	0..1
6. Дата и время создания(CreationDateTime) <CreDtTm>	Дата и время создания отчета(Выписки).(Date and time at which the report was created.)	ISODatetime A particular point in the progression of time defined by a mandatory date and a mandatory time component, expressed in either UTC time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ), local time with UTC offset format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss). These representations are defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
		Note on the time format: 1) beginning / end of calendar day 00:00:00 = the beginning of a calendar day 24:00:00 = the end of a calendar day 2) fractions of second in time format Decimal fractions of seconds may be included. In this case, the involved parties shall agree on the maximum number of digits that are allowed.	
7. Дата От До(FromToDate) <FrToDt>	Диапазон времени между датой начала и датой окончания, на которую выдается отчет/выписка.(Range of time between a start date and an end date for which the account report is issued.)	ПериодДатаВркмн1(DateTimePeriod1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
8. Идентификатор копии и дубликата(CopyDuplicateIndicator) <CpyDplctInd>	Указывает, является ли документ копией, дубликатом или дубликатом копии.(Indicates whether the document is a copy, a duplicate, or a duplicate of a copy.)	CopyDuplicate1Code Specifies if this document is a copy, a duplicate, or a duplicate of a copy.	0..1
9. Источник отчета(ReportingSource) <RptgSrc>	Задаёт приложение, используемое для создания отчетов.(Specifies the application used to generate the reporting.)	Выбор источника отчета.(ReportingSource1Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
10. Счет(Account) <Acct>	Однозначная идентификация счета плательщика, по которому сделаны кредитовые и дебетовые записи(Unambiguous identification	РасчетныйСчет36(CashAccount36) Определяется областями значений вложенных элементов.	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	of the account to which credit and debit entries are made.)		
11. Связанный счет(RelatedAccount) <RltdAcct>	Определяет исходный счет счета, для которого сформирован отчет.(Identifies the parent account of the account for which the report has been issued.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
12. Прибыль(Interest) <Intrst>	Предоставляет общую информацию об прибыли, которая относится к счету в определенный момент времени.(Provides general interest information that applies to the account at a particular moment in time.)	ПрибыльНаСчете4(AccountInterest4) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*
13. Остаток (Balance) <Bal>	Набор элементов, используемых для определения баланса как числового представления чистых увеличений и уменьшений в счете в определенный момент времени.(Set of elements used to define the balance as a numerical representation of the net increases and decreases in an account at a specific point in time.)	ОстатокДенежныхСредств8(CashBalance8) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*
14. Краткое содержание операции(TransactionsSummary) <TxSummary>	Предоставляет сводную информацию о записях.(Provides summary information on entries.)	ИтогоОпераций6(TotalTransactions6) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
15. Запись(Entry) <Ntry>	Набор элементов, используемых для определения записи в отчете.(Specifies an entry in the report. Usage: At least one reference must be provided to identify the entry and its underlying transaction(s). Usage Rule: In case of a Payments R-transaction the creditor / debtor referenced of the original payment initiation messages is also used for reporting of the R-transaction. The original debtor/creditor in the reporting of R-Transactions is not inverted. Following elements all defined in the TransactionDetails in RelatedParties or RelatedAgents are impacted by this usage rule: Creditor, UltimateCreditor, CreditorAccount, CreditorAgent, Debtor, UltimateDebtor, DebtorAccount and DebtorAgent.)	ЗаписьОтчета9(ReportEntry9) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*
16. Дополнительная информация об отчете(AdditionalReportInformation) <AddtlRptInf>	Дополнительные сведения об отчете по счету.(Further details of the account report.)	Max500Text Specifies a character string with a maximum length of 500 characters.	0..1

4.1.117. ИсходныйБизнесЗапрос1(OriginalBusinessQuery1)

Название: ИсходныйБизнесЗапрос1(OriginalBusinessQuery1).

Определение: Уникальная идентификация, назначенная первоначальным запросчиком, однозначно идентифицирует сообщение бизнес-запроса.(Unique identification, as assigned by the original requestor, to unambiguously identify the business query message.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 117. Реквизитный состав данных «ИсходныйБизнесЗапрос1(OriginalBusinessQuery1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификатор сообщения(MessageIdentification) <MsgId>	Двусторонняя ссылка, назначенная передающим участником, и переданная следующему участнику в цепочке для явного определения сообщения (Point to point reference, as assigned by the original initiating party, to unambiguously identify the original query message.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1
2. Идентификатор наименования сообщения(MessageNameIdentification) <MsgNmId>	Первоначальный идентификатор наименования сообщения/распоряжения, на которое ссылается сообщение/распоряжение.(Specifies the query message name identifier to which the message refers.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
3. Дата и время создания(CreationDateTime) <CreDtTm>	Первоначальные дата и время создания/составления (сообщения/распоряжения).(Date and time at which the message was created.)	ISODateTime A particular point in the progression of time defined by a mandatory date and a mandatory time component, expressed in either UTC time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ), local time with UTC offset format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss). These representations are defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601. Note on the time format: 1) beginning / end of calendar day 00:00:00 = the beginning of a calendar day 24:00:00 = the end of a calendar day 2) fractions of second in time format Decimal fractions of seconds may be included. In this case, the involved parties shall agree on the maximum number of digits that are allowed.	0..1

4.1.118. (TaxAmountAndType1)

Название: (TaxAmountAndType1).

Определение: Сумма налога определенного типа.(Specifies the amount with a specific type.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 118. Реквизитный состав данных «(TaxAmountAndType1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Тип(Type) <Tp>	Определяет тип суммы.(Specifies the type of the amount.)	(TaxAmountType1Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
2. Сумма(Amount) <Amt>	Сумма денежных средств, которая вводится.(Amount of money, which has been typed.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	1

4.1.119. НалоговыеСборы2(TaxCharges2)

Название: НалоговыеСборы2(TaxCharges2).

Определение: Сумма денег, причитающихся правительству или налоговым органам, в соответствии с различными заранее определенными параметрами, такими как пороговые значения или доход.(Amount of money due to the government or tax authority, according to various pre-defined parameters such as thresholds or income.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 119. Реквизитный состав данных «НалоговыеСборы2(TaxCharges2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификация(Identification) <Id>	Уникальная ссылка на однозначную идентификацию характера взимаемого налога, например налога на добавленную стоимость (НДС).(Unique reference to unambiguously identify the nature of the tax levied, such as Value	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	Added Tax (VAT).)		
2. Ставка (налога)(Rate) <Rate>	Ставка, используемая для расчета суммы налога(Rate used to calculate the tax.)	PercentageRate Rate expressed as a percentage, ie, in hundredths, eg, 0.7 is 7/10 of a percent, and 7.0 is 7%.	0..1
3. Сумма(Amount) <Amt>	Сумма денег, полученная в результате расчета налога.(Amount of money resulting from the calculation of the tax.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	0..1

4.1.120. Товар(Product2)

Название: Товар(Product2).*Определение:* Заказанный товар к оплате.(Product purchased to be paid.)*Регистрационный статус:* Registered*Дата удаления:*

Таблица 120. Реквизитный состав данных «Товар(Product2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Товарный код(ProductCode) <PdctCd>	Товарный код покупаемого изделия.(Product code of the item purchased.)	Max70Text Specifies a character string with a maximum length of 70characters.	1
2. Единица измерения(UnitOfMeasure) <UnitOfMeasr>	Единица измерения приобретаемой позиции.(Unit of measure of the item purchased.)	UnitOfMeasure1Code Unit of measure of the item purchased.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
3. Количество товара(ProductQuantity) <PdctQty>	Количество товара.(Product quantity.)	DecimalNumber Number of objects represented as a decimal number, eg, 0.75 or 45.6.	0..1
4. Цена за единицу товара(UnitPrice) <UnitPric>	Цена за единицу товара.(Price per unit of product.)	ImpliedCurrencyAndAmount Number of monetary units specified in a currency where the unit of currency is implied by the context and compliant with ISO 4217. The decimal separator is a dot. Note: a zero amount is considered a positive amount.	0..1
5. Стоимость товара в денежном выражении (ProductAmount) <PdctAmt>	Денежная стоимость приобретаемого товара.(Monetary value of purchased product.)	ImpliedCurrencyAndAmount Number of monetary units specified in a currency where the unit of currency is implied by the context and compliant with ISO 4217. The decimal separator is a dot. Note: a zero amount is considered a positive amount.	0..1
6. Вид налога(TaxType) <TaxTp>	Информация об уплачиваемом налоге на товар.(Information on tax paid on the product.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
7. Дополнительная информация о товаре(AdditionalProductInformation) <AddtlPdctInf>	Дополнительная информация о товаре.(Additional information related to the product.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

4.1.121. КоммиссионныеСборы4(Charges4)

Название: КоммиссионныеСборы4(Charges4).

Определение: Предоставляет дополнительные детали о комиссионных сборах, относящихся к платежной транзакции.(Provides further details on the charges related to the payment transaction.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 121. Реквизитный состав данных «КоммиссионныеСборы4(Charges4)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Итого сумма налогов и комиссионных сборов (TotalChargesAndTaxAmount) <TtlChrgsAndTaxAmt>	Итого сумма всех налогов и комиссионных сборов, применимых к записи.(Total of all charges and taxes applied to the entry.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	0..1
2. Учетная запись(Record) <Rcrd>	Предоставляет детали учетной записи отдельных комиссионных сборов.(Provides details of the individual charges record.)	УчетнаяЗаписьКоммиссионныхЗборах2(ChargesRecord2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

4.1.122. ДиапазонПорядковизНомеровДляОперацийПоКарте1(CardSequenceNumberRange1)

Название: ДиапазонПорядковизНомеровДляОперацийПоКарте1(CardSequenceNumberRange1).

Определение: Диапазон значений порядковых номеров для операций по карте.(Range of sequence numbers related to card transactions.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 122. Реквизитный состав данных

«ДиапазонПорядковизНомеровДляОперацийПоКарте1(CardSequenceNumberRange1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Первая операция(FirstTransaction) <FrstTx>	Диапазон порядковых номеров операций по карте 1: элемент сообщения «Порядковый номер первой операции», который должен быть окончательно утвержден после получения комментария от Группы по оценке стандартов для обслуживания карт (Card SEG).(CardSequenceNumberRange 1: FirstTransactionSequenceNumberM essage element to be finalised once feedback from Card SEG has been received.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
2. Последняя операция>LastTransaction) <LastTx>	Диапазон порядковых номеров операций по карте 1: элемент сообщения «Порядковый номер последней операции», который должен быть окончательно утвержден после получения комментария от Группы по оценке стандартов для обслуживания карт (Card SEG).(CardSequenceNumberRange 1: LastTransactionSequenceNumberM essage element to be finalised once feedback from Card SEG has been received.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

4.1.123. СуммаНалога2(TaxAmount2)

Название: СуммаНалога2(TaxAmount2).

Определение: Множество элементов, используемых для представления информации суммы налога.(Set of elements used to provide information on the tax amount(s) of tax record.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 123. Реквизитный состав данных «СуммаНалога2(TaxAmount2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Ставка(Rate) <Rate>	Ставка, используемая для исчисления налога.(Rate used to calculate the tax.)	PercentageRate Rate expressed as a percentage, ie, in hundredths, eg, 0.7 is 7/10 of a percent, and 7.0 is 7%.	0..1
2. Сумма налогооблагаемой базы(TaxableBaseAmount) <TaxblBaseAmt>	Сумма денежных средств, на которую начисляется налог.(Amount of money on which the tax is based.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	0..1
3. Итоговая сумма(TotalAmount) <TtlAmt>	Итоговая сумма денежных средств, полученная в результате исчисления налога.(Total amount that is the result of the calculation of the tax for the record.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	0..1
4. Детали(Details) <Dtls>	Множество элементов, используемых для представления информации налогового периода	ДеталиНалоговогоУчета2(TaxRecordDetails2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	и суммы.(Set of elements used to provide details on the tax period and amount.)		

4.1.124. ПакетнаяИнформация2(BatchInformation2)

Название: ПакетнаяИнформация2(BatchInformation2).

Определение: Набор реквизитов, используемых для определения основных пакетов. (Set of elements used to identify the underlying batches.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 124. Реквизитный состав данных «ПакетнаяИнформация2(BatchInformation2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификатор сообщения(MessageIdentification) <MsgId>	Двусторонняя ссылка, присвоенная стороной, предоставляющей инструкции, и переданная следующей стороне в цепочке для однозначной идентификации данного сообщения/распоряжения.(Point to point reference, as assigned by the sending party, to unambiguously identify the batch of transactions.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
2. Идентификатор группы платежей(PaymentInformationIdentification)	Уникальный идентификатор, присвоенный передающей стороной для однозначной	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
<PmtInflId>	идентификации информации группы платежей в сообщении(Unique identification, as assigned by a sending party, to unambiguously identify the payment information group within the message.)		
3. Количество операций(NumberOfTransactions) <NbOfTxs>	Количество отдельных операций, включенных в сообщение/распоряжение.(Number of individual transactions included in the batch.)	Max15NumericText Specifies a numeric string with a maximum length of 15 digits.	0..1
4. Общая сумма(TotalAmount) <TtlAmt>	Общая сумма денежных средств, относящаяся к пакету.(Total amount of money reported in the batch entry.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	0..1
5. Признак кредита/дебета(CreditDebitIndicator) <CdtDbtInd>	Индикатор, показывающий, является ли пакет суммой по кредиту или дебету.(Indicates whether the batch entry is a credit or a debit entry.)	CreditDebitCode Specifies if an operation is an increase or a decrease.	0..1

4.1.125. ПрибыльНаСчете4(AccountInterest4)

Название: ПрибыльНаСчете4(AccountInterest4).

Определение: Предоставляет общую информацию об прибыли, которая относится к учетной записи в определенный момент времени.(Provides further details on the interest that applies to the account at a particular moment in time.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 125. Реквизитный состав данных «ПрибыльНаСчете4(AccountInterest4)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Тип(Type) <Tp>	Определяет тип дохода.(Specifies the type of interest.)	ВыборТипаДохода1(InterestType1Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
2. Ставка(Rate) <Rate>	Набор реквизитов, используемая для расчета процентов дохода.(Set of elements used to qualify the interest rate.)	Ставка4(Rate4) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*
3. Дата От До(FromDate) <FrToDt>	Диапазон времени между датой начала и датой окончания, на которую вычисляется прибыль.(Range of time between a start date and an end date for the calculation of the interest.)	ПериодДатаВркмя1(DateTimePeriod1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
4. Основание(Reason) <Rsn>	Устанавливает основание для начисления процентов.(Specifies the reason for the interest.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
5. Налог(Tax) <Tax>	Обеспечивает представление информации налога.(Provides details on the tax applied to charges.)	НалоговыеСборы2(TaxCharges2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

4.1.126. СтруктураСобственногоКодаБанковскойТранзакции1(ProprietaryBankTransactionCodeStructure1)

Название: СтруктураСобственногоКодаБанковскойТранзакции1(ProprietaryBankTransactionCodeStructure1).

Определение: Набор элементов, идентифицирующих собственный код банковской транзакции.(Set of elements to fully identify a proprietary bank transaction code.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 126. Реквизитный состав данных

«СтруктураСобственногоКодаБанковскойТранзакции1(ProprietaryBankTransactionCodeStructure1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Код банковской транзакции в собственной форме для идентификации транзакции(Proprietary bank transaction code to identify the underlying transaction.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1
2. Организация устанавливающая идентификацию(Issuer) <Issr>	Наименование организации, установившей идентификацию(Identification of the issuer of the proprietary bank transaction code.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

4.1.127. СчетЦенныхБумар(SecuritiesAccount19)

Название: СчетЦенныхБумар(SecuritiesAccount19).

Определение: Счет, с которого или на который производится запись в ценных бумагах.(Account to or from which a securities entry is made.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 127. Реквизитный состав данных «СчетЦенныхБумаг(SecuritiesAccount19)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификатор(Identification) <Id>	Однозначный идентификатор счета между владельцем счета и обслуживающей счет организацией, (Unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1
2. Тип(Type) <Tp>	Определяет тип счета ценных бумаг.(Specifies the type of securities account.)	ОбщийИдентификатор30(GenericIdentification 30) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
3. Наименование(Name) <Nm>	Описание счета(Description of the account.)	Max70Text Specifies a character string with a maximum length of 70characters.	0..1

4.1.128. ИдентификаторФинансовогоИнститута8(FinancialInstitutionIdentification8)

Название: ИдентификаторФинансовогоИнститута8(FinancialInstitutionIdentification8).

Определение: Набор реквизитов, идентифицирующий банк или финансовую организацию.(Set of elements used to identify a financial institution.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 128. Реквизитный состав данных «ИдентификаторФинансовогоИнститута8(FinancialInstitutionIdentification8)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. BICFI(BICFI) <BICFI>	Код, присвоенный банку органом регистрации ISO 9362 как описано в стандарте ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".(Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".)	BICFIIdentifier Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".	0..1
2. Идентификатор участника платежной (клиринговой) системы(ClearingSystemMemberIdentification) <ClrSysMmbld>	Информация, используемая для идентификации участника платежной (клиринговой) системы.(Information used to identify a member within a clearing system.)	ИдентификаторУчастникаПлатежнойСистемы2(ClearingSystemMemberIdentification2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
3. Наименование(Name) <Nm>	Наименование, под которым банк (финансовый институт) известен и которое используется для его идентификации.(Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.)	Max140Text Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.	0..1
4. Адрес(PostalAddress) <PstlAdr>	Информация, которая позволяет найти определенный адрес в соответствии с данными почтовых служб.(Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.)	Адрес6(PostalAddress6) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
5. В иной форме(Other) <Othr>	Уникальный идентификатор банка (финансового института), назначенный организацией с использованием схемы идентификации.(Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.)	СобствкнныйФинансовыйИидентификатор1(GenericFinancialIdentification1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

4.1.129. ДоступностьОстаткаДенежныхСредств1(CashAvailability1)

Название: ДоступностьОстаткаДенежныхСредств1(CashAvailability1).

Определение: Указывает, когда зачисленная сумма денежных средств станет доступной, то есть к ней можно будет получить доступ и она начнет приносить проценты.(Indicates when the amount of money will become available, that is can be accessed and start generating interest.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 129. Реквизитный состав данных «ДоступностьОстаткаДенежныхСредств1(CashAvailability1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Дата(Date) <Dt>	Указывает, когда сумма денежных средств станет доступной.(Indicates when the amount of money will become available.)	ДатаДоступностиОстаткаДенежных Средств 1 (CashAvailabilityDate1Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
2. Сумма(Amount) <Amt>	Указывает доступную сумму средств.(Identifies the available	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	amount.)	active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	
3. Признак кредита/дебета(CreditDebitIndicator) <CdtDbtInd>	Указывает, является ли доступный остаток кредитовым или дебетовым остатком. (Indicates whether the availability balance is a credit or a debit balance. Usage: A zero balance is considered to be a credit balance.)	CreditDebitCode Specifies if an operation is an increase or a decrease.	1

4.1.130. ИдентификаторОперации1(TransactionIdentifier1)

Название: ИдентификаторОперации1(TransactionIdentifier1).

Определение: Идентификация операции однозначным способом.(Identification of the transaction in an unambiguous way.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 130. Реквизитный состав данных «ИдентификаторОперации1(TransactionIdentifier1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Дата и время операции(TransactionDateTime) <TxDtTm>	Дата и время основной операции (присвоенные POI-терминалом (точкой взаимодействия).(Local date and time of the transaction assigned by the POI (Point Of Interaction).)	ISODateTime A particular point in the progression of time defined by a mandatory date and a mandatory time component, expressed in either UTC time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ), local time with UTC offset format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
		format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss). These representations are defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601. Note on the time format: 1) beginning / end of calendar day 00:00:00 = the beginning of a calendar day 24:00:00 = the end of a calendar day 2) fractions of second in time format Decimal fractions of seconds may be included. In this case, the involved parties shall agree on the maximum number of digits that are allowed.	
2. Ссылка на операцию(TransactionReference) <TxRef>	Идентификатор операции, который должен быть в течение периода времени уникальным.(Identification of the transaction that has to be unique for a time period.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

4.1.131. НалоговыйПериод2(TaxPeriod2)

Название: НалоговыйПериод2(TaxPeriod2).

Определение: Множество элементов, используемых для представления информации периода времени, связанного с налоговым платежом.(Period of time details related to the tax payment.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 131. Реквизитный состав данных «НалоговыйПериод2(TaxPeriod2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Год(Year) <Yr>	Год, связанный с налоговым платежом. (Year related to the tax payment.)	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	0..1
2. Тип(Type) <Tp>	Идентификация периода, связанного с налоговым платежом.(Identification of the period related to the tax payment.)	TaxRecordPeriod1Code Specifies the period related to the tax payment.	0..1
3. ДатыОтДо(FromDate) <FrToDt>	Интервал времени между начальной и конечной датами, за который представляется налоговый отчет.(Range of time between a start date and an end date for which the tax report is provided.)	ПериодДат2(DatePeriod2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

4.2. Описание типов данных с моделью содержимого «Альтернатива»

4.2.1. (TaxAmountType1Choice)

Название: (TaxAmountType1Choice).

Определение: Определяет тип суммы. (Specifies the amount type.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 132. Реквизитный состав данных «(TaxAmountType1Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Определяет тип суммы в закодированной форме. (Specifies the amount type, in a coded form.)	ExternalTaxAmountType1Code Specifies the nature, or use, of the amount in the format of character string with a maximum length of 4 characters. The list of valid codes is an external code list published separately. External code sets can be downloaded from www.iso20022.org .	1
2. В собственной форме(Proprietary) <Prtry>	Определяет тип суммы в свободной текстовой форме.(Specifies the amount type, in a free-text form.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

4.2.2. ВыборТипаДоходностьИлиЗначение1(YieldedOrValueType1Choice)

Название: ВыборТипаДоходностьИлиЗначение1(YieldedOrValueType1Choice).

Определение: Выбор типа значения.(Choice of value type.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 133. Реквизитный состав данных «ВыборТипаДоходностьИлиЗначение1(YieldedOrValueType1Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Приносящий доход(Yielded) <Yldd>	Указывает, выражена ли цена в виде доходности.(Indicates whether the price is expressed as a yield.)	YesNoIndicator Indicates a "Yes" or "No" type of answer for an element.	1
2. Тип стоимости(ValueType) <ValTp>	Тип стоимости, используемый для выражения цены.(Type of value in which the price is expressed.)	PriceValueType1Code Specifies a type of value of the price.	1

4.2.3. (DocumentLineType1Choice)

Название: (DocumentLineType1Choice).

Определение: Определяет тип линии документа на перевод. (Specifies the type of the document line identification.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 134. Реквизитный состав данных «(DocumentLineType1Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Тип идентификации линии в закодированной форме.(Line identification type in a coded form.)	ExternalDocumentLineType1Code Specifies the document line type as published in an external document type code list.	1
2. ВСобственнойФорме(Proprietary) <Prtry>	Идентификатор в собственной форме типа документа на перевод.(Proprietary identification of the type of the remittance	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	document.)		

4.2.4. ВыборДиапазонаПоследовательностей1(SequenceRange1Choice)

Название: ВыборДиапазонаПоследовательностей1(SequenceRange1Choice).

Определение: Определяет выбор последовательности.(Specifies a choice of sequences.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 135. Реквизитный состав данных «ВыборДиапазонаПоследовательностей1(SequenceRange1Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. От последовательность(FromSequence) <FrSeq>	Начальная последовательность диапазона.(Start sequence of the range.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1
2. До последовательность(ToSequence) <ToSeq>	Конечная последовательность диапазона.(End sequence of the range.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1
3. От до последовательность(FromToSequence) <FrToSeq>	Определяет последовательность между начальной последовательностью и конечной последовательностью.(Particular sequence range specified between a start sequence and an end sequence.)	(SequenceRange1) Определяется областями значений вложенных элементов.	1..*
4. Последовательность	Определяет последовательность	Max35Text	1..*

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
равно(EqualSequence) <EQSeq>	совпадений.(Specified sequence to match.)	Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	
5. Последовательность не равно(NotEqualSequence) <NEQSeq>	Определяет последовательность для исключений.(Specified sequence to be excluded.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1..*

4.2.5. ВыборПериодаДатыИлиДатыИВремени1(DateOrDateTimePeriod1Choice)

Название: ВыборПериодаДатыИлиДатыИВремени1(DateOrDateTimePeriod1Choice).

Определение: Выбор между форматами дата или дата и времени для периода.(Choice between a date or a date and time format for a period.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 136. Реквизитный состав данных «ВыборПериодаДатыИлиДатыИВремени1(DateOrDateTimePeriod1Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Дата(Date) <Dt>	Период, выраженный датой.(Period expressed with dates.)	ПериодДат2(DatePeriod2) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
2. Дата и Время(DateTime) <DtTm>	Период, выраженный датой и временем.(Period expressed a dates and times.)	ПериодДатаВркмья1(DateTimePeriod1) Определяется областями значений вложенных элементов.	1

4.2.6. ВыборТипаОтчислений1(GarnishmentType1Choice)

Название: ВыборТипаОтчислений1(GarnishmentType1Choice).

Определение: Обеспечивает представление информации типа отчислений.(Specifies the type of garnishment.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 137. Реквизитный состав данных «ВыборТипаОтчислений1(GarnishmentType1Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Тип отчислений в закодированной форме.(Garnishment type in a coded form. Would suggest this to be an External Code List to contain: GNCS Garnishment from a third party payer for Child Support GNDP Garnishment from a Direct Payer for Child Support GTPP Garnishment from a third party payer to taxing agency.)	ExternalGarnishmentType1Code Specifies the garnishment type as published in an external document type code list.	1
2. В собственной форме(Proprietary) <Prtry>	Идентификатор типа очисленийв собственной форме.(Proprietary identification of the type of garnishment.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

4.2.7. ВыборТипаСтавки4(RateType4Choice)

Название: ВыборТипаСтавки4(RateType4Choice).

Определение: Определяет ставку как проценты или текст.(Specifies the rate as a percentage or a text.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 138. Реквизитный состав данных «ВыборТипаСтавки4(RateType4Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Проценты(Percentage) <Pctg>	Соотношение суммы процентов, уплаченных в течение определенного периода времени, по сравнению с основной суммой процентного финансового инструмента.(Ratio of the amount of interest paid during a certain period of time compared to the principal amount of the interest bearing financial instrument.)	PercentageRate Rate expressed as a percentage, ie, in hundredths, eg, 0.7 is 7/10 of a percent, and 7.0 is 7%.	1
2. В иной форме(Other) <Othr>	Процентная ставка, выраженная в другой форме.(Rate type expressed, in an other form.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

4.2.8. ВыборТехническогоКаналаВвода1(TechnicalInputChannel1Choice)

Название: ВыборТехническогоКаналаВвода1(TechnicalInputChannel1Choice).

Определение: Определяет технический канал ввода данных.(Specifies the technical input channel.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 139. Реквизитный состав данных «ВыборТехническогоКаналаВвода1(TechnicalInputChannel1Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Технический канал ввода данных в соответствии с опубликованным списком внешних кодов	ExternalTechnicalInputChannel1Code Specifies the technical input channel, as published in an external technical input channel	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	технических каналов ввода данных.(Technical input channel, as published in an external technical input channel code list.)	code list. External code sets can be downloaded from www.iso20022.org .	
2. В собственной форме(Proprietary) <Prtry>	Технический канал, используемый для ввода распоряжения, в форме собственной идентификации.(Technical channel used to input the instruction, in a proprietary form.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

4.2.9. (DiscountAmountType1Choice)

Название: (DiscountAmountType1Choice).

Определение: Определяет тип суммы.(Specifies the amount type.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 140. Реквизитный состав данных «(DiscountAmountType1Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Определяет тип суммы в закодированной форме.(Specifies the amount type, in a coded form.)	ExternalDiscountAmountType1Code Specifies the nature, or use, of the amount in the format of character string with a maximum length of 4 characters. The list of valid codes is an external code list published separately. External code sets can be downloaded from www.iso20022.org .	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
2. В собственной форме(Proprietary) <Prtry>	Определяет тип суммы в свободной текстовой форме. (Specifies the amount type, in a free-text form.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

4.2.10. (ReferredDocumentType3Choice)

Название: (ReferredDocumentType3Choice).

Определение: Определяет детали типа ссылоного документа.((Specifies the type of the document referred in the remittance information.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 141. Реквизитный состав данных «(ReferredDocumentType3Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Тип документа в закодированной форме. (Document type in a coded form.)	DocumentType6Code Specifies a type of financial or commercial document.	1
2. ВСобственнойФорме(Proprietary) <Prtry>	Идентификатор в собственной форме типа документа на перевод.(Proprietary identification of the type of the remittance document.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

4.2.11. ВыборТипаДохода1(InterestType1Choice)

Название: ВыборТипаДохода1(InterestType1Choice).

Определение: Тип дохода, представленный в виде кода или текста.(Interest type is expressed as a code or a text.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 142. Реквизитный состав данных «ВыборТипаДохода1(InterestType1Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Код типа дохода.(Specifies the type of interest.)	InterestType1Code Indicates which type of interest is applied to a balance left on an account.	1
2. В свободной форме(Proprietary) <Prtry>	Тип дохода в некодированной форме.(Specifies the type of interest in uncoded form.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

4.2.12. ВыборСхемыФинансовойИдентификации1(FinancialIdentificationSchemeName1Choice)

Название: ВыборСхемыФинансовойИдентификации1(FinancialIdentificationSchemeName1Choice).

Определение: Набор реквизитов определяющих наименование идентификационной схемы.(Sets of elements to identify a name of the organisation identification scheme.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 143. Реквизитный состав данных

«ВыборСхемыФинансовойИдентификации1(FinancialIdentificationSchemeName1Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Наименование схемы идентификации в кодированной форме, опубликованной во	ExternalFinancialInstitutionIdentification1Code Specifies the external financial institution identification scheme name code in the format	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	внешнем списке.(Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.)	of character string with a maximum length of 4 characters. The list of valid codes is an external code list published separately. External code sets can be downloaded from www.iso20022.org .	
2. Собственная Идентификация (Proprietary) <Prtry>	Наименование схемы идентификации в свободной форме.(Name of the identification scheme, in a free text form.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

4.2.13. Выбор Типа Кредитной Линии 1 (CreditLineType1Choice)

Название: Выбор Типа Кредитной Линии 1 (CreditLineType1Choice).

Определение: Указывает тип предоставленной кредитной линии.(Specifies the type of the credit line provided.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 144. Реквизитный состав данных «Выбор Типа Кредитной Линии 1 (CreditLineType1Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код (Code) <Cd>	Тип кредитной линии, опубликованной во внешнем кодовом списке.(Type of the credit line, as published in an external purpose code list.)	ExternalCreditLineType1Code Specifies the external credit line type code in the format of character string with a maximum length of 4 characters. The list of valid codes is an external code set published separately. External code sets can be downloaded from www.iso20022.org .	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
2. В собственной форме(Proprietary) <Prtry>	Тип кредитной линии в собственной форме.(Type of the credit line, in a proprietary form.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

4.2.14. ВыборТипвОстатка10(BalanceType10Choice)

Название: ВыборТипвОстатка10(BalanceType10Choice).

Определение: Определяет тип остатка.(Specifies the balance type.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 145. Реквизитный состав данных «ВыборТипвОстатка10(BalanceType10Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Тип остатка в закодированной форме.(Balance type, in a coded format.)	ExternalBalanceType1Code Specifies the balance type, as published in an external balance type code set. External code sets can be downloaded from www.iso20022.org .	1
2. В собственной форме(Proprietary) <Prtry>	Тип остатка в собственном формате.(Balance type, in a proprietary format.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

4.2.15. ВыборСтороны35(Party35Choice)

Название: ВыборСтороны35(Party35Choice).

Определение: Идентификация физического лица, организации или финансового учреждения.(Identification of a person, an organisation or a financial institution.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 146. Реквизитный состав данных «ВыборСтороны35(Party35Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Сторона(Party) <Pty>	Определяет физическое лицо или организацию.(Identification of a person or an organisation.)	ИдентификаторУчастника125(PartyIdentification125) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
2. Банк(Agent) <Agt>	Идентификация Банка или финансовой организации.(Identification of a financial institution.)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	1

4.2.16. Идентификатор платежной (клиринговой) системы(ClearingSystemIdentification2Choice)

Название: Идентификатор платежной (клиринговой) системы(ClearingSystemIdentification2Choice).

Определение: Определяет идентификатор клиринговой системы.(Choice of a clearing system identifier.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 147. Реквизитный состав данных «Идентификатор платежной (клиринговой) системы(ClearingSystemIdentification2Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Идентификатор клиринговой системы в закодированной форме, опубликованный во внешнем списке.(Identification of a	ExternalClearingSystemIdentification1Code Specifies the clearing system identification code, as published in an external clearing system identification code list.	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	clearing system, in a coded form as published in an external list.)	External code sets can be downloaded from www.iso20022.org .	
2. В собственной форме(Proprietary) <Prtry>	Код идентификации клиринговой системы, который еще не определен в списке клиринговых систем.(Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

4.2.17. ВыборТипаКоммиссионныхСборов3(ChargeType3Choice)

Название: ВыборТипаКоммиссионныхСборов3(ChargeType3Choice).

Определение: Определяет тип комиссионных сборов. (Specifies the charge type.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 148. Реквизитный состав данных «ВыборТипаКоммиссионныхСборов3(ChargeType3Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	В форме кода.(Charge type, in a coded form.)	ExternalChargeType1Code Specifies the nature, or use, of the charges in the format of character string with a maximum length of 4 characters. The list of valid codes is an external code list published separately. External code sets can be downloaded from www.iso20022.org .	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
2. В собственной форме(Proprietary) <Prtry>	Тип комиссионных в форме собственной идентификации, определенной организацией, устанавливающей идентификацию.(Type of charge in a proprietary form, as defined by the issuer.)	\$field.dataType	1

4.2.18. (AccountSchemeName1Choice)

Название: (AccountSchemeName1Choice).

Определение: Набор реквизитов для определения идентификационной схемы.(Sets of elements to identify a name of the identification scheme.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 149. Реквизитный состав данных «(AccountSchemeName1Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Наименование схемы идентификации в кодированной форме, опубликованной во внешнем списке.(Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.)	ExternalAccountIdentification1Code Specifies the external account identification scheme name code in the format of character string with a maximum length of 4 characters. The list of valid codes is an external code list published separately. External code sets can be downloaded from www.iso20022.org .	1
2.	Наименование схемы	Max35Text	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
СобственнаяИдентификация(Proprietary) <Prtry>	идентификации в форме собственной идентификации.(Name of the identification scheme, in a free text form.)	Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	

4.2.19. ВыборКоличествОперации(TransactionQuantities2Choice)

Название: ВыборКоличествОперации(TransactionQuantities2Choice).

Определение: Определяет количества, например, ценных

бумаг, являющихся предметом основной транзакции.(Specifies the quantities (such as securities) in the underlying transaction.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 150. Реквизитный состав данных «ВыборКоличествОперации(TransactionQuantities2Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Количество(Quantity) <Qty>	Определяет количества, например, ценных бумаг, являющихся предметом основной транзакции.(Specifies the quantity (such as securities) in the underlying transaction.)	ВыборКоличестваФинансовогоИнструмента(FinancialInstrumentQuantityChoice) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
2. Первоначальная стоимость и амортизированное значение(OriginalAndCurrentFaceAmount) <OrgnlAndCurFaceAmt>	Первоначальная стоимость и амортизированное значение ценных бумаг.(Face amount and amortised value of security.)	(OriginalAndCurrentQuantities1) Определяется областями значений вложенных элементов.	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
3. В собственной форме(Proprietary) <Prtry>	Собственная спецификация количества, относящаяся к базовой операции.(Proprietary quantities specification defined in the underlying transaction.)	СобственноеКоличество1(ProprietaryQuantity 1) Определяется областями значений вложенных элементов.	1

4.2.20. ДатаДоступностиОстаткаДенежных Средств 1 (CashAvailabilityDate1Choice)

Название: ДатаДоступностиОстаткаДенежных Средств 1 (CashAvailabilityDate1Choice).

Определение: Указывает, когда сумма денежных средств станет доступной.(Indicates when the amount of money will become available.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 151. Реквизитный состав данных «ДатаДоступностиОстаткаДенежных Средств 1 (CashAvailabilityDate1Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Количество дней (NumberOfDays) <NbOfDays>	(Indicates the number of float days attached to the balance.)	Max15PlusSignedNumericText Specifies a numeric string with a maximum length of 15 digits and may be prefixed with a plus sign.	1
2. Фактическая дата (ActualDate) <ActlDt>	Указывает фактическую дату доступности денежных средств.(Identifies the actual availability date.)	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	1

4.2.21. ВыборНазначенияПлатежа2(Purpose2Choice)

Название: ВыборНазначенияПлатежа2(Purpose2Choice).

Определение: Основная причина платежа. *Использование:* Назначение используется конечными клиентами, такими как иницилирующая

сторона, (конечный) отправитель денег, (конечный) бенефициар, для представления информации характера платежа.

Содержимое элемента Назначение не используется для обработки банками, участвующими в платежной цепочке. (Specifies the underlying reason for the payment transaction.

Usage: Purpose is used by the end-customers, that is initiating party, (ultimate) debtor, (ultimate) creditor to provide information concerning the nature of the payment. Purpose is a content element, which is not used for processing by any of the agents involved in the payment chain.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 152. Реквизитный состав данных «ВыборНазначенияПлатежа2(Purpose2Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Основная причина платежа, опубликованная во внешнем перечне кодов назначения. Использование в РК: Для указания кода назначения платежа(Underlying reason for the payment transaction, as published in an external purpose code list.)	ExternalPurpose1Code Specifies the external purpose code in the format of character string with a maximum length of 4 characters. The list of valid codes is an external code list published separately. External code sets can be downloaded from www.iso20022.org .	1
2. В собственной	Назначение платежа в	Max35Text	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
форме(Proprietary) <Prtry>	собственной форме (КНП)(Purpose, in a proprietary form.)	Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	

4.2.22. Выбор источника отчета.(ReportingSource1Choice)

Название: Выбор источника отчета.(ReportingSource1Choice).

Определение: Указывает источник, используемый для создания отчетов.(Specifies the source used to generate the reporting.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 153. Реквизитный состав данных «Выбор источника отчета.(ReportingSource1Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Внешний код источника отчета(Reporting source, as published in an external reporting source code list.)	ExternalReportingSource1Code Specifies the reporting source, as published in an external reporting source code list. External code sets can be downloaded from www.iso20022.org .	1
2. В собственной форме(Proprietary) <Prtry>	Тип источника отчета и в свободной текстовой форме(Reporting source, in a proprietary form.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

4.2.23. (CreditorReferenceType1Choice)

Название: (CreditorReferenceType1Choice).

Определение: (Specifies the type of document referred by the creditor.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 154. Реквизитный состав данных «(CreditorReferenceType1Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Тип референса бенефициара в закодированной форме.(Type of creditor reference, in a coded form.)	DocumentType3Code Specifies a type of financial or commercial document.	1
2. КодИлиВСобственнойФорме(Proprietary) <Prtry>	Тип референса бенефициара в закодированной форме или в собственном формате.(Creditor reference type, in a proprietary form.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

4.2.24. ВыборСтатусаЗаписи1(EntryStatus1Choice)

Название: ВыборСтатусаЗаписи1(EntryStatus1Choice).

Определение: Определяет статус записи в учете организации, обслуживающей счет.

(Specifies the status of an entry on the books of the account servicer.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 155. Реквизитный состав данных «ВыборСтатусаЗаписи1(EntryStatus1Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Статус записи в форме кода.(Entry status, in a coded form.)	ExternalEntryStatus1Code Specifies the status of an entry on the books of	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
		the account servicer, as published in an external code set. External code sets can be downloaded from www.iso20022.org .	
2. В собственной форме(Proprietary) <Prtry>	Статус записи в собственной форме.(Entry status, in a proprietary form.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

4.2.25. ВыборЛокальногоИнструмента2(LocalInstrument2Choice)

Название: ВыборЛокальногоИнструмента2(LocalInstrument2Choice).

Определение: Специфичный для сообщества пользователей инструмент.

Набор элементов который в дальнейшем определяет локальный инструмент, который был запрошен иницилирующей стороной.(Set of elements that further identifies the type of local instruments being requested by the initiating party.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 156. Реквизитный состав данных «ВыборЛокальногоИнструмента2(LocalInstrument2Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Определяет локальный инструмент, опубликованный во внешнем перечне кодов локальных инструментов.(Specifies the local instrument, as published in an external local instrument code list.)	ExternalLocalInstrument1Code Specifies the external local instrument code in the format of character string with a maximum length of 35 characters. The list of valid codes is an external code list published separately. External code sets can be downloaded from www.iso20022.org .	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
2. В собственной форме(Proprietary) <Prtry>	Определяет какой платежный инструмент использован (вид операции)(Specifies the local instrument, as a proprietary code.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

4.2.26. ВыборОперацииПоКарте3(CardTransaction3Choice)

Название: ВыборОперацииПоКарте3(CardTransaction3Choice).

Определение: Выбор между эквайринговой транзакцией карты или отдельной транзакцией карты.(Choice between an acquirer globalised card transaction or an individual card transaction.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 157. Реквизитный состав данных «ВыборОперацииПоКарте3(CardTransaction3Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Агрегированные данные(Aggregated) <Aggtd>	Сведения об операциях по карте на основании агрегирования данных об операциях по карте, выполненного эквайром, обслуживающим карту(Card transaction details, based on card transaction aggregated data performed by the card acquirer.)	АгрегированныеДанныеОбОперацияхПоКарт e2(CardAggregated2) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
2. Отдельные данные(Individual) <Indv>	Сведения об отдельной операции по карте, записанные на POI-терминале (точке взаимодействия).(Card transaction	ОтдельнаяОперацияПоКарте2(CardIndividual Transaction2) Определяется областями значений вложенных элементов.	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	details for the individual transaction, as recorded at the POI (point of interaction).)		

4.2.27. ВыборДатыИДатаВремя(DateAndDateTime2Choice)

Название: ВыборДатыИДатаВремя(DateAndDateTime2Choice).

Определение: Выбор между датой или датой и временем.(Choice between a date or a date and time format.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 158. Реквизитный состав данных «ВыборДатыИДатаВремя(DateAndDateTime2Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Дата(Date) <Dt>	Определяет дату.(Specified date.)	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	1
2. ДатаВремя(DateTime) <DtTm>	Определяет дату и время.(Specified date and time.)	ISODateTime A particular point in the progression of time defined by a mandatory date and a mandatory time component, expressed in either UTC time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ), local time with UTC offset format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss). These	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
		representations are defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601. Note on the time format: 1) beginning / end of calendar day 00:00:00 = the beginning of a calendar day 24:00:00 = the end of a calendar day 2) fractions of second in time format Decimal fractions of seconds may be included. In this case, the involved parties shall agree on the maximum number of digits that are allowed.	

4.2.28. (OrganisationIdentificationSchemeName1Choice)

Название: (OrganisationIdentificationSchemeName1Choice).

Определение: Набор элементов, определяющей имя организации идентификационной схемы (Sets of elements to identify a name of the organisation identification scheme.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 159. Реквизитный состав данных «(OrganisationIdentificationSchemeName1Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Наименование схемы идентификации в кодированной форме, опубликованной во внешнем списке. Имеет значение	ExternalOrganisationIdentification1Code Specifies the external organisation identification scheme name code in the format of character string with a maximum length of 4 characters. The list of valid codes is an external code list	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	COID в случае указания БИН(Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.)	published separately. External code sets can be downloaded from www.iso20022.org .	
2. Собственная идентификация(Proprietary) <Prtry>	Наименование схемы идентификации в свободной форме. Указывает тип идентификации для значения в */Othr/Id - (IRS SECO CHIEF MAINBK)(Name of the identification scheme, in a free text form.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

4.2.29. ВыборИсточникаИдентификации3(IdentificationSource3Choice)

Название: ВыборИсточникаИдентификации3(IdentificationSource3Choice).

Определение: Выбор между источником идентификации финансового инструмента.(Choice between source of identification of a financial instrument.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 160. Реквизитный состав данных «ВыборИсточникаИдентификации3(IdentificationSource3Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Уникальный и однозначный источник идентификации, назначаемый через заранее определенный список	ExternalFinancialInstrumentIdentificationType1 Code Specifies the external financial instrument identification type scheme name code in the	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	кодов.(Unique and unambiguous identification source, as assigned via a pre-determined code list.)	format of character string with a maximum length of 4 characters. The list of valid codes is an external code list published separately. External code sets can be downloaded from www.iso20022.org .	
2. В собственной форме(Proprietary) <Prtry>	Уникальный и однозначный источник идентификации с использованием собственной схемы идентификации.(Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

4.2.30. ВыборКодаИдентификации4(AccountIdentification4Choice)

Название: ВыборКодаИдентификации4(AccountIdentification4Choice).

Определение: Уникальный и однозначный идентификатор (счета), присвоенный идентифицирующей организацией(Specifies the unique identification of an account as assigned by the account servicer.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 161. Реквизитный состав данных «ВыборКодаИдентификации4(AccountIdentification4Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. МеждународныйНомерБанковского Счета(IBAN)	IBAN — идентификатор, который используется банками на международном уровне для	IBAN2007Identifier An identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
<IBAN>	уникальной идентификации счета клиента.(International Bank Account Number (IBAN)(International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.)	customer at a financial institution, as described in the latest edition of the international standard ISO 13616: 2007 - "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)".	
2. В иной форме(Other) <Othr>	Уникальный идентификатор счета, назначенный обслуживающим банком с использованием схемы идентификации.(Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.)	(GenericAccountIdentification1) Определяется областями значений вложенных элементов.	1

4.2.31. ВыборДопустимойСуммыВалюты(ImpliedCurrencyAmountRange1Choice)

Название: ВыборДопустимойСуммыВалюты(ImpliedCurrencyAmountRange1Choice).

Определение: Выбор между диапазонами значений, в которых сумма считается действительной, или значение указанной суммы, которое должно быть сопоставлено или несовместимо с действительностью.(Choice between ranges of values in which an amount is considered valid or a specified amount value which has to be matched or unmatched to be valid.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 162. Реквизитный состав данных «ВыборДопустимойСуммыВалюты(ImpliedCurrencyAmountRange1Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Сумма От(FromAmount) <FrAmt>	Нижняя граница диапазона значений суммы.(Lower boundary of a range of amount values.)	ДиапазонГраницСуммы1(AmountRangeBoundary1) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
2. Сумма До(ToAmount) <ToAmt>	Верхняя граница диапазона значений суммы.(Upper boundary of a range of amount values.)	ДиапазонГраницСуммы1(AmountRangeBoundary1) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
3. Сумма От До(FromToAmount) <FrToAmt>	Диапазон действительных значений сумм.(Range of valid amount values.)	ОтДоДиапазонСуммы1(FromToAmountRange1) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
4. Сумма Равно(EqualAmount) <EQAmt>	Значение, при котором сумма считается действительной.(Exact value an amount must match to be considered valid.)	ImpliedCurrencyAndAmount Number of monetary units specified in a currency where the unit of currency is implied by the context and compliant with ISO 4217. The decimal separator is a dot. Note: a zero amount is considered a positive amount.	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
5. Сумма НеРавно(NotEqualAmount) <NEQAmt>	Значение, при котором сумма не может считаться действительной.(Value that an amount must not match to be considered valid.)	ImpliedCurrencyAndAmount Number of monetary units specified in a currency where the unit of currency is implied by the context and compliant with ISO 4217. The decimal separator is a dot. Note: a zero amount is considered a positive amount.	1

4.2.32. ВыборОснованиявозврата5(ReturnReason5Choice)

Название: ВыборОснованиявозврата5(ReturnReason5Choice).

Определение: Определяет основание возврата операции.(Specifies the reason for the return of the transaction.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 163. Реквизитный состав данных «ВыборОснованиявозврата5(ReturnReason5Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Основание возврата в соответствии с таблицей внешних кодов оснований возврата.(Reason for the return, as published in an external reason code list.)	ExternalReturnReason1Code Specifies the return reason, as published in an external return reason code list. External code sets can be downloaded from www.iso20022.org .	1
2. В собственной форме(Proprietary) <Prtry>	Причина возврата в собственной форме.(Reason for the return, in a proprietary form.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

4.2.33. (PersonIdentificationSchemeName1Choice)

Название: (PersonIdentificationSchemeName1Choice).

Определение: Набор элементов, определяющих имя идентификационной схемы.(Sets of elements to identify a name of the identification scheme.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 164. Реквизитный состав данных «(PersonIdentificationSchemeName1Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Наименование схемы идентификации в кодированной форме, опубликованной во внешнем списке. Указывает тип идентификации NIDN при указании ИИН(Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.)	ExternalPersonIdentification1Code Specifies the external person identification scheme name code in the format of character string with a maximum length of 4 characters. The list of valid codes is an external code list published separately. External code sets can be downloaded from www.iso20022.org .	1
2. Собственная Идентификация(Proprietary) <Prtry>	Наименование схемы идентификации в свободной форме. Указывает тип идентификации для значения в */Othr/Id - (IRS SECO)(Name of the identification scheme, in a free text form.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

4.2.34. ВыборПодтипаОстатка1(BalanceSubType1Choice)

Название: ВыборПодтипаОстатка1(BalanceSubType1Choice).

Определение: Определяет подтип остатка.(Specifies the balance subtype.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 165. Реквизитный состав данных «ВыборПодтипаОстатка1(BalanceSubType1Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Подтип остатка средств в соответствии с таблицей внешних кодов подтипа остатка средств.(Balance sub-type, as published in an external balance sub-type code list.)	ExternalBalanceSubType1Code Specifies the balance sub-type, as published in an external balance sub-type code list. External code sets can be downloaded from www.iso20022.org .	1
2. (Proprietary) <Prtry>	(Specifies a proprietary code for the balance type.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

4.2.35. ВыборЦеныОперации4(TransactionPrice4Choice)

Название: ВыборЦеныОперации4(TransactionPrice4Choice).

Определение:

Определяет информацию о цене, относящуюся к базовой операции.(Specifies the price information related to the underlying transaction.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 166. Реквизитный состав данных «ВыборЦеныОперации4(TransactionPrice4Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Цена сделки(DealPrice) <DealPric>	Указывается цена финансового инструмента, являющегося предметом сделки. Это цена сделки отдельной операции продажи. Если исполнение сделки предполагает осуществление только одной торговой операции, то цена сделки может быть равной цене исполненной сделки (исключение составляют случаи, когда в цену включены комиссионные или цена округляется, или когда к цене сделки или цене исполненной сделки, или к обеим ценам применяется какой-либо иной фактор).(Specifies the price of the traded financial instrument. This is the deal price of the individual trade transaction. If there is only one trade transaction for the execution of the trade, then the deal price could equal the executed trade price (unless, for example, the price includes commissions or rounding, or some other factor has been applied to the deal price or the executed trade	Цена7(Price7) Определяется областями значений вложенных элементов.	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	price, or both).)		
2. В собственной форме(Proprietary) <Prtry>	Собственная спецификация цены, относящаяся к базовой операции.(Proprietary price specification related to the underlying transaction.)	СобственнаяЦена2(ProprietaryPrice2) Определяется областями значений вложенных элементов.	1..*

4.2.36. (Party34Choice)

Название: (Party34Choice).

Определение: Характер или использование учетной записи(Nature or use of the account.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 167. Реквизитный состав данных «(Party34Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификация Организации(OrganisationIdentification) <OrgId>	Уникальная и однозначная идентификация юридического лица(Unique and unambiguous way to identify an organisation.)	ИдентификаторОрганизации8(OrganisationIdentification8) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
2. Идентификатор физического лица(PrivateIdentification) <PrvtId>	Уникальная и однозначная идентификация физического лица(Unique and unambiguous identification of a person, for example a passport.)	ИдентификаторФизическогоЛица13(PersonIdentification13) Определяется областями значений вложенных элементов.	1

4.2.37. ВыборЦеныСуммаПроцентнаяСтавка3(PriceRateOrAmount3Choice)

Название: ВыборЦеныСуммаПроцентнаяСтавка3(PriceRateOrAmount3Choice).

Определение: Выбор формата цены(Choice of formats for the price.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 168. Реквизитный состав данных «ВыборЦеныСуммаПроцентнаяСтавка3(PriceRateOrAmount3Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Ставка(Rate) <Rate>	Цена, выраженная в процентной ставке.(Price expressed as a rate, that is percentage.)	PercentageRate Rate expressed as a percentage, ie, in hundredths, eg, 0.7 is 7/10 of a percent, and 7.0 is 7%.	1
2. Сумма(Amount) <Amt>	Цена, выраженная в валюте и значении.(Price expressed as a currency and value.)	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217. The number of fractional digits (or minor unit of currency) is not checked as per ISO 4217: It must be lesser than or equal to 13. Note: The decimal separator is a dot.	1

4.2.38. ВыборКоличестваФинансовогоИнструмента(FinancialInstrumentQuantityChoice)

Название: ВыборКоличестваФинансовогоИнструмента(FinancialInstrumentQuantityChoice).

Определение: Выбор между форматами количества ценных бумаг.(Choice between formats for the quantity of security.)

Регистрационный статус: Obsolete

Дата удаления: 2018-09-09T00:00:00.000+0200

Таблица 169. Реквизитный состав данных

«ВыборКоличестваФинансовогоИнструмента(FinancialInstrumentQuantityChoice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Штуки(Unit) <Unit>	Количество выражается в виде числа, например, количества ценных бумаг.(Quantity expressed as a number, eg, a number of shares.)	DecimalNumber Number of objects represented as a decimal number, eg, 0.75 or 45.6.	1
2. Номинальная стоимость(FaceAmount) <FaceAmt>	Количество, выраженное в виде суммы, представляющей номинальную стоимость, т. е. основную сумму, долгового инструмента.(Quantity expressed as an amount representing the face amount, ie, the principal, of a debt instrument.)	ImpliedCurrencyAndAmount Number of monetary units specified in a currency where the unit of currency is implied by the context and compliant with ISO 4217. The decimal separator is a dot. Note: a zero amount is considered a positive amount.	1
3. Амортизированная стоимость(AmortisedValue) <AmtsdVal>	Количество, выраженное в виде суммы, представляющей амортизированную стоимость.(Quantity expressed as an amount representing the current amortised face amount of a bond, eg, a periodic reduction of a bond's principal amount.)	ImpliedCurrencyAndAmount Number of monetary units specified in a currency where the unit of currency is implied by the context and compliant with ISO 4217. The decimal separator is a dot. Note: a zero amount is considered a positive amount.	1

4.2.39. ВыборТипаРасчетногоСчета2(CashAccountType2Choice)

Название: ВыборТипаРасчетногоСчета2(CashAccountType2Choice).

Определение: Характер или назначение счета.(Nature or use of the account.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 170. Реквизитный состав данных «ВыборТипаРасчетногоСчета2(CashAccountType2Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Тип счета в кодированной форме(Account type, in a coded form.)	ExternalCashAccountType1Code Specifies the nature, or use, of the cash account in the format of character string with a maximum length of 4 characters. The list of valid codes is an external code list published separately. External code sets can be downloaded from www.iso20022.org .	1
2. Всобственной форме(Proprietary) <Prtry>	Характер или назначение счета в собственной форме.(Nature or use of the account in a proprietary form.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

5. ОПИСАНИЕ ПРОСТЫХ ТИПОВ ДАННЫХ

5.1. Количество

5.1.1. ПодразумеваемаяВалютаИСумма(ImpliedCurrencyAndAmount)

Определение: Количество денежных единиц, указанных в валюте, в которой единица валюты подразумевается контекстом и соответствует ISO 4217.

Десятичный разделитель является точкой.(Number of monetary units specified in a currency where the unit of currency is implied by the context and compliant with ISO 4217. The decimal separator is a dot.

Note: a zero amount is considered a positive amount.)

Тип: Количество.

Формат:

Минимальный размер: 0.

Максимальный размер: 18.

Количество разрядов в дробной части: 5.

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.1.2.

АктивнаяИлиРанееИспользованнаяВалютаИСумма(ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount)

Определение: Ряд денежных единиц, указанных в активной или исторической валюте, где единица валюты является явной и соответствует ISO 4217.(A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.)

Тип: Количество.

Формат:

Минимальный размер: 0.

Максимальный размер: 18.

Количество разрядов в дробной части: 5.

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Правила контроля:

(CurrencyAmount)

(The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.)

5.1.3. (ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount)

Определение: (A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217. The number of fractional digits (or minor unit of currency) is not checked as per ISO 4217: It must be lesser than or equal to 13.

Note: The decimal separator is a dot.)

Тип: Количество.

Формат:

Минимальный размер: 0.

Максимальный размер: 18.

Количество разрядов в дробной части: 13.

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.1.4. АктивнаяВалютаИСумма(ActiveCurrencyAndAmount)

Определение: Количество денежных единиц в активной валюте, валютная единица конкретна и соответствует стандарту ISO 4217.(A number of monetary units specified in an active currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.)

Тип: Количество.

Формат:

Минимальный размер: 0.

Максимальный размер: 18.

Количество разрядов в дробной части: 5.

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Правила контроля:

(CurrencyAmount)

(The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.)

5.2. Дата

5.2.1. ISOДата(ISODate)

Определение: Описание: Определенный момент времени в течение календарного года, выраженный в формате ГГГГ-ММ-ДД. Это представление приведено в документе «XML-схема. Часть 2: Типы данных. Второе издание – Рекомендации W3C, 28 октября 2004» совместно со стандартом ISO 8601(A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.)

Тип: Дата.

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.3. Дата и время

5.3.1. ISOДатаВремя(ISODateTime)

Определение: Определенный момент времени с обязательным указанием даты и времени, выраженный в формате всемирного координированного времени/UTC (ГГГГ-ММ-ДДТчч:мм:сс.ссZ), по местному времени со смещением от UTC (ГГГГ-ММ-ДД чч:мм:сс.сс +/-чч:мм) или по местному времени (ГГГГ-ММ-ДДТчч:мм:сс.сс). Эти представления приведены в документе «XML-схема. Часть 2: Типы данных. Второе издание – Рекомендации W3C, 28 октября 2004» совместно со стандартом ISO 8601.

Примечания к формату времени:

1) начало/конец календарного дня

00:00:00 = начало календарного дня

24:00:00 = конец календарного дня

2) доли секунды в формате времени

Могут быть включены десятичные доли секунды. В этом случае, стороны договариваются о максимальном количестве допустимых цифр. (A particular point in the progression of time defined by a mandatory date and a mandatory time component, expressed in either UTC time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ), local time with UTC offset format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss). These representations are defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.

Note on the time format:

1) beginning / end of calendar day

00:00:00 = the beginning of a calendar day

24:00:00 = the end of a calendar day

2) fractions of second in time format

Decimal fractions of seconds may be included. In this case, the involved parties shall agree on the maximum number of digits that are allowed.)

Тип: Дата и время.

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.4. Индикатор

5.4.1. ИндикаторИстинаЛожь(TrueFalseIndicator)

Определение: Определение: Флаг, указывающий значение «истина» или «ложь». (A flag indicating a True or False value.)

Тип: Индикатор.

При значении "True": True

При значении "False": False

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.4.2. ДаНетИндикатор(YesNoIndicator)

Определение: Указывает ответ типа «Да» или «Нет» для элемента. (Indicates a "Yes" or "No" type of answer for an element.)

Тип: Индикатор.

При значении "True": Yes

При значении "False": No

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.4.3. ПризнакВключенияКомиссии(ChargeIncludedIndicator)

Определение: Указывает, были ли уже включены комиссионные сборы.(Indicates whether charges have already been included.)

Тип: Индикатор.

При значении "True": Included

При значении "False": Pre-advised

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.5. Набор идентификаторов

5.5.1. IBAN(IBAN2007Identifier)

Определение: Международный номер банковского счета в стандарте IBAN (ISO13616)(An identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer at a financial institution, as described in the latest edition of the international standard ISO 13616: 2007 - "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)".)

Тип: Набор идентификаторов.

Идентификационная схема: National Banking Association; International Bank Account Number (ISO 13616)

Формат:

Паттерн: [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Правила контроля:

(IBAN)

(A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.)

5.5.2. BICFIИдентификатор(BICFIIdentifier)

Определение: Код, присвоенный банку органом регистрации ISO 9362 как описано в стандарте ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".(Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".)

Тип: Набор идентификаторов.

Идентификационная схема: SWIFT; BICIdentifier

Формат:

Паттерн: [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Правила контроля:

(BICFI)

(Valid BICs for financial institutions are registered by the ISO 9362 Registration Authority in the BIC directory, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.)

5.5.3. ISINOct2015Идентификатор(ISINOct2015Identifier)

Определение: Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN-код). Система нумерации, разработанная Международной организацией по стандартизации (ISO) при ООН. ISIN-код состоит из префикса длиной 2 символа, обозначающего страну эмиссии, за которым следует внутренний номер ценной бумаги (при его наличии) и контрольный разряд. В каждой стране есть национальное нумерующее агентство, которое присваивает ISIN-номера ценным бумагам в этой стране.(International Securities Identification Number (ISIN). A numbering system designed by the United Nation's International Organisation for Standardisation (ISO). The ISIN is composed of a 2-character prefix representing the country of issue, followed by the national security number (if one exists), and a check digit. Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country.)

Тип: Набор идентификаторов.

Идентификационная схема: ANNA; ISINIdentifier

Формат:

Паттерн: [A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{9,9}[0-9]{1,1}

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.5.4. Код(BIC,BEI)(AnyBICIdentifier)

Определение: Код, присвоенный банку или нефинансовой организации органом регистрации ISO 9362 как описано в стандарте ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".(Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".)

Тип: Набор идентификаторов.

Идентификационная схема: SWIFT; AnyBICIdentifier

Формат:

Паттерн: [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Правила контроля:

(AnyBIC)

(Only a valid Business identifier code is allowed. Business identifier codes for financial or non-financial institutions are registered by the ISO 9362 Registration Authority in the BIC directory, and consists of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.)

5.6. Количество

5.6.1. (NonNegativeDecimalNumber)

Определение: Количество объектов, представленных как неотрицательное десятичное число, например, 0,75 или 45,6(Number of objects represented as a non negative decimal number, eg, 0.75 or 45.6.)

Тип: Количество.

Формат:

Минимальный размер: 0.

Максимальный размер: 18

Количество разрядов в дробной части: 17

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.6.2. ДесятичноеЧисло(DecimalNumber)

Определение: Количество элементов, представленное в виде десятичного числа, например, 0,75 или 45,6. (Number of objects represented as a decimal number, eg, 0.75 or 45.6.)

Тип: Количество.

Формат:

Максимальный размер: 18

Количество разрядов в дробной части: 17

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.6.3. (Number)

Определение: Количество объектов представлено как целое число. (Number of objects represented as an integer.)

Тип: Количество.

Формат:

Максимальный размер: 18

Количество разрядов в дробной части: 0

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.7. Ставка

5.7.1. ПроцентнаяСтавка(PercentageRate)

Определение: Определение: Ставка, выраженная в виде процентов, то есть в сотых долях, например 0,7 — это 7/10 процента, а 7,0 — это 7%. (Rate expressed as a percentage, ie, in hundredths, eg, 0.7 is 7/10 of a percent, and 7.0 is 7%.)

Тип: Ставка.

Формат:

Максимальный размер: 11

Количество разрядов в дробной части: 10

Базовое значение: 100.0

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.7.2. ПроцентнаяСтавка(BaseOneRate)

Определение: Процентная ставка, представленная в виде десятичной дроби. Общее число знаков: 11. Знаков после запятой: 10.(Rate expressed as a decimal, eg, 0.7 is 7/10 and 70%.)

Тип: Ставка.

Формат:

Максимальный размер: 11

Количество разрядов в дробной части: 10

Базовое значение: 1.0

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.8. Текст

5.8.1. (Exact1NumericText)

Определение: Определяет числовую строку с точной длиной 1 цифра.(Specifies a numeric string with an exact length of 1 digit.)

Тип: Текст.

Формат:

Паттерн: [0-9]

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.8.2. (Max1025Text)

Определение: Определяет строку символов с максимальной длиной 1025 символов.(Specifies a character string with a maximum length of 1025 characters.)

Тип: Текст.

Формат:

Минимальная длина: 1

Максимальная длина: 1025

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.8.3. (Max3NumericText)

Определение: Задаёт числовую строку длиной не более 3 цифр.(Specifies a numeric string with a maximum length of 3 digits.)

Тип: Текст.

Формат:

Паттерн: [0-9]{1,3}

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.8.4. (Max2048Text)

Определение: Указывает строку символов длиной не более 2048 символов. (Specifies a character string with a maximum length of 2048 characters.)

Тип: Текст.

Формат:

Минимальная длина: 1

Максимальная длина: 2048

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.8.5. (Max15PlusSignedNumericText)

Определение: Указывает числовую строку с максимальной длиной 15 цифр и может иметь префикс знака плюс. (Specifies a numeric string with a maximum length of 15 digits and may be prefixed with a plus sign.)

Тип: Текст.

Формат:

Паттерн: [\+]{0,1}[0-9]{1,15}

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.8.6. (Max105Text)

Определение: (Specifies a character string with a maximum length of 105 characters.)

Тип: Текст.

Формат:

Минимальная длина: 1

Максимальная длина: 105

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.8.7. (Max16Text)

Определение: Указывает строку символов длиной не более 16 символов.(Specifies a character string with a maximum length of 16 characters.)

Тип: Текст.

Формат:

Минимальная длина: 1

Максимальная длина: 16

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.8.8. (Max15NumericText)

Определение:

Описывает числовую строку с максимальной длиной 15 цифр.(Specifies a numeric string with a maximum length of 15 digits.)

Тип: Текст.

Формат:

Паттерн: [0-9]{1,15}

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.8.9. (Exact3NumericText)

Определение: Определяет числовую строку с точной длиной 3 цифры.(Specifies a numeric string with an exact length of 3 digits.)

Тип: Текст.

Формат:

Паттерн: [0-9]{3}

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.8.10. (Max500Text)

Определение: Указывает строку символов длиной не более 500 символов.(Specifies a character string with a maximum length of 500 characters.)

Тип: Текст.

Формат:

Минимальная длина: 1

Максимальная длина: 500

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.8.11. (Min3Max4NumericText)

Определение: Задает числовую строку длиной не менее 3 цифр и длиной не более 4 цифр.

(Specifies a numeric string with a minimum length of 3 digits, and a maximum length of 4 digits.)

Тип: Текст.

Формат:

Паттерн: [0-9]{3,4}

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.8.12. (Max35Text)

Определение: Указывает строку символов длиной не более 35 символов.(Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.)

Тип: Текст.

Формат:

Минимальная длина: 1

Максимальная длина: 35

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.8.13. (Max70Text)

Определение: Указывает строку символов длиной не более 70 символов.(Specifies a character string with a maximum length of 70characters.)

Тип: Текст.

Формат:

Минимальная длина: 1

Максимальная длина: 70

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.8.14. (Max140Text)

Определение: Указывает строку символов длиной не более 140 символов.(Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.)

Тип: Текст.

Формат:

Минимальная длина: 1

Максимальная длина: 140

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.8.15. (Min8Max28NumericText)

Определение: Определяет числовую строку с минимальной длиной 8 цифр и максимальной длиной 28 цифр.(Specifies a numeric string with a minimum length of 8 digits, and a maximum length of 28 digits.)

Тип: Текст.

Формат:

Паттерн: [0-9]{8,28}

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.8.16. (Max34Text)

Определение: (Specifies a character string with a maximum length of 34 characters.)

Тип: Текст.

Формат:

Минимальная длина: 1

Максимальная длина: 34

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.8.17. (Min2Max3NumericText)

Определение: Определяет числовую строку с минимальной длиной 2 цифры и максимальной длиной 3 цифры.(Specifies a numeric string with a minimum length of 2 digits, and a maximum length of 3 digits.)

Тип: Текст.

Формат:

Паттерн: [0-9]{2,3}

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.8.18. (Max5NumericText)

Определение: Указывает числовую строку с максимальной длиной 5 цифр. (Specifies a numeric string with a maximum length of 5 digits.)

Тип: Текст.

Формат:

Паттерн: [0-9]{1,5}

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.8.19. (Max4Text)

Определение: (Specifies a character string with a maximum length of 4 characters.)

Тип: Текст.

Формат:

Минимальная длина: 1

Максимальная длина: 4

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.8.20. (Max350Text)

Определение: (Specifies a character string with a maximum length of 350 characters.)

Тип: Текст.

Формат:

Минимальная длина: 1

Максимальная длина: 350

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.8.21. (Exact4AlphaNumericText)

Определение: Указывает буквенно-цифровую строку длиной 4 символа.(Specifies an alphanumeric string with a length of 4 characters.)

Тип: Текст.

Формат:

Паттерн: [a-zA-Z0-9]{4}

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.8.22. (PhoneNumber)

Определение: Информация, описывающая телефонный номер или номер факса в соответствии с правилами телекоммуникационной службы.

Он состоит из символа «+», за которым следует код страны (от 1 до 3 символов), затем символ «-», после чего любая комбинация чисел, символы «(», «)», «+» и «-» (до 30 символов).(The collection of information which identifies a specific phone or FAX number as defined by telecom services.

It consists of a "+" followed by the country code (from 1 to 3 characters) then a "-" and finally, any combination of numbers, "(", ")", "+" and "-" (up to 30 characters).)

Тип: Текст.

Формат:

Паттерн: \+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.9. Внешняя схема

5.9.1. ДополнительныеДанныеКонверт1(SupplementaryDataEnvelope1)

Определение: Технический компонент, содержащий утвержденную дополнительную информацию. Этот технический конверт позволяет отделить дополнительную информацию от любой другой информации.(Technical component that contains the validated supplementary data information. This technical envelope allows to segregate the supplementary data information from any other information.)

Тип: Внешняя схема.

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6. ОПИСАНИЕ СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Описание перечислений

6.2. Описание внешних справочников

6.2.1. ВнешнийКодПодтипаОстаткаСредств1(ExternalBalanceSubType1Code)

Определение: Определяет подтип остатка, который публикуется в внешнем списке. Наборы внешних кодов можно загрузить с сайта www.iso20022.org.(Specifies the balance sub-type, as published in an external balance sub-type code list.

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.2. (ExternalAccountIdentification1Code)

Определение: Наименование схемы идентификации в кодированной форме в формате не более 4 символов, опубликованной во внешнем списке.(Specifies the external account identification scheme name code in the format of character string with a maximum length of 4 characters.

The list of valid codes is an external code list published separately.

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.3.

КодТипаИдентификацииВнешнегоФинансовогоинструмента1(ExternalFinancialInstrumentIdentificationType1Code)

Определение: Указывает код имени типа схемы идентификации внешнего финансового инструмента в формате символьной строки с максимальной длиной 4 символа.

Список допустимых кодов - это внешний список кодов, публикуемый отдельно.

Внешние кодовые наборы можно скачать с www.iso20022.org.(Specifies the external financial instrument identification type scheme name code in the format of character string with a maximum length of 4 characters.

The list of valid codes is an external code list published separately.

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.4. (ExternalOrganisationIdentification1Code)

Определение: Задаёт внешнюю идентификационную схему кода наименования организации в формате символьной строки с максимальной длиной 4 символа.

Перечень допустимых кодов опубликован отдельно во внешнем списке кодов. (Specifies the external organisation identification scheme name code in the format of character string with a maximum length of 4 characters.

The list of valid codes is an external code list published separately.

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.5. ВнешнийкодПричинывозврата1(ExternalReturnReason1Code)

Определение:

Указывает причину возврата, опубликованную в списке кодов внешней причины возврата.

Внешние кодовые наборы можно скачать с www.iso20022.org. (Specifies the return reason, as published in an external return reason code list.

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.6. (ExternalClearingSystemIdentification1Code)

Определение: Идентификатор клиринговой системы в закодированной форме, опубликованный во внешнем списке. (Specifies the clearing system identification code, as published in an external clearing system identification code list.

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.7.

ВнешнийКодСемействаТранзакции1(ExternalBankTransactionFamily1Code)

Определение: Определяет код семейства банковской транзакции, опубликованный в списке кодов семейств внешних банковских транзакций.

Внешние кодовые наборы можно скачать с www.iso20022.org. (Specifies the bank transaction code family, as published in an external bank transaction code family code list.

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.8. ВнешнийКодТипаБаланса(ExternalBalanceType1Code)

Определение: Указывает тип остатка, который публикуется в наборе внешнего кода .

Наборы внешних кодов можно загрузить с сайта www.iso20022.org. (Specifies the balance type, as published in an external balance type code set.

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.9.

ВнешнийКодПодСемействаТранзакции1(ExternalBankTransactionSubFamily1Code)

Определение: Определяет код подсемейства банковской транзакции, опубликованный в списке кодов подсемейств внешних банковских транзакций.

Внешние кодовые наборы можно скачать с www.iso20022.org. (Specifies the bank transaction code sub-family, as published in an external bank transaction code sub-family code list.

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.10.

ВнешнийКодПричиныПовторногоПредставления1(ExternalRePresentmentReason1 Code)

Определение:

Задаёт код причины внешнего представления в формате символьной строки с максимальной длиной 4 символа. Список допустимых кодов - это внешний список кодов, публикуемый отдельно. (Specifies the external representment reason code in the format of character string with a maximum length of 4 characters. The list of valid codes is an external code list published separately.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.11. Код внешнегоИсточникаОтчета1(ExternalReportingSource1Code)

Определение: Указывает источник отчетов, опубликованный во внешнем списке исходных кодов отчетов.

Наборы внешних кодов можно загрузить с сайта www.iso20022.org. (Specifies the reporting source, as published in an external reporting source code list.

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.12. ВнешнийКодЛокальногоИнструмента1(ExternalLocalInstrument1Code)

Определение: Задаёт внешний код локального инструмента в формате символьной строки с максимальной длиной 35 символов.

Перечень допустимых кодов опубликован отдельно во внешнем списке кодов. (Specifies the external local instrument code in the format of character string with a maximum length of 35 characters.

The list of valid codes is an external code list published separately.

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.13. КодЯзыкаISO2A(ISO2ALanguageCode)

Определение:

Идентификация названия языка в соответствии с кодами ISO 639-1. Тип подтверждается списком значений, закодированных двумя буквенными символами, определенными в стандарте.(Identification of the language name according to the ISO 639-1 codes. The type is validated by the list of values coded with two alphabetic characters, defined in the standard.)

Формат:

Паттерн: [a-z]{2,2}

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.14. КодАктивнойВалюты(ActiveCurrencyCode)

Определение: Действующие активные коды валют установлены Агентством по ведению стандарта ISO 4217, они состоят из трех (3) смежных букв, они не должны быть отменены в день направления распоряжения, касающегося операций с валютой.(A code allocated to a currency by a Maintenance Agency under an international identification scheme as described in the latest edition of the international standard ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".)

Формат:

Паттерн: [A-Z]{3,3}

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.15. КодСтраны(CountryCode)

Определение: Описание: Код для идентификации страны, зависимый территории или другой территории геополитического интереса на основе названий стран, полученных от Организации Объединенных Наций (ISO3166, Alpha-2 двухбуквенные коды).(Code to identify a country, a dependency, or another

area of particular geopolitical interest, on the basis of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).)

Формат:

Паттерн: [A-Z]{2,2}

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.16. ВнешнийКодТипаРасчетногоСчета1(ExternalCashAccountType1Code)

Определение: Тип счета в виде кода в формате не более 4 символов, опубликованного во внешнем списке.(Specifies the nature, or use, of the cash account in the format of character string with a maximum length of 4 characters. The list of valid codes is an external code list published separately.

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.17.

ВнешнийКодБизнесОбластиТранзакции1(ExternalBankTransactionDomain1Code)

Определение: Определяет код бизнес-области банковской транзакции, опубликованный в списке кодов бизнес-областей внешних банковских транзакций. Внешние кодовые наборы можно скачать с www.iso20022.org.(Specifies the bank transaction code domain, as published in an external bank transaction code domain code list.

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.18. (ExternalDocumentLineType1Code)

Определение: Тип идентификации линии в закодированной форме из внешнего списка.(Specifies the document line type as published in an external document type code list.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.19.

ВнешнийКодИдентификацииФизическогоЛица(ExternalPersonIdentification1Code)

Определение: Описание: Задаёт внешнюю идентификационную схему кода личности в формате символьной строки с максимальной длиной 4 символа.

Перечень допустимых кодов опубликован отдельно во внешнем списке кодов.(Specifies the external person identification scheme name code in the format of character string with a maximum length of 4 characters.

The list of valid codes is an external code list published separately.

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.20. ВнешнийКодСтатусаЗаписи1(ExternalEntryStatus1Code)

Определение: Указывает статус записи в учете организации, обслуживающей счет, опубликованной во внешнем наборе кода.

Наборы внешних кодов можно загрузить с сайта www.iso20022.org.(Specifies the status of an entry on the books of the account servicer, as published in an external code set.

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.21. ВнешнийКодТипаОтчислений1(ExternalGarnishmentType1Code)

Определение: Определяет тип отчислений, опубликованного во внешнем документе типов кодов.(Specifies the garnishment type as published in an external document type code list.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.22. (ExternalFinancialInstitutionIdentification1Code)

Определение: Наименование схемы идентификации в кодированной форме, опубликованной во внешнем списке.(Specifies the external financial institution identification scheme name code in the format of character string with a maximum length of 4 characters.

The list of valid codes is an external code list published separately.

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.23. (ExternalTaxAmountType1Code)

Определение:

Указывает характер или использование суммы в формате символьной строки с максимальной длиной 4 символа.

Список действительных кодов - это внешний список кодов, опубликованный отдельно.

Наборы внешних кодов можно загрузить с сайта www.iso20022.org.(Specifies the nature, or use, of the amount in the format of character string with a maximum length of 4 characters.

The list of valid codes is an external code list published separately.

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.24. ВнешниеКодыТиповКомиссионныхСборов1(ExternalChargeType1Code)

Определение: Указывает характер или использование сборов в формате символьной строки с максимальной длиной 4 символа.

Список допустимых кодов - это внешний список кодов, публикуемый отдельно.

Внешние кодовые наборы можно скачать с www.iso20022.org.(Specifies the nature, or use, of the charges in the format of character string with a maximum length of 4 characters.

The list of valid codes is an external code list published separately.

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.25.

ВнешнийКодТехническогоКаналаВвода1(ExternalTechnicalInputChannel1Code)

Определение: Определяет канал технического ввода, опубликованный в списке кодов внешнего канала технического ввода.

Внешние кодовые наборы можно скачать с www.iso20022.org. (Specifies the technical input channel, as published in an external technical input channel code list. External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.26. (ExternalDiscountAmountType1Code)

Определение:

Указывает характер или использование суммы в формате символьной строки с максимальной длиной 4 символа.

Список действительных кодов - это внешний список кодов, опубликованный отдельно.

Наборы внешних кодов можно загрузить с сайта www.iso20022.org. (Specifies the nature, or use, of the amount in the format of character string with a maximum length of 4 characters.

The list of valid codes is an external code list published separately.

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.27.

ВнешнийКодкатегорииОперацииПоКарте1(ExternalCardTransactionCategory1Code)

Определение: Определяет категорию операции по карте в формате символьной строки с максимальной длиной 4 символа.

Список допустимых кодов - это внешний список кодов, публикуемый отдельно.

Внешние кодовые наборы можно скачать с www.iso20022.org. (Specifies the

category of card transaction in the format of character string with a maximum length of 4 characters.

The list of valid codes is an external code list published separately.

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.28.

КодАктивнойИлиИспользованнойРанееВалюты(ActiveOrHistoricCurrencyCode)

Определение: Код, выделенный валюте агентством по обслуживанию в соответствии с международной схемой идентификаторов, описанной в последней версии международного стандарта ISO 4217 «Коды, представляющие валюты и средства».(A code allocated to a currency by a Maintenance Agency under an international identification scheme, as described in the latest edition of the international standard ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".)

Формат:

Паттерн: [A-Z]{3,3}

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.29. ВнешнийКодОснований(ExternalPurpose1Code)

Определение: Код оснований из внешнего списка.(Specifies the external purpose code in the format of character string with a maximum length of 4 characters.

The list of valid codes is an external code list published separately.

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.30. ВнешнийКодТипаКредитнойЛинии1(ExternalCreditLineType1Code)

Определение: Указывает код типа внешней кредитной линии в формате символьной строки с максимальной длиной 4 символа.

Список допустимых кодов - это внешний код, опубликованный отдельно.

Наборы внешних кодов можно загрузить с сайта www.iso20022.org. (Specifies the external credit line type code in the format of character string with a maximum length of 4 characters.

The list of valid codes is an external code set published separately.

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления: