

О П И С А Н И Е
типов данных, используемых в электронных сообщениях национальной
практики применения стандарта ISO 20022

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Описание разработано в соответствии со стандартами ISO 20022.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данный документ предназначен

В таблицах, содержащих описания структуры электронных сообщений приведены следующие поля (графы):

«наименование реквизита» – состоит из русского наименования реквизита, а также английского названия реквизита;

«описание реквизита» – текст, поясняющий смысл (семантику) реквизита. В данном поле в том числе указываются особенности использования реквизита в НПС;

«тип данных» - описание типа данных, на котором основан реквизит;

«мн.» – множественность реквизитов: обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита.

Для указания множественности реквизитов используются следующие обозначения:

1 – реквизит обязателен, повторения не допускаются;

n – реквизит обязателен, должен повторяться n раз (n > 1);

1..* – реквизит обязателен, может повторяться без ограничений;

n..* – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз (n > 1);

n..m – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз и не более m раз (n > 1, m > n);

0..1 – реквизит опционален, повторения не допускаются;

0..* – реквизит опционален, может повторяться без ограничений;

0..m – реквизит опционален, может повторяться не более m раз (m > 1).

3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Для целей применения настоящего документа используются следующие понятия и их определения:

...

4. ОПИСАНИЕ АГРЕГИРОВАННЫХ ТИПОВ ДАННЫХ

4.1. Описание типов данных с моделью содержимого «Последовательность»

4.1.1. ИнформацияПеревода2(RemittanceInformation2)

Название: ИнформацияПеревода2(RemittanceInformation2).

Определение: Предоставленная информация, позволяющая сопоставить запись с позициями, для которых перевод/платеж предназначен.(Information supplied to enable the matching of an entry with the items that the transfer is intended to settle.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 1. Реквизитный состав данных «ИнформацияПеревода2(RemittanceInformation2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Неструктурированная(Unstructured) <Ustrd>	Информация, представляемая для сопоставления/ согласования записи с элементами, расчеты по которым должны быть осуществлены с помощью перевода, например, коммерческие счета к оплате в системе учета дебиторской задолженности, в неструктурированной форме.(Information supplied to enable the matching of an entry with the items that the transfer is intended to settle, eg, commercial	Max140Text Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.	0..*

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	invoices in an accounts' receivable system in an unstructured form.)		

4.1.2. ИнформацияПричиныСтатуса9(StatusReasonInformation9)

Название: ИнформацияПричиныСтатуса9(StatusReasonInformation9).

Определение: Предоставляет подробные сведения о причине статуса платежа(Set of elements used to provide information on the status reason of the transaction.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 2. Реквизитный состав данных «ИнформацияПричиныСтатуса9(StatusReasonInformation9)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Инициатор(Originator) <Orgtr>	Участник, установивший статус(Party that issues the status.)	ИдентификаторУчастника43(PartyIdentification43) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
2. Основание (Reason) <Rsn>	Определяет причину отмены(Specifies the reason for the status report.)	ВариантаОснованияСтатуса6(StatusReason6Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
3. Дополнительная информация(AdditionalInformation) <AddtlInf>	Дополнительная информация причины отмены(Further details on the status reason. Usage: Additional information can	Max105Text Specifies a character string with a maximum length of 105 characters.	0..*

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	be used for several purposes such as the reporting of repaired information.)		

Правила контроля:

(StatusReasonRule)

(If Reason/Code is equal to NARR, then AdditionallInformation must be present.)

4.1.3. ИмяИАдрес10(NameAndAddress10)

Название: ИмяИАдрес10(NameAndAddress10).

Определение: Информация, определяющая местоположение стороны.(Information that locates and identifies a party.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 3. Реквизитный состав данных «ИмяИАдрес10(NameAndAddress10)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Наименование(Name) <Nm>	Наименование, под которым сторона известна и которое обычно используется для ее идентификации.(Name by which a party is known and is usually used to identify that party.)	Max140Text Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.	1
2. Адрес(Address) <Adr>	Почтовый адрес стороны.(Postal address of a party.)	Адрес6(PostalAddress6) Определяется областями значений вложенных элементов.	1

4.1.4. ОперацияКредитовогоПеревода31(CreditTransferTransaction31)

Название: ОперацияКредитовогоПеревода31(CreditTransferTransaction31).

Определение: Предоставляет детали, относящиеся к единичной операции или группы операций, включенных в сообщение(Provide further details specific to the individual transaction(s) included in the message.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 4. Реквизитный состав данных «ОперацияКредитовогоПеревода31(CreditTransferTransaction31)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификация платежа(PaymentIdentification) <PmtId>	Множество элементов, используемых для ссылки на платежное поручение.(Set of elements used to reference a payment instruction.)	ИдентификацияПлатежа3(PaymentIdentification3) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
2. Информация деталей платежа(PaymentTypeInformation) <PmtTpInf>	Множество элементов, используемых для дальнейшего определения деталей транзакции(Set of elements used to further specify the type of transaction.)	ИнформацияДеталейПлатежа21(PaymentTypeInformation21) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
3. Сумма межбанковского перевода(InterbankSettlementAmount) <IntrBkSttlmAmt>	Количество денег, переведенного между банком отправителя денег и банком бенефициара(Amount of money moved between the instructing agent and the instructed agent.)	ActiveCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
4. Дата межбанковского перевода(InterbankSettlementDate) <IntrBkSttlmDt>	Дата, когда сумма денежных средств перестает быть доступной для банка, который должен ее выплатить, и становится доступной для банка, которому она предназначена.(Date on which the amount of money ceases to be available to the agent that owes it and when the amount of money becomes available to the agent to which it is due.)	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	0..1
5. Приоритет платежа(SettlementPriority) <SttlmPrty>	Индикатор срочности или степени важности распоряжения, который назначила организация, передающая распоряжения, в целях его применения при обработке платежа организацией, выполняющей распоряжение.(Indicator of the urgency or order of importance that the instructing party would like the instructed party to apply to the processing of the settlement instruction.)	Priority3Code Specifies the priority level of an event.	0..1
6. Индикация времени платежа(SettlementTimeIndication) <SttlmTmIndctn>	Предоставляет информацию о фактическом времени осуществления платежной операции(Provides information on the occurred settlement time(s) of	ИндикацияВремениПлатежа1(SettlementDate TimeIndication1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	the payment transaction.)		
7. Запрос времени платежа(SettlementTimeRequest) <SttlmTmReq>	Предоставляет информацию о запрашиваемом времени осуществления платежной операции(Provides information on the requested settlement time(s) of the payment instruction.)	ЗапросВремениПлатежа2(SettlementTimeRequest2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
8. Предыдущий Инструктирующий банк 1(PreviousInstructingAgent1) <PrvsInstgAgt1>	Организация, непосредственно предшествующая организации, передающей распоряжение(Agent immediately prior to the instructing agent.)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
9. Счет предыдущего Инструктирующего банка 1(PreviousInstructingAgent1Account) <PrvsInstgAgt1Acct>	Однозначная идентификация счета предыдущей организации, передающей распоряжение, в обслуживающем счет банке в платежной цепочке.(Unambiguous identification of the account of the previous instructing agent at its servicing agent in the payment chain.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
10. Предыдущий Инструктирующий банк 2(PreviousInstructingAgent2) <PrvsInstgAgt2>	Организация, непосредственно предшествующая организации, передающей распоряжение(Agent immediately prior to the instructing agent.)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
11. Счет предыдущего Инструктирующего банка	Однозначная идентификация счета предыдущей организации,	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
2(PreviousInstructingAgent2Account) <PrvsInstgAgt2Acct>	передающей распоряжение, в обслуживающем счет банке в платежной цепочке(Unambiguous identification of the account of the previous instructing agent at its servicing agent in the payment chain.)	вложенных элементов.	
12. Предыдущий Инструктирующий банк 3(PreviousInstructingAgent3) <PrvsInstgAgt3>	Организация, непосредственно предшествующая организации, передающей распоряжение(Agent immediately prior to the instructing agent.)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
13. Счет предыдущего Инструктирующего банка 3(PreviousInstructingAgent3Account) <PrvsInstgAgt3Acct>	Однозначная идентификация счета предыдущей организации, передающей распоряжение, в обслуживающем счет банке в платежной цепочке.(Unambiguous identification of the account of the previous instructing agent at its servicing agent in the payment chain.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
14. Инструктирующий банк(InstructingAgent) <InstgAgt>	Организация, передающий распоряжение следующему участнику платежной цепочки выполнить (набор) распоряжение(ий).(Agent that instructs the next party in the chain to carry out the (set of) instruction(s).)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
15. Проинструктированный банк(InstructedAgent) <InstdAgt>	Банк, получающий распоряжение от предыдущего участника платежной цепочки выполнить (набор) распоряжение(ий).(Agent that is instructed by the previous party in the chain to carry out the (set of) instruction(s).)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
16. Банк посредник 1(IntermediaryAgent1) <IntrmyAgt1>	Посредник между банком плательщика и банком получателя средств. Использование: Если присутствует более одного банка-посредника, то БанкПосредник1 является посредником между БанкомПлательщика и БанкомПосредником2.(Agent between the debtor's agent and the creditor's agent. Usage: If more than one intermediary agent is present, then IntermediaryAgent1 identifies the agent between the DebtorAgent and the IntermediaryAgent2.)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
17. Счет Банка посредника 1(IntermediaryAgent1Account) <IntrmyAgt1Acct>	Однозначная идентификация счета банка-посредника 1 в обслуживающем счет банке в платежной цепочке(Unambiguous identification of the account of the intermediary agent 1 at its servicing	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	agent in the payment chain.)		
18. Банк посредник 2(IntermediaryAgent2) <IntrmyAgt2>	Банк-посредник между банком плательщика и банком получателя средств. Использование: Если присутствует более двух банков-посредников, то БанкПосредник2 является банком-посредником между БанкомПосредником1 и БанкомПосредником3.(Agent between the debtor's agent and the creditor's agent. Usage: If more than two intermediary agents are present, then IntermediaryAgent2 identifies the agent between the IntermediaryAgent1 and the IntermediaryAgent3.)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
19. Счет Банка посредника 2(IntermediaryAgent2Account) <IntrmyAgt2Acct>	Однозначная идентификация счета банка-посредника 2 в обслуживающем счет банке в платежной цепочке(Unambiguous identification of the account of the intermediary agent 2 at its servicing agent in the payment chain.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
20. Банк посредник 3(IntermediaryAgent3) <IntrmyAgt3>	Банк-посредник между банком плательщика и банком получателя средств.	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	Использование: Если присутствует БанкПосредник3, то он является банком-посредником между БанкомПосредником2 и БанкомПлательщика.(Agent between the debtor's agent and the creditor's agent. Usage: If IntermediaryAgent3 is present, then it identifies the agent between the IntermediaryAgent 2 and the CreditorAgent.)	вложенных элементов.	
21. Счет Банка посредника 3(IntermediaryAgent3Account) <IntrmyAgt3Acct>	Однозначная идентификация счета банка-посредника 3 в обслуживающем счет банке в платежной цепочке(Unambiguous identification of the account of the intermediary agent 3 at its servicing agent in the payment chain.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
22. Конечный Плательщик(UltimateDebtor) <UltmtDbtr>	Конечная сторона, которая обязана выплатить сумму денежных средств (конечному) бенефициару.(Ultimate financial institution that owes an amount of money to the (ultimate) institutional creditor.)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
23. Плательщик(Debtor) <Dbtr>	Название, согласно ЗРК о платежах: Отправитель денег. Сторона, которая обязана	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	выплатить сумму денежных средств (конечному) бенефициару.(Financial institution that owes an amount of money to the (ultimate) financial institutional creditor.)	вложенных элементов.	
24. Счет Плательщика(DebtorAccount) <DbtrAcct>	Однозначная идентификация счета плательщика, по которому будет сделана дебетовая запись в результате операции(Unambiguous identification of the account of the debtor to which a debit entry will be made as a result of the transaction.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
25. Банк Плательщика(DebtorAgent) <DbtrAgt>	Финансовый институт, обслуживающий счет Плательщика(Financial institution servicing an account for the debtor.)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
26. Счет Банка Плательщика(DebtorAgentAccount) <DbtrAgtAcct>	Однозначная идентификация счета банка плательщика, открытого у обслуживающего его банка в платежной цепочке(Unambiguous identification of the account of the debtor agent at its servicing agent in the payment chain.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
27. Банк Бенефициара(CreditorAgent)	Финансовый институт, обслуживающий счет	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5)	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
<CdtrAgt>	Бенефициара(Financial institution servicing an account for the creditor.)	Определяется областями значений вложенных элементов.	
28. Счет Банка Бенефициара(CreditorAgentAccount) <CdtrAgtAcct>	Однозначная идентификация счета банка Бенефициара, открытого у обслуживающего его банка, по которому будет сделана кредитовая запись в результате платёжной операции.(Unambiguous identification of the account of the creditor agent at its servicing agent to which a credit entry will be made as a result of the payment transaction.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
29. Бенефициар(Creditor) <Cdtr>	Сторона, которой должна быть выплачена сумма денежных средств.(Financial institution that receives an amount of money from the financial institutional debtor.)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
30. Счет Бенефициара(CreditorAccount) <CdtrAcct>	Однозначная идентификация счета Бенефициара, по которому будет сделана кредитовая запись в результате платежной операции(Unambiguous identification of the account of the creditor to which a credit entry will be posted as a result of the payment transaction.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
31. Конечный Бенефициар(UltimateCreditor) <UltmtCdtr>	Конечная сторона, которой должна быть выплачена сумма денежных средств.(Ultimate financial institution to which an amount of money is due.)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
32. Инструкция для Банка Бенефициара(InstructionForCreditorAgent) <InstrForCdtrAgt>	Дополнительная информация, относящаяся к обработке платежной инструкции, представляемая иницирующей стороной и предназначенная для агента бенефициара(Further information related to the processing of the payment instruction, provided by the initiating party, and intended for the creditor agent.)	ИнструкцияДляБанкаБенефициара2(InstructionForCreditorAgent2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*
33. Инструкция для следующего банка(InstructionForNextAgent) <InstrForNxtAgt>	Дополнительная информация, относящаяся к обработке платежной инструкции, представляемая иницирующей стороной и предназначенная для следующего агента(Further information related to the processing of the payment instruction that may need to be acted upon by the next agent. Usage: The next agent may not be the creditor agent. The instruction can relate to a level of service, can be an instruction that	ИнструкцияДляСледующегоАгента1(InstructionForNextAgent1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	has to be executed by the agent, or can be information required by the next agent.)		
34. Информация перевода(RemittanceInformation) <RmtInf>	Информация, представляемая для сопоставления записи с элементами, расчеты по которым должны быть осуществлены с помощью перевода, например, коммерческие счета к оплате в системе учета дебиторской задолженности(Information supplied to enable the matching of an entry with the items that the transfer is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system.)	ИнформацияПеревода2(RemittanceInformation2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
35. Базовый клиентский кредитовый перевод(UnderlyingCustomerCreditTransfer) <UndrlygCstmrCdtTrf>	Предоставляет информацию о базовом клиентском кредитовом переводе, для которого предоставляется покрытие(Provides information on the underlying customer credit transfer for which cover is provided.)	ОперацияКредитовогоПеревода32(CreditTransferTransaction32) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
36. Дополнительные данные(SupplementaryData) <SplmtryData>	Дополнительная информация, которая не может быть отражена в структурных элементах или других специальных блоках.(Additional information that cannot be captured in the structured	ДополнительныеДанные1(SupplementaryData1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	elements and/or any other specific block.)		

Правила контроля:

(UltimateDebtorGuideline)

(UltimateDebtor may only be present if different from Debtor.)

(UltimateCreditorGuideline)

(UltimateCreditor may only be present if different from Creditor.)

(IntermediaryAgent2Rule)

(If IntermediaryAgent2 is present, then IntermediaryAgent1 must be present.)

(IntermediaryAgent3Rule)

(If IntermediaryAgent3 is present, then IntermediaryAgent2 must be present.)

(IntermediaryAgent1Rule)

(If IntermediaryAgent1 is present, then CreditorAgent must be present.)

(IntermediaryAgent1AccountRule)

(If IntermediaryAgent1Account is present, then IntermediaryAgent1 must be present.)

(IntermediaryAgent2AccountRule)

(If IntermediaryAgent2Account is present, then IntermediaryAgent2 must be present.)

(IntermediaryAgent3AccountRule)

(If IntermediaryAgent3Account is present, then IntermediaryAgent3 must be present.)

(DebtorAgentAccountRule)

(If DebtorAgentAccount is present, then DebtorAgent must be present.)

(CreditorAgentAccountRule)

(If CreditorAgentAccount is present, then CreditorAgent must be present.)

(PreviousInstructingAgent1AccountRule)

(If PreviousInstructingAgent1Account is present, then PreviousInstructingAgent1 must be present.)

(PreviousInstructingAgent2AccountRule)

(If PreviousInstructingAgent2Account is present, then PreviousInstructingAgent2 must be present.)

(PreviousInstructingAgent3AccountRule)

(If PreviousInstructingAgent3Account is present, then PreviousInstructingAgent3 must be present.)

(PreviousInstructionAgent2Rule)

(If PreviousInstructingAgent2 is present, then PreviousInstructingAgent1 must be present.)

(PreviousInstructionAgent3Rule)

(If PreviousInstructingAgent3 is present, then PreviousInstructingAgent2 must be present.)

(PreviousInstructingAgent1Guideline)

(It is recommended that, when present, PreviousInstructingAgent1 is the closest to the DebtorAgent in the payment chain.)

4.1.5. (TaxAuthorisation1)

Название: (TaxAuthorisation1).

Определение: Детали авторизации плательщика налогов.(Details of the authorised tax paying party.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 5. Реквизитный состав данных «(TaxAuthorisation1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Должность(Title) <Titl>	Титул или должность плательщика или его законного представителя.(Title or position of debtor or the debtor's authorised representative.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
2. Наименование(Name) <Nm>	Наименование (имя) плательщика или его законного представителя.(Name of the debtor or the debtor's authorised representative.)	Max140Text Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.	0..1

4.1.6. ДанныеФилиала2(BranchData2)

Название: ДанныеФилиала2(BranchData2).

Определение: Информация, которая локализует и идентифицирует филиал банка (финансового института).(Information that locates and identifies a specific branch of a financial institution.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 6. Реквизитный состав данных «ДанныеФилиала2(BranchData2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификация(Identification) <Id>	Уникальная и однозначная идентификация филиала банка.(Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
2. НаименованиеСтороныДляИдентификации(Name) <Nm>	Наименование, под которым этот банк(финансовый институт) известен и которое используется для его определения.(Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.)	Max140Text Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.	0..1
3. Адрес(PostalAddress) <PstlAdr>	Информация для определения адреса(Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.)	Адрес6(PostalAddress6) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

4.1.7. ИнформацияПервоначальнойГруппы3(OriginalGroupInformation3)

Название: ИнформацияПервоначальнойГруппы3(OriginalGroupInformation3).

Определение: Уникальный и однозначный идентификатор группы платежей, присвоенный первоначальным отправителем(Unique and unambiguous identifier of the group of transactions as assigned by the original instructing party.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 7. Реквизитный состав данных «ИнформацияПервоначальнойГруппы3(OriginalGroupInformation3)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Первоначальный идентификатор сообщения(OriginalMessageIdentification) <OrgnlMsgId>	Первоначальный сквозной референс, присвоенный отправителем, и переданный следующему участнику в цепочке для однозначной идентификации	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	первоначальной группы платежей(Point to point reference assigned by the original instructing party to unambiguously identify the original group of individual transactions.)		
2. Первоначальный идентификатор наименования сообщения(OriginalMessageNameId entification) <OrgnlMsgNmId>	Первоначальный идентификатор наименования сообщения, на которое ссылается сообщение(Specifies the original message name identifier to which the message refers, eg, pacs.003.001.01 or MT103.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1
3. Первоначальные дата и время создания (OriginalCreationDateTime) <OrgnlCreDtTm>	Первоначальные дата и время создания/составления сообщения(Original date and time at which the message was created.)	ISODatetime A particular point in the progression of time defined by a mandatory date and a mandatory time component, expressed in either UTC time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ), local time with UTC offset format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss). These representations are defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601. Note on the time format: 1) beginning / end of calendar day 00:00:00 = the beginning of a calendar day 24:00:00 = the end of a calendar day 2) fractions of second in time format	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
		Decimal fractions of seconds may be included. In this case, the involved parties shall agree on the maximum number of digits that are allowed.	

4.1.8. ИнформацияПеревода15(RemittanceInformation15)

Название: ИнформацияПеревода15(RemittanceInformation15).

Определение: Информация, представляемая для сопоставления записи с элементами, расчеты по которым должны быть осуществлены с помощью перевода, например, коммерческие счета к оплате в системе учета дебиторской задолженности. (Information supplied to enable the matching/reconciliation of an entry with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 8. Реквизитный состав данных «ИнформацияПеревода15(RemittanceInformation15)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Неструктурированная(Unstructured) <Ustrd>	Информация, представляемая для сопоставления/ согласования записи с элементами, расчеты по которым должны быть осуществлены с помощью перевода, например, коммерческие счета к оплате в системе учета дебиторской задолженности, в неструктурированной форме.(Information supplied to	Max140Text Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.	0..*

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	enable the matching/reconciliation of an entry with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system, in an unstructured form.)		
2. Структурированная(Structured) <Strd>	Информация, представляемая для сопоставления/ согласования записи с элементами, расчеты по которым должны быть осуществлены с помощью перевода, например, коммерческие счета к оплате в системе учета дебиторской задолженности, в структурированной форме.(Information supplied to enable the matching/reconciliation of an entry with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system, in a structured form.)	СтруктурированнаяИнформацияПеревода15(StructuredRemittanceInformation15) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

4.1.9. ИдентификацияПлатежа3(PaymentIdentification3)

Название: ИдентификацияПлатежа3(PaymentIdentification3).

Определение: Множество элементов, используемых для ссылки на платежное указание(Set of elements used to provide further means of referencing a payment transaction.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 9. Реквизитный состав данных «ИдентификацияПлатежа3(PaymentIdentification3)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификатор указания(InstructionIdentification) <InstrId>	Уникальный идентификатор, присвоенный отправителем, для однозначной идентификации указания. Идентификатор указания – это сквозной референс, который может использоваться между отправителем и получателем, чтобы ссылаться на единичное указание. Он может быть включен в несколько сообщений, связанных с указанием(Unique identification, as assigned by an instructing party for an instructed party, to unambiguously identify the instruction. Usage: The instruction identification is a point to point reference that can be used between the instructing party and the instructed party to refer to the individual instruction. It can be included in several messages related to the instruction.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
2. Сквозной идентификатор(EndToEndIdentificati	Идентификатор конкретного платежа, присваиваемый	Max35Text Specifies a character string with a maximum	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
on) <EndToEndId>	инициатором платежа (обычно плательщиком) и он передается по всей цепочке без изменений. Его наличие позволяет отслеживать прохождение конкретного платежа по всей цепочке расчетов(Unique identification, as assigned by the initiating party, to unambiguously identify the transaction. This identification is passed on, unchanged, throughout the entire end-to-end chain. Usage: The end-to-end identification can be used for reconciliation or to link tasks relating to the transaction. It can be included in several messages related to the transaction. Usage: In case there are technical limitations to pass on multiple references, the end-to-end identification must be passed on throughout the entire end-to-end chain.)	length of 35 characters.	
3. Идентификатор платежа(TransactionIdentification) <TxId>	Уникальный идентификатор, который должен передаваться по всей межбанковской платежной цепочке, присвоенный первым	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	банком в платежной цепочке (банком отправителя денег). (Unique identification, as assigned by the first instructing agent, to unambiguously identify the transaction that is passed on, unchanged, throughout the entire interbank chain. Usage: The transaction identification can be used for reconciliation, tracking or to link tasks relating to the transaction on the interbank level. Usage: The instructing agent has to make sure that the transaction identification is unique for a pre-agreed period.)		
4. Ссылка платежной системы (ClearingSystemReference) <ClrSysRef>	Уникальная ссылка, присвоенная платежной системой, для однозначной идентификации указания (Unique reference, as assigned by a clearing system, to unambiguously identify the instruction.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

4.1.10. НалоговаяИнформация7(TaxInformation7)

Название: НалоговаяИнформация7(TaxInformation7).

Определение: Обеспечивает представление информации перевода платежа, осуществляемого для целей, связанных с налогообложением. (Details about tax paid, or to be paid, to the government in accordance with the law, including pre-defined parameters such as thresholds and type of account.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 10. Реквизитный состав данных «НалоговаяИнформация7(TaxInformation7)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Бенефициар(Creditor) <Cdtr>	Участник кредитовой стороны транзакции, к которому применяется налогообложение. (Party on the credit side of the transaction to which the tax applies.)	СторонаНалогообложения1(TaxParty1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
2. Плательщик(Debtor) <Dbtr>	Идентифицирует участника дебетовой стороны транзакции, к которому применяется налогообложение. (Identifies the party on the debit side of the transaction to which the tax applies.)	СторонаНалогообложения2(TaxParty2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
3. КонечныйПлательщик(UltimateDebtor) <UltmtDbtr>	Конечная сторона, которая обязана выплатить сумму денежных средств (конечному) бенефициару, в данном случае налоговому органу. (Ultimate party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor, in this case, to the taxing authority.)	СторонаНалогообложения2(TaxParty2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
4. АдминистративнаяЗона(Administrati onZone) <AdmstnZone>	Территориальная часть страны, к которой относится налоговый платеж.(Territorial part of a country to which the tax payment is related.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
5. СсылочныйНомер(ReferenceNumbe r) <RefNb>	Информация ссылочного номера налога, которая является специфичной для налогового органа.(Tax reference information that is specific to a taxing agency.)	Max140Text Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.	0..1
6. Метод(Method) <Mtd>	Метод, используемый для указания сферы деятельности или способа уплаты налога.(Method used to indicate the underlying business or how the tax is paid.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
7. ИтоговаяСуммаНалогооблагаемой Базы(TotalTaxableBaseAmount) <TtlTaxblBaseAmt>	Итоговая сумма денежных средств, на которую начисляется налог.(Total amount of money on which the tax is based.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	0..1
8. ИтоговаяСуммаНалого(TotalTaxAm ount) <TtlTaxAmt>	Итоговая сумма денежных средств, полученная в результате исчисления налога.(Total amount of money as result of the calculation of the tax.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	0..1
9. Дата(Date) <Dt>	Дата, на которую налог должен быть уплачен.(Date by which tax is due.)	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
		format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	
10. ПорядковыйНомер(SequenceNumber) <SeqNb>	Порядковый номер налоговой отчетности.(Sequential number of the tax report.)	Number Number of objects represented as an integer.	0..1
11. УчетныеДанные(Record) <Rcrd>	Учетные данные налога.(Record of tax details.)	НалоговаяУчетнаяЗапись2(TaxRecord2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

4.1.11. ДатаИМестоРождения1(DateAndPlaceOfBirth1)

Название: ДатаИМестоРождения1(DateAndPlaceOfBirth1).

Определение: Дата и место рождения физического лица.(Date and place of birth of a person.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 11. Реквизитный состав данных «ДатаИМестоРождения1(DateAndPlaceOfBirth1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Дата рождения(BirthDate) <BirthDt>	Дата рождения физического лица.(Date on which a person is born.)	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
		is aligned with ISO 8601.	
2. Область Край Рождения(ProvinceOfBirth) <PrvcOfBirth>	Область или край рождения физического лица.(Province where a person was born.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
3. Населенный Пункт Рождения(CityOfBirth) <CityOfBirth>	Населенный пункт рождения физического лица.(City where a person was born.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1
4. Страна Рождения(CountryOfBirth) <CtryOfBirth>	Страна рождения физического лица.(Country where a person was born.)	CountryCode Code to identify a country, a dependency, or another area of particular geopolitical interest, on the basis of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).	1

4.1.12. ИндикацияВремениПлатежа1(SettlementDateTimeIndication1)

Название: ИндикацияВремениПлатежа1(SettlementDateTimeIndication1).

Определение: Предоставляет информацию о фактическом времени осуществления платежа(Information on the occurred settlement time(s) of the payment transaction.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 12. Реквизитный состав данных «ИндикацияВремениПлатежа1(SettlementDateTimeIndication1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Дата и время дебетования(DebitDateTime) <DbtDtTm>	Дата и время списания перевода со счета у администратора перевода.(Date and time at which a	ISODateTime A particular point in the progression of time defined by a mandatory date and a mandatory	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	payment has been debited at the transaction administrator. In the case of TARGET, the date and time at which the payment has been debited at the central bank, expressed in Central European Time (CET).)	time component, expressed in either UTC time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ), local time with UTC offset format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss). These representations are defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601. Note on the time format: 1) beginning / end of calendar day 00:00:00 = the beginning of a calendar day 24:00:00 = the end of a calendar day 2) fractions of second in time format Decimal fractions of seconds may be included. In this case, the involved parties shall agree on the maximum number of digits that are allowed.	
2. Дата и время зачисления(CreditDateTime) <CdtDtTm>	Дата и время зачисления платежа.(Date and time at which a payment has been credited at the transaction administrator. In the case of TARGET, the date and time at which the payment has been credited at the receiving central bank, expressed in Central European Time (CET).)	ISODateTime A particular point in the progression of time defined by a mandatory date and a mandatory time component, expressed in either UTC time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ), local time with UTC offset format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss). These representations are defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601. Note on the time format:	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
		1) beginning / end of calendar day 00:00:00 = the beginning of a calendar day 24:00:00 = the end of a calendar day 2) fractions of second in time format Decimal fractions of seconds may be included. In this case, the involved parties shall agree on the maximum number of digits that are allowed.	

4.1.13. ИнформацияДеталейПлатежа21(PaymentTypeInfo21)

Название: ИнформацияДеталейПлатежа21(PaymentTypeInfo21).

Определение: Множество элементов, используемых для дальнейшего определения деталей платежа(Set of elements used to provide further details of the type of payment.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 13. Реквизитный состав данных «ИнформацияДеталейПлатежа21(PaymentTypeInfo21)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Приоритетность(InstructionPriority) <InstrPrty>	Индикатор срочности или приоритетного порядка, требуемого отправителем, от получателя, в отношении обработки указания.(Indicator of the urgency or order of importance that the instructing party would like the instructed party to apply to the processing of the instruction.)	Priority2Code Specifies the priority level of an event.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
2. Канал платежной системы(ClearingChannel) <ClrChanI>	Канал платежной системы для обработки платежного указания(Specifies the clearing channel to be used to process the payment instruction.)	ClearingChannel2Code Specifies the clearing channel for the routing of the transaction, as part of the payment type identification.	0..1
3. Условия обслуживания(ServiceLevel) <SvcLvl>	Соглашение и условия, в соответствии с которыми должен быть обработан платеж(Agreement under which or rules under which the transaction should be processed.)	ВыборУсловияОбслуживания8(ServiceLevel8Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
4. Локальный инструмент(LocalInstrument) <LclInstrm>	Специфичный для сообщества пользователей инструмент. Этот элемент используется для определения локального инструмента, варианта локального клиринга и/или для дальнейшей классификации условий обслуживания. Использование: Определяет какой платежный инструмент использован (аналог сегодняшнего вид операции)(User community specific instrument. Usage: This element is used to specify a local instrument, local clearing option and/or further qualify the service or service level.)	ВыборЛокальногоИнструмента2(LocalInstrument2Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
5. Категория назначения(CategoryPurpose) <CtgyPurp>	Определяет назначение указания на основе множества заранее установленных категорий. Использование: Используется участником инициатором для представления информации, касающейся обработки платежа. Имеется вероятность инициирования обработки любым банком, участвующим в платежной цепочке(Specifies the high level purpose of the instruction based on a set of pre-defined categories. Usage: This is used by the initiating party to provide information concerning the processing of the payment. It is likely to trigger special processing by any of the agents involved in the payment chain.)	ВыборКатегорииНазначения1(CategoryPurpose1Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

4.1.14. ИдентификаторУчастника43(PartyIdentification43)

Название: ИдентификаторУчастника43(PartyIdentification43).

Определение: Набор реквизитов, используемый для идентификации лица или организации.(Set of elements used to identify a person or an organisation.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 14. Реквизитный состав данных «ИдентификаторУчастника43(PartyIdentification43)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Имя/Наименование(Name) <Nm>	Имя, под которым известен участник и которое используется для его идентификации.(Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.)	Max140Text Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.	0..1
2. Адрес(PostalAddress) <PstlAdr>	Информация, которая позволяет найти определенный адрес в соответствии с данными почтовых служб.(Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.)	Адрес6(PostalAddress6) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
3. Идентификация(Identification) <Id>	Уникальная и однозначная идентификация участника(Unique and unambiguous identification of a party.)	ВыборУчастника11(Party11Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
4. Страна проживания(CountryOfResidence) <CtryOfRes>	Страна проживания физического лица (место его регистрации). В случае юридического лица - страна, в которой осуществляется управление компанией.(Country in which a person resides (the place of a person's home). In the case of a company, it is the country from which the affairs of that company are directed.)	CountryCode Code to identify a country, a dependency, or another area of particular geopolitical interest, on the basis of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).	0..1
5. Контактная информация(ContactDetails) <CtctDtls>	Набор элементов, используемый для указания, как следует связываться с участником(Set of	КонтактнаяИнформация2(ContactDetails2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	elements used to indicate how to contact the party.)		

4.1.15. РеференсПервоначальнойОперации22(OriginalTransactionReference22)

Название: РеференсПервоначальнойОперации22(OriginalTransactionReference22).

Определение: Ключевой элемент, используемый для определения первоначальной операции, на которую он должен ссылаться.(Key elements used to refer the original transaction.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 15. Реквизитный состав данных «РеференсПервоначальнойОперации22(OriginalTransactionReference22)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Сумма межбанковского перевода(InterbankSettlementAmount) <IntrBkSttlmAmt>	Сумма денежных средств, перемещаемых от стороны, передающей распоряжение/поручение, стороне, выполняющей распоряжение/поручение.(Amount of money moved between the instructing agent and the instructed agent.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	0..1
2. Сумма(Amount) <Amt>	Сумма денежных средств, которая должна быть переведена от плательщика бенефициару до вычета комиссий, выраженная в валюте, определенной	ВыборТипаСуммы4(AmountType4Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	инициирующей стороной.(Amount of money to be moved between the debtor and creditor, before deduction of charges, expressed in the currency as ordered by the initiating party.)		
3. Дата межбанковского перевода(InterbankSettlementDate) <IntrBkSttlmDt>	Дата, когда сумма денежных средств перестает быть доступной для стороны, которой она принадлежит, и становится доступной для стороны, которой она причитается(Date on which the amount of money ceases to be available to the agent that owes it and when the amount of money becomes available to the agent to which it is due.)	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	0..1
4. Дата запрошенного списания(RequestedCollectionDate) <ReqdColltnDt>	Дата и время, когда получатель средств запрашивает сбор суммы денежных средств у плательщика.(Date and time at which the creditor requests that the amount of money is to be collected from the debtor.)	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	0..1
5. Дата запрошенного исполнения(RequestedExecutionDate) <ReqdExctnDt>	Дата, когда инициирующая сторона передает банку запрос на обработку перевода (когда на счете плательщика делается дебетовая запись.(Date at which	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition -	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	the initiating party requests the clearing agent to process the payment. Usage: This is the date on which the debtor's account is to be debited. If payment by cheque, the date when the cheque must be generated by the bank.)	W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	
6. Идентификатор Схемы Бенефициара(CreditorSchemeIdentification) <CdtrSchmId>	Бенефициар, который подписывает поручение.(Credit party that signs the mandate.)	ИдентификаторУчастника43(PartyIdentification43) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
7. Платежная инструкция(SettlementInformation) <SttlmInf>	Описывает подробности осуществления распоряжения(ий) между инструктирующим банком и проинструктированным банком.(Specifies the details on how the settlement of the original transaction(s) between the instructing agent and the instructed agent was completed.)	УказаниеРасчета4(SettlementInstruction4) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
8. Информация деталей платежа(PaymentTypeInfo) <PmtTpInf>	Множество элементов, используемых для дальнейшего определения деталей операции.(Set of elements used to further specify the type of transaction.)	ИнформацияДеталейПлатежа25(PaymentTypeInfo25) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
9. Код варианта	Способ осуществления платежа,	PaymentMethod4Code	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
платежа(PaymentMethod) <PmtMtd>	который будет использован для перевода суммы денежных средств(Specifies the means of payment that will be used to move the amount of money.)	Specifies the transfer method that will be used to transfer an amount of money.	
10. Информация относящаяся к поручению(MandateRelatedInformation) <MndtRltdInf>	Предоставляет детали поручения, подписанного между Плательщиком и Бенефициаром.(Provides further details of the mandate signed between the creditor and the debtor.)	ИнформацияОтносящаясяКПоручению10(MandateRelatedInformation10) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
11. Информация перевода(RemittanceInformation) <RmtInf>	Информация, представляемая для сопоставления записи с элементами, расчеты по которым должны быть осуществлены с помощью перевода, например, коммерческие счета к оплате в системе учета дебиторской задолженности. (Information supplied to enable the matching of an entry with the items that the transfer is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system.)	ИнформацияПеревода11(RemittanceInformation11) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
12. Конечный Плательщик(UltimateDebtor) <UltmtDbtr>	Конечная сторона, которая обязана выплатить сумму денежных средств (конечному) бенефициару.(Ultimate party that	ИдентификаторУчастника43(PartyIdentification43) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	owes an amount of money to the (ultimate) creditor.)		
13. Плательщик(Debtor) <Dbtr>	Сторона, которая обязана выплатить сумму денежных средств (конечному) бенефициару.(Party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor.)	ИдентификаторУчастника43(PartyIdentification43) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
14. Счет Плательщика(DebtorAccount) <DbtrAcct>	Однозначная идентификация счета плательщика, по которому будет сделана дебетовая запись в результате транзакции.(Unambiguous identification of the account of the debtor to which a debit entry will be made as a result of the transaction.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
15. Банк Плательщика(DebtorAgent) <DbtrAgt>	Финансовый институт, обслуживающий счет Плательщика.(Financial institution servicing an account for the debtor.)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
16. Счет банка Плательщика(DebtorAgentAccount) <DbtrAgtAcct>	Однозначная идентификация счета банка плательщика, открытого у обслуживающего его банк в платежной цепочке.(Unambiguous identification of the account of the debtor agent at its servicing agent in the payment chain.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
17. Банк Бенефициара(CreditorAgent) <CdtrAgt>	Финансовый институт, обслуживающий счет Бенефициара.(Financial institution servicing an account for the creditor.)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
18. Счет банка Бенефициара(CreditorAgentAccount) <CdtrAgtAcct>	Однозначная идентификация счета банка Бенефициара, открытого у обслуживающего его банка, по которому будет сделана кредитовая запись в результате платежной операции.(Unambiguous identification of the account of the creditor agent at its servicing agent to which a credit entry will be made as a result of the payment transaction.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
19. Бенефициар(Creditor) <Cdtr>	Сторона, которой должна быть выплачена сумма денежных средств.(Party to which an amount of money is due.)	ИдентификаторУчастника43(PartyIdentification43) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
20. Счет Бенефициара(CreditorAccount) <CdtrAcct>	Однозначная идентификация счета Бенефициара, по которому будет сделана кредитовая запись в результате платежной операции.(Unambiguous identification of the account of the creditor to which a credit entry will be posted as a result of the payment transaction.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
21. Конечный Бенефициар(UltimateCreditor) <UltmtCdtr>	Конечная сторона, которой должна быть выплачена сумма денежных средств.(Ultimate party to which an amount of money is due.)	ИдентификаторУчастника43(PartyIdentification43) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

4.1.16. ИдентификаторОрганизации8(OrganisationIdentification8)

Название: ИдентификаторОрганизации8(OrganisationIdentification8).

Определение: Уникальный и однозначный способ определения организации.(Unique and unambiguous way to identify an organisation.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 16. Реквизитный состав данных «ИдентификаторОрганизации8(OrganisationIdentification8)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(BIC,BEI)(AnyBIC) <AnyBIC>	Код, присвоенный банку или нефинансовой организации органом регистрации ISO 9362 как описано в стандарте ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".(Code allocated to a financial institution or non financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking	AnyBICIdentifier Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".)		
2. Прочие данные(Other) <Othr>	Уникальный идентификатор организации, назначенный организацией с использованием схемы идентификации.(Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme.)	(GenericOrganisationIdentification1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

4.1.17. (RemittanceAmount3)

Название: (RemittanceAmount3).

Определение: Характер суммы и валюты на документе, указанном в разделе денежных переводов, как правило, либо первоначальной суммы, подлежащей уплате, либо сумме, фактически переводимой для ссылочного документа.(Nature of the amount and currency on a document referred to in the remittance section, typically either the original amount due/payable or the amount actually remitted for the referenced document.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 17. Реквизитный состав данных «(RemittanceAmount3)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. СуммаКУплате(DuePayableAmount) <DuePyblAmt>	Предоставляет детали суммы строки документа.(Amount specified is the exact amount due and payable to the creditor.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
		4217.	
2. СуммаПрименяемойСкидки(Discoun tAppliedAmount) <DscntApldAmt>	Сумма скидки, которая должна быть применена к причитающейся и подлежащей оплате кредитору.(Amount of discount to be applied to the amount due and payable to the creditor.)	(DiscountAmountAndType1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*
3. СуммаКредитовогоИзвещения(Cred itNoteAmount) <CdtNoteAmt>	Сумма кредитового извещения.(Amount of a credit note.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	0..1
4. СуммаНалого(TaxAmount) <TaxAmt>	Сумма налога.(Amount of the tax.)	(TaxAmountAndType1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*
5. СуммаИОснованиеКорректировкиД окумента(AdjustmentAmountAndRea son) <AdjstmntAmtAndRsn>	Задаёт подробную информацию о размере и причине корректировки.(Specifies detailed information on the amount and reason of the adjustment.)	(DocumentAdjustment1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*
6. СуммаПеревода(RemittedAmount) <RmtdAmt>	Сумма переводимых денег.(Amount of money remitted.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	0..1

4.1.18. МестоположениеПеревода4(RemittanceLocation4)

Название: МестоположениеПеревода4(RemittanceLocation4).

Определение: Представление информации, связанной с обработкой информации перевода.(Set of elements used to provide information on the remittance advice.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 18. Реквизитный состав данных «МестоположениеПеревода4(RemittanceLocation4)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификатор перевода(RemittanceIdentification) <RmtId>	Уникальный идентификатор, присвоенный иницирующей стороной для однозначной идентификации информации перевода, отправляемой отдельно от платежной инструкции, например, авизо перевода.(Unique identification, as assigned by the initiating party, to unambiguously identify the remittance information sent separately from the payment instruction, such as a remittance advice.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
2. Детали места перевода(RemittanceLocationDetails) <RmtLctnDtls>	Множество элементов, используемых для представления информации места расположения и/или доставки информации перевода.(Set of elements used to provide information on the location and/or delivery of the remittance	ДеталиМестаПеревода(RemittanceLocationDetails1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	information.)		

4.1.19. ИнформацияРеференсаБенефициара2(CreditorReferenceInformation2)

Название: ИнформацияРеференсаБенефициара2(CreditorReferenceInformation2).

Определение: Информация референса, предоставляемая бенефициаром для содействия идентификации документов.(Reference information provided by the creditor to allow the identification of the underlying documents.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 19. Реквизитный состав данных «ИнформацияРеференсаБенефициара2(CreditorReferenceInformation2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Тип(Type) <Tr>	Определяет тип референса бенефициара.(Specifies the type of creditor reference.)	(CreditorReferenceType2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
2. Референс(Reference) <Ref>	Уникальный референс, присвоенный бенефициаром, который однозначно относится к платежной транзакции. Использование: Если референс имеется, иницилирующая сторона должна представить его в структурированной информации перевода для обеспечения сверки бенефициаром полученной суммы денежных средств. Если контекст применения требует использовать	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	референс бенефициара или идентификатор перевода платежа, и только один идентификатор может быть передан по сквозной цепочке, в идентификаторе сквозной транзакции должен быть указан либо референс бенефициара, либо идентификатор перевода платежа. (Unique reference, as assigned by the creditor, to unambiguously refer to the payment transaction. Usage: If available, the initiating party should provide this reference in the structured remittance information, to enable reconciliation by the creditor upon receipt of the amount of money. If the business context requires the use of a creditor reference or a payment remit identification, and only one identifier can be passed through the end-to-end chain, the creditor's reference or payment remittance identification should be quoted in the end-to-end transaction identification.)		

4.1.20. ИдентификаторФизическогоЛица13(PersonIdentification13)

Название: ИдентификаторФизическогоЛица13(PersonIdentification13).

Определение: Уникальная и однозначная идентификация физического лица, например на основании данных паспорта(Unique and unambiguous way to identify a person.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 20. Реквизитный состав данных «ИдентификаторФизическогоЛица13(PersonIdentification13)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Дата и место рождения(DateAndPlaceOfBirth) <DtAndPlcOfBirth>	Дата и место рождения физического лица.(Date and place of birth of a person.)	ДатаИМестоРождения1(DateAndPlaceOfBirth 1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
2. Прочие данные(Other) <Othr>	Уникальный идентификатор физического лица, назначенный организацией с использованием схемы идентификации.(Unique identification of a person, as assigned by an institution, using an identification scheme.)	(GenericPersonIdentification1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

4.1.21. ДеталиНалоговогоУчета1(TaxRecordDetails1)

Название: ДеталиНалоговогоУчета1(TaxRecordDetails1).

Определение: Представление информации налогового периода и суммы.(Provides information on the individual tax amount(s) per period of the tax record.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 21. Реквизитный состав данных «ДеталиНалоговогоУчета1(TaxRecordDetails1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Период(Period) <Prd>	Множество элементов, используемых для представления информации периода времени, связанного с налоговым платежом.(Set of elements used to provide details on the period of time related to the tax payment.)	НалоговыйПериод1(TaxPeriod1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
2. Сумма(Amount) <Amt>	Основная сумма налога, относящаяся к определенному периоду.(Underlying tax amount related to the specified period.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	1

4.1.22. ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5)

Название: ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5).

Определение: Набор реквизитов для уникальной и однозначной идентификации банка или финансовой организации, обслуживающего расчетный счет .(Set of elements used to uniquely and unambiguously identify a financial institution or a branch of a financial institution.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 22. Реквизитный состав данных «ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификация финансового института(FinancialInstitutionIdentification) <FinInstnId>	Уникальная и однозначная идентификация банка (финансового института), осуществляемая в соответствии с международно признанной или собственной схемой идентификации.(Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.)	ИдентификаторФинансовогоИнститута8(FinancialInstitutionIdentification8) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
2. ИдентификацияФилиала(BranchIdentification) <BrnchId>	Идентифицирует конкретный филиал банка (финансового института). Использование: Этот компонент должен использоваться в том случае, если идентификационная информация в компоненте банка (финансового института) не обеспечивает идентификацию до уровня филиала.(Identifies a specific branch of a financial institution. Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.)	ДанныеФилиала2(BranchData2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

4.1.23. ЗаголовокСообщения53(GroupHeader53)

Название: ЗаголовокСообщения53(GroupHeader53).

Определение: Множество реквизитов, которые относятся ко всем единичным транзакциям, включенным в сообщение.(Set of characteristics shared by all individual transactions included in the message.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 23. Реквизитный состав данных «ЗаголовокСообщения53(GroupHeader53)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификатор сообщения(MessageIdentification) <MsgId>	Двусторонняя ссылка, назначенная отправителем, и переданная получателю в цепочке для явного определения сообщения(Point to point reference, as assigned by the instructing party, and sent to the next party in the chain to unambiguously identify the message. Usage: The instructing party has to make sure that MessageIdentification is unique per instructed party for a pre-agreed period.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1
2. Дата и время создания(CreationDateTime) <CreDtTm>	Дата и время создания сообщения(Date and time at which the message was created.)	ISODateTime A particular point in the progression of time defined by a mandatory date and a mandatory time component, expressed in either UTC time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ), local time with UTC offset format (YYYY-MM-	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
		DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss). These representations are defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601. Note on the time format: 1) beginning / end of calendar day 00:00:00 = the beginning of a calendar day 24:00:00 = the end of a calendar day 2) fractions of second in time format Decimal fractions of seconds may be included. In this case, the involved parties shall agree on the maximum number of digits that are allowed.	
3. Банк отправитель(InstructingAgent) <InstgAgt>	Банк, передающий указание следующему участнику платежной цепочки выполнить (набор) указаний(ий).(Agent that instructs the next party in the chain to carry out the (set of) instruction(s). Usage: The instructing agent is the party sending the status message and not the party that sent the original instruction that is being reported on.)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
4. Банк получатель(InstructedAgent) <InstdAgt>	Банк, получающая указание от предыдущего участника платежной цепочки выполнить (набор) указаний(ий).(Agent that is	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	instructed by the previous party in the chain to carry out the (set of) instruction(s). Usage: The instructed agent is the party receiving the status message and not the party that received the original instruction that is being reported on.)		

4.1.24. Отчисления2(Garnishment2)

Название: Отчисления2(Garnishment2).

Определение: Обеспечивает представление информации перевода платежа для целей, связанных с отчислениями.(Provides remittance information about a payment for garnishment-related purposes.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 24. Реквизитный состав данных «Отчисления2(Garnishment2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Тип(Type) <Tp>	Определяет тип отчислений.(Specifies the type of garnishment.)	ТипОтчислений1(GarnishmentType1) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
2. Должник(Garnishee) <Grnshee>	Конечная сторона, которая обязана выплатить сумму денежных средств (конечному) бенефициару, в данном случае	ИдентификаторУчастника125(PartyIdentification125) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	взыскателю.(Ultimate party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor, in this case, to the garnisher.)		
3. Администратор ареста(GarnishmentAdministrator) <GrnshmtAdmstr>	Участник кредитовой стороны транзакции, который осуществляет административные процедуры от имени конечного бенефициара.(Party on the credit side of the transaction who administers the garnishment on behalf of the ultimate beneficiary.)	ИдентификаторУчастника125(PartyIdentification125) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
4. СсылочныйНомер(ReferenceNumber) <RefNb>	Информация ссылочного номера, которая является специфичной для агента, получающего отчисленные средства.(Reference information that is specific to the agency receiving the garnishment.)	Max140Text Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.	0..1
5. Дата(Date) <Dt>	Дата, на которую средства взыскиваются.(Date of payment which garnishment was taken from.)	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	0..1
6. Переведенная сумма(RemittedAmount) <RmtdAmt>	Сумма денежных средств, переведенная согласно ссылочному документу.(Amount of	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	money remitted for the referred document.)	currency is explicit and compliant with ISO 4217.	
7. Индикатор семейного Медстрахования(FamilyMedicalInsuranceIndicator) <FmlyMdclInsrncInd>	Указывает, что физическое лицо, счет которого арестовывается (т.е. конечный плательщик), имеет покрытие семейного медицинского страхования.(Indicates if the person to whom the garnishment applies (that is, the ultimate debtor) has family medical insurance coverage available.)	TrueFalseIndicator A flag indicating a True or False value.	0..1
8. Индикатор завершения трудовых отношений(EmployeeTerminationIndicator) <MplyeeTermntnInd>	Указывает, что трудовые отношения с физическим лицом, счет которого арестовывается (т.е. конечный плательщик), завершены.(Indicates if the employment of the person to whom the garnishment applies (that is, the ultimate debtor) has been terminated.)	TrueFalseIndicator A flag indicating a True or False value.	0..1

4.1.25. (DocumentAdjustment1)

Название: (DocumentAdjustment1).

Определение: Набор элементов, используемых для предоставления информации о количестве и причине корректировки документа.(Set of elements used to provide information on the amount and reason of the document adjustment.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 25. Реквизитный состав данных «(DocumentAdjustment1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Сумма(Amount) <Amt>	Сумма денежных средств в результате корректировки документа.(Amount of money of the document adjustment.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	1
2. ИндикаторКредитаДебета(CreditDebitIndicator) <CdtDbtInd>	Определяет, должна сумма корректировки вычитаться из общей суммы или добавляться к общей сумме.(Specifies whether the adjustment must be subtracted or added to the total amount.)	CreditDebitCode Specifies if an operation is an increase or a decrease.	0..1
3. Основание(Reason) <Rsn>	Определяет основание корректировки. (Specifies the reason for the adjustment.)	Max4Text Specifies a character string with a maximum length of 4 characters.	0..1
4. ДополнительнаяИнформация(AdditionalInformation) <AddtlInf>	Обеспечивает представление дополнительной информации корректировки документа. (Provides further details on the document adjustment.)	Max140Text Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.	0..1

4.1.26. (CreditorReferenceType2)

Название: (CreditorReferenceType2).

Определение: Определяет тип референса бенефициара.(Specifies the type of creditor reference.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 26. Реквизитный состав данных «(CreditorReferenceType2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. КодИлиВСобственнойФорме(Code OrProprietary) <CdOrPrtry>	Тип референса бенефициара в закодированной форме или в собственном формате.(Coded or proprietary format creditor reference type.)	(CreditorReferenceType1Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
2. ОрганизацияВыдавшаяТипРефере нса(Issuer) <Issr>	Субъект, который присваивает тип референса бенефициара.(Entity that assigns the credit reference type.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

4.1.27. (DocumentLineType1)

Название: (DocumentLineType1).

Определение: Устанавливает тип идентификации строки документа.(Specifies the type of the document line identification.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 27. Реквизитный состав данных «(DocumentLineType1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. ВСобственнойФорме(CodeOrProprietary) <CdOrPrtry>	Идентификатор в собственной форме типа линии документа на перевод. (Provides the type details of the referred document line identification.)	(DocumentLineType1Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
2. ОрганизацияВыдавшаяДокумент(Issuer) <Issr>	Идентификатор организации, выдавшей тип идентификации документа строки.(Identification of the issuer of the reference document line identificationtype.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

4.1.28. ОперацияКредитовогоПеревода30(CreditTransferTransaction30)

Название: ОперацияКредитовогоПеревода30(CreditTransferTransaction30).

Определение: Предоставляет детали, относящиеся к единичному платежу, включенного в сообщение.(Provides further details specific to the individual transaction(s) included in the message.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 28. Реквизитный состав данных «ОперацияКредитовогоПеревода30(CreditTransferTransaction30)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификация платежа(PaymentIdentification) <PmtId>	Множество элементов, используемых для ссылки на платежное указание(Set of elements used to reference a payment instruction.)	ИдентификацияПлатежа3(PaymentIdentification3) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
2. Информация деталей платежа(PaymentTypeInfo) <PmtTpInf>	Множество реквизитов, определяющих порядок обработки платежа(Set of elements used to further specify the type of transaction.)	ИнформацияДеталейПлатежа21(PaymentTypeInfo21) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
3. Сумма межбанковского перевода(InterbankSettlementAmount) <IntrBkSttlmAmt>	Сумма денег, переведенная от банка отправителя денег банку бенефициара(Amount of money moved between the instructing agent and the instructed agent.)	ActiveCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	1
4. Дата межбанковского перевода(InterbankSettlementDate) <IntrBkSttlmDt>	Дата, когда сумма денежных средств перестает быть доступной для банка, который должен ее выплатить, и становится доступной для банка, которому она предназначена.(Date on which the amount of money ceases to be available to the agent that owes it and when the amount of money becomes available to the agent to which it is due.)	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	0..1
5. Приоритет расчета(SettlementPriority) <SttlmPrty>	Индикатор срочности или степени важности распоряжения, который назначил отправитель, в целях его применения при обработке платежа получателем(Indicator of the urgency or order of importance that the instructing party would like the instructed party to apply to the processing of the settlement instruction.)	Priority3Code Specifies the priority level of an event.	0..1
6. Индикация времени платежа(SettlementTimeIndication)	Предоставляет информацию о фактическом времени	ИндикацияВремениПлатежа1(SettlementDate TimeIndication1)	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
<SttlmTmIndctn>	осуществления платежа(Provides information on the occurred settlement time(s) of the payment transaction.)	Определяется областями значений вложенных элементов.	
7. Запрос времени платежа(SettlementTimeRequest) <SttlmTmReq>	Предоставляет информацию о запрашиваемом времени осуществления платежной операции.(Provides information on the requested settlement time(s) of the payment instruction.)	ЗапросВремениПлатежа2(SettlementTimeRequest2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
8. Дата и время принятия(AcceptanceDateTime) <AcceptncDtTm>	Момент времени, когда платеж от отправителя начинает отвечать условиям обработки, установленным обслуживающим счет банком. Это означает, что обслуживающий счет банк получил платеж и провела необходимые проверки, такие как авторизация, доступность денежных средств.(Point in time when the payment order from the initiating party meets the processing conditions of the account servicing agent. This means that the account servicing agent has received the payment order and has applied checks such as authorisation, availability of funds.)	ISODatetime A particular point in the progression of time defined by a mandatory date and a mandatory time component, expressed in either UTC time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ), local time with UTC offset format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss). These representations are defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601. Note on the time format: 1) beginning / end of calendar day 00:00:00 = the beginning of a calendar day 24:00:00 = the end of a calendar day 2) fractions of second in time format Decimal fractions of seconds may be included. In this case, the involved parties shall agree on the maximum number of digits that are allowed.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
9. Дата для корректировки даты зачисления(PoolingAdjustmentDate) <PoolgAdjstmntDt>	Дата, используемая для коррекции даты осуществления платежа который был размещен с отличной датой зачисления(Date used for the correction of the value date of a cash pool movement that has been posted with a different value date.)	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	0..1
10. Сумма перевода до вычета(InstructedAmount) <InstdAmt>	Сумма до вычета комиссионных сборов, выраженных в валюте, указанной инициатором(Amount of money to be moved between the debtor and creditor, before deduction of charges, expressed in the currency as ordered by the initiating party. Usage: This amount has to be transported unchanged through the transaction chain.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	0..1
11. Обменный курс(ExchangeRate) <XchgRate>	Курс обмена валюты(Factor used to convert an amount from one currency into another. This reflects the price at which one currency was bought with another currency.)	BaseOneRate Rate expressed as a decimal, eg, 0.7 is 7/10 and 70%.	0..1
12. Платательщик комиссии(ChargeBearer) <ChrgBr>	Определяет участника или участников, оплачивающих комиссии за осуществление платежа за обработку платежной транзакции.(Specifies which	ChargeBearerType1Code Specifies which party(ies) will pay charges due for processing of the instruction.	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	party/parties will bear the charges associated with the processing of the payment transaction.)		
13. Информация о комиссионных сборах(ChargesInformation) <ChrgsInf>	Предоставляет информацию о расходах, относящихся к платежу, которые понесет(ут) сторона(ы) по комиссионным сборам.(Provides information on the charges to be paid by the charge bearer(s) related to the payment transaction.)	КомиссионныеСборы2(Charges2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*
14. Предыдущий банк отправителя 1(PreviousInstructingAgent1) <PrvsInstgAgt1>	Банк, непосредственно предшествующая банку, передающей распоряжение(Agent immediately prior to the instructing agent.)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
15. Счет предыдущего банка отправителя 1(PreviousInstructingAgent1Account) <PrvsInstgAgt1Acct>	Однозначная идентификация счета предыдущей банка отправителя, как обслуживающего счет банка передающего распоряжение в платежной цепочке.(Unambiguous identification of the account of the previous instructing agent at its servicing agent in the payment chain.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
16. Предыдущий банк отправителя 2(PreviousInstructingAgent2) <PrvsInstgAgt2>	Банк, непосредственно предшествующая банку, передающей распоряжение(Agent	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	immediately prior to the instructing agent.)	вложенных элементов.	
17. Счет предыдущего банка отправителя 2(PreviousInstructingAgent2Account) <PrvsInstgAgt2Acct>	Однозначная идентификация счета предыдущей банка отправителя, как обслуживающего счет банка передающего распоряжение в платежной цепочке(Unambiguous identification of the account of the previous instructing agent at its servicing agent in the payment chain.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
18. Предыдущий банк отправителя 3(PreviousInstructingAgent3) <PrvsInstgAgt3>	Банк, непосредственно предшествующая банку, передающей распоряжение(Agent immediately prior to the instructing agent.)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
19. Счет предыдущего банка отправителя 3(PreviousInstructingAgent3Account) <PrvsInstgAgt3Acct>	Однозначная идентификация счета предыдущей банка отправителя, как обслуживающего счет банка передающего распоряжение в платежной цепочке(Unambiguous identification of the account of the previous instructing agent at its servicing agent in the payment chain.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
20. Банк отправителя(InstructingAgent) <InstgAgt>	Банк, передающий указание следующему участнику платежной цепочки выполнить (набор)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	указание (ий).(Agent that instructs the next party in the chain to carry out the (set of) instruction(s).)	вложенных элементов.	
21. Банк получателя(InstructedAgent) <InstdAgt>	Банк, получающий указание от предыдущего участника платежной цепочки выполнить (набор) указаний(ий).(Agent that is instructed by the previous party in the chain to carry out the (set of) instruction(s).)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
22. Банк-посредник 1(IntermediaryAgent1) <IntrmyAgt1>	В качестве Банк-посредник 1указывается корреспондент банка отправителя денег, если банк отправителя денег не участник платежной системы или расчетный банк НБ РК(Agent between the debtor's agent and the creditor's agent. Usage: If more than one intermediary agent is present, then IntermediaryAgent1 identifies the agent between the DebtorAgent and the IntermediaryAgent2.)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
23. Счет банка-посредника 1(IntermediaryAgent1Account) <IntrmyAgt1Acct>	Однозначная идентификация счета банка посредника 1 в платежной цепочке Использование: Счет Банка-посредника 1 должен	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	быть указан, если указан Банк-посредник 1 и его BIC отлично от BIC НБРК (NBRKKZKZ). Счет Банка-посредника 1 должен содержать номер счета банка отправителя денег в Банке-посреднике 1(Unambiguous identification of the account of the intermediary agent 1 at its servicing agent in the payment chain.)		
24. Банк-посредник 2(IntermediaryAgent2) <IntrmyAgt2>	Если Банк-посредник 2 присутствует, то и Банк-посредник 1 должен присутствовать. В качестве Банк-посредник 2 указывается расчетный банк НБ РК или корреспондент банка бенефициара, если банк бенефициара не участник платежной системы, а банк отправителя денег участник(Agent between the debtor's agent and the creditor's agent. Usage: If more than two intermediary agents are present, then IntermediaryAgent2 identifies the agent between the IntermediaryAgent1 and the IntermediaryAgent3.)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
25. Счет банка посредника 2(IntermediaryAgent2Account) <IntrmyAgt2Acct>	Однозначная идентификация счета банка посредника 2 в платежной цепочке. Использование: Счет Банка-посредника 2 должен быть указан, если указан Банк-посредник 2 и его BIC отлично от BIC НБРК (NBRKKZKZ). Счет Банка-посредника 2 должен содержать номер счета банка бенефициара в банке Банк-посреднике 2(Unambiguous identification of the account of the intermediary agent 2 at its servicing agent in the payment chain.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
26. Банк-посредник 3(IntermediaryAgent3) <IntrmyAgt3>	Банк-посредник между банком отправителя денег и банком бенефициара. Использование: Если Банк-посредник 3 присутствует, то и Банк-посредник 2 должен присутствовать. В качестве Банк-посредник 3 указывается корреспондент банка бенефициара, если банк бенефициара и банк отправителя денег не участники платежной системы(Agent between the debtor's agent and the creditor's agent.	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	Usage: If IntermediaryAgent3 is present, then it identifies the agent between the IntermediaryAgent 2 and the CreditorAgent.)		
27. Счет банка посредника 3(IntermediaryAgent3Account) <IntrmyAgt3Acct>	Однозначная идентификация счета банка посредника 3 в платежной цепочке Использование: Счет банка-посредника 3 должен быть указан, если указан Банк-посредник 3. Счет Банка-посредника 3 должен содержать номер счета банк бенефициара в банке корреспонденте(Unambiguous identification of the account of the intermediary agent 3 at its servicing agent in the payment chain.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
28. Конечный отправитель денег(UltimateDebtor) <UltmtDbtr>	Конечная сторона, которая обязана выплатить сумму денежных средств (конечному) бенефициару.(Ultimate party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor.)	ИдентификаторУчастника125(PartyIdentification125) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
29. Иницилирующая Сторона(InitiatingParty) <InitgPty>	Сторона, иницилирующая платеж.(Party that initiates the payment. Usage: This can be either the debtor	ИдентификаторУчастника125(PartyIdentification125) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	or a party that initiates the credit transfer on behalf of the debtor.)		
30. Отправитель денег(Debtor) <Dbtr>	Участник, за счет которого осуществляются платеж и (или) перевод денег(Party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor.)	ИдентификаторУчастника125(PartyIdentification125) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
31. Счет отправителя денег(DebtorAccount) <DbtrAcct>	Однозначная идентификация счета отправителя денег, по которому будет сделана дебетовая запись в результате операции.(Unambiguous identification of the account of the debtor to which a debit entry will be made as a result of the transaction.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
32. Банк отправителя денег(DebtorAgent) <DbtrAgt>	Финансовый институт, обслуживающий счет отправителя денег(Financial institution servicing an account for the debtor.)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
33. Счет банка отправителя денег(DebtorAgentAccount) <DbtrAgtAcct>	Однозначная идентификация счета банка Отправителя денег, используемого им в платежной цепочке(Unambiguous identification of the account of the debtor agent at its servicing agent in the payment chain.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
34. Банк бенефициара(CreditorAgent)	Финансовый институт, обслуживающий счет	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5)	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
<CdtrAgt>	бенефициара.(Financial institution servicing an account for the creditor.)	Определяется областями значений вложенных элементов.	
35. Счет банка бенефициара(CreditorAgentAccount) <CdtrAgtAcct>	Однозначная идентификация счета банка бенефициара, открытого у обслуживающего его банка, по которому будет сделана кредитовая запись в результате платежа(Unambiguous identification of the account of the creditor agent at its servicing agent to which a credit entry will be made as a result of the payment transaction.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
36. Бенефициар(Creditor) <Cdtr>	Участник, в пользу которого осуществляются платеж и (или) перевод денег.(Party to which an amount of money is due.)	ИдентификаторУчастника125(PartyIdentification125) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
37. Счет бенефициара(CreditorAccount) <CdtrAcct>	Однозначная идентификация счета бенефициара, по которому будет сделана кредитовая запись в результате платежной операции(Unambiguous identification of the account of the creditor to which a credit entry will be posted as a result of the payment transaction.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
38. Конечный	Конечный участник, в пользу	ИдентификаторУчастника125(PartyIdentification125)	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
бенефициар(UltimateCreditor) <UltmtCdtr>	которого осуществляются платеж и (или) перевод денег.(Ultimate party to which an amount of money is due.)	on125) Определяется областями значений вложенных элементов.	
39. Инструкция для банка бенефициара(InstructionForCreditorAgent) <InstrForCdtrAgt>	Дополнительная информация, относящаяся к обработке платежа , представляемая иницирующей стороной и предназначенная для агента бенефициара.(Further information related to the processing of the payment instruction, provided by the initiating party, and intended for the creditor agent.)	ИнструкцияДляБанкаБенефициара1(InstructionForCreditorAgent1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*
40. Инструкция для следующего банка(InstructionForNextAgent) <InstrForNxtAgt>	Дополнительная информация, относящаяся к обработке платежа, предназначенная для следующего банка в платежной цепочке(Further information related to the processing of the payment instruction that may need to be acted upon by the next agent. Usage: The next agent may not be the creditor agent. The instruction can relate to a level of service, can be an instruction that has to be executed by the agent, or can be information required by the next agent.)	ИнструкцияДляСледующегоАгента1(InstructionForNextAgent1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
41. Назначение(Purpose) <Purp>	Назначение платежа. Информация используется при обработке сообщений банками, участвующими в платежной цепочке. Использование в РК: Для указания кода назначения платежа (Underlying reason for the payment transaction. Usage: Purpose is used by the end-customers, that is initiating party, (ultimate) debtor, (ultimate) creditor to provide information concerning the nature of the payment. Purpose is a content element, which is not used for processing by any of the agents involved in the payment chain.)	ВыборНазначенияПлатежа2(Purpose2Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
42. Отчетность Регулятору(RegulatoryReporting) <RgltryRptg>	Информация, необходимая в соответствии с нормативными и законодательными требованиями.(Information needed due to regulatory and statutory requirements.)	ОтчетностьРегулятору3(RegulatoryReporting3)) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..10
43. Налог(Tax) <Tax>	Обеспечивает представление информации о налогах и сборах(Provides details on the tax.)	ИнформацияОНалогах6(TaxInformation6) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
44. Информация связанная с	Предоставляет информацию,	МестоположениеПеревода4(RemittanceLocati	0..10

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
переводом(RelatedRemittanceInformation) <RltdRmtInf>	связанную с обработкой денежных переводов любым банком в цепочке обработки платежей(Provides information related to the handling of the remittance information by any of the agents in the transaction processing chain.)	on4) Определяется областями значений вложенных элементов.	
45. Информация перевода(RemittanceInformation) <RmtInf>	Информация, представляемая для сопоставления записи с элементами, расчеты по которым должны быть осуществлены с помощью перевода, например, коммерческие счета к оплате в системе учета дебиторской задолженности(Information supplied to enable the matching of an entry with the items that the transfer is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system.)	ИнформацияПеревода15(RemittanceInformation15) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
46. Дополнительные данные(SupplementaryData) <SplmtryData>	Дополнительная информация, которая не может быть отражена в структурных элементах или других специальных блоках(Additional information that cannot be captured in the structured elements and/or any other specific block.)	ДополнительныеДанные1(SupplementaryData1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

Правила контроля:

(ChargesInformationGuideline)

(The repetitive ChargesInformation should contain all information on charges amount and which party has taken the charges, separately for each agent along the payment chain.)

(UltimateDebtorGuideline)

(UltimateDebtor may only be present if different from Debtor.)

(UltimateCreditorGuideline)

(UltimateCreditor may only be present if different from Creditor.)

(InstructedAmountAndExchangeRate1Rule)

(If InstructedAmount is present and the currency is different from the currency in InterbankSettlementAmount, then ExchangeRate must be present.)

(InstructedAmountAndExchangeRate2Rule)

(If InstructedAmount is present and the currency is the same as the currency in InterbankSettlementAmount, then ExchangeRate is not allowed.)

(ChargesInformationAndInstructedAmountRule)

(If ChargesInformation is present, then InstructedAmount must be present.)

(ChargesAmountGuideline)

(If ChargesInformation is present, then the currency of ChargesInformation/ChargesAmount is recommended to be the same as the currency of InterbankSettlementAmount.)

(ChargeBearerAndChargesInformationRule)

(If ChargeBearer contains DEBT, then ChargesInformation may be present to communicate charges that have been added for (the) InstructedAgent(s).

If ChargeBearer contains CRED, then at least one occurrence of ChargesInformation must be present to communicate charges that have been deducted from the InstructedAmount by (the) InstructingAgent(s).

If ChargeBearer contains SHAR or SLEV, then ChargesInformation is optional.)

(InstructionForCreditorAgentRule)

(If InstructionForCreditorAgent/Code contains CHQB (PayCreditorByCheque), then CreditorAccount is not allowed.)

(IntermediaryAgent2Rule)

(If IntermediaryAgent2 is present, then IntermediaryAgent1 must be present.)

(IntermediaryAgent3Rule)

(If IntermediaryAgent3 is present, then IntermediaryAgent2 must be present.)

(IntermediaryAgent1AccountRule)

(If IntermediaryAgent1Account is present, then IntermediaryAgent1 must be present.)

(IntermediaryAgent2AccountRule)

(If IntermediaryAgent2Account is present, then IntermediaryAgent2 must be present.)

(IntermediaryAgent3AccountRule)

(If IntermediaryAgent3Account is present, then IntermediaryAgent3 must be present.)

(InstructedAmountAndExchangeRate3Rule)

(If InstructedAmount is not present, then ExchangeRate is not allowed.)

(PreviousInstructingAgent2AccountRule)

(If PreviousInstructingAgent2Account is present, then PreviousInstructingAgent2 must be present.)

(PreviousInstructingAgent3AccountRule)

(If PreviousInstructingAgent3Account is present, then PreviousInstructingAgent3 must be present.)

(PreviousInstructingAgent1Guideline)

(It is recommended that, when present, PreviousInstructingAgent1 is the closest to the DebtorAgent in the payment chain.)

(PreviousInstructionAgent2Rule)

(If PreviousInstructingAgent2 is present, then PreviousInstructingAgent1 must be present.)

(PreviousInstructionAgent3Rule)

(If PreviousInstructingAgent3 is present, then PreviousInstructingAgent2 must be present.)

(PreviousInstructingAgent1AccountRule)

(If PreviousInstructingAgent1Account is present, then PreviousInstructingAgent1 must be present.)

4.1.29. ТипОтчислений1(GarnishmentType1)

Название: ТипОтчислений1(GarnishmentType1).

Определение: Определяет тип отчислений.(Specifies the type of garnishment.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 29. Реквизитный состав данных «ТипОтчислений1(GarnishmentType1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код или в собственной форме(CodeOrProprietary) <CdOrPrtry>	Обеспечивает представление информации типа отчислений.(Provides the type details of the garnishment.)	ВыборТипаОтчислений1(GarnishmentType1Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
2. Организация выдавшая(Issuer) <Issr>	Идентификатор субъекта, который присваивает тип отчислений.(Identification of the issuer of the garnishment type.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

4.1.30. КоличествоОперацийНаСтатус3(NumberOfTransactionsPerStatus3)

Название: КоличествоОперацийНаСтатус3(NumberOfTransactionsPerStatus3).

Определение: Предоставляет сведения о количестве операций, с детализацией на статус.(Set of elements used to provide detailed information on the number of transactions that are reported with a specific transaction status.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 30. Реквизитный состав данных «КоличествоОперацийНаСтатус3(NumberOfTransactionsPerStatus3)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Детализированное количество операций(DetailedNumberOfTransactions) <DtldNbOfTx>	Предоставляет сведения о количестве операций, с детализацией на статус.(Number of individual transactions contained in the message, detailed per status.)	Max15NumericText Specifies a numeric string with a maximum length of 15 digits.	1
2. Детализированный статус(DetailedStatus) <DtldSts>	Общий статус операции для всех отдельных отчетов по операциям.(Common transaction status for all individual transactions reported.)	TransactionIndividualStatus3Code Specifies the status of a single payment instruction.	1
3. Детализированная контрольная сумма(DetailedControlSum) <DtldCtrlSum>	Общая сумма всех индивидуальных сумм, включенных в сообщение, независимо от валют, детализированная на статус.(Total of all individual amounts included in the message, irrespective of currencies, detailed per status.)	DecimalNumber Number of objects represented as a decimal number, eg, 0.75 or 45.6.	0..1

4.1.31. (DatePeriodDetails)

Название: (DatePeriodDetails).

Определение: Интервал времени между начальной и конечной датами.(Range of time defined by a start date and an end date.)

Регистрационный статус: Obsolete

Дата удаления: 2018-08-08T00:00:00.000+0200

Таблица 31. Реквизитный состав данных «(DatePeriodDetails)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. ДатаОт(FromDate) <FrDt>	Начальная дата интервала.(Start date of the range.)	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	1
2. ДатаДо(ToDate) <ToDt>	Конечная дата интервала(End date of the range.)	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	1

4.1.32. СтруктурированныйОтчетРегулятору3(StructuredRegulatoryReporting3)

Название: СтруктурированныйОтчетРегулятору3(StructuredRegulatoryReporting3).

Определение: Информация, требуемая регулятором.(Information needed due to regulatory and statutory requirements.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 32. Реквизитный состав данных «СтруктурированныйОтчетРегулятору3(StructuredRegulatoryReporting3)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Тип(Type) <Tr>	Определяет тип информации, представляемой в информации отчетности регулятору.(Specifies the type of the information supplied in the regulatory reporting details.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
2. Дата(Date) <Dt>	Дата, связанная с установленным типом информации отчетности регулятору.(Date related to the specified type of regulatory reporting details.)	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	0..1
3. Страна(Country) <Ctry>	Страна, связанная с установленным типом информации отчетности регулятору.(Country related to the specified type of regulatory reporting details.)	CountryCode Code to identify a country, a dependency, or another area of particular geopolitical interest, on the basis of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).	0..1
4. Код(Code) <Cd>	Определяет характер, назначение и причину транзакции, которые должны быть отражены в соответствии с нормативными и законодательными требованиями,	Max10Text Specifies a character string with a maximum length of 10 characters.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	в закодированной форме.(Specifies the nature, purpose, and reason for the transaction to be reported for regulatory and statutory requirements in a coded form.)		
5. Сумма(Amount) <Amt>	Сумма денежных средств, которая отражается в соответствии с нормативными и законодательными требованиями.(Amount of money to be reported for regulatory and statutory requirements.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	0..1
6. Информация(Information) <Inf>	Дополнительная информация, которая удовлетворяет специфичным национальным нормативным требованиям.(Additional details that cater for specific domestic regulatory requirements.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..*

4.1.33. (GenericPersonIdentification1)

Название: (GenericPersonIdentification1).

Определение: Информация, относящаяся к идентификации физического лица(Information related to an identification of a person.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 33. Реквизитный состав данных «(GenericPersonIdentification1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификация(Identification) <Id>	Идентификационные данные в зависимости от кода идентификации физического лица. Использование в РК: Указывается значение в зависимости от типа идентификации: NIDN - ИИН; ССРТ – номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность; IRS - признак резиденства (1 - резидент РК); SECO - сектор экономики(Unique and unambiguous identification of a person.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1
2. Наименование Идентификационной Схемы(SchemeName) <SchmeNm>	Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.)	(PersonIdentificationSchemeName1Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
3. Организация Устанавливающая Идентификацию(Issuer) <Issr>	Организация устанавливающая идентификацию. Использование в РК: Указывается организация, если это не НБ РК или его дочерняя организация(Entity that assigns the identification.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

4.1.34. КонтактнаяИнформация2(ContactDetails2)

Название: КонтактнаяИнформация2(ContactDetails2).

Определение: Номер устройства связи или электронный адрес, используемый для связи.(Communication device number or electronic address used for communication.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 34. Реквизитный состав данных «КонтактнаяИнформация2(ContactDetails2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Префикс для обращения(NamePrefix) <NmPrfx>	Указывает официальное обращение к физическому лицу.(Specifies the terms used to formally address a person.)	NamePrefix1Code Specifies the terms used to formally address a person.	0..1
2. Имя/Наименование(Name) <Nm>	Имя, под которым известна эта сторона и которое используется для ее определения.(Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.)	Max140Text Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.	0..1
3. Телефонный номер(PhoneNumber) <PhneNb>	Набор данных, который определяет номер телефона в формате, назначаемом телефонной компанией.(Collection of information that identifies a phone number, as defined by telecom services.)	PhoneNumber The collection of information which identifies a specific phone or FAX number as defined by telecom services. It consists of a "+" followed by the country code (from 1 to 3 characters) then a "-" and finally, any combination of numbers, "(", ")", "+", and "-" (up to 30 characters).	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
4. Мобильный номер(MobileNumber) <MobNb>	Набор данных, который определяет номер мобильного телефона в формате, назначаемом оператором связи.(Collection of information that identifies a mobile phone number, as defined by telecom services.)	PhoneNumber The collection of information which identifies a specific phone or FAX number as defined by telecom services. It consists of a "+" followed by the country code (from 1 to 3 characters) then a "-" and finally, any combination of numbers, "(", ")", "+ and "-" (up to 30 characters).	0..1
5. Номер Факса(FaxNumber) <FaxNb>	Набор данных, который определяет номер факса в формате, назначаемом телефонной компанией.(Collection of information that identifies a FAX number, as defined by telecom services.)	PhoneNumber The collection of information which identifies a specific phone or FAX number as defined by telecom services. It consists of a "+" followed by the country code (from 1 to 3 characters) then a "-" and finally, any combination of numbers, "(", ")", "+ and "-" (up to 30 characters).	0..1
6. Адрес электронной почты(EmailAddress) <EmailAdr>	Адрес электронной почты.(Address for electronic mail (e-mail).)	Max2048Text Specifies a character string with a maximum length of 2048 characters.	0..1
7. В Иной Форме(Other) <Othr>	Контактные сведения в другой форме.(Contact details in another form.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

4.1.35. СторонаНалогобложения2(TaxParty2)

Название: СторонаНалогобложения2(TaxParty2).

Определение: Детали о сущности, вовлеченной в уплату налогов или получения налоговых платежей.(Details about the entity involved in the tax paid or to be paid.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 35. Реквизитный состав данных «СторонаНалогобложения2(TaxParty2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. НалоговыйИдентификаторПлательщика(TaxIdentification) <TaxId>	Идентификационный номер налогоплательщика – плательщика. (Tax identification number of the debtor.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
2. ИдентификаторПрисвоенныйОрганизацией(RegistrationIdentification) <RegnId>	Уникальный идентификатор, присвоенный организацией для однозначной идентификации стороны.(Unique identification, as assigned by an organisation, to unambiguously identify a party.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
3. ТипНалогоплательщика(TaxType) <TaxTp>	Тип плательщика налога.(Type of tax payer.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
4. Авторизация(Authorisation) <Authstn>	Детали авторизации плательщика налогов.(Details of the authorised tax paying party.)	(TaxAuthorisation1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

4.1.36. Период периодичности(FrequencyPeriod1)

Название: Период периодичности(FrequencyPeriod1).

Определение: Определяет частоту в сроках по пунктам на период для определенного типа периода. (Defines a frequency in terms on counts per period for a specific period type.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 36. Реквизитный состав данных «Период периодичности(FrequencyPeriod1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Тип(Type) <Tp>	Период, для которого набор распоряжений был создан и обработан.(Period for which the number of instructions are to be created and processed.)	Frequency6Code Specifies the regularity of an event.	1
2. КоличествоПоПунктам(CountPerPeriod) <CntPerPrd>	Число распоряжений которое создается и обрабатывается за указанный период.(Number of instructions to be created and processed during the specified period.)	DecimalNumber Number of objects represented as a decimal number, eg, 0.75 or 45.6.	1

4.1.37. РасчетныйСчет24(CashAccount24)

Название: РасчетныйСчет24(CashAccount24).

Определение: Описывает детали для идентификации счета(Provides the details to identify an account.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 37. Реквизитный состав данных «РасчетныйСчет24(CashAccount24)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификация(Identification) <Id>	Уникальная и однозначная идентификация счета, осуществляемая по соглашению между владельцем счета и	ВыборКодаИдентификации4(AccountIdentification4Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	обслуживающим счет банком.(Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.)		
2. Тип(Type) <Tp>	Определяет характер или назначение счета.(Specifies the nature, or use of the account.)	ВыборТипаРасчетногоСчета2(CashAccountType2Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
3. Валюта(Currency) <Ccy>	Идентификация валюты, в которой открыт счет. Использование: Валюта должна использоваться только в случае, если один и тот же номер счета используется для нескольких валют, и иницирующая сторона должна определить, какую валюту использовать для осуществления расчетов по счету.(Identification of the currency in which the account is held. Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.)	ActiveOrHistoricCurrencyCode A code allocated to a currency by a Maintenance Agency under an international identification scheme, as described in the latest edition of the international standard ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
4. Наименование(Name) <Nm>	Наименование счета, установленное обслуживающим счет институтом по соглашению с владельцем счета для обеспечения дополнительных средств идентификации счета. Использование: Наименование счета отличается от наименования владельца счета. Наименование счета используется в конкретных сообществах пользователей для обеспечения средства идентификации счета, в дополнение к идентификационной информации владельца счета и номеру счета.(Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account. Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.)	Max70Text Specifies a character string with a maximum length of 70characters.	0..1

4.1.38. ИдентификаторУчастникаПлатежнойСистемы2(ClearingSystemMemberIdentification2)

Название: ИдентификаторУчастникаПлатежнойСистемы2(ClearingSystemMemberIdentification2).

Определение: Уникальный идентификатор, определенный расчетной системой, для однозначной идентификации участника клиринговой системы.(Unique identification, as assigned by a clearing system, to unambiguously identify a member of the clearing system.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 38. Реквизитный состав данных

«ИдентификаторУчастникаПлатежнойСистемы2(ClearingSystemMemberIdentification2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификатор платежной системы(ClearingSystemIdentification) <ClrSysId>	Спецификация заранее согласованной оферты между клиринговыми агентами, или канал, посредством которого осуществляется обработка платежной инструкции.(Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.)	Идентификатор платежной (клиринговой) системы(ClearingSystemIdentification2Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
2. Идентификация участника(MemberIdentification) <Mmbld>	Идентифицирует участника клиринговой системы.(Identification of a member of a clearing system.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

4.1.39. ДатаИМестоРождения(DateAndPlaceOfBirth)

Название: ДатаИМестоРождения(DateAndPlaceOfBirth).

Определение: Дата и место рождения физического лица.(Date and place of birth of a person.)

Регистрационный статус: Obsolete

Дата удаления: 2018-09-09T00:00:00.000+0200

Таблица 39. Реквизитный состав данных «ДатаИМестоРождения(DateAndPlaceOfBirth)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Дата рождения(BirthDate) <BirthDt>	Дата рождения физического лица.(Date on which a person is born.)	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	1
2. Область Край Рождения(ProvinceOfBirth) <PrvcOfBirth>	Область или край рождения физического лица.(Province where a person was born.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
3. Населенный пункт рождения(CityOfBirth) <CityOfBirth>	Населенный пункт рождения физического лица.(City where a person was born.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1
4. Страна рождения (CountryOfBirth) <CtryOfBirth>	Страна рождения физического лица.(Country where a person was born.)	CountryCode Code to identify a country, a dependency, or another area of particular geopolitical interest, on the basis of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).	1

4.1.40. КомиссионныеСборы2(Charges2)

Название: КомиссионныеСборы2(Charges2).

Определение: Набор реквизитов для предоставляет сведения о комиссионных сборах, связанных с обработкой платежа
(Set of elements used to provide information on the charges related to the payment transaction.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 40. Реквизитный состав данных «КомиссионныеСборы2(Charges2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Сумма(Amount) <Amt>	Комиссионные сборы, связанные с распоряжением, которые оплатит сторона по комиссионным сборам.(Transaction charges to be paid by the charge bearer.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	1
2. Агент(Agent) <Agt>	Банк, который несет комиссионные сборы, связанные с распоряжением, или которому предназначаются эти комиссионные сборы(Agent that takes the transaction charges or to which the transaction charges are due.)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	1

4.1.41. НалоговаяИнформация4(TaxInformation4)

Название: НалоговаяИнформация4(TaxInformation4).

Определение: Обеспечивает представление информации перевода платежа, осуществляемого для целей, связанных с налогообложением.(Details about tax paid, or to be paid, to the government in accordance with the law, including pre-defined parameters such as thresholds and type of account.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 41. Реквизитный состав данных «НалоговаяИнформация4(TaxInformation4)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Бенефициар(Creditor) <Cdtr>	Участник кредитовой стороны транзакции, к которому применяется налогообложение.(Party on the credit side of the transaction to which the tax applies.)	СторонаНалогообложения1(TaxParty1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
2. Плательщик(Debtor) <Dbtr>	Идентифицирует участника дебетовой стороны транзакции, к которому применяется налогообложение.(Identifies the party on the debit side of the transaction to which the tax applies.)	СторонаНалогообложения2(TaxParty2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
3. КонечныйПлательщик(UltimateDebtor) <UltmtDbtr>	Конечная сторона, которая обязана выплатить сумму денежных средств (конечному) бенефициару, в данном случае налоговому органу.(Ultimate party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor, in this case, to the taxing authority.)	СторонаНалогообложения2(TaxParty2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
4. АдминистративнаяЗона(Administrati onZone) <AdmstnZone>	Территориальная часть страны, к которой относится налоговый платеж.(Territorial part of a country to which the tax payment is related.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
5. СсылочныйНомер(ReferenceNumber) <RefNb>	Информация ссылочного номера налога, которая является специфичной для налогового органа.(Tax reference information that is specific to a taxing agency.)	Max140Text Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.	0..1
6. Метод(Method) <Mtd>	Метод, используемый для указания сферы деятельности или способа уплаты налога.(Method used to indicate the underlying business or how the tax is paid.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
7. ИтоговаяСуммаНалогооблагаемой Базы(TotalTaxableBaseAmount) <TtlTaxblBaseAmt>	Итоговая сумма денежных средств, на которую начисляется налог.(Total amount of money on which the tax is based.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	0..1
8. ИтоговаяСуммаНалого(TotalTaxAmount) <TtlTaxAmt>	Итоговая сумма денежных средств, полученная в результате исчисления налога.(Total amount of money as result of the calculation of the tax.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	0..1
9. Дата(Date) <Dt>	Дата, на которую налог должен быть уплачен.(Date by which tax is due.)	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
10. ПорядковыйНомер(SequenceNumber) <SeqNb>	Порядковый номер налоговой отчетности.(Sequential number of the tax report.)	Number Number of objects represented as an integer.	0..1
11. УчетныеДанные(Record) <Rcrd>	Учетные данные налога.(Record of tax details.)	УчетнаяЗаписьНалогов1(TaxRecord1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

4.1.42. ОтчетностьРегулятору3(RegulatoryReporting3)

Название: ОтчетностьРегулятору3(RegulatoryReporting3).

Определение: Информация, необходимая в соответствии с нормативными и законодательными требованиями.(Information needed due to regulatory and/or statutory requirements.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 42. Реквизитный состав данных «ОтчетностьРегулятору3(RegulatoryReporting3)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Признак о стороне, предоставляющей информацию (DebitCreditReportingIndicator) <DbtCdtRptgInd>	Индикатор, показывающий, относится ли информация в соответствии с требованиями законодательства к стороне плательщика, к стороне получателя средств или к обеим сторонам.(Identifies whether the regulatory reporting information applies to the debit side, to the	RegulatoryReportingType1Code Identifies whether the regulatory reporting information applies to the debit side, to the credit side or to both debit and credit sides of the transaction.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	credit side or to both debit and credit sides of the transaction.)		
2. Орган власти(Authority) <Authrty>	Субъект, требующий информации отчетности регулятору.(Entity requiring the regulatory reporting information.)	ОрганВласти2(RegulatoryAuthority2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
3. Детали(Details) <Dtls>	Множество элементов, используемых для представления информации отчетности регулятору.(Set of elements used to provide details on the regulatory reporting information.)	СтруктурированныйОтчетРегулятору3(StructuredRegulatoryReporting3) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

4.1.43. СторонаНалогобложения1(TaxParty1)

Название: СторонаНалогобложения1(TaxParty1).

Определение: Детали о сущности, вовлеченной в уплату налогов или получения налоговых платежей.(Details about the entity involved in the tax paid or to be paid.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 43. Реквизитный состав данных «СторонаНалогобложения1(TaxParty1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. НалоговыйИдентификаторБенефициара(TaxIdentification)	Идентификационный номер налогоплательщика – бенефициара (ИИН/БИН).(Tax	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
<TaxId>	identification number of the creditor.)		
2. ИдентификаторПрисвоенныйОрган изацией(RegistrationIdentification) <RegnId>	Уникальный идентификатор, присвоенный организацией для однозначной идентификации стороны.(Unique identification, as assigned by an organisation, to unambiguously identify a party.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
3. ТипНалогоплательщика(TaxType) <TaxTp>	Тип плательщика налога.(Type of tax payer.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

4.1.44. (TaxAmountAndType1)

Название: (TaxAmountAndType1).

Определение: Сумма налога определенного типа.(Specifies the amount with a specific type.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 44. Реквизитный состав данных «(TaxAmountAndType1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Тип(Type) <Tp>	Определяет тип суммы.(Specifies the type of the amount.)	(TaxAmountType1Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
2. Сумма(Amount) <Amt>	Сумма денежных средств, которая вводится.(Amount of money, which has been typed.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
		currency is explicit and compliant with ISO 4217.	

4.1.45. ИнформацияПеревода11(RemittanceInformation11)

Название: ИнформацияПеревода11(RemittanceInformation11).

Определение: Информация, представляемая для сопоставления записи с элементами, расчеты по которым должны быть осуществлены с помощью перевода, например, коммерческие счета к оплате в системе учета дебиторской задолженности. (Information supplied to enable the matching/reconciliation of an entry with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 45. Реквизитный состав данных «ИнформацияПеревода11(RemittanceInformation11)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Неструктурированная(Unstructured) <Ustrd>	Информация, представляемая для сопоставления/ согласования записи с элементами, расчеты по которым должны быть осуществлены с помощью перевода, например, коммерческие счета к оплате в системе учета дебиторской задолженности, в неструктурированной форме.(Information supplied to enable the matching/reconciliation of	Max140Text Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.	0..*

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	an entry with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system, in an unstructured form.)		
2. Структурированная(Structured) <Strd>	Информация, представляемая для сопоставления/ согласования записи с элементами, расчеты по которым должны быть осуществлены с помощью перевода, например, коммерческие счета к оплате в системе учета дебиторской задолженности, в структурированной форме.(Information supplied to enable the matching/reconciliation of an entry with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system, in a structured form.)	СтруктурированнаяИнформацияПеревода13(StructuredRemittanceInformation13) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

4.1.46. (DiscountAmountAndType1)

Название: (DiscountAmountAndType1).

Определение: Определяет сумму скидки с определенным типом.(Specifies the amount with a specific type.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 46. Реквизитный состав данных «(DiscountAmountAndType1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Тип(Type) <Tp>	Определяет тип суммы.(Specifies the type of the amount.)	(DiscountAmountType1Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
2. Сумма(Amount) <Amt>	Сумма денежных средств, которая вводится.(Amount of money, which has been typed.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	1

4.1.47. СобствкнныйФинансовыйИидентификатор1(GenericFinancialIdentification1)

Название: СобствкнныйФинансовыйИидентификатор1(GenericFinancialIdentification1).

Определение: (Information related to an identification of a financial institution.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 47. Реквизитный состав данных «СобствкнныйФинансовыйИидентификатор1(GenericFinancialIdentification1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификация(Identification) <Id>	Уникальная и однозначная идентификация. Использование в РК: Указывается код банка, присвоен Национальным банком РК(Unique and unambiguous identification of a person.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
2. Наименование схемы(SchemeName) <SchmeNm>	Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.)	ВыборСхемыФинансовойИдентификации1(Fi nancialIdentificationSchemeName1Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
3. ОрганизацияУстанавливающаяИде нтификацию(Issuer) <Issr>	Организация, установившая идентификацию.(Entity that assigns the identification.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

4.1.48. ИнформацияДеталейПлатежа25(PaymentTypeInfo25)

Название: ИнформацияДеталейПлатежа25(PaymentTypeInfo25).

Определение: Множество элементов, используемых для дальнейшего определения деталей платежа(Set of elements used to provide further details of the type of payment.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 48. Реквизитный состав данных «ИнформацияДеталейПлатежа25(PaymentTypeInfo25)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Приоритет указания(InstructionPriority) <InstrPrty>	Индикатор срочности или порядка важности, который передающий участник указывает для применения принимающему участнику при обработке указания.(Indicator of the urgency or order of importance that the instructing party would like the	Priority2Code Specifies the priority level of an event.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	instructed party to apply to the processing of the instruction.)		
2. Канал платежной системы(ClearingChannel) <ClrChanI>	Определяет код канала платежной системы для обработки платежного сообщения.(Specifies the clearing channel to be used to process the payment instruction.)	ClearingChannel2Code Specifies the clearing channel for the routing of the transaction, as part of the payment type identification.	0..1
3. Условия обслуживания(ServiceLevel) <SvcLvl>	Соглашение и правила, согласно которым должен быть обработан платеж(Agreement under which or rules under which the transaction should be processed.)	ВыборУсловияОбслуживания8(ServiceLevel8Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
4. Локальный инструмент(LocalInstrument) <LclInstrm>	Специфичный для сообщества пользователей инструмент. Этот элемент используется для определения локального инструмента, варианта локального клиринга и/или для дальнейшей классификации условий обслуживания.(User community specific instrument. Usage: This element is used to specify a local instrument, local clearing option and/or further qualify the service or service level.)	ВыборЛокальногоИнструмента2(LocalInstrument2Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
5. Тип	Тип последовательности прямого	SequenceType3Code	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
последовательности(SequenceType) <SeqTp>	дебетования, например первое, повторное, последнее или однократное(Identifies the direct debit sequence, such as first, recurrent, final or one-off.)	Specifies the type of the current transaction that belongs to a sequence of transactions.	
6. Категория назначения(CategoryPurpose) <CtgyPurp>	Определяет назначение указания на основе множества заранее установленных категорий. Использование: Используется участником инициатором для представления информации, касающейся обработки платежа. Имеется вероятность инициирования обработки любым банком, участвующим в платежной цепочке(Specifies the high level purpose of the instruction based on a set of pre-defined categories. Usage: This is used by the initiating party to provide information concerning the processing of the payment. It is likely to trigger special processing by any of the agents involved in the payment chain.)	ВыборКатегорииНазначения1(CategoryPurpose1Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

4.1.49. ЗаголовокПервоначальнойГруппы1(OriginalGroupHeader1)

Название: ЗаголовокПервоначальнойГруппы1(OriginalGroupHeader1).

Определение: Сведения об первоначальной группе, к которой относится сообщение.(Provides details on the original group, to which the message refers.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 49. Реквизитный состав данных «ЗаголовокПервоначальнойГруппы1(OriginalGroupHeader1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Первоначальный идентификатор сообщения(OriginalMessageIdentification) <OrgnMsgId>	Первоначальный сквозной референс, присвоенный отправителем, и переданный следующему участнику в цепочке для однозначной идентификации первоначального сообщения(Point to point reference, as assigned by the original instructing party, to unambiguously identify the original message.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1
2. Первоначальный идентификатор наименования сообщения(OriginalMessageNameIdentification) <OrgnMsgNmId>	Первоначальный идентификатор наименования сообщения, на которое ссылается сообщение(Specifies the original message name identifier to which the message refers.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1
3. Первоначальные дата и время создания(OriginalCreationDateTime) <OrgnCreDtTm>	Дата и время создания первоначального сообщения(Date and time at which the original message was created.)	ISODatetime A particular point in the progression of time defined by a mandatory date and a mandatory time component, expressed in either UTC time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ), local time with UTC offset format (YYYY-MM-	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
		DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss). These representations are defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601. Note on the time format: 1) beginning / end of calendar day 00:00:00 = the beginning of a calendar day 24:00:00 = the end of a calendar day 2) fractions of second in time format Decimal fractions of seconds may be included. In this case, the involved parties shall agree on the maximum number of digits that are allowed.	
4. Первоначальное количество платежей(OriginalNumberOfTransactions) <OrgnlNbOfTx>	Количество единичных платежей, содержащихся в первоначальном сообщении(Number of individual transactions contained in the original message.)	Max15NumericText Specifies a numeric string with a maximum length of 15 digits.	0..1
5. Первоначальная контрольная сумма(OriginalControlSum) <OrgnlCtrlSum>	Первоначальная общая сумма всех отдельных сумм, включенных в сообщение, независимо от валют(Total of all individual amounts included in the original message, irrespective of currencies.)	DecimalNumber Number of objects represented as a decimal number, eg, 0.75 or 45.6.	0..1
6. Статус группы(GroupStatus) <GrpSts>	Определяет статус группы платежей(Specifies the status of a group of transactions.)	TransactionGroupStatus3Code Specifies the status of a group of payment instructions.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
7. Информация обоснования статуса(StatusReasonInformation) <StsRsnInf>	Предоставляет подробные сведения обоснования статуса(Provides detailed information on the status reason.)	ИнформацияПричиныСтатуса9(StatusReasonInformation9) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*
8. Количество платежей на статус(NumberOfTransactionsPerStatus) <NbOfTxPerSts>	Подробные сведения о количестве платежей для каждого идентичного статуса(Detailed information on the number of transactions for each identical transaction status.)	КоличествоОперацийНаСтатус3(NumberOfTransactionsPerStatus3) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

Правила контроля:

(StatusReasonInformationRule)

(If GroupStatus is present and is different from RJCT or PDNG then StatusReasonInformation/AdditionalInformation must be absent.)

(NumberOfTransactionPerStatusGuideline)

(OriginalGroupInformationAndStatus/NumberOfTransactionsPerStatus should only be present if GroupStatus equals 'PART'.)

4.1.50. ИдентификаторФизическогоЛица5(PersonIdentification5)

Название: ИдентификаторФизическогоЛица5(PersonIdentification5).

Определение: Уникальная и однозначная идентификация физического лица, например на основании данных паспорта(Unique and unambiguous way to identify a person.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 50. Реквизитный состав данных «ИдентификаторФизическогоЛица5(PersonIdentification5)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Дата и место рождения(DateAndPlaceOfBirth) <DtAndPlcOfBirth>	Дата и место рождения физического лица.(Date and place of birth of a person.)	ДатаИМестоРождения(DateAndPlaceOfBirth) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
2. В Иной Форме(Other) <Othr>	Уникальный идентификатор физического лица, назначенный авторитетным органом с использованием схемы идентификации.(Unique identification of a person, as assigned by an institution, using an identification scheme.)	(GenericPersonIdentification1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

4.1.51. Адрес6(PostalAddress6)

Название: Адрес6(PostalAddress6).

Определение: Информация, которая позволяет найти определенный адрес в соответствии с данными почтовых служб.(Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 51. Реквизитный состав данных «Адрес6(PostalAddress6)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Тип Адреса(AddressType) <AdrTp>	Тип адреса по справочнику (почтовый, домашний, абонентский ящик и т.д.)(Identifies the nature of the postal address.)	AddressType2Code Specifies the type of address.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
2. Корпус дома(Department) <Dept>	Корпус здания или идентификация подразделения крупной организации.(Identification of a division of a large organisation or building.)	Max70Text Specifies a character string with a maximum length of 70characters.	0..1
3. Строение дома(SubDepartment) <SubDept>	Идентификация строения дома или субподразделения крупной организации.(Identification of a sub-division of a large organisation or building.)	Max70Text Specifies a character string with a maximum length of 70characters.	0..1
4. Наименование улицы(StreetName) <StrtNm>	Название улицы или проспекта.(Name of a street or thoroughfare.)	Max70Text Specifies a character string with a maximum length of 70characters.	0..1
5. Номер дома(BuildingNumber) <BldgNb>	Номер здания на улице.(Number that identifies the position of a building on a street.)	Max16Text Specifies a character string with a maximum length of 16 characters.	0..1
6. Почтовый индекс(PostCode) <PstCd>	Почтовый индекс.(Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.)	Max16Text Specifies a character string with a maximum length of 16 characters.	0..1
7. Название населенного пункта(TownName) <TwnNm>	Название населенного пункта.(Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
8. Область край(CountrySubDivision) <CtrySubDvsn>	Идентификатор региона страны (например: область, край, регион	Max35Text Specifies a character string with a maximum	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	и т. д.).(Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.)	length of 35 characters.	
9. Страна(Country) <Ctry>	Название страны.(Nation with its own government.)	CountryCode Code to identify a country, a dependency, or another area of particular geopolitical interest, on the basis of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).	0..1
10. Неструктурированный Адрес(AddressLine) <AdrLine>	Адрес, указываемый в свободной форме с учетом правил почтовой службы.(Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.)	Max70Text Specifies a character string with a maximum length of 70characters.	0..7

4.1.52. СуммаНалога2(TaxAmount2)

Название: СуммаНалога2(TaxAmount2).

Определение: Множество элементов, используемых для представления информации суммы налога.(Set of elements used to provide information on the tax amount(s) of tax record.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 52. Реквизитный состав данных «СуммаНалога2(TaxAmount2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Ставка(Rate)	Ставка, используемая для	PercentageRate	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
<Rate>	исчисления налога.(Rate used to calculate the tax.)	Rate expressed as a percentage, ie, in hundredths, eg, 0.7 is 7/10 of a percent, and 7.0 is 7%.	
2. Сумма налогооблагаемой базы(TaxableBaseAmount) <TaxblBaseAmt>	Сумма денежных средств, на которую начисляется налог.(Amount of money on which the tax is based.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	0..1
3. Итоговая сумма(TotalAmount) <TtlAmt>	Итоговая сумма денежных средств, полученная в результате исчисления налога.(Total amount that is the result of the calculation of the tax for the record.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	0..1
4. Детали(Details) <Dtls>	Множество элементов, используемых для представления информации налогового периода и суммы.(Set of elements used to provide details on the tax period and amount.)	ДеталиНалоговогоУчета2(TaxRecordDetails2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

4.1.53. ИнформацияСтрокиДокументов1(DocumentLineInformation1)

Название: ИнформацияСтрокиДокументов1(DocumentLineInformation1).

Определение: Предоставляет информацию строки документов. (Provides document line information.

)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 53. Реквизитный состав данных «ИнформацияСтрокиДокументов1(DocumentLineInformation1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификация(Identification) <Id>	Предоставляет идентификацию строки документа.(Provides identification of the document line.)	(DocumentLineIdentification1) Определяется областями значений вложенных элементов.	1..*
2. Описание(Description) <Desc>	Описание, связанное с строкой документа.(Description associated with the document line.)	Max2048Text Specifies a character string with a maximum length of 2048 characters.	0..1
3. Сумма(Amount) <Amt>	Предоставляет детали суммы строки документа.(Provides details on the amounts of the document line.)	(RemittanceAmount3) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

4.1.54. ИнструкцияДляБанкаБенефициара2(InstructionForCreditorAgent2)

Название: ИнструкцияДляБанкаБенефициара2(InstructionForCreditorAgent2).

Определение: Дополнительная информация, относящаяся к обработке платежной инструкции, представляемая иницилирующей стороной и предназначенная для агента бенефициара.(Further information related to the processing of the payment instruction that may need to be acted upon by the creditor's agent. The instruction may relate to a level of service, or may be an instruction that has to be executed by the creditor's agent, or may be information required by the creditor's agent.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 54. Реквизитный состав данных «ИнструкцияДляБанкаБенефициара2(InstructionForCreditorAgent2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code)	Информация в закодированной	Instruction5Code	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
<Cd>	форме, относящаяся к обработке платежной инструкции, представляемая иницирующей стороной и предназначенная для агента бенефициара(Coded information related to the processing of the payment instruction, provided by the initiating party, and intended for the creditor's agent.)	Specifies further instructions concerning the processing of a payment instruction, provided by the sending clearing agent to the next agent(s).	
2. Информация инструкции(InstructionInformation) <InstrInf>	Дополнительная информация к закодированной инструкции или инструкции, предназначенной для агента бенефициара, которая согласована в двухстороннем порядке или является специфичной для сообщества пользователей(Further information complementing the coded instruction or instruction to the creditor's agent that is bilaterally agreed or specific to a user community.)	Max140Text Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.	0..1

4.1.55. ОперацияКредитовогоПеревода32(CreditTransferTransaction32)

Название: ОперацияКредитовогоПеревода32(CreditTransferTransaction32).

Определение: Предоставляет детали, относящиеся к единичной операции или группы операций, включенных в сообщение(Provides further details specific to the individual transaction(s) included in the message.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 55. Реквизитный состав данных «ОперацияКредитовогоПеревода32(CreditTransferTransaction32)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Конечный Плательщик(UltimateDebtor) <UltmtDbtr>	Конечная сторона, которая обязана выплатить сумму денежных средств (конечному) бенефициару.(Ultimate party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor.)	ИдентификаторУчастника125(PartyIdentification125) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
2. Иницирующая Сторона(InitiatingParty) <InitgPty>	Сторона, иницирующая платеж.(Party that initiates the payment. Usage: This can be either the debtor or a party that initiates the credit transfer on behalf of the debtor.)	ИдентификаторУчастника125(PartyIdentification125) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
3. Плательщик(Debtor) <Dbtr>	Название, согласно ЗРК о платежах: Отправитель денег. Сторона, которая обязана выплатить сумму денежных средств (конечному) бенефициару.(Party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor.)	ИдентификаторУчастника125(PartyIdentification125) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
4. Счет Плательщика(DebtorAccount) <DbtrAcct>	Однозначная идентификация счета плательщика, по которому будет сделана дебетовая запись в результате операции.(Unambiguous identification of the account of the	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	debtor to which a debit entry will be made as a result of the transaction.)		
5. Банк Плательщика(DebtorAgent) <DbtrAgt>	Финансовый институт, обслуживающий счет Плательщика.(Financial institution servicing an account for the debtor.)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
6. Счет Банка Плательщика(DebtorAgentAccount) <DbtrAgtAcct>	Однозначная идентификация счета банка плательщика, открытого у обслуживающего его банка в платежной цепочке.(Unambiguous identification of the account of the debtor agent at its servicing agent in the payment chain.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
7. Предыдущий Инструктирующий банк 1(PreviousInstructingAgent1) <PrvsInstgAgt1>	Организация, непосредственно предшествующая организации, передающей распоряжение.(Agent immediately prior to the instructing agent.)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
8. Счет предыдущего Инструктирующего банка 1(PreviousInstructingAgent1Account) <PrvsInstgAgt1Acct>	Однозначная идентификация счета предыдущей организации, передающей распоряжение, в обслуживающем счет банке в платежной цепочке.(Unambiguous identification of the account of the previous instructing agent at its servicing agent in the payment chain.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
9. Предыдущий Инструктирующий банк 2(PreviousInstructingAgent2) <PrvsInstgAgt2>	Организация, непосредственно предшествующая организации, передающей распоряжение.(Agent immediately prior to the instructing agent.)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
10. Счет предыдущего Инструктирующего банка 2(PreviousInstructingAgent2Account) <PrvsInstgAgt2Acct>	Однозначная идентификация счета предыдущей организации, передающей распоряжение, в обслуживающем счет банке в платежной цепочке.(Unambiguous identification of the account of the previous instructing agent at its servicing agent in the payment chain.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
11. Предыдущий Инструктирующий банк 3(PreviousInstructingAgent3) <PrvsInstgAgt3>	Организация, непосредственно предшествующая организации, передающей распоряжение.(Agent immediately prior to the instructing agent.)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
12. Счет предыдущего Инструктирующего банка 3(PreviousInstructingAgent3Account) <PrvsInstgAgt3Acct>	Однозначная идентификация счета предыдущей организации, передающей распоряжение, в обслуживающем счет банке в платежной цепочке.(Unambiguous identification of the account of the previous instructing agent at its servicing agent in the payment chain.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
13. Банк посредник 1(IntermediaryAgent1) <IntrmyAgt1>	Посредник между банком плательщика и банком получателя средств. Использование: Если присутствует более одного банка-посредника, то БанкПосредник1 является посредником между БанкомПлательщика и БанкомПосредником2.(Agent between the debtor's agent and the creditor's agent. Usage: If more than one intermediary agent is present, then IntermediaryAgent1 identifies the agent between the DebtorAgent and the IntermediaryAgent2.)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
14. Счет Банка посредника 1(IntermediaryAgent1Account) <IntrmyAgt1Acct>	Однозначная идентификация счета банка-посредника 1 в обслуживающем счет банке в платежной цепочке.(Unambiguous identification of the account of the intermediary agent 1 at its servicing agent in the payment chain.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
15. Банк посредник 2(IntermediaryAgent2) <IntrmyAgt2>	Банк-посредник между банком плательщика и банком получателя средств. Использование: Если присутствует более двух банков-посредников, то БанкПосредник2	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	является банком-посредником между БанкомПосредником1 и БанкомПосредником3.(Agent between the debtor's agent and the creditor's agent. Usage: If more than two intermediary agents are present, then IntermediaryAgent2 identifies the agent between the IntermediaryAgent1 and the IntermediaryAgent3.)		
16. Счет Банка посредника 2(IntermediaryAgent2Account) <IntrmyAgt2Acct>	Однозначная идентификация счета банка-посредника 2 в обслуживающем счет банке в платежной цепочке.(Unambiguous identification of the account of the intermediary agent 2 at its servicing agent in the payment chain.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
17. Банк посредник 3(IntermediaryAgent3) <IntrmyAgt3>	Банк-посредник между банком плательщика и банком получателя средств. Использование: Если присутствует БанкПосредник3, то он является банком-посредником между БанкомПосредником2 и БанкомПлательщика.(Agent between the debtor's agent and the creditor's agent.	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	Usage: If IntermediaryAgent3 is present, then it identifies the agent between the IntermediaryAgent 2 and the CreditorAgent.)		
18. Счет Банка посредника 3(IntermediaryAgent3Account) <IntrmyAgt3Acct>	Однозначная идентификация счета банка-посредника 3 в обслуживающем счет банке в платежной цепочке.(Unambiguous identification of the account of the intermediary agent 3 at its servicing agent in the payment chain.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
19. Банк Бенефициара(CreditorAgent) <CdtrAgt>	Финансовый институт, обслуживающий счет Бенефициара.(Financial institution servicing an account for the creditor.)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
20. Счет Банка Бенефициара(CreditorAgentAccount) <CdtrAgtAcct>	Однозначная идентификация счета банка Бенефициара, открытого у обслуживающего его банка, по которому будет сделана кредитовая запись в результате платёжной операции.(Unambiguous identification of the account of the creditor agent at its servicing agent to which a credit entry will be made as a result of the payment transaction.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
21. Бенефициар(Creditor) <Cdtr>	Сторона, которой должна быть выплачена сумма денежных средств.(Party to which an amount of money is due.)	ИдентификаторУчастника125(PartyIdentification125) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
22. Счет Бенефициара(CreditorAccount) <CdtrAcct>	Однозначная идентификация счета Бенефициара, по которому будет сделана кредитовая запись в результате платежной операции(Unambiguous identification of the account of the creditor to which a credit entry will be posted as a result of the payment transaction.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
23. Конечный Бенефициар(UltimateCreditor) <UltmtCdtr>	Конечная сторона, которой должна быть выплачена сумма денежных средств.(Ultimate party to which an amount of money is due.)	ИдентификаторУчастника125(PartyIdentification125) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
24. Инструкция для Банка Бенефициара(InstructionForCreditorAgent) <InstrForCdtrAgt>	Дополнительная информация, относящаяся к обработке платежной инструкции, представляемая иницирующей стороной и предназначенная для агента бенефициара.(Further information related to the processing of the payment instruction, provided by the initiating party, and intended for the creditor agent.)	ИнструкцияДляБанкаБенефициара1(InstructionForCreditorAgent1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
25. Инструкция для следующего банка(InstructionForNextAgent) <InstrForNxtAgt>	Дополнительная информация, относящаяся к обработке платежной инструкции, представляемая иницирующей стороной и предназначенная для следующего агента.(Further information related to the processing of the payment instruction that may need to be acted upon by the next agent.)	ИнструкцияДляСледующегоАгента1(InstructionForNextAgent1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*
26. Налог(Tax) <Tax>	Обеспечивает представление информации налога(Provides details on the tax.)	ИнформацияОНалогах6(TaxInformation6) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
27. Информация перевода(RemittanceInformation) <RmtInf>	Информация, представляемая для сопоставления записи с элементами, расчеты по которым должны быть осуществлены с помощью перевода, например, коммерческие счета к оплате в системе учета дебиторской задолженности(Information supplied to enable the matching of an entry with the items that the transfer is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system.)	ИнформацияПеревода15(RemittanceInformation15) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
28. Сумма перевода до вычета(InstructedAmount) <InstdAmt>	Сумма денежных средств до вычета комиссионных сборов, выраженных в валюте, указанной	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	стороной, инициирующей перевод.(Amount of money to be moved between the debtor and creditor, before deduction of charges, expressed in the currency as ordered by the initiating party. Usage: This amount has to be transported unchanged through the transaction chain.)	currency is explicit and compliant with ISO 4217.	

Правила контроля:

(UltimateDebtorGuideline)

(UltimateDebtor may only be present if different from Debtor.)

(UltimateCreditorGuideline)

(UltimateCreditor may only be present if different from Creditor.)

(IntermediaryAgent2Rule)

(If IntermediaryAgent2 is present, then IntermediaryAgent1 must be present.)

(IntermediaryAgent3Rule)

(If IntermediaryAgent3 is present, then IntermediaryAgent2 must be present.)

(IntermediaryAgent1AccountRule)

(If IntermediaryAgent1Account is present, then IntermediaryAgent1 must be present.)

(IntermediaryAgent2AccountRule)

(If IntermediaryAgent2Account is present, then IntermediaryAgent2 must be present.)

(IntermediaryAgent3AccountRule)

(If IntermediaryAgent3Account is present, then IntermediaryAgent3 must be present.)

(PreviousInstructingAgent1AccountRule)

(If PreviousInstructingAgent1Account is present, then PreviousInstructingAgent1 must be present.)

(PreviousInstructingAgent2AccountRule)

(If PreviousInstructingAgent2Account is present, then PreviousInstructingAgent2 must be present.)

(PreviousInstructingAgent3AccountRule)

(If PreviousInstructingAgent3Account is present, then PreviousInstructingAgent3 must be present.)

(PreviousInstructingAgent1Guideline)

(It is recommended that, when present, PreviousInstructingAgent1 is the closest to the DebtorAgent in the payment chain.)

(PreviousInstructionAgent2Rule)

(If PreviousInstructingAgent2 is present, then PreviousInstructingAgent1 must be present.)

(PreviousInstructionAgent3Rule)

(If PreviousInstructingAgent3 is present, then PreviousInstructingAgent2 must be present.)

4.1.56. ИдентификаторФинансовогоИнститута8(FinancialInstitutionIdentification8)

Название: ИдентификаторФинансовогоИнститута8(FinancialInstitutionIdentification8).

Определение: Набор реквизитов, идентифицирующий банк или финансовую организацию.(Set of elements used to identify a financial institution.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 56. Реквизитный состав данных «ИдентификаторФинансовогоИнститута8(FinancialInstitutionIdentification8)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. BICFI(BICFI) <BICFI>	Код, присвоенный банку органом регистрации ISO 9362 как описано в стандарте ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".(Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".)	BICFIIdentifier Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".	0..1
2. Идентификатор участника платежной (клиринговой) системы(ClearingSystemMemberIdentification) <ClrSysMmbld>	Информация, используемая для идентификации участника платежной (клиринговой) системы.(Information used to identify a member within a clearing system.)	ИдентификаторУчастникаПлатежнойСистемы2(ClearingSystemMemberIdentification2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
3. Наименование(Name) <Nm>	Наименование, под которым банк (финансовый институт) известен и которое используется для его идентификации.(Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.)	Max140Text Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.	0..1
4. Адрес(PostalAddress) <PstlAdr>	Информация, которая позволяет найти определенный адрес в соответствии с данными почтовых служб.(Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.)	Адрес6(PostalAddress6) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
5. В иной форме(Other) <Othr>	Уникальный идентификатор банка (финансового института), назначенный организацией с использованием схемы идентификации.(Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.)	Собственный Финансовый Идентификатор1 (GenericFinancialIdentification1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

4.1.57. ИнструкцияДляСледующегоАгента1(InstructionForNextAgent1)

Название: ИнструкцияДляСледующегоАгента1(InstructionForNextAgent1).

Определение: Дополнительная информация, относящаяся к обработке платежной инструкции, представляемая иницирующей стороной и предназначенная для следующего агента.(Further information related to the processing of the payment instruction that may need to be acted upon by an other agent. The instruction may relate to a level of service, or may be an instruction that has to be executed by the creditor's agent, or may be information required by the other agent.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 57. Реквизитный состав данных «ИнструкцияДляСледующегоАгента1(InstructionForNextAgent1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Информация в закодированной форме.(Coded information related to the processing of the payment instruction, provided by the initiating party, and intended for the next agent in the payment chain.)	Instruction4Code Specifies further instructions concerning the processing of a payment instruction, provided by the sending clearing agent to the next agent(s).	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
2. Информация инструкции(InstructionInformation) <InstrInf>	Дополнительная информация к закодированной инструкции или инструкции, предназначенной для агента, которая согласована в двухстороннем порядке или является специфичной для сообщества пользователей.(Further information complementing the coded instruction or instruction to the next agent that is bilaterally agreed or specific to a user community.)	Max140Text Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.	0..1

4.1.58. НалоговыйПериод2(TaxPeriod2)

Название: НалоговыйПериод2(TaxPeriod2).

Определение: Множество элементов, используемых для представления информации периода времени, связанного с налоговым платежом.(Period of time details related to the tax payment.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 58. Реквизитный состав данных «НалоговыйПериод2(TaxPeriod2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Год(Year) <Yr>	Год, связанный с налоговым платежом. (Year related to the tax payment.)	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition -	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
		W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	
2. Тип(Type) <Tp>	Идентификация периода, связанного с налоговым платежом.(Identification of the period related to the tax payment.)	TaxRecordPeriod1Code Specifies the period related to the tax payment.	0..1
3. ДатыОтДо(FromDate) <FrToDt>	Интервал времени между начальной и конечной датами, за который представляется налоговый отчет.(Range of time between a start date and an end date for which the tax report is provided.)	ПериодДат2(DatePeriod2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

4.1.59. ИнформацияОтносящаясяКПоручению10(MandateRelatedInformation10)

Название: ИнформацияОтносящаясяКПоручению10(MandateRelatedInformation10).

Определение: Предоставляет детали поручения, подписанного между Плательщиком и Бенефициаром.(Provides further details related to a direct debit mandate signed between the creditor and the debtor.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 59. Реквизитный состав данных «ИнформацияОтносящаясяКПоручению10(MandateRelatedInformation10)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификатор поручения(MandateIdentification)	Уникальный идентификатор, присвоенный получателем	Max35Text Specifies a character string with a maximum	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
<MndtId>	средств, для однозначного определения поручения, заявления-запроса(Unique identification, as assigned by the creditor, to unambiguously identify the mandate.)	length of 35 characters.	
2. Дата подписания(DateOfSignature) <DtOfSgntr>	Дата подписания (плательщиком поручения на прямое дебетование)(Date on which the direct debit mandate has been signed by the debtor.)	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	0..1
3. Признак исправлений(AmendmentIndicator) <AmdmntInd>	Индикатор, показывающий, было ли исправлено базовое распоряжение/поручение(Indicator notifying whether the underlying mandate is amended or not.)	TrueFalseIndicator A flag indicating a True or False value.	0..1
4. Детали исправлений(AmendmentInformationDetails) <AmdmntInfDtls>	Список элементов поручения, которые были модифицированы.(List of mandate elements that have been modified.)	ДеталиИсправлений10(AmendmentInformationDetails10) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
5. Электронная подпись(ElectronicSignature) <ElctrncSgntr>	Дополнительные меры безопасности, предоставленные плательщиком, например, электронно-цифровая подпись.(Additional security provisions, such as a digital	Max1025Text Specifies a character string with a maximum length of 1025 characters.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	signature, as provided by the debtor.)		
6. Дата первого списания(FirstCollectionDate) <FrstColltnDt>	Дата первого списания (получения прямого дебетования) по распоряжению/поручению.(Date of the first collection of a direct debit as per the mandate.)	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	0..1
7. Дата последнего списания(FinalCollectionDate) <FnlColltnDt>	Дата последнего списания (получения прямого дебетования) по распоряжению/поручению(Date of the final collection of a direct debit as per the mandate.)	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	0..1
8. Периодичность(Frequency) <Frqcy>	Регулярность создания и обработки распоряжения/поручения.(Regularity with which direct debit instructions are to be created and processed.)	ВыборПериодичности21(Frequency21Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
9. Основание(Reason) <Rsn>	Основание для поручения, позволяющая однозначно выбрать между различными поручениями для одного бенефициара.(Reason for the direct debit mandate to allow the user to distinguish between different	КодОснованияВыбораПоручения1(MandateSetupReason1Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	mandates for the same creditor.)		

Правила контроля:

(AmendmentIndicatorTrueRule)

(If AmendmentIndicator is true, then AmendmentInformationDetails must be present.)

(AmendmentIndicatorFalseRule)

(If AmendmentIndicator is false, then AmendmentInformationDetails is not allowed.)

4.1.60. НалоговыйПериод1(TaxPeriod1)

Название: НалоговыйПериод1(TaxPeriod1).

Определение: Период времени, связанного с налоговым платежом.(Period of time details related to the tax payment.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 60. Реквизитный состав данных «НалоговыйПериод1(TaxPeriod1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Год(Year) <Yr>	Год, связанный с налоговым платежом. (Year related to the tax payment.)	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	0..1
2. Тип(Type)	Идентификация периода,	TaxRecordPeriod1Code	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
<Tp>	связанного с налоговым платежом.(Identification of the period related to the tax payment.)	Specifies the period related to the tax payment.	
3. ДатыОтДо(FromToDate) <FrToDt>	Интервал времени между начальной и конечной датами, за который представляется налоговый отчет.(Range of time between a start date and an end date for which the tax report is provided.)	(DatePeriodDetails) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

4.1.61. ЗапросВремениПлатежа2(SettlementTimeRequest2)

Название: ЗапросВремениПлатежа2(SettlementTimeRequest2).

Определение: Предоставляет информацию о запрашиваемом времени осуществления платежа(Provides information on the requested settlement time(s) of the payment instruction.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 61. Реквизитный состав данных «ЗапросВремениПлатежа2(SettlementTimeRequest2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Время Платежной системы(CLSTime) <CLSTm>	Время, к которому сумма денежных средств должна быть зачислена с подтверждением на счет банка платежной системы в центральном банке. (Time by which the amount of	ISOTime A particular point in the progression of time in a calendar day expressed in either UTC time format (hh:mm:ss.sssZ), local time with UTC offset format (hh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time format (hh:mm:ss.sss). These	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	money must be credited, with confirmation, to the CLS Bank's account at the central bank. Usage: Time must be expressed in Central European Time (CET).)	representations are defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601. Note on the time format: 1) beginning / end of calendar day 00:00:00 = the beginning of a calendar day 24:00:00 = the end of a calendar day 2) fractions of second in time format Decimal fractions of seconds may be included. In this case, the involved parties shall agree on the maximum number of digits that are allowed.	
2. Время ожидания(TillTime) <TillTm>	Время, в течение которого платеж может быть осуществлен.(Time until when the payment may be settled.)	ISOTime A particular point in the progression of time in a calendar day expressed in either UTC time format (hh:mm:ss.sssZ), local time with UTC offset format (hh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time format (hh:mm:ss.sss). These representations are defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601. Note on the time format: 1) beginning / end of calendar day 00:00:00 = the beginning of a calendar day 24:00:00 = the end of a calendar day 2) fractions of second in time format Decimal fractions of seconds may be included. In this case, the involved parties shall agree on the maximum number of digits that are allowed.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
3. Время начала(FromTime) <FrTm>	Время, начиная с которого платеж может быть осуществлен.(Time as from when the payment may be settled.)	ISOTime A particular point in the progression of time in a calendar day expressed in either UTC time format (hh:mm:ss.sssZ), local time with UTC offset format (hh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time format (hh:mm:ss.sss). These representations are defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601. Note on the time format: 1) beginning / end of calendar day 00:00:00 = the beginning of a calendar day 24:00:00 = the end of a calendar day 2) fractions of second in time format Decimal fractions of seconds may be included. In this case, the involved parties shall agree on the maximum number of digits that are allowed.	0..1
4. Время отказа(RejectTime) <RjctTm>	Время, к которому платеж должен быть осуществлен, иначе он будет отклонен.(Time by when the payment must be settled to avoid rejection.)	ISOTime A particular point in the progression of time in a calendar day expressed in either UTC time format (hh:mm:ss.sssZ), local time with UTC offset format (hh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time format (hh:mm:ss.sss). These representations are defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601. Note on the time format: 1) beginning / end of calendar day	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
		00:00:00 = the beginning of a calendar day 24:00:00 = the end of a calendar day 2) fractions of second in time format Decimal fractions of seconds may be included. In this case, the involved parties shall agree on the maximum number of digits that are allowed.	

4.1.62. ИнформацияОНалогaх6(TaxInformation6)

Название: ИнформацияОНалогaх6(TaxInformation6).

Определение: Подробные сведения об уплаченных государственным органам в соответствии с законодательством налогов, включая предварительно определенные параметры, (Details about tax paid, or to be paid, to the government in accordance with the law, including pre-defined parameters such as thresholds and type of account.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 62. Реквизитный состав данных «ИнформацияОНалогaх6(TaxInformation6)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Бенефициар(Creditor) <Cdtr>	Участник кредитовой стороны транзакции, к которому применяется налогообложение.(Party on the credit side of the transaction to which the tax applies.)	СторонаНалогообложения1(TaxParty1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
2. Плательщик(Debtor) <Dbtr>	Множество элементов, используемых для идентификации участника	СторонаНалогообложения2(TaxParty2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	дебетовой стороны транзакции, к которому применяется налогообложение(Set of elements used to identify the party on the debit side of the transaction to which the tax applies.)		
3. Административная зона(AdministrationZone) <AdmstnZn>	Территориальная часть страны, к которой относится налоговый платеж.(Territorial part of a country to which the tax payment is related.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
4. Ссылочный номер(ReferenceNumber) <RefNb>	Информация референса налога, которая является специфичной для налогового органа.(Tax reference information that is specific to a taxing agency.)	Max140Text Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.	0..1
5. Метод(Method) <Mtd>	Метод, используемый для указания сферы деятельности или способа уплаты налога.(Method used to indicate the underlying business or how the tax is paid.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
6. Итоговая сумма налогооблагаемой базы(TotalTaxableBaseAmount) <TtlTaxblBaseAmt>	Итоговая сумма денежных средств, на которую начисляется налог.(Total amount of money on which the tax is based.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	0..1
7. Итоговая сумма налога(TotalTaxAmount)	Итоговая сумма денежных средств, полученная в результате	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
<TtlTaxAmt>	исчисления налога.(Total amount of money as result of the calculation of the tax.)	active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	
8. Дата(Date) <Dt>	Дата, на которую налог должен быть уплачен.(Date by which tax is due.)	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	0..1
9. Порядковый номер(SequenceNumber) <SeqNb>	Порядковый номер налогового отчета.(Sequential number of the tax report.)	Number Number of objects represented as an integer.	0..1
10. Учетные данные(Record) <Rcrd>	Учетные данные налога.(Record of tax details.)	НалоговаяУчетнаяЗапись2(TaxRecord2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

4.1.63. УказаниеРасчета4(SettlementInstruction4)

Название: УказаниеРасчета4(SettlementInstruction4).

Определение: Описывает подробности осуществления расчета платежа между банком отправителем и банком получателем(Provides further details on the settlement of the instruction.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 63. Реквизитный состав данных «УказаниеРасчета4(SettlementInstruction4)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Метод расчета(SettlementMethod) <SttlmMtd>	Метод, используемый для осуществления (пакета) платежей(Method used to settle the (batch of) payment instructions.)	SettlementMethod1Code Specifies the method used to settle the credit transfer instruction.	1
2. Расчетный счет(SettlementAccount) <SttlmAcct>	Специальный счет, используемый для создания дебетовых и кредитовых записей в результате обработки платежа.(A specific purpose account used to post debit and credit entries as a result of the transaction.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
3. Платежная система(ClearingSystem) <ClrSys>	Определение заранее согласованной между банками платежной системы, по которой обрабатываются платежные поручения.(Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.)	ВыбораИдентификатораПлатежнойСистемы3(ClearingSystemIdentification3Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
4. Инструктирующий банк возмещения(InstructingReimbursementAgent) <InstgRmbrsmntAgt>	Банк, через который банк отправителя денег осуществит возврат средств банку бенифициара. Использование: Если у банка отправителя денег и у банка бенифициара один и тот же банк возмещения, должен использоваться только	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	Инструктирующий банк возмещения.(Agent through which the instructing agent will reimburse the instructed agent. Usage: If InstructingAgent and InstructedAgent have the same reimbursement agent, then only InstructingReimbursementAgent must be used.)		
5. Счет инструктирующего банка возмещения(InstructingReimbursementAgentAccount) <InstgRmbrsmntAgtAcct>	Однозначная идентификация счета инструктирующего банка возмещения в обслуживающем счет банке в платежной цепочке.(Unambiguous identification of the account of the instructing reimbursement agent account at its servicing agent in the payment chain.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
6. Проинструктированный банк возмещения(InstructedReimbursementAgent) <InstdRmbrsmntAgt>	Банк, в котором будет осуществлено возмещение выполняющей распоряжение организации. Использование: Если ПроинструктированныйБанкВозмещениясодержит филиал ПроинструктированногоБанка, то сторона в ПроинструктированномБанке будет требовать возмещения от	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	этого филиала/получит платеж от этого филиала. Использование: Если у Инструктирующего Банка и Проинструктированного Банка один и тот же банк возмещения, должен использоваться только Инструктирующий Банк Возмещения. (Agent at which the instructed agent will be reimbursed. Usage: If InstructedReimbursementAgent contains a branch of the InstructedAgent, then the party in InstructedAgent will claim reimbursement from that branch/will be paid by that branch. Usage: If InstructingAgent and InstructedAgent have the same reimbursement agent, then only InstructingReimbursementAgent must be used.)		
7. Счет проинструктированного банка возмещения(InstructedReimbursementAgentAccount) <InstdRmbrsmntAgtAcct>	Однозначная идентификация счета проинструктированного банка возмещения в обслуживающем счет банке в платежной цепочке. (Unambiguous identification of the account of the instructed reimbursement agent account at its servicing agent in the	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	payment chain.)		
8. Третий банк возмещения(ThirdReimbursementAgent) <ThrdRmbrsmntAgt>	Банк, в котором будет осуществлено возмещение Использование: Если Третий банк возмещения содержит филиал Проинструктированного Банка, то сторона в Проинструктированном Банке будет требовать возмещения от этого филиала/получит платеж от этого филиала.(Agent at which the instructed agent will be reimbursed. Usage: If ThirdReimbursementAgent contains a branch of the InstructedAgent, then the party in InstructedAgent will claim reimbursement from that branch/will be paid by that branch.)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
9. Счет третьего банка возмещения(ThirdReimbursementAgentAccount) <ThrdRmbrsmntAgtAcct>	Однозначная идентификация счета третьего банка возмещения в обслуживающем счет банке в платежной цепочке.(Unambiguous identification of the account of the third reimbursement agent account at its servicing agent in the payment chain.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Правила контроля:

(ThirdReimbursementAgentRule)

(If ThirdReimbursementAgent is present, then InstructingReimbursementAgent and InstructedReimbursementAgent must both be present.)

(SettlementMethodAgentRule)

(If SettlementMethod is equal to INDA or INGA, then ReimbursementAgent(s) and ClearingSystem are not allowed.)

(SettlementMethodCoverRule)

(If SettlementMethod is equal to COVE, then SettlementAccount and ClearingSystem are not allowed.)

(SettlementMethodCoverAgentRule)

(If SettlementMethod is equal to COVE, then InstructedReimbursementAgent or InstructingReimbursementAgent must be present.)

(SettlementMethodClearingRule)

(If SettlementMethod is equal to CLRG, then SettlementAccount and ReimbursementAgent(s) are not allowed.)

(InstructingReimbursementAgentAccountRule)

(If InstructingReimbursementAgentAccount is present, then InstructingReimbursementAgent must be present.)

(InstructedReimbursementAgentAccountRule)

(If InstructedReimbursementAgentAccount is present, then InstructedReimbursementAgent must be present.)

(ThirdReimbursementAgentAccountRule)

(If ThirdReimbursementAgentAccount is present, then ThirdReimbursementAgent must be present.)

4.1.64. (GenericAccountIdentification1)

Название: (GenericAccountIdentification1).

Определение: Информация, касающаяся собственной идентификации счета.(Information related to a generic account identification.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 64. Реквизитный состав данных «(GenericAccountIdentification1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификация(Identification) <Id>	Идентификация, назначенная банком.(Identification assigned by an institution.)	Max34Text Specifies a character string with a maximum length of 34 characters.	1
2. НаименованиеИдентификационной Схемы(SchemeName) <SchmeNm>	Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.)	(AccountSchemeName1Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
3. ОрганизацияУстанавливающаяИде нтификацию(Issuer) <Issr>	Организация, установившая идентификацию.(Entity that assigns the identification.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

4.1.65. ДеталиМестаПеревода(RemittanceLocationDetails1)

Название: ДеталиМестаПеревода(RemittanceLocationDetails1).

Определение: Представления информации места расположения и/или доставки информации перевода.(Provides information on the remittance advice.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 65. Реквизитный состав данных «ДеталиМестаПеревода(RemittanceLocationDetails1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Метод(Method) <Mtd>	Метод, используемый для доставки информации авизо перевода.(Method used to deliver the remittance advice information.)	RemittanceLocationMethod2Code Specifies the method used to deliver the remittance advice information.	1
2. Электронный адрес(ElectronicAddress) <ElctrncAdr>	Электронный адрес, на который агент отправляет информацию перевода.(Electronic address to which an agent is to send the remittance information.)	Max2048Text Specifies a character string with a maximum length of 2048 characters.	0..1
3. Почтовый адрес(PostalAddress) <PstlAdr>	Почтовый адрес, на который агент отправляет информацию перевода.(Postal address to which an agent is to send the remittance information.)	ИмяИАдрес10(NameAndAddress10) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

4.1.66. СтруктурированнаяИнформацияПеревода15(StructuredRemittanceInformation15)

Название: СтруктурированнаяИнформацияПеревода15(StructuredRemittanceInformation15).

Определение: Информация, представляемая для сопоставления записи с элементами, расчеты по которым должны быть осуществлены с помощью перевода, например, коммерческие счета к оплате в системе учета дебиторской задолженности в структурированной форме. (Information supplied to enable the matching/reconciliation of an entry with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system, in a structured form.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 66. Реквизитный состав данных «СтруктурированнаяИнформацияПеревода15(StructuredRemittanceInformation15)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Информация ссылочного документа(ReferredDocumentInformation) <RfrdDocInf>	Множество элементов, используемых для идентификации документа, указанного в информации перевода.(Provides the identification and the content of the referred document.)	ИнформацияСсылочногоДокумента7(ReferredDocumentInformation7) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*
2. Сумма ссылочного документа(ReferredDocumentAmount) <RfrdDocAmt>	Обеспечивает представление информации сумм ссылочного документа.(Provides details on the amounts of the referred document.)	СуммаПеревода2(RemittanceAmount2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
3. Информация референса Бенефициара(CreditorReferenceInformation) <CdtrRefInf>	Информация референса, представляемая бенефициаром для содействия идентификации документов, являющихся основанием.(Reference information provided by the creditor to allow the identification of the underlying documents.)	ИнформацияРеференсаБенефициара2(CreditorReferenceInformation2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
4. Составитель счета(Invoice) <Invcr>	Идентификация организации, которая выставляет счет к оплате, если она отличается от бенефициара или конечного бенефициара.(Identification of the organisation issuing the invoice, when it is different from the creditor or ultimate creditor.)	ИдентификаторУчастника125(PartyIdentification125) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
5. Получатель счета(Invoicee) <Invsee>	Идентификация стороны, для которой счет выставляется к оплате, если она отличается от плательщика или конечного плательщика.(Identification of the party to whom an invoice is issued, when it is different from the debtor or ultimate debtor.)	ИдентификаторУчастника125(PartyIdentification125) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
6. Налоговый перевод(TaxRemittance) <TaxRmt>	Обеспечивает представление информации перевода платежа, осуществляемого для целей, связанных с налогообложением. (Provides remittance information about a payment made for tax-related purposes.)	НалоговаяИнформация7(TaxInformation7) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
7. Возврат денег(GarnishmentRemittance) <GrnshmtRmt>	Обеспечивает представление информации перевода платежа для целей, связанных с наложением ареста.(Provides remittance information about a payment for garnishment-related purposes.)	Отчисления2(Garnishment2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
8. Дополнительная информация перевода(AdditionalRemittanceInformation) <AddtlRmtInf>	Дополнительная информация к структурированной информации перевода в свободной текстовой форме.(Additional information, in free text form, to complement the structured remittance information.)	Max140Text Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.	0..3

4.1.67. ПериодДат2(DatePeriod2)

Название: ПериодДат2(DatePeriod2).

Определение: Интервал времени между начальной и конечной датами.(Range of time defined by a start date and an end date.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 67. Реквизитный состав данных «ПериодДат2(DatePeriod2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. ДатаОт(FromDate) <FrDt>	Начальная дата интервала.(Start date of the range.)	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	1
2. ДатаДо(ToDate) <ToDt>	Конечная дата интервала(End date of the range.)	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	1

4.1.68. ЗаголовокСообщения70(GroupHeader70)

Название: ЗаголовокСообщения70(GroupHeader70).

Определение: Множество реквизитов, которые относятся ко всем единичным платежам, включенным в сообщение(Set of characteristics shared by all individual transactions included in the message.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 68. Реквизитный состав данных «ЗаголовокСообщения70(GroupHeader70)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификатор сообщения(MessageIdentification) <MsgId>	Двусторонняя ссылка, назначенная отправителем, и переданная получателю в цепочке для явного определения сообщения.(Point to point reference, as assigned by the instructing party, and sent to the next party in the chain to unambiguously identify the message. Usage: The instructing party has to make sure that MessageIdentification is unique per instructed party for a pre-agreed period.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1
2. Дата и время создания(CreationDateTime) <CreDtTm>	Дата и время создания сообщения(Date and time at which the message was created.)	ISODateTime A particular point in the progression of time defined by a mandatory date and a mandatory time component, expressed in either UTC time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ), local time with UTC offset format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss). These	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
		representations are defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601. Note on the time format: 1) beginning / end of calendar day 00:00:00 = the beginning of a calendar day 24:00:00 = the end of a calendar day 2) fractions of second in time format Decimal fractions of seconds may be included. In this case, the involved parties shall agree on the maximum number of digits that are allowed.	
3. Групповая запись(BatchBooking) <BtchBookg>	Идентифицирует порядок обработки сообщения. Требуется ли для отражения в учете одна запись каждого отдельного платежа или групповая запись на сумму всех платежей, включенных в сообщение. Использование: Групповая запись применяется для запроса и не указывает на обязательную групповую запись(Identifies whether a single entry per individual transaction or a batch entry for the sum of the amounts of all transactions within the group of a message is requested. Usage: Batch booking is used to	BatchBookingIndicator Identifies whether the sending party requests a single debit or credit entry per individual transaction or a batch entry for the sum of the amounts of all transactions.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	request and not order a possible batch booking.)		
4. Количество платежей(NumberOfTransactions) <NbOfTxs>	Количество отдельных платежей, включенных в сообщение(Number of individual transactions contained in the message.)	Max15NumericText Specifies a numeric string with a maximum length of 15 digits.	1
5. Контрольная сумма(ControlSum) <CtrlSum>	Контрольная сумма отдельных сумм, включенных в сообщение, рассчитанная независимо от валют(Total of all individual amounts included in the message, irrespective of currencies.)	DecimalNumber Number of objects represented as a decimal number, eg, 0.75 or 45.6.	0..1
6. Общая сумма межбанковского перевода(TotalInterbankSettlementAmount) <TtlIntrBkSttlmAmt>	Итоговая сумма денег, переводимая банком отправителя денег банку бенефициара (Total amount of money moved between the instructing agent and the instructed agent.)	ActiveCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	0..1
7. Дата межбанковского перевода(InterbankSettlementDate) <IntrBkSttlmDt>	Дата, когда сумма денежных средств перестает быть доступной для банка, который должен ее выплатить, и становится доступной для банка, которому она предназначена. (Date on which the amount of money ceases to be available to the agent that owes it and when the amount of	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	money becomes available to the agent to which it is due.)		
8. Информация о переводе(SettlementInformation) <SttlmInf>	Описывает подробности осуществления расчета платежа между банком отправителем и банком получателем(Specifies the details on how the settlement of the transaction(s) between the instructing agent and the instructed agent is completed.)	УказаниеРасчета4(SettlementInstruction4) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
9. Информация деталей платежа(PaymentTypeInformation) <PmtTpInf>	Множество реквизитов, определяющих порядок обработки платежа(Set of elements used to further specify the type of transaction.)	ИнформацияДеталейПлатежа21(PaymentTypeInformation21) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
10. Банк отправитель(InstructingAgent) <InstgAgt>	Банк, передающий указание следующему участнику платежной цепочки выполнить указание или группу указаний.(Agent that instructs the next party in the chain to carry out the (set of) instruction(s).)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
11. Банк получатель(InstructedAgent) <InstdAgt>	Банк, получающий указание от предыдущего участника платежной цепочки выполнить указание или группу указаний.(Agent that is instructed by the previous party in the chain to	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	carry out the (set of) instruction(s).)		

Правила контроля:

(TotalInterbankSettlementAmountAndDateRule)

(If TotalInterbankSettlementAmount is present, then InterbankSettlementDate must be present.)

4.1.69. ДеталиНалоговогоУчета2(TaxRecordDetails2)

Название: ДеталиНалоговогоУчета2(TaxRecordDetails2).

Определение: Представление информации налогового периода и суммы.(Provides information on the individual tax amount(s) per period of the tax record.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 69. Реквизитный состав данных «ДеталиНалоговогоУчета2(TaxRecordDetails2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Период(Period) <Prd>	Множество элементов, используемых для представления информации периода времени, связанного с налоговым платежом.(Set of elements used to provide details on the period of time related to the tax payment.)	НалоговыйПериод2(TaxPeriod2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
2. Сумма(Amount) <Amt>	Основная сумма налога, относящаяся к определенному	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	периоду.(Underlying tax amount related to the specified period.)	active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	

4.1.70. УчетнаяЗаписьНалогов1(TaxRecord1)

Название: УчетнаяЗаписьНалогов1(TaxRecord1).

Определение: Набор элементов для описания учетных данных налога.(Set of elements used to define the tax record.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 70. Реквизитный состав данных «УчетнаяЗаписьНалогов1(TaxRecord1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Тип(Type) <Tr>	Идентификатор типа налогового перевода.(High level code to identify the type of tax details.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
2. Налоговый код(Category) <Ctgy>	Налоговый код, опубликованный налоговым органом.(Specifies the tax code as published by the tax authority.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
3. Информация о налоговом коде(CategoryDetails) <CtgyDtls>	Дополнительные сведения о категории налогового кода.(Provides further details of the category tax code.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
4. СтатусПлательщика(DebtorStatus)	Код, присвоенный локальным органом власти для	Max35Text Specifies a character string with a maximum	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
<DbtrSts>	идентификации статуса стороны, которая выписывает расчетный документ.(Code provided by local authority to identify the status of the party that has drawn up the settlement document.)	length of 35 characters.	
5. Идентификатор налогового отчета(CertificateIdentification) <CertId>	Идентификационный номер налогового отчета, присвоенный налоговым органом.(Identification number of the tax report as assigned by the taxing authority.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
6. Код формы(FormsCode) <FrmsCd>	Код формы представления налоговой декларации.(Identifies, in a coded form, on which template the tax report is to be provided.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
7. Период(Period) <Prd>	Множество элементов, используемых для представления информации периода времени, связанного с налоговым платежом.(Set of elements used to provide details on the period of time related to the tax payment.)	НалоговыйПериод1(TaxPeriod1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
8. СуммаНалога(TaxAmount) <TaxAmt>	Множество элементов, используемых для представления информации суммы налога.(Set of elements used to provide information on the amount of the tax record.)	СуммаНалога1(TaxAmount1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
9. ДополнительнаяИнформация(Additi onallInformation) <AddtlInf>	Дополнительная информация налога.(Further details of the tax record.)	Max140Text Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.	0..1

4.1.71. СуммаНалога1(TaxAmount1)

Название: СуммаНалога1(TaxAmount1).

Определение: Множество элементов, используемых для представления информации суммы налога.(Set of elements used to provide information on the tax amount(s) of tax record.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 71. Реквизитный состав данных «СуммаНалога1(TaxAmount1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Ставка(Rate) <Rate>	Ставка, используемая для исчисления налога.(Rate used to calculate the tax.)	PercentageRate Rate expressed as a percentage, ie, in hundredths, eg, 0.7 is 7/10 of a percent, and 7.0 is 7%.	0..1
2. Сумма налогооблагаемой базы(TaxableBaseAmount) <TaxblBaseAmt>	Сумма денежных средств, на основе которой определяется налог.(Amount of money on which the tax is based.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	0..1
3. Итоговая сумма(TotalAmount) <TtlAmt>	Итоговая сумма денежных средств, полученная в результате	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	исчисления налога.(Total amount that is the result of the calculation of the tax for the record.)	active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	
4. Детали(Details) <DtIs>	Множество элементов, используемых для представления информации налогового периода и суммы.(Set of elements used to provide details on the tax period and amount.)	ДеталиНалоговогоУчета1(TaxRecordDetails1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

4.1.72. ИдентификаторУчастника125(PartyIdentification125)

Название: ИдентификаторУчастника125(PartyIdentification125).

Определение: Набор реквизитов, используемый для идентификации лица или организации(Set of elements used to identify a person or an organisation.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 72. Реквизитный состав данных «ИдентификаторУчастника125(PartyIdentification125)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Имя/Наименование(Name) <Nm>	Имя, под которым известен этот участник и которое используется для его идентификации(Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.)	Max140Text Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.	0..1
2. Адрес(PostalAddress)	Информация, которая позволяет	Адрес6(PostalAddress6)	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
<PstlAdr>	найти определенный адрес в соответствии с данными почтовых служб.(Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.)	Определяется областями значений вложенных элементов.	
3. Идентификация(Identification) <Id>	Уникальная и однозначная идентификация участника(Unique and unambiguous identification of a party.)	(Party34Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
4. Страна проживания(CountryOfResidence) <CtryOfRes>	Страна проживания физического лица (место его регистрации). В случае юридического лица - страна, в которой осуществляется управление компанией.(Country in which a person resides (the place of a person's home). In the case of a company, it is the country from which the affairs of that company are directed.)	CountryCode Code to identify a country, a dependency, or another area of particular geopolitical interest, on the basis of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).	0..1
5. Контактная информация(ContactDetails) <CtctDtls>	Набор информации, с помощью которой можно связаться с участником(Set of elements used to indicate how to contact the party.)	КонтактнаяИнформация2(ContactDetails2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

4.1.73. СтруктурированнаяИнформацияПеревода13(StructuredRemittanceInformation13)

Название: СтруктурированнаяИнформацияПеревода13(StructuredRemittanceInformation13).

Определение: Информация, представляемая для сопоставления/ согласования записи с элементами, расчеты по которым должны быть осуществлены с помощью перевода, например, коммерческие счета к оплате в системе учета дебиторской задолженности, в структурированной форме.(Information supplied to enable the matching/reconciliation of an entry with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system, in a structured form.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 73. Реквизитный состав данных «СтруктурированнаяИнформацияПеревода13(StructuredRemittanceInformation13)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Информация ссылочного документа(ReferredDocumentInformation) <RfrdDocInf>	Множество элементов, используемых для идентификации документа, указанного в информации перевода.(Provides the identification and the content of the referred document.)	ИнформацияСсылочногоДокумента7(ReferredDocumentInformation7) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*
2. Сумма ссылочного документа(ReferredDocumentAmount) <RfrdDocAmt>	Обеспечивает представление информации сумм ссылочного документа.(Provides details on the amounts of the referred document.)	СуммаПеревода2(RemittanceAmount2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
3. Информация референса Бенефициара(CreditorReferenceInformation) <CdtrRefInf>	Информация референса, представляемая бенефициаром для содействия идентификации документов, являющихся основанием.(Reference information provided by the creditor to allow the	ИнформацияРеференсаБенефициара2(CreditorReferenceInformation2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	identification of the underlying documents.)		
4. Составитель счета(Invoicer) <Invcr>	Идентификация организации, которая выставляет счет к оплате, если она отличается от бенефициара или конечного бенефициара.(Identification of the organisation issuing the invoice, when it is different from the creditor or ultimate creditor.)	ИдентификаторУчастника43(PartyIdentification43) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
5. Получатель счета(Invoicee) <Invsee>	Идентификация стороны, для которой счет выставляется к оплате, если она отличается от плательщика или конечного плательщика.(Identification of the party to whom an invoice is issued, when it is different from the debtor or ultimate debtor.)	ИдентификаторУчастника43(PartyIdentification43) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
6. Налоговый перевод(TaxRemittance) <TaxRmt>	Обеспечивает представление информации перевода платежа, осуществляемого для целей, связанных с налогообложением. (Provides remittance information about a payment made for tax-related purposes.)	НалоговаяИнформация4(TaxInformation4) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
7. Возврат денег(GarnishmentRemittance) <GrnshmtRmt>	Обеспечивает представление информации перевода платежа для целей,	Отчисления1(Garnishment1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	связанных с наложением ареста.(Provides remittance information about a payment for garnishment-related purposes.)		
8. Дополнительная информация перевода(AdditionalRemittanceInformation) <AddtlRmtInf>	Дополнительная информация к структурированной информации перевода в свободной текстовой форме.(Additional information, in free text form, to complement the structured remittance information.)	Max140Text Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.	0..3

4.1.74. Отчисления1(Garnishment1)

Название: Отчисления1(Garnishment1).

Определение: Обеспечивает представление информации перевода платежа для целей, связанных с отчислениями.(Provides remittance information about a payment for garnishment-related purposes.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 74. Реквизитный состав данных «Отчисления1(Garnishment1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Тип(Type) <Tp>	Определяет тип отчислений.(Specifies the type of garnishment.)	ТипОтчислений1(GarnishmentType1) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
2. Должник(Garnishee) <Grnshee>	Конечная сторона, которая обязана выплатить сумму	ИдентификаторУчастника43(PartyIdentification43)	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	денежных средств (конечному) бенефициару, в данном случае взыскателю. (Ultimate party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor, in this case, to the garnisher.)	Определяется областями значений вложенных элементов.	
3. Администратор Ареста (Garnishment Administrator) <GrnshmtAdmstr>	Участник кредитовой стороны транзакции, который осуществляет административные процедуры от имени конечного бенефициара. (Party on the credit side of the transaction who administers the garnishment on behalf of the ultimate beneficiary.)	Идентификатор Участника 43 (PartyIdentification43) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
4. Ссылочный Номер (Reference Number) <RefNb>	Информация ссылочного номера, которая является специфичной для агента, получающего отчисленные средства. (Reference information that is specific to the agency receiving the garnishment.)	Max140Text Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.	0..1
5. Дата (Date) <Dt>	Дата, на которую средства взыскиваются. (Date of payment which garnishment was taken from.)	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	0..1
6.	Сумма денежных средств,	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
ПереведеннаяСумма(RemittedAmount) <RmtdAmt>	переведенная согласно ссылочному документу.(Amount of money remitted for the referred document.)	A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	
7. ИндикаторСемейногоМедСтрахова ния(FamilyMedicalInsuranceIndicator) <FmlyMdclInsrncInd>	Указывает, что физическое лицо, счет которого арестовывается (т.е. конечный плательщик), имеет покрытие семейного медицинского страхования.(Indicates if the person to whom the garnishment applies (that is, the ultimate debtor) has family medical insurance coverage available.)	TrueFalseIndicator A flag indicating a True or False value.	0..1
8. ИндикаторЗавершенияТрудовыхОт ношений(EmployeeTerminationIndica tor) <MplyeeTermntnInd>	Указывает, что трудовые отношения с физическим лицом, счет которого арестовывается (т.е. конечный плательщик), завершены.(Indicates if the employment of the person to whom the garnishment applies (that is, the ultimate debtor) has been terminated.)	TrueFalseIndicator A flag indicating a True or False value.	0..1

4.1.75. (GenericOrganisationIdentification1)

Название: (GenericOrganisationIdentification1).

Определение: Информация, относящаяся к идентификации организации.(Information related to an identification of an organisation.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 75. Реквизитный состав данных «(GenericOrganisationIdentification1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификация(Identification) <Id>	Уникальный и однозначный идентификатор, присвоенный идентифицирующей организацией Использование: Указывается значение в зависимости от типа идентификации: */Othr/SchmeNm/Cd=COID (CountryIdentificationCode -БИН) либо */Othr/SchmeNm/Proprietary= (IRS – признак резиденства SECO – сектор экономики CHIEF – руководитель организации MAINBK – главный бухгалтер)(Identification assigned by an institution.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1
2. Наименование Идентификационной Схемы(SchemeName) <SchmeNm>	Наименование схемы идентификации.(Name of the identification scheme.)	(OrganisationIdentificationSchemeName1Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
3. Организация устанавливающая идентификацию(Issuer) <Issr>	Организация, установившая идентификацию. Использование а PK:	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	Указывается организация, если это не НБ РК или его дочерняя организация(Entity that assigns the identification.)		

4.1.76. ИнформацияСсылочногоДокумента7(ReferredDocumentInformation7)

Название: ИнформацияСсылочногоДокумента7(ReferredDocumentInformation7).

Определение: Множество элементов, используемых для идентификации документа, указанного в информации перевода.(Set of elements used to identify the documents referred to in the remittance information.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 76. Реквизитный состав данных «ИнформацияСсылочногоДокумента7(ReferredDocumentInformation7)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Тип(Type) <Tp>	Определяет тип ссылоного документа. (Specifies the type of referred document.)	КодИлиВСобственнойФорме(ReferredDocumentType4) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
2. Номер(Number) <Nb>	Уникальный и однозначный идентификатор ссылоного документа.(Unique and unambiguous identification of the referred document.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
3. Связанная дата(RelatedDate) <RltdDt>	Дата, связанная со ссылоным документом. (Date associated with	ISODate A particular point in the progression of time in a	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	the referred document.)	calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	
4. Детали строки(LineDetails) <LineDtls>	Множество элементов, используемых для предоставления содержимого указанной строки документов. (Set of elements used to provide the content of the referred document line.)	ИнформацияСтрокиДокументов1(DocumentLineInformation1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

4.1.77. ДополнительныеДанные1(SupplementaryData1)

Название: ДополнительныеДанные1(SupplementaryData1).

Определение: Дополнительная информация, которая не может быть отражена в структурированных элементах или в любом другом конкретном блоке данных.(Additional information that can not be captured in the structured fields and/or any other specific block.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 77. Реквизитный состав данных «ДополнительныеДанные1(SupplementaryData1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Место и наименование(PlaceAndName) <PlcAndNm>	Однозначный референс места, где дополнительные данные должны быть вставлены в	Max350Text Specifies a character string with a maximum length of 350 characters.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	экземпляр сообщения.(Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. In the case of XML, this is expressed by a valid XPath.)		
2. Конверт(Envelope) <Envlp>	Технический элемент, который «обертывает» дополнительные данные.(Technical element wrapping the supplementary data.)	SupplementaryDataEnvelope1 Technical component that contains the validated supplementary data information. This technical envelope allows to segregate the supplementary data information from any other information.	1

Правила контроля:

(SupplementaryDataRule)

(This component may not be used without the explicit approval of a SEG and submission to the RA of ISO 20022 compliant structure(s) to be used in the Envelope element.)

4.1.78. НалоговаяУчетнаяЗапись2(TaxRecord2)

Название: НалоговаяУчетнаяЗапись2(TaxRecord2).

Определение: Набор элементов для описания учетных данных налога.(Set of elements used to define the tax record.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 78. Реквизитный состав данных «НалоговаяУчетнаяЗапись2(TaxRecord2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Тип(Type) <Tp>	Идентификатор типа налогового перевода.(High level code to identify the type of tax details.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
2. Налоговый код(Category) <Ctgy>	Налоговый код, опубликованный налоговым органом.(Specifies the tax code as published by the tax authority.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
3. Информация о налоговом коде(CategoryDetails) <CtgyDtls>	Дополнительные сведения о категории налогового кода.(Provides further details of the category tax code.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
4. Статус Плательщика(DebtorStatus) <DbtrSts>	Код, присвоенный локальным органом власти для идентификации статуса стороны, которая выписывает расчетный документ.(Code provided by local authority to identify the status of the party that has drawn up the settlement document.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
5. Идентификатор налогового отчета(CertificateIdentification) <CertId>	Идентификационный номер налогового отчета, присвоенный налоговым органом.(Identification number of the tax report as assigned by the taxing authority.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
6. Код формы(FormsCode) <FrmsCd>	Код формы представления налоговой декларации.(Identifies, in a coded form, on which template the tax report is to be provided.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
7. Период(Period) <Prd>	Множество элементов, используемых для представления информации периода времени, связанного с налоговым платежом.(Set of elements used to provide details on the period of time related to the tax payment.)	НалоговыйПериод2(TaxPeriod2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
8. Сумма налога(TaxAmount) <TaxAmt>	Множество элементов, используемых для представления информации суммы налога.(Set of elements used to provide information on the amount of the tax record.)	СуммаНалога2(TaxAmount2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
9. Дополнительная информация(AdditionalInformation) <AddtlInf>	Дополнительная информация налога.(Further details of the tax record.)	Max140Text Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.	0..1

4.1.79. ИнструкцияДляБанкаБенефициара1(InstructionForCreditorAgent1)

Название: ИнструкцияДляБанкаБенефициара1(InstructionForCreditorAgent1).

Определение: Дополнительная информация, относящаяся к обработке платежного указания, представляемая иницилирующей стороной и предназначенная для банка бенефициара(Further information related to the processing of the payment instruction that may need to be acted upon by the creditor's agent. The instruction may relate to a level of service, or may be an instruction that has to be executed by the creditor's agent, or may be information required by the creditor's agent.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 79. Реквизитный состав данных «ИнструкцияДляБанкаБенефициара1(InstructionForCreditorAgent1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Информация в закодированной форме, относящаяся к обработке платежного указания, представляемая иницирующей стороной и предназначенная для банка бенефициара.(Coded information related to the processing of the payment instruction, provided by the initiating party, and intended for the creditor's agent.)	Instruction3Code Specifies further instructions concerning the processing of a payment instruction, provided by the sending clearing agent to the next agent(s).	0..1
2. Информация инструкции(InstructionInformation) <InstrInf>	Дополнительная информация к коду указания или указанию, предназначенному для банка бенефициара, которая согласована в двухстороннем порядке или является специфичным для сообщества пользователей.(Further information complementing the coded instruction or instruction to the creditor's agent that is bilaterally agreed or specific to a user community.)	Max140Text Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.	0..1

4.1.80. КодИлиВСобственнойФорме(ReferredDocumentType4)

Название: КодИлиВСобственнойФорме(ReferredDocumentType4).

Определение: Определяет детали типа ссылочного документа.(Specifies the type of the document referred in the remittance information.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 80. Реквизитный состав данных «КодИлиВСобственнойФорме(ReferredDocumentType4)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код или собственная (CodeOrProprietary) <CdOrPrtry>	Предоставляет сведения о типе указанного документа.(Provides the type details of the referred document.)	(ReferredDocumentType3Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
2. ОрганизацияВыдавшаяДокумент(Is suer) <Issr>	Идентификатор организации, выдавшей тип ссылочного документа. (Identification of the issuer of the reference document type.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

4.1.81. СуммаПеревода2(RemittanceAmount2)

Название: СуммаПеревода2(RemittanceAmount2).

Определение: Характер суммы и валюты на документе, указанном в разделе денежных переводов, как правило, либо первоначальной суммы, подлежащей уплате, либо сумме, фактически переводимой для ссылочного документа.(Nature of the amount and currency on a document referred to in the remittance section, typically either the original amount due/payable or the amount actually remitted for the referenced document.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 81. Реквизитный состав данных «СуммаПеревода2(RemittanceAmount2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Причитающаяся сумма выплаты(DuePayableAmount) <DuePyblAmt>	Указанная сумма является точной суммой, причитающейся к уплате бенефициару. (Amount specified is the exact amount due and payable to the creditor.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	0..1
2. Сумма применяемого дисконта(DiscountAppliedAmount) <DscntApldAmt>	Сумма, определенная для ссылоного документа, является суммой дисконта, применяемой к причитающейся к уплате бенефициару сумме.(Amount specified for the referred document is the amount of discount to be applied to the amount due and payable to the creditor.)	(DiscountAmountAndType1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*
3. Сумма кредитового авизо(CreditNoteAmount) <CdtNoteAmt>	Сумма, определенная для ссылоного документа, является суммой кредитового авизо.(Amount specified for the referred document is the amount of a credit note.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	0..1
4. Сумма налога(TaxAmount) <TaxAmt>	Сумма денежных средств, полученная в результате исчисления налога.(Quantity of cash resulting from the calculation of the tax.)	(TaxAmountAndType1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*
5. Сумма корректировки и причина(AdjustmentAmountAndReas	Определяет детальную информацию суммы и причины	(DocumentAdjustment1) Определяется областями значений	0..*

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
on) <AdjstmntAmtAndRsn>	корректировки документа.(Specifies detailed information on the amount and reason of the document adjustment.)	вложенных элементов.	
6. Переведенная сумма(RemittedAmount) <RmtdAmt>	Сумма денежных средств, переведенная согласно ссылочному документу. (Amount of money remitted for the referred document.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	0..1

4.1.82. ОрганВласти2(RegulatoryAuthority2)

Название: ОрганВласти2(RegulatoryAuthority2).

Определение: Субъект, требующий информации отчетности регулятору.(Entity requiring the regulatory reporting information.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 82. Реквизитный состав данных «ОрганВласти2(RegulatoryAuthority2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Наименование(Name) <Nm>	Наименование субъекта, требующего информацию отчетности регулятору.(Name of the entity requiring the regulatory reporting information.)	Max140Text Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.	0..1
2. Страна(Country) <Ctry>	Страна субъекта, требующего информацию отчетности	CountryCode Code to identify a country, a dependency, or	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	регулятору.(Country of the entity that requires the regulatory reporting information.)	another area of particular geopolitical interest, on the basis of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).	

4.1.83. ПлатежнаяОперация63(PaymentTransaction63)

Название: ПлатежнаяОперация63(PaymentTransaction63).

Определение: Информация, касающаяся первоначальных операций, на которые ссылается отчет о статусе.(Provides further details on the original transactions, to which the status report message refers.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 83. Реквизитный состав данных «ПлатежнаяОперация63(PaymentTransaction63)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификатор статуса(StatusIdentification) <StsId>	Уникальный идентификатор, назначенный отправителем для получателя, в целях однозначной идентификации передаваемого статуса. Отправитель является участником, отправляющим сообщение о статусе, и не является участником, отправившей первоначальное указание, о котором формируется отчет(Unique identification, as assigned by an instructing party for an instructed party, to	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	unambiguously identify the reported status. Usage: The instructing party is the party sending the status message and not the party that sent the original instruction that is being reported on.)		
2. Информация первоначальной группы(OriginalGroupInformation) <OrgnlGrpInf>	Информация, касающаяся первоначальной группы распоряжений, на которые ссылается распоряжение.(Point to point reference, as assigned by the original instructing party, to unambiguously identify the original message.)	ИнформацияПервоначальнойГруппы3(OriginalGroupInformation3) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
3. Первоначальный идентификатор указания(OriginalInstructionIdentification) <OrgnlInstrId>	Уникальный идентификатор, назначенный первоначальным отправителем первоначальному получателю для однозначного определения первоначального указания(Unique identification, as assigned by the original instructing party for the original instructed party, to unambiguously identify the original instruction.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
4. Первоначальный сквозной идентификатор(OriginalEndToEndIdentification) <OrgnlEndToEndId>	Первоначальный уникальный идентификатор, присвоенный первоначальным инициатором, для однозначной идентификации	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	платежа(Unique identification, as assigned by the original initiating party, to unambiguously identify the original transaction.)		
5. Первоначальный идентификатор платежа(OriginalTransactionIdentification) <OrgnITxId>	Первоначальный уникальный идентификатор, присвоенный первоначальным банком отправителем для однозначной идентификации платежа(Unique identification, as assigned by the original first instructing agent, to unambiguously identify the transaction.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
6. Статус платежа(TransactionStatus) <TxSts>	Статус платежа в форме кода(Specifies the status of a transaction, in a coded form.)	TransactionIndividualStatus3Code Specifies the status of a single payment instruction.	0..1
7. Информация обоснования статуса(StatusReasonInformation) <StsRsnInf>	Предоставляет подробные сведения обоснования статуса(Provides detailed information on the status reason.)	ИнформацияПричиныСтатуса9(StatusReasonInformation9) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*
8. Комиссионные сборы(ChargesInformation) <ChrgsInf>	Набор реквизитов для предоставляет сведения о комиссионных сборах, связанных с обработкой платежа(Provides information on the charges related to the processing of the rejection of the instruction.	КомиссионныеСборы2(Charges2) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	Usage: This is passed on for information purposes only. Settlement of the charges will be done separately.)		
9. Дата и время принятия(AcceptanceDateTime) <AcctncDtTm>	Момент времени, начиная с которого платежный документ, полученный от инициатора, отвечает условиям для обработки обслуживающим счет банком. Это означает, что обслуживающий счет банк получил платежный документ и осуществил необходимые проверки, такие как авторизация и проверка достаточности средств(Point in time when the payment order from the initiating party meets the processing conditions of the account servicing agent. This means that the account servicing agent has received the payment order and has applied checks such as authorisation, availability of funds.)	ISODateTime A particular point in the progression of time defined by a mandatory date and a mandatory time component, expressed in either UTC time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ), local time with UTC offset format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss). These representations are defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601. Note on the time format: 1) beginning / end of calendar day 00:00:00 = the beginning of a calendar day 24:00:00 = the end of a calendar day 2) fractions of second in time format Decimal fractions of seconds may be included. In this case, the involved parties shall agree on the maximum number of digits that are allowed.	0..1
10. Ссылка организации обслуживающей счет(AccountServicerReference) <AcctSvcrRef>	Уникальная ссылка, присвоенное организацией, обслуживающей счет, для однозначной идентификации указания(Unique reference, as assigned by the account servicing institution, to	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	unambiguously identify the instruction.)		
11. Ссылка платежной системы(ClearingSystemReference) <ClrSysRef>	Уникальная ссылка, назначенная платежной системой в целях однозначной идентификации указания(Unique reference, as assigned by a clearing system, to unambiguously identify the instruction.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
12. Банк отправитель(InstructingAgent) <InstgAgt>	Банк, передающий указание следующему участнику платежной цепочки выполнить (набор) указаний(ий)(Agent that instructs the next party in the chain to carry out the (set of) instruction(s). Usage: The instructing agent is the party sending the status message and not the party that sent the original instruction that is being reported on.)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
13. Банк получатель(InstructedAgent) <InstdAgt>	Банк, получающая указание от предыдущего участника платежной цепочки выполнить (набор) указаний(ий).(Agent that is instructed by the previous party in the chain to carry out the (set of) instruction(s).	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	Usage: The instructed agent is the party receiving the status message and not the party that received the original instruction that is being reported on.)		
14. Ссылка на первоначальный платеж(OriginalTransactionReference) <OrgnlTxRef>	Ключевые элементы, используемый для определения первоначального платежа, на которую указывает ссылка(Key elements used to identify the original transaction that is being referred to.)	РеференсПервоначальнойОперации22(OriginalTransactionReference22) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
15. Дополнительные данные(SupplementaryData) <SplmtryData>	Дополнительная информация, которая не может быть отражена в структурных элементах или других специальных блоках.(Additional information that cannot be captured in the structured elements and/or any other specific block.)	ДополнительныеДанные1(SupplementaryData1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..*

4.1.84. ЭквивалентСуммы2(EquivalentAmount2)

Название: ЭквивалентСуммы2(EquivalentAmount2).

Определение: Сумма денежных средств, которая должна быть переведена от плательщика бенефициару, выраженная в валюте счета плательщика, и валюта, в которой сумма должна быть переведена.(Amount of money to be moved between the debtor and creditor, expressed in the currency of the debtor's account, and the currency in which the amount is to be moved.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 84. Реквизитный состав данных «ЭквивалентСуммы2(EquivalentAmount2)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Сумма(Amount) <Amt>	Сумма денежных средств, которая должна быть переведена от плательщика бенефициару до вычета комиссий, выраженная в валюте счета плательщика, которая должна быть переведена в другой валюте.(Amount of money to be moved between debtor and creditor, before deduction of charges, expressed in the currency of the debtor's account, and to be moved in a different currency. Usage: The first agent will convert the equivalent amount into the amount to be moved.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	1
2. Валюта перевода(CurrencyOfTransfer) <CcyOfTrf>	Определяет валюту переводимой суммы денежных средств, которая отличается от валюты счета плательщика.(Specifies the currency of the to be transferred amount, which is different from the currency of the debtor's account.)	ActiveOrHistoricCurrencyCode A code allocated to a currency by a Maintenance Agency under an international identification scheme, as described in the latest edition of the international standard ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".	1

4.1.85. (DocumentLineIdentification1)

Название: (DocumentLineIdentification1).

Определение: Предоставляет идентификацию строки документа.(Identifies the documents referred to in the remittance information.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 85. Реквизитный состав данных «(DocumentLineIdentification1)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Тип(Type) <Tp>	Устанавливает тип идентификации указанного документа строки.(Specifies the type of referred document line identification.)	(DocumentLineType1) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
2. Номер(Number) <Nb>	Идентификация типа, определенного для указанного документа строки.(Identification of the type specified for the referred document line.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
3. СвязаннаяДата(RelatedDate) <RltdDt>	Дата, связанная с указанным документом строки.(Date associated with the referred document line.)	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	0..1

4.1.86. ДеталиИсправлений10(AmendmentInformationDetails10)

Название: ДеталиИсправлений10(AmendmentInformationDetails10).

Определение: Список элементов поручения, которые были модифицированы.(Provides further details on the list of direct debit mandate elements that have been modified when the amendment indicator has been set.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 86. Реквизитный состав данных «ДеталиИсправлений10(AmendmentInformationDetails10)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Исходный Идентификатор поручения(OriginalMandateIdentification) <OrgnlMndtId>	Первоначальный уникальный идентификатор, присвоенный получателем средств в целях однозначной идентификации поручения, заявления-запроса.(Unique identification, as assigned by the creditor, to unambiguously identify the original mandate.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	0..1
2. Исходная идентификация схемы Бенефициара(OriginalCreditorSchemeIdentification) <OrgnlCdtrSchmId>	Исходная идентификация схемы(касается кредитовых поручений) Бенефициара, которая была изменена.(Original creditor scheme identification that has been modified.)	ИдентификаторУчастника43(PartyIdentification43) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
3. Исходный банк Бенефициара(OriginalCreditorAgent) <OrgnlCdtrAgt>	Исходный банк Бенефициара, который был изменен.(Original creditor agent that has been modified.)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
4. Исходный счет банка Бенефициара(OriginalCreditorAgentAccount)	Исходный счет банка Бенефициара, который был изменен.(Original creditor agent	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
<OrgnlCdtrAgtAcct>	account that has been modified.)		
5. Исходный Платательщик(OriginalDebtor) <OrgnlDbtr>	Исходный Платательщик, который был изменен.(Original debtor that has been modified.)	ИдентификаторУчастника43(PartyIdentification43) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
6. Счет исходного плательщика(OriginalDebtorAccount) <OrgnlDbtrAcct>	Счет исходного плательщика, который был изменен.(Original debtor account that has been modified.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
7. Исходный банк Плательщика(OriginalDebtorAgent) <OrgnlDbtrAgt>	Исходный банк Плательщика, который был изменен.(Original debtor agent that has been modified.)	ИдентификаторОтделенияИБанка5(BranchAndFinancialInstitutionIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
8. Счет исходного банк Плательщика(OriginalDebtorAgentAccount) <OrgnlDbtrAgtAcct>	Счет исходного банк Плательщика, который был изменен.(Original debtor agent account that has been modified.)	РасчетныйСчет24(CashAccount24) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1
9. Исходная дата последнего списания(OriginalFinalCollectionDate) <OrgnlFnlColltnDt>	Первоначальная дата последнего списания (получения прямого дебетования) по распоряжению/поручению, которая была изменена.(Original final collection date that has been modified.)	ISODate A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.	0..1
10. Исходная частота(OriginalFrequency) <OrgnlFrqcy>	Исходная частота, которая была изменена.(Original frequency that has been modified.)	ВыборПериодичности21(Frequency21Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
11. Исходная причина(OriginalReason) <OrgnlRsn>	Исходная причина для поручения позволяющая пользователю однозначно определить поручение от одного Бенефициара.(Original reason for the mandate to allow the user to distinguish between different mandates for the same creditor.)	КодОснованияВыбораПоручения1(MandateSetupReason1Choice) Определяется областями значений вложенных элементов.	0..1

4.2. Описание типов данных с моделью содержимого «Альтернатива»

4.2.1. (TaxAmountType1Choice)

Название: (TaxAmountType1Choice).

Определение: Определяет тип суммы. (Specifies the amount type.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 87. Реквизитный состав данных «(TaxAmountType1Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Определяет тип суммы в закодированной форме. (Specifies the amount type, in a coded form.)	ExternalTaxAmountType1Code Specifies the nature, or use, of the amount in the format of character string with a maximum length of 4 characters. The list of valid codes is an external code list published separately. External code sets can be downloaded from www.iso20022.org .	1
2. В собственной форме(Proprietary) <Prtry>	Определяет тип суммы в свободной текстовой форме.(Specifies the amount type, in a free-text form.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

4.2.2. ВариантаОснованияСтатуса6(StatusReason6Choice)

Название: ВариантаОснованияСтатуса6(StatusReason6Choice).

Определение: Указывает основание для статуса платежа(Specifies the reason for the status of the transaction.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 88. Реквизитный состав данных «ВариантаОснованияСтатуса6(StatusReason6Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Причина отмены, опубликованная во внешнем перечне кодов причин(Reason for the status, as published in an external reason code list.)	ExternalStatusReason1Code Specifies the status reason, as published in an external status reason code list. External code sets can be downloaded from www.iso20022.org .	1
2. В собственной форме(Proprietary) <Prtry>	Причина отмены в собственной форме(Reason for the status, in a proprietary form.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

4.2.3. (DocumentLineType1Choice)

Название: (DocumentLineType1Choice).

Определение: Определяет тип линии документа на перевод. (Specifies the type of the document line identification.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 89. Реквизитный состав данных «(DocumentLineType1Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Тип идентификации линии в закодированной форме.(Line identification type in a coded form.)	ExternalDocumentLineType1Code Specifies the document line type as published in an external document type code list.	1
2. ВСобственнойФорме(Proprietary) <Prtry>	Идентификатор в собственной форме типа документа на перевод.(Proprietary identification	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	of the type of the remittance document.)		

4.2.4. ВыборУчастника11(Party11Choice)

Название: ВыборУчастника11(Party11Choice).

Определение: Характер или использование учетной записи(Nature or use of the account.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 90. Реквизитный состав данных «ВыборУчастника11(Party11Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификация организации(OrganisationIdentification) <OrgId>	Уникальный и однозначный способ определения организации.(Unique and unambiguous way to identify an organisation.)	ИдентификаторОрганизации8(OrganisationIdentification8) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
2. Идентификатор физического лица(PrivateIdentification) <PrvtId>	Уникальная и однозначная идентификация физического лица(Unique and unambiguous identification of a person, for example a passport.)	ИдентификаторФизическогоЛица5(PersonIdentification5) Определяется областями значений вложенных элементов.	1

4.2.5. КодОснованияВыбораПоручения1(MandateSetupReason1Choice)

Название: КодОснованияВыбораПоручения1(MandateSetupReason1Choice).

Определение: Определяет основание для установки поручения.(Specifies the reason for the setup of the mandate.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 91. Реквизитный состав данных «КодОснованияВыбораПоручения1(MandateSetupReason1Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Основание, опубликованное во внешнем справочнике кодов.(Reason for the return, as published in an external reason code list.)	ExternalMandateSetupReason1Code Specifies the external mandate setup reason code in the format of character string with a maximum length of 4 characters. External code sets can be downloaded from www.iso20022.org .	1
2. В собственной форме(Proprietary) <Prtry>	Основание, в свободной текстовой форме.(Reason for the return, in a proprietary form.)	Max70Text Specifies a character string with a maximum length of 70characters.	1

4.2.6. ВыборТипаОтчислений1(GarnishmentType1Choice)

Название: ВыборТипаОтчислений1(GarnishmentType1Choice).

Определение: Обеспечивает представление информации типа отчислений.(Specifies the type of garnishment.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 92. Реквизитный состав данных «ВыборТипаОтчислений1(GarnishmentType1Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Тип отчислений в закодированной форме.(Garnishment type in a coded form. Would suggest this to be an	ExternalGarnishmentType1Code Specifies the garnishment type as published in an external document type code list.	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	External Code List to contain: GNCS Garnishment from a third party payer for Child Support GNDP Garnishment from a Direct Payer for Child Support GTPP Garnishment from a third party payer to taxing agency.)		
2. В собственной форме(Proprietary) <Prtry>	Идентификатор типа очислений в собственной форме.(Proprietary identification of the type of garnishment.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

4.2.7. (DiscountAmountType1Choice)

Название: (DiscountAmountType1Choice).

Определение: Определяет тип суммы.(Specifies the amount type.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 93. Реквизитный состав данных «(DiscountAmountType1Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Определяет тип суммы в закодированной форме.(Specifies the amount type, in a coded form.)	ExternalDiscountAmountType1Code Specifies the nature, or use, of the amount in the format of character string with a maximum length of 4 characters. The list of valid codes is an external code list published separately. External code sets can be downloaded from	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
		www.iso20022.org.	
2. В собственной форме(Proprietary) <Prtry>	Определяет тип суммы в свободной текстовой форме. (Specifies the amount type, in a free-text form.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

4.2.8. (ReferredDocumentType3Choice)

Название: (ReferredDocumentType3Choice).

Определение: Определяет детали типа ссылочного документа.((Specifies the type of the document referred in the remittance information.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 94. Реквизитный состав данных «(ReferredDocumentType3Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Тип документа в закодированной форме. (Document type in a coded form.)	DocumentType6Code Specifies a type of financial or commercial document.	1
2. ВСобственнойФорме(Proprietary) <Prtry>	Идентификатор в собственной форме типа документа на перевод.(Proprietary identification of the type of the remittance document.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

4.2.9. ВыборСхемыФинансовойИдентификации1(FinancialIdentificationSchemeName1Choice)

Название: ВыборСхемыФинансовойИдентификации1(FinancialIdentificationSchemeName1Choice).

Определение: Набор реквизитов определяющих наименование идентификационной схемы.(Sets of elements to identify a name of the organisation identification scheme.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 95. Реквизитный состав данных

«ВыборСхемыФинансовойИдентификации1(FinancialIdentificationSchemeName1Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Наименование схемы идентификации в кодированной форме, опубликованной во внешнем списке.(Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.)	ExternalFinancialInstitutionIdentification1Code Specifies the external financial institution identification scheme name code in the format of character string with a maximum length of 4 characters. The list of valid codes is an external code list published separately. External code sets can be downloaded from www.iso20022.org .	1
2. СобственнаяИдентификация(Proprietary) <Prtry>	Наименование схемы идентификации в свободной форме.(Name of the identification scheme, in a free text form.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

4.2.10. ВыборТипаСуммы4(AmountType4Choice)

Название: ВыборТипаСуммы4(AmountType4Choice).

Определение: Определяет сумму денег, которая должна быть переведена от отправителя денег бенефициару до вычета комиссий, выраженная в валюте, определенной инициатором(Specifies the amount of money to be moved between the debtor and creditor, before deduction of charges, expressed in the currency as ordered by the initiating party.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 96. Реквизитный состав данных «ВыборТипаСуммы4(AmountType4Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Сумма инструкции(InstructedAmount) <InstdAmt>	Сумма денег, которая должна быть переведена от отправителя денег бенефициару до вычета комиссий, выраженная в валюте, определенной инициатором(Amount of money to be moved between the debtor and creditor, before deduction of charges, expressed in the currency as ordered by the initiating party. Usage: This amount has to be transported unchanged through the transaction chain.)	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.	1
2. Эквивалент суммы(EquivalentAmount) <EqvtAmt>	Сумма денег, которая должна быть переведена от отправителя денег бенефициару, выраженная в валюте счета отправителя денег, и валюта, в которой сумма должна быть переведена(Amount of money to be moved between the	ЭквивалентСуммы2(EquivalentAmount2) Определяется областями значений вложенных элементов.	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	debtor and creditor, expressed in the currency of the debtor's account, and the currency in which the amount is to be moved.)		

4.2.11. Идентификатор платежной (клиринговой) системы(ClearingSystemIdentification2Choice)

Название: Идентификатор платежной (клиринговой) системы(ClearingSystemIdentification2Choice).

Определение: Определяет идентификатор клиринговой системы.(Choice of a clearing system identifier.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 97. Реквизитный состав данных «Идентификатор платежной (клиринговой) системы(ClearingSystemIdentification2Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Идентификатор клиринговой системы в закодированной форме, опубликованный во внешнем списке.(Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.)	ExternalClearingSystemIdentification1Code Specifies the clearing system identification code, as published in an external clearing system identification code list. External code sets can be downloaded from www.iso20022.org .	1
2. В собственной форме(Proprietary) <Prtry>	Код идентификации клиринговой системы, который еще не определен в списке клиринговых систем.(Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	systems.)		

4.2.12. (AccountSchemeName1Choice)

Название: (AccountSchemeName1Choice).

Определение: Набор реквизитов для определения идентификационной схемы.(Sets of elements to identify a name of the identification scheme.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 98. Реквизитный состав данных «(AccountSchemeName1Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Наименование схемы идентификации в кодированной форме, опубликованной во внешнем списке.(Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.)	ExternalAccountIdentification1Code Specifies the external account identification scheme name code in the format of character string with a maximum length of 4 characters. The list of valid codes is an external code list published separately. External code sets can be downloaded from www.iso20022.org .	1
2. СобственнаяИдентификация(Proprietary) <Prtry>	Наименование схемы идентификации в форме собственной идентификации.(Name of the identification scheme, in a free text form.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

4.2.13. ВыборНазначенияПлатежа2(Purpose2Choice)

Название: ВыборНазначенияПлатежа2(Purpose2Choice).

Определение: Основная причина платежа. *Использование:* Назначение используется конечными клиентами, такими как иницилирующая

сторона, (конечный) отправитель денег, (конечный) бенефициар, для представления информации характера платежа.

Содержимое элемента Назначение не используется для обработки банками, участвующими в платежной цепочке. (Specifies the underlying reason for the payment transaction.

Usage: Purpose is used by the end-customers, that is initiating party, (ultimate) debtor, (ultimate) creditor to provide information concerning the nature of the payment. Purpose is a content element, which is not used for processing by any of the agents involved in the payment chain.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 99. Реквизитный состав данных «ВыборНазначенияПлатежа2(Purpose2Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Основная причина платежа, опубликованная во внешнем перечне кодов назначения. Использование в РК: Для указания кода назначения платежа(Underlying reason for the payment transaction, as published in an external purpose code list.)	ExternalPurpose1Code Specifies the external purpose code in the format of character string with a maximum length of 4 characters. The list of valid codes is an external code list published separately. External code sets can be downloaded from www.iso20022.org .	1
2. В собственной форме(Proprietary) <Prtry>	Назначение платежа в собственной форме (КНП)(Purpose, in a proprietary	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	form.)		

4.2.14. ВыборИдентификатораПлатежнойСистемы3(ClearingSystemIdentification3Choice)

Название: ВыборИдентификатораПлатежнойСистемы3(ClearingSystemIdentification3Choice).

Определение: Определяет идентификацию платежной системы.(Specifies the clearing system identification.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 100. Реквизитный состав данных

«ВыборИдентификатораПлатежнойСистемы3(ClearingSystemIdentification3Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Код платежной системы, присваиваемый оператором платежных систем, через которую обрабатываются платежные сообщения, в соответствии со списком кодов идентификаторов платежных систем.(Infrastructure through which the payment instruction is processed, as published in an external clearing system identification code list.)	ExternalCashClearingSystem1Code Specifies the cash clearing system, as published in an external cash clearing system code list. External code sets can be downloaded from www.iso20022.org .	1
2. В Собственной Форме(Proprietary) <Prtry>	Собственная идентификация платежной системы в текстовой форме.(Clearing system identification in a proprietary form.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

4.2.15. (CreditorReferenceType1Choice)

Название: (CreditorReferenceType1Choice).

Определение: (Specifies the type of document referred by the creditor.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 101. Реквизитный состав данных «(CreditorReferenceType1Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Тип референса бенефициара в закодированной форме.(Type of creditor reference, in a coded form.)	DocumentType3Code Specifies a type of financial or commercial document.	1
2. КодИлиВСобственнойФорме(Proprietary) <Prtry>	Тип референса бенефициара в закодированной форме или в собственном формате.(Creditor reference type, in a proprietary form.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

4.2.16. ВыборЛокальногоИнструмента2(LocalInstrument2Choice)

Название: ВыборЛокальногоИнструмента2(LocalInstrument2Choice).

Определение: Специфичный для сообщества пользователей инструмент.

Набор элементов который в дальнейшем определяет локальный инструмент, который был запрошен иницилирующей стороной.(Set of elements that further identifies the type of local instruments being requested by the initiating party.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 102. Реквизитный состав данных «ВыборЛокальногоИнструмента2(LocalInstrument2Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Определяет локальный инструмент, опубликованный во внешнем перечне кодов локальных инструментов.(Specifies the local instrument, as published in an external local instrument code list.)	ExternalLocalInstrument1Code Specifies the external local instrument code in the format of character string with a maximum length of 35 characters. The list of valid codes is an external code list published separately. External code sets can be downloaded from www.iso20022.org .	1
2. В собственной форме(Proprietary) <Prtry>	Определяет какой платежный инструмент использован (вид операции)(Specifies the local instrument, as a proprietary code.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

4.2.17. (OrganisationIdentificationSchemeName1Choice)

Название: (OrganisationIdentificationSchemeName1Choice).*Определение:* Набор элементов, определяющей имя организации идентификационной схемы(Sets of elements to identify a name of the organisation identification scheme.)*Регистрационный статус:* Registered*Дата удаления:*

Таблица 103. Реквизитный состав данных «(OrganisationIdentificationSchemeName1Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Наименование схемы идентификации в кодированной форме, опубликованной во	ExternalOrganisationIdentification1Code Specifies the external organisation identification scheme name code in the format of character	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	внешнем списке. Имеет значение COID в случае указания БИИ(Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.)	string with a maximum length of 4 characters. The list of valid codes is an external code list published separately. External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.	
2. Собственная идентификация(Proprietary) <Prtry>	Наименование схемы идентификации в свободной форме. Указывает тип идентификации для значения в */Othr/Id - (IRS SECO CHIEF MAINBK)(Name of the identification scheme, in a free text form.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

4.2.18. ВыборКодаИдентификации4(AccountIdentification4Choice)

Название: ВыборКодаИдентификации4(AccountIdentification4Choice).

Определение: Уникальный и однозначный идентификатор (счета), присвоенный идентифицирующей организацией(Specifies the unique identification of an account as assigned by the account servicer.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 104. Реквизитный состав данных «ВыборКодаИдентификации4(AccountIdentification4Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. МеждународныйНомерБанковского	IBAN — идентификатор, который используется банками на	IBAN2007Identifier An identifier used internationally by financial	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
Счета(IBAN) <IBAN>	международном уровне для уникальной идентификации счета клиента.(International Bank Account Number (IBAN)(International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.)	institutions to uniquely identify the account of a customer at a financial institution, as described in the latest edition of the international standard ISO 13616: 2007 - "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)".	
2. В иной форме(Other) <Othr>	Уникальный идентификатор счета, назначенный обслуживающим банком с использованием схемы идентификации.(Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.)	(GenericAccountIdentification1) Определяется областями значений вложенных элементов.	1

4.2.19. ВыборПериодичности21(Frequency21Choice)

Название: ВыборПериодичности21(Frequency21Choice).

Определение: Определяет формат периодичности, например периодичности списания.(Choice of format for a frequency, for example, the frequency of payment.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 105. Реквизитный состав данных «ВыборПериодичности21(Frequency21Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Тип(Type) <Tp>	Периодичность, представленная в ISO20022 коде.(Frequency expressed as an ISO 20022 code.)	Frequency6Code Specifies the regularity of an event.	1
2. Период(Period) <Prd>	Частота, выраженная в собственной кодировке.(Frequency expressed as a proprietary code.)	Период периодичности(FrequencyPeriod1) Определяется областями значений вложенных элементов.	1

4.2.20. ВыборУсловияОбслуживания8(ServiceLevel8Choice)

Название: ВыборУсловияОбслуживания8(ServiceLevel8Choice).

Определение: Соглашение и правила, согласно которым должен быть обработан платеж(Specifies the service level of the transaction.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 106. Реквизитный состав данных «ВыборУсловияОбслуживания8(ServiceLevel8Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Определяет условия обслуживания, заранее	ExternalServiceLevel1Code Specifies the external service level code in the	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	согласованные условия участниками, опубликованные во внешнем справочнике кодов условий обслуживания.(Specifies a pre-agreed service or level of service between the parties, as published in an external service level code list.)	format of character string with a maximum length of 4 characters. The list of valid codes is an external code list published separately. External code sets can be downloaded from www.iso20022.org .	
2. В собственной форме(Proprietary) <Prtry>	Назначение условия обслуживания в собственной форме(Specifies a pre-agreed service or level of service between the parties, as a proprietary code.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

4.2.21. ВыборКатегорииНазначения1(CategoryPurpose1Choice)

Название: ВыборКатегорииНазначения1(CategoryPurpose1Choice).

Определение: Определяет назначение указания на основе множества заранее установленных категорий. *Использование:* Используется иницилирующей стороной для представления информации, касающейся обработки платежа. Имеется вероятность инициирования обработки любым агентом, участвующим в платежной цепочке.(Specifies the high level purpose of the instruction based on a set of pre-defined categories.

Usage: This is used by the initiating party to provide information concerning the processing of the payment. It is likely to trigger special processing by any of the agents involved in the payment chain.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 107. Реквизитный состав данных «ВыборКатегорииНазначения1(CategoryPurpose1Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Назначение категории, опубликованное во внешнем перечне кодов назначения.(Category purpose, as published in an external category purpose code list.)	ExternalCategoryPurpose1Code Specifies the category purpose, as published in an external category purpose code list. External code sets can be downloaded from www.iso20022.org .	1
2. В собственной форме(Proprietary) <Prtry>	Назначение категории в собственной форме.(Category purpose, in a proprietary form.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

4.2.22. (PersonIdentificationSchemeName1Choice)

Название: (PersonIdentificationSchemeName1Choice).

Определение: Набор элементов, определяющих имя идентификационной схемы.(Sets of elements to identify a name of the identification scheme.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 108. Реквизитный состав данных «(PersonIdentificationSchemeName1Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Наименование схемы идентификации в кодированной форме, опубликованной во внешнем списке. Указывает тип идентификации NIDN при указании ИИН(Name of the identification scheme, in a coded	ExternalPersonIdentification1Code Specifies the external person identification scheme name code in the format of character string with a maximum length of 4 characters. The list of valid codes is an external code list published separately. External code sets can be downloaded from	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	form as published in an external list.)	www.iso20022.org.	
2. Собственная Идентификация(Proprietary) <Prtry>	Наименование схемы идентификации в свободной форме. Указывает тип идентификации для значения в */Othr/Id - (IRS SECO)(Name of the identification scheme, in a free text form.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

4.2.23. (Party34Choice)

Название: (Party34Choice).

Определение: Характер или использование учетной записи(Nature or use of the account.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 109. Реквизитный состав данных «(Party34Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Идентификация Организации(OrganisationIdentification) <OrgId>	Уникальная и однозначная идентификация юридического лица(Unique and unambiguous way to identify an organisation.)	ИдентификаторОрганизации8(OrganisationIdentification8) Определяется областями значений вложенных элементов.	1
2. Идентификатор физического лица(PrivateIdentification) <PrvtId>	Уникальная и однозначная идентификация физического лица(Unique and unambiguous identification of a person, for	ИдентификаторФизическогоЛица13(PersonIdentification13) Определяется областями значений вложенных элементов.	1

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
	example a passport.)		

4.2.24. ВыборТипаРасчетногоСчета2(CashAccountType2Choice)

Название: ВыборТипаРасчетногоСчета2(CashAccountType2Choice).

Определение: Характер или назначение счета.(Nature or use of the account.)

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Таблица 110. Реквизитный состав данных «ВыборТипаРасчетногоСчета2(CashAccountType2Choice)».

Наименование реквизита	Определение реквизита	Тип данных	Мн.
1. Код(Code) <Cd>	Тип счета в кодированной форме(Account type, in a coded form.)	ExternalCashAccountType1Code Specifies the nature, or use, of the cash account in the format of character string with a maximum length of 4 characters. The list of valid codes is an external code list published separately. External code sets can be downloaded from www.iso20022.org .	1
2. Всобственной форме(Proprietary) <Prtry>	Характер или назначение счета в собственной форме.(Nature or use of the account in a proprietary form.)	Max35Text Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.	1

5. ОПИСАНИЕ ПРОСТЫХ ТИПОВ ДАННЫХ

5.1. Количество

5.1.1.

АктивнаяИлиРанееИспользованнаяВалютаИСумма(ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount)

Определение: Ряд денежных единиц, указанных в активной или исторической валюте, где единица валюты является явной и соответствует ISO 4217. (A number of monetary units specified in an active or a historic currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.)

Тип: Количество.

Формат:

Минимальный размер: 0.

Максимальный размер: 18.

Количество разрядов в дробной части: 5.

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Правила контроля:

(CurrencyAmount)

(The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217. Note: The decimal separator is a dot.)

5.1.2. АктивнаяВалютаИСумма(ActiveCurrencyAndAmount)

Определение: Количество денежных единиц в активной валюте, валютная единица конкретна и соответствует стандарту ISO 4217. (A number of monetary units specified in an active currency where the unit of currency is explicit and compliant with ISO 4217.)

Тип: Количество.

Формат:

Минимальный размер: 0.

Максимальный размер: 18.

Количество разрядов в дробной части: 5.

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Правила контроля:

(CurrencyAmount)

(The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.)

5.2. Дата

5.2.1. ISOДата(ISODate)

Определение: Описание: Определенный момент времени в течение календарного года, выраженный в формате ГГГГ-ММ-ДД. Это представление приведено в документе «XML-схема. Часть 2: Типы данных. Второе издание – Рекомендации W3C, 28 октября 2004» совместно со стандартом ISO 8601(A particular point in the progression of time in a calendar year expressed in the YYYY-MM-DD format. This representation is defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.)

Тип: Дата.

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.3. Дата и время

5.3.1. ISOДатаВремя(ISODateTime)

Определение: Определенный момент времени с обязательным указанием даты и времени, выраженный в формате всемирного координированного времени/UTC (ГГГГ-ММ-ДДТчч:мм:сс.ссZ), по местному времени со смещением от UTC (ГГГГ-ММ-ДД чч:мм:сс.сс +/-чч:мм) или по местному времени (ГГГГ-ММ-ДДТчч:мм:сс.сс). Эти представления приведены в документе «XML-схема. Часть 2: Типы данных. Второе издание – Рекомендации W3C, 28 октября 2004» совместно со стандартом ISO 8601.

Примечания к формату времени:

- 1) начало/конец календарного дня

00:00:00 = начало календарного дня

24:00:00 = конец календарного дня

2) доли секунды в формате времени

Могут быть включены десятичные доли секунды. В этом случае, стороны договариваются о максимальном количестве допустимых цифр. (A particular point in the progression of time defined by a mandatory date and a mandatory time component, expressed in either UTC time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ), local time with UTC offset format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm), or local time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss). These representations are defined in "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition - W3C Recommendation 28 October 2004" which is aligned with ISO 8601.

Note on the time format:

1) beginning / end of calendar day

00:00:00 = the beginning of a calendar day

24:00:00 = the end of a calendar day

2) fractions of second in time format

Decimal fractions of seconds may be included. In this case, the involved parties shall agree on the maximum number of digits that are allowed.)

Тип: Дата и время.

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.4. Индикатор

5.4.1. Индикатор Групповой Записи (BatchBookingIndicator)

Определение: Идентифицирует порядок обработки сообщения. Требуется ли для отражения в учете одна запись по каждого отдельного платежа или групповая запись на сумму всех платежей, включенных в сообщение.

Использование: Групповая запись применяется для запроса и не указывает на обязательную групповую запись. (Identifies whether the sending party requests a

single debit or credit entry per individual transaction or a batch entry for the sum of the amounts of all transactions.)

Тип: Индикатор.

При значении "True": Identifies that a batch entry for the sum of the amounts of all transactions in the batch or message is requested.

При значении "False": Identifies that a single entry for each of the transactions in the batch or message is requested.

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.4.2. Индикатор Истина/Ложь (True/False Indicator)

Определение: Определение: Флаг, указывающий значение «истина» или «ложь». (A flag indicating a True or False value.)

Тип: Индикатор.

При значении "True": True

При значении "False": False

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.5. Набор идентификаторов

5.5.1. IBAN (IBAN2007 Identifier)

Определение: Международный номер банковского счета в стандарте IBAN (ISO13616) (An identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer at a financial institution, as described in the latest edition of the international standard ISO 13616: 2007 - "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)".)

Тип: Набор идентификаторов.

Идентификационная схема: National Banking Association; International Bank Account Number (ISO 13616)

Формат:

Паттерн: [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Правила контроля:

(IBAN)

(A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.)

5.5.2. BICFIИдентификатор(BICFIIdentifier)

Определение: Код, присвоенный банку органом регистрации ISO 9362 как описано в стандарте ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".(Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".)

Тип: Набор идентификаторов.

Идентификационная схема: SWIFT; BICIdentifier

Формат:

Паттерн: [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Правила контроля:

(BICFI)

(Valid BICs for financial institutions are registered by the ISO 9362 Registration Authority in the BIC directory, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.)

5.5.3. Код(BIC,BEI)(AnyBICIdentifier)

Определение: Код, присвоенный банку или нефинансовой организации органом регистрации ISO 9362 как описано в стандарте ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".(Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".)

Тип: Набор идентификаторов.

Идентификационная схема: SWIFT; AnyBICIdentifier

Формат:

Паттерн: [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

Правила контроля:

(AnyBIC)

(Only a valid Business identifier code is allowed. Business identifier codes for financial or non-financial institutions are registered by the ISO 9362 Registration Authority in the BIC directory, and consists of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.)

5.6. Количество

5.6.1. ДесятичноеЧисло(DecimalNumber)

Определение: Количество элементов, представленное в виде десятичного числа, например, 0,75 или 45,6.(Number of objects represented as a decimal number, eg, 0.75 or 45.6.)

Тип: Количество.

Формат:

Максимальный размер: 18

Количество разрядов в дробной части: 17

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.6.2. (Number)

Определение: Количество объектов представленное как целое число.(Number of objects represented as an integer.)

Тип: Количество.

Формат:

Максимальный размер: 18

Количество разрядов в дробной части: 0

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.7. Ставка

5.7.1. ПроцентнаяСтавка(PercentageRate)

Определение: Ставка, выраженная в виде процентов, то есть в сотых долях, например 0,7 — это 7/10 процента, а 7,0 — это 7%.(Rate expressed as a percentage, ie, in hundredths, eg, 0.7 is 7/10 of a percent, and 7.0 is 7%.)

Тип: Ставка.

Формат:

Максимальный размер: 11

Количество разрядов в дробной части: 10

Базовое значение: 100.0

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.7.2. Процентная Ставка(BaseOneRate)

Определение: Процентная ставка, представленная в виде десятичной дроби. Общее число знаков: 11. Знаков после запятой: 10.(Rate expressed as a decimal, eg, 0.7 is 7/10 and 70%.)

Тип: Ставка.

Формат:

Максимальный размер: 11

Количество разрядов в дробной части: 10

Базовое значение: 1.0

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.8. Текст

5.8.1. (Max1025Text)

Определение: Определяет строку символов с максимальной длиной 1025 символов.(Specifies a character string with a maximum length of 1025 characters.)

Тип: Текст.

Формат:

Минимальная длина: 1

Максимальная длина: 1025

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.8.2. (Max34Text)

Определение: (Specifies a character string with a maximum length of 34 characters.)

Тип: Текст.

Формат:

Минимальная длина: 1

Максимальная длина: 34

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.8.3. (Max2048Text)

Определение: Указывает строку символов длиной не более 2048 символов.(Specifies a character string with a maximum length of 2048 characters.)

Тип: Текст.

Формат:

Минимальная длина: 1

Максимальная длина: 2048

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.8.4. (Max105Text)

Определение: (Specifies a character string with a maximum length of 105 characters.)

Тип: Текст.

Формат:

Минимальная длина: 1

Максимальная длина: 105

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.8.5. (Max16Text)

Определение: Указывает строку символов длиной не более 16 символов.(Specifies a character string with a maximum length of 16 characters.)

Тип: Текст.

Формат:

Минимальная длина: 1

Максимальная длина: 16

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.8.6. (Max10Text)

Определение: Указывает строку символов длиной не более 10 символов.(Specifies a character string with a maximum length of 10 characters.)

Тип: Текст.

Формат:

Минимальная длина: 1

Максимальная длина: 10

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.8.7. (Max15NumericText)

Определение:

Описывает числовую строку с максимальной длиной 15 цифр.(Specifies a numeric string with a maximum length of 15 digits.)

Тип: Текст.

Формат:

Паттерн: [0-9]{1,15}

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.8.8. (Max4Text)

Определение: (Specifies a character string with a maximum length of 4 characters.)

Тип: Текст.

Формат:

Минимальная длина: 1

Максимальная длина: 4

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.8.9. (Max350Text)

Определение: (Specifies a character string with a maximum length of 350 characters.)

Тип: Текст.

Формат:

Минимальная длина: 1

Максимальная длина: 350

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.8.10. (Max35Text)

Определение: Указывает строку символов длиной не более 35 символов.(Specifies a character string with a maximum length of 35 characters.)

Тип: Текст.

Формат:

Минимальная длина: 1

Максимальная длина: 35

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.8.11. (PhoneNumber)

Определение: Информация, описывающая телефонный номер или номер факса в соответствии с правилами телекоммуникационной службы.

Он состоит из символа «+», за которым следует код страны (от 1 до 3 символов), затем символ «-», после чего любая комбинация чисел, символы «(», «)», «+» и «-» (до 30 символов).(The collection of information which identifies a specific phone or FAX number as defined by telecom services.

It consists of a "+" followed by the country code (from 1 to 3 characters) then a "-" and finally, any combination of numbers, "(", ")", "+", and "-" (up to 30 characters.).

Тип: Текст.

Формат:

Паттерн: \+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.8.12. (Max70Text)

Определение: Указывает строку символов длиной не более 70 символов.(Specifies a character string with a maximum length of 70characters.)

Тип: Текст.

Формат:

Минимальная длина: 1

Максимальная длина: 70

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.8.13. (Max140Text)

Определение: Указывает строку символов длиной не более 140 символов.(Specifies a character string with a maximum length of 140 characters.)

Тип: Текст.

Формат:

Минимальная длина: 1

Максимальная длина: 140

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

5.9. Внешняя схема

5.9.1. ДополнительныеДанныеКонверт1(SupplementaryDataEnvelope1)

Определение: Технический компонент, содержащий утвержденную дополнительную информацию. Этот технический конверт позволяет отделить дополнительную информацию от любой другой информации.(Technical component that contains the validated supplementary data information. This technical envelope allows to segregate the supplementary data information from any other information.)

Тип: Внешняя схема.

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6. ОПИСАНИЕ СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Описание перечислений

6.2. Описание внешних справочников

6.2.1. (ExternalAccountIdentification1Code)

Определение: Наименование схемы идентификации в кодированной форме в формате не более 4 символов, опубликованной во внешнем списке.(Specifies the external account identification scheme name code in the format of character string with

a maximum length of 4 characters.

The list of valid codes is an external code list published separately.

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.2. (ExternalOrganisationIdentification1Code)

Определение: Задаёт внешнюю идентификационную схему кода наименования организации в формате символьной строки с максимальной длиной 4 символа.

Перечень допустимых кодов опубликован отдельно во внешнем списке кодов. (Specifies the external organisation identification scheme name code in the format of character string with a maximum length of 4 characters.

The list of valid codes is an external code list published separately.

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.3. (ExternalCashClearingSystem1Code)

Определение: Инфраструктура, через которую обрабатываются платежные распоряжения, в соответствии со списком кодов идентификаторов платежных систем. (Specifies the cash clearing system, as published in an external cash clearing system code list.

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.4. (ExternalServiceLevel1Code)

Определение: Задаёт внешний код условий обслуживания в формате символьной строки с максимальной длиной 4 символов.

Перечень допустимых кодов опубликован отдельно во внешнем списке кодов. (Specifies the external service level code in the format of character string with a

maximum length of 4 characters.

The list of valid codes is an external code list published separately.

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.5. КодАктивнойВалюты(ActiveCurrencyCode)

Определение: Действующие активные коды валют установлены Агентством по ведению стандарта ISO 4217, они состоят из трех (3) смежных букв, они не должны быть отменены в день направления распоряжения, касающегося операций с валютой. (A code allocated to a currency by a Maintenance Agency under an international identification scheme as described in the latest edition of the international standard ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".)

Формат:

Паттерн: [A-Z]{3,3}

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.6. КодСтраны(CountryCode)

Описание: Код для идентификации страны, зависимый территории или другой территории геополитического интереса на основе названий стран, полученных от Организации Объединенных Наций (ISO3166, Alpha-2 двухбуквенные коды). (Code to identify a country, a dependency, or another area of particular geopolitical interest, on the basis of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).)

Формат:

Паттерн: [A-Z]{2,2}

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.7. ВнешнийКодТипаРасчетногоСчета1(ExternalCashAccountType1Code)

Определение: Тип счета в виде кода в формате не более 4 символов, опубликованного во внешнем списке. (Specifies the nature, or use, of the cash account in the format of character string with a maximum length of 4 characters. The list of valid codes is an external code list published separately. External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.8.

ВнешнийКодОснованияВыбораПоручения1(ExternalMandateSetupReason1Code)

Определение: Определяет внешний код в формате строки не более 4 символов.

Может быть загружено с www.iso20022.org. (Specifies the external mandate setup reason code in the format of character string with a maximum length of 4 characters. External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.9. (ExternalDocumentLineType1Code)

Определение: Тип идентификации линии в закодированной форме из внешнего списка. (Specifies the document line type as published in an external document type code list.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.10.

ВнешнийКодИдентификацииФизическогоЛица(ExternalPersonIdentification1Code)

Описание: Задаёт внешнюю идентификационную схему кода личности в формате символьной строки с максимальной длиной 4 символа. Перечень допустимых кодов опубликован отдельно во внешнем списке кодов. (Specifies the external person identification scheme name code in the format of character string with a maximum length of 4 characters.)

The list of valid codes is an external code list published separately.

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.11. (ExternalClearingSystemIdentification1Code)

Определение: Идентификатор клиринговой системы в закодированной форме, опубликованный во внешнем списке. (Specifies the clearing system identification code, as published in an external clearing system identification code list.

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.12. ВнешнийКодТипаОтчислений1(ExternalGarnishmentType1Code)

Определение: Определяет тип отчислений, опубликованного во внешнем документе типов кодов. (Specifies the garnishment type as published in an external document type code list.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.13. (ExternalCategoryPurpose1Code)

Определение: Задаёт внешний код назначения платежа в формате символьной строки с максимальной длиной 4 символов.

Перечень допустимых кодов опубликован отдельно во внешнем списке кодов. (Specifies the category purpose, as published in an external category purpose code list.

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.14. (ExternalFinancialInstitutionIdentification1Code)

Определение: Наименование схемы идентификации в кодированной форме, опубликованной во внешнем списке. (Specifies the external financial institution identification scheme name code in the format of character string with a maximum length of 4 characters.)

The list of valid codes is an external code list published separately.

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.15. (ExternalTaxAmountType1Code)

Определение:

Указывает характер или использование суммы в формате символьной строки с максимальной длиной 4 символа.

Список действительных кодов - это внешний список кодов, опубликованный отдельно.

Наборы внешних кодов можно загрузить с сайта www.iso20022.org. (Specifies the nature, or use, of the amount in the format of character string with a maximum length of 4 characters.)

The list of valid codes is an external code list published separately.

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.16. ВнешнийКодПричиныСтатуса1(ExternalStatusReason1Code)

Определение: Задаёт причину статуса в соответствии со списком внешних кодов причин статуса. (Specifies the status reason, as published in an external status reason code list.)

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.17. (ExternalDiscountAmountType1Code)

Определение:

Указывает характер или использование суммы в формате символьной строки с максимальной длиной 4 символа.

Список действительных кодов - это внешний список кодов, опубликованный отдельно.

Наборы внешних кодов можно загрузить с сайта www.iso20022.org. (Specifies the nature, or use, of the amount in the format of character string with a maximum length of 4 characters.)

The list of valid codes is an external code list published separately.

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.18.

КодАктивнойИлиИспользованнойРанееВалюты(ActiveOrHistoricCurrencyCode)

Определение: Код, выделенный валюте агентством по обслуживанию в соответствии с международной схемой идентификаторов, описанной в последней версии международного стандарта ISO 4217 «Коды, представляющие валюты и средства». (A code allocated to a currency by a Maintenance Agency under an international identification scheme, as described in the latest edition of the international standard ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".)

Формат:

Паттерн: [A-Z]{3,3}

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.19. ВнешнийКодОснований(ExternalPurpose1Code)

Определение: Код оснований из внешнего списка. (Specifies the external purpose code in the format of character string with a maximum length of 4 characters. The list of valid codes is an external code list published separately.

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления:

6.2.20. ВнешнийКодЛокальногоИнструмента1(ExternalLocalInstrument1Code)

Определение: Задаёт внешний код локального инструмента в формате символьной строки с максимальной длиной 35 символов.

Перечень допустимых кодов опубликован отдельно во внешнем списке кодов.(Specifies the external local instrument code in the format of character string with a maximum length of 35 characters.

The list of valid codes is an external code list published separately.

External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.)

Формат:

Регистрационный статус: Registered

Дата удаления: